МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНТРАНС ДНР)

П Р И К А З

22 апреля 2018 г. Донецк № 116

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 2618
от 04 июня 2018 г.

Об утверждении Правил перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Донецкой Народной Республики

С целью определения правил перевозки опасных грузов Донецкой Народной Республики, на основании статьи 10 Закона Донецкой Народной Республики «О перевозке опасных грузов», руководствуясь подпунктом 2.1.18 пункта 2.1, а также подпунктами 3.1.1, 3.1.9 пункта 3.1 Положения о Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 26 сентября 2016 года № 11-34,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Донецкой Народной Республики (прилагаются).

2. Департаменту железнодорожного транспорта в установленный законодательством срок обеспечить подачу настоящего Приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Настоящий Приказ вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

И. о. Министра И.А. Андриенко

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства транспорта
Донецкой Народной Республики
от 12.04.2018г. № 146

ПРАВИЛА
перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Донецкой Народной Республики

I. Общие положения

1.1. Правила перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом (далее – Правила) определяют основные нормы и требования, обеспечивающие безопасность перевозки опасных грузов и регулируют особенности грузовых перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Донецкой Народной Республики.

Требования Правил являются обязательными для всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, видов их деятельности, которые являются участниками железнодорожных перевозок, а также любых операций, связанных с перевозкой опасных грузов железнодорожным транспортом.

1.2. Правила не распространяются:

1) на технологические перемещения опасных грузов железнодорожным транспортом по территории предприятий, организаций, которые осуществляют их производство, переработку, хранение, применение или уничтожение, если такие перемещения осуществляются без выезда на железнодорожные пути общего пользования;

2) на перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом Вооруженными Силами Донецкой Народной Республики, органами государственной безопасности, органами внутренних дел, органами и

подразделениями по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, для обеспечения государственной безопасности, жизни и здоровья граждан Донецкой Народной Республики;

3) на перевозки опасных грузов, количество которых не превышает нормы, предусмотренные нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики и международным законодательством в сфере перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом;

4) на газы и топливо, которые находятся в топливных баках транспортных средств и оборудовании, предназначенном для приведения в действие их тяги или работы специальных устройств этих транспортных приспособлений (например, холодильного) при перевозке железнодорожным транспортом;

5) на газы, которые содержатся в оборудовании, которое используется во время перевозки (например, огнетушители, автомобильные шины, даже если они перевозятся как запасные части или груз) при перевозке железнодорожным транспортом;

6) на перевозки радиоактивных материалов железнодорожным транспортом;

7) на специальные перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом, которые регламентируются соответствующим постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики.

1.3. Международные перевозки опасных грузов осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, а также международными договорами Донецкой Народной Республики.

Если международным договором Донецкой Народной Республики установлены иные правила, чем те, что содержатся в настоящих Правилах, то применяются правила международного договора.

1.4. Перевозки опасных грузов наливом производятся в соответствии с Правилами перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, утверждаемыми республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта.

1.5. Грузоотправители, грузополучатели, иные субъекты перевозочного процесса грузовых железнодорожных перевозок несут ответственность за нарушение требований, установленных настоящими Правилами в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

1.6. Термины и сокращения, используемые в настоящих Правилах, имеют следующие значения:

Вагон-батарея – вагон, состоящий из элементов, которые соединены друг

с другом при помощи коллектора и стационарно закреплены на раме вагона.

Элементами вагона-батареи считаются: баллоны, трубки, барабаны под давлением и несколько соединенных баллонов, а также цистерны для перевозки газов, стационарно установленные на транспортном средстве вместимостью более 0,45 $м^3$ (450 л).

Вагон грузовой – вагон, предназначенный для перевозки грузов. Вагоны делятся по конструкции и свойствам груза, перевозимого в них, на универсальные (крытые, полувагоны, платформы), специальные (специализированные) – для перевозки одного вида груза или группы грузов, которые имеют специальную конструкцию, устройства и оборудование, или специально выделенные для перевозки грузов, близких по своим свойствам.

Встроенная цистерна – цистерна вместимостью более 1 $м^3$ (1000 л), стационарно установленная на транспортном средстве или являющаяся неотъемлемой частью рамы транспортного средства.

Вид опасности груза – признак, характеризующий способность обнаружения опасного свойства груза во время его перевозки, присущего одному из классов или подклассов опасных грузов.

Вид тары – классификационная единица, определяющая тару по форме.

Внутренний сосуд – элемент составной тары для размещения в нем продукции.

Внутренняя тара – элемент комбинированной упаковки, предназначенный для размещения в нем продукции.

Газ – вещество (смесь веществ), которое при температуре 50°С имеет давление пара выше 300 кПа или является полностью газообразным при температуре 20°С и нормальном давлении 101,3 кПа.

Грузовая единица – любая упаковка или любой транспортный пакет.

Грузовые операции – погрузка, выгрузка и перегруз груза.

Грузоотправитель – указанное в перевозочных документах юридическое (резидент или нерезидент) или физическое лицо, которое подготавливает и передает опасный груз для перевозки.

Грузополучатель – указанное в перевозочных документах юридическое или физическое лицо, которое получает опасный груз от перевозчика.

Группа упаковки – показатель, характеризующий степень опасности опасных грузов, отнесенных к классам 3, 4, 6, 8, 9 и классу 5.1.

ДОПОГ (ADR) – “Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов”.

Дорожно-транспортное средство – любой автомобиль, прицеп, полуприцеп (включая сцепленное транспортное средство, то есть тягач с полуприцепом), который участвует в дорожном движении и используется для перемещения грузов. Каждый прицеп рассматривается как отдельное транспортное средство.

Железнодорожное транспортное средство – контейнер, МЭГК, вагон-батарея, цистерна, контейнер-цистерна, грузовой вагон.

Жидкость – вещество (смесь веществ), которое при температуре 50ºС

имеет давление пара не выше 300 кПа; при температуре 20ºС и давлении 101,3 кПа не является полностью газообразным; при давлении 101,3 кПа имеет температуру плавления или начала плавления выше 20°С.

Жесткая внутренняя емкость – тара, которая сохраняет свою общую форму в порожнем состоянии без укупорочных средств и без поддержки внешней оболочки и изготовлена из пластмассы, резины или других полимерных материалов. Любая внутренняя емкость, не являющаяся жесткой, считается мягкой.

Знак опасности – маркировочный знак (пиктограмма), наносимый на грузовые единицы согласно виду(ам) опасности погруженного опасного груза и предупреждает об опасности для человека и окружающей среды.

Знак–табло опасности – маркировочный знак (пиктограмма), который наносится на транспортные средства в соответствии с видом(ми) опасности погруженного опасного груза, предупреждает об опасности для человека и окружающей среды и соответствует знаку опасности, установленному для определенного класса опасного груза относительно формы, цвета, символа.

Идентификация опасного груза – обозначения опасного груза по номеру ООН и транспортным наименованием с целью его безопасной перевозки.

Классификационный шифр – условный числовой код, присвоенный опасному грузу, характеризующий его транспортную опасность.

КЭ ООН – Комитет экспертов по перевозке опасных грузов Экономического и Социального Совета ООН.

Код тары – условное обозначение тары для перевозки опасных грузов, установленное КЭ ООН.

Контейнер – единица транспортного оборудования для многократного использования с неизменными характеристиками, с приспособлениями, которые облегчают крепление и перегруз с одного перевозочного средства на другое, и специально сконструированная для удобства загрузки, выгрузки и облегчения перевозки грузов одним или несколькими видами транспорта без их промежуточной перегрузки.

Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов (далее – КСМ) – жесткая или мягкая переносная транспортная тара для механизированной погрузки и разгрузки, которая выдерживает установленные испытания и нагрузки, возникающие во время перевозки, емкость которой ограничивается в зависимости от степени опасности опасного груза и его физического состояния.

Контейнер-цистерна – контейнер, имеющий вместимость более 0,45 м³ (450 л), который состоит из корпуса и элементов оборудования, включая те, что обеспечивают возможность его перемещения без значительного изменения положения, и который предназначен для перевозки газообразных, жидких, порошкообразных или гранулированных веществ.

Контрейлерные перевозки – перевозка дорожно-транспортных средств с опасным грузом железнодорожным транспортом.

Комбинированная упаковка – транспортная тара, содержащая одну или несколько единиц внутренней тары с продукцией.

Криогенный сосуд – транспортная тара с теплоизоляцией для перевозки охлажденных сжиженных газов вместимостью по воде не более 1 $м^3$ (1000 л).

Крупногабаритная тара – транспортная тара, объем которой не превышает $3м^3$, предназначенная для механизированного перегруза и размещения неупакованных изделий или внутренней тары с продукцией, масса брутто которой составляет более 400 кг.

Многоэлементный газовый контейнер (далее – МЭГК) – контейнер, элементы которого соединены между собой коллектором и установлены в раме. Элементами МЭГК считаются: баллоны, трубки, барабаны под давлением и несколько соединенных баллонов, а также цистерны для перевозки газов вместимостью более 0,45 $м^3$ (450 л).

Максимальная масса нетто – максимальная масса нетто содержимого в транспортной таре или максимальная общая масса внутренней тары и ее содержимого, выраженная в килограммах.

Максимальная вместимость – объем воды в кубических метрах или литрах, что может поместиться в тару в случае полного заполнения.

Максимально допустимая масса брутто КСМ – масса КСМ, его эксплуатационного и конструкционного оборудования вместе с максимальной массой продукта, который упаковывается.

Термин применяется для всех категорий КСМ, кроме мягких.

Максимально допустимая нагрузка (мягкого КСМ) – максимальная масса нетто продукта, на которую рассчитан КСМ и которая разрешена для перевозки в нем.

Малый контейнер — контейнер, любой из наружных габаритов которого не превышает 1,5 м или внутренний объем которого составляет не более 3 $м^3$ (применяется при перевозке только радиоактивных материалов).

Маркировка – текст, условные обозначения и графические изображения (рисунки, пиктограммы), которые содержат сведения об опасном грузе, грузовой единице, транспортном средстве, которые необходимы для их надлежащей перевозки и нанесены соответствующим образом на продукцию, грузовую единицу, транспортные пакеты и транспортные средства.

Маркирование – нанесение маркировки на грузовые единицы, транспортные пакеты, транспортные средства и (или) продукцию.

Метод упаковки – предписания относительно упаковки конкретного опасного груза с указанием допустимой к использованию внутренней, промежуточной и транспортной тары и ограничений по вместимости опасного груза.

Металлический КСМ – КСМ с металлическим корпусом с соответствующим эксплуатационным и конструктивным оборудованием.

Мультимодальная перевозка (комбинированная перевозка) – перевозка опасного груза от места изготовления до места назначения, которая осуществляется с участием нескольких (двух или более) видов транспорта.

Мягкий КСМ – КСМ, изготовленный из полимерной пленки, тканых материалов или любого другого мягкого материала или их комбинации, и, в

случае необходимости, с внутренним покрытием или вкладышем, а также с соответствующим эксплуатационным оборудованием и грузозахватными приспособлениями.

RID – Регламент о международной железнодорожной перевозке опасных грузов (приложение С к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)).

Навалочный груз – любой груз, в основном однородный по составу, который не является жидкостью или газом и состоит из смеси частиц, гранул или любых крупных кусков вещества и грузится без применения любых видов тары в транспортное средство или контейнер.

Номер ООН (UN) – четырехзначный цифровой идентификационный номер, присвоенный опасному грузу КЭ ООН по перевозке опасных грузов и согласованной на глобальном уровне системы классификации и маркировки химических веществ Экономического и Социального Совета ООН.

Номинальная вместимость сосуда – номинальный объем опасного вещества, находящегося в сосуде, выраженный в $м^3$ (литрах).

Н.У.К. (не указано конкретно) – сводная позиция в Перечне опасных грузов по номерам ООН, к которой могут быть отнесены смеси, вещества, растворы или изделия, если они:

не названы конкретно в Перечне опасных грузов по номерам ООН который приведен в Приложении 2 к настоящим Правилам (далее – Перечень);

имеют физико-химические свойства, соответствующие классу опасности, классификационному коду/шифру, группе упаковки и описанию позиции н.у.к.

Опасные отходы – отходы, которые имеют такие физические, химические, биологические или другие опасные свойства, которые составляют или могут составлять значительную опасность для окружающей среды и здоровья человека и требующие специальных методов и средств обращения с ними.

Приложение 2 к СМГС – Правила перевозок опасных грузов к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (Приложение 2 к СМГС).

Партия груза – груз, который предоставляется к перевозке до одного пункта назначения по одному перевозочному документу.

Паспорт безопасности – является составной частью технической документации на вещество (материал) и отходы промышленности, в которой приводится информация о ее безопасном использовании, хранении, транспортировке и утилизации.

Перевозчик – юридическое (резидент или нерезидент) или физическое лицо-предприниматель, которое осуществляет перевозку опасного груза.

Переносная цистерна – цистерна вместимостью не менее 0,45 $м^3$ (450 л), предназначенная для погрузки и выгрузки опасных грузов без удаления конструкционного оборудования и оборудованная приспособлениями для облегчения грузовых операций и его погрузки на перевозочное средство, которое имеет стабилизирующие элементы с внешней стороны корпуса, необходимые для ее поднятия в наполненном состоянии.

Подготовка опасного груза к перевозке – осуществление классификации и идентификации продукции, а также подготовки грузовых единиц, транспортных средств (испытание/освидетельствование, маркировка) к перевозке и размещение в них продукции.

Промежуточная тара – тара, которая размещается между внутренней тарой или изделиями и транспортной тарой.

Съемная цистерна – любая переносная цистерна, контейнер–цистерна или элемент вагона-батареи или многоэлементного газового контейнера вместимостью более 0,45 $м^3$ (450 л), который не предназначен для перевозки опасных грузов без перегрузки и обычно подлежит обработке только в порожнем состоянии.

Составная тара – транспортная тара, сконструированная таким образом, что вместе с размещенным в ней внутренним сосудом образует единое изделие, которое является неделимой единицей, которое наполняется, хранится, перевозится и опорожняется как неделимая единица.

Внутренние составляющие составной тары определяются как внутренние сосуды.

Составной КСМ – КСМ с конструкционным оборудованием в виде жесткой наружной оболочки, в которой размещена пластмассовая внутренняя емкость вместе с эксплуатационным и другим конструкционным оборудованием и изготовлен таким образом, что в собранном виде внутренняя емкость и наружная оболочка составляют единое сборное изделие, которое наполняется, хранится, перевозится или опорожняется как неделимое.

Сосуд под давлением – транспортная тара для газов, работающая под давлением.

Сосудом под давлением являются: баллон, барабан под давлением или закрытый криогенный сосуд или несколько соединенных баллонов.

Специальный поезд – поезд, формирование которого осуществляется по специальной схеме и для которого разрабатывается отдельное расписание движения с принятием дополнительных мер по безопасности движения и физической защиты груза.

Тип тары – классификационная единица, определяющая тару по материалу и конструкции.

Тип конструкции тары – признак, характеризующий тару по конструкции, размерам, материалу и ее толщине, технологии изготовления, устройствам для наполнения и опорожнения (если такие есть), а также по способу обработки поверхности.

Типовые правила ООН, “Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила (часть I) (ST/SG/AC.10/1/Rev. 14) Организации Объединенных Наций”.

Техническое название – признанное химическое наименование, биологическое наименование или техническое наименование, употребляемое в научно-технической литературе (в зависимости от того, что уместно), которое предназначено для полной идентификации опасного груза, предоставляемого к

перевозке под обобщенным наименованием или Н.У.К. транспортным наименованием.

Транспортное наименование (должное грузовое наименование) – наименование, присвоенное опасному грузу КЭ ООН.

Транспортная опасность груза – обобщенный показатель, характеризующий неблагоприятное влияние опасного груза на людей, животных и/или окружающую среду во время непродолжительного его действия в условиях аварийной ситуации.

Транспортная тара – основной элемент упаковки для размещения продукции. Элементами тары являются барабаны, бочки, канистры, ящики, мешки.

Транспортный пакет – укрупненная грузовая единица, сформированная из нескольких упаковок, с использованием средств пакетирования.

Транспортное средство – любое дорожно-транспортное средство или железнодорожное транспортное средство, которым осуществляется перевозка опасных грузов.

Упаковка – завершенный продукт операции упаковывания, состоящий из транспортной тары (сосуда под давлением, тары, крупногабаритной тары или КСМ) и груза, подготовленного для транспортировки, и обеспечивает защиту продукции от повреждений и потерь, а окружающую среду от загрязнения.

Упаковочный комплект – совокупность элементов, необходимых для полного размещения и удержания радиоактивного содержимого. Он может включать одну или несколько приемных емкостей, материалы-поглотители, конструкции, обеспечивающие дистанцию, средства защиты от излучения и сервисное оборудование для заполнения, опорожнения, вентилирования и сброса давления и тому подобное.

Цистерна – специализированный резервуар (котел), который включает эксплуатационное и конструктивное оборудование.

Если термин “цистерна” используется отдельно, он означает контейнер-цистерну, переносную цистерну, съемную цистерну или встроенную цистерну, включая цистерны, являющиеся элементами вагонов-батарей или МЭГК.

Фумигация – уничтожение вредителей и возбудителей болезней растений с помощью ядовитых паров и газов.

Иные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных Законами Донецкой Народной Республики «О железнодорожном транспорте», «О перевозке опасных грузов», «О транспортно-экспедиционной деятельности».

1.7. Требования к субъектам при перевозке опасных грузов:

Работники предприятий и организаций, которые занимаются классификацией опасных грузов, упаковкой, нанесением знаков опасности и информационных табло на упаковки, оформлением перевозочных документов, отправлением, приемом, перевозкой и грузовыми операциями в соответствии со статьей 16 Закона Донецкой Народной Республики «О перевозке опасных

грузов», Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 12 февраля 2016 г. № 1-24 «Об утверждении Порядка проведения специального обучения работников субъектов перевозки опасных грузов» должны пройти специальное обучение и иметь соответствующее свидетельство. Руководители предприятий, организаций, грузоотправители, перевозчики и грузополучатели должны систематически проводить техническое обучение и повышение квалификации работников, причастных к перевозке опасных грузов по кругу своих обязанностей, контролировать выполнение ими настоящих Правил, а также обеспечивать выполнение действующего законодательства относительно проведения специального обучения.

Субъекты, которые осуществляют погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, перевозку опасных грузов железнодорожным транспортом согласно п. 65 и п. 67 Закона Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», должны получать лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.

Субъекты перевозки опасных грузов согласно их функциям и обязанностям должны обеспечить выполнение норм и требований, определенных настоящими Правилами, по обеспечению безопасности перевозок опасных грузов и предотвращения аварийных ситуаций, а в случае аварийных ситуаций – ликвидацию последствий и внедрение мероприятий, направленных на максимальное ограничение последствий аварии.

1.7.1. Субъекты перевозки опасных грузов должны соблюдать следующие требования:

по классификации и идентификации груза;

к подготовке груза к отправлению;

по выбору способа перевозки груза;

к грузовым единицам, в которых допускается перевозка груза, а также к их испытанию и маркировке;

к оформлению перевозочных документов;

к подготовке и проведению грузовых операций;

к размещению и креплению грузов;

к приему опасных грузов к перевозке;

к транспортным средствам, предоставляемым для перевозки опасных грузов;

к специальному обучению, повышению квалификации, техническому обучению лиц, задействованных в процессе перевозки опасных грузов.

Субъекты перевозки опасных грузов в зависимости от физико–химических свойств и степени опасности грузов должны принимать надлежащие меры, гарантирующие безопасность перевозки.

В случае возникновения ситуаций, которые могут повлечь угрозу безопасности перевозки опасных грузов (случаи, когда критерии возникновения чрезвычайных ситуаций достигают или достигли пороговых значений), субъекты перевозки должны немедленно уведомить об этом Министерство по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, местную администрацию соответствующей административно-территориальной единицы Донецкой Народной Республики, республиканский орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта и предоставить им полную информацию, которая соответствует требованиям нормативных правовых актов в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной и радиационной безопасности, деятельности аварийно – спасательных служб, деятельности в сфере обращения с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и источниками ионизирующего излучения.

1.7.2. Грузоотправитель обязан:

подготовить и предъявить груз к перевозке (классифицировать, идентифицировать, маркировать) в соответствии с настоящими Правилами;

подготовить и предъявить комплект перевозочных документов перевозчику согласно требованиям настоящих Правил и в необходимых случаях сопроводительные документы (такие как разрешения, допуски, лицензии, свидетельства);

придерживаться требований относительно упаковки, совместной упаковки, способов отправок и ограничений в отношении отправок;

соблюдать требования по маркировке и ее нанесению;

использовать грузовые единицы, контейнеры, контейнеры-цистерны, цистерны, вагоны, допущенные и пригодные для перевозки соответствующих веществ, на которые нанесена установленная Правилами маркировка;

выполнять требования технических условий погрузки и крепления груза при погрузке в контейнер или вагон;

обеспечивать в определенных случаях физическую защиту, охрану и сопровождение опасного груза во время перевозки;

определять пригодность контейнеров, цистерн, контейнеров-цистерн, бункерных полувагонов в коммерческом и техническом отношении для перевозки груза, а также проводить подготовку собственных или арендованных вагонов и цистерн для перевозки;

проверять дату очередного испытания цистерны, контейнера-цистерны и убедиться, что оно не просрочено;

соблюдать максимально-минимальную допустимую степень заполнения грузовой единицы, цистерны, контейнера-цистерны;

закрывать запорные устройства цистерны, контейнера-цистерны;

очищать наружную поверхность грузовых единиц, контейнеров, транспортных средств от остатков груза;

обеспечивать проведение специального обучения, повышение квалификации, техническое обучение лиц, которые причастны к отправке опасных грузов;

предоставлять в установленном порядке необходимую информацию об отправке опасных грузов другим субъектам перевозки и компетентным органам;

осуществлять в установленном порядке страхование ответственности во время перевозки в случае наступления негативных последствий перевозки опасных грузов;

предъявить стандарт или технические условия на отгрузочную продукцию, а также сертификат на тару или транспортное средство по требованию железной дороги;

возмещать расходы и убытки, причиненные вследствие нарушения им законодательства по вопросам перевозки опасных грузов.

1.7.3. Перевозчик опасных грузов обязан:

убедиться, что опасный груз, который предъявляется к перевозке, соответствует настоящим Правилам;

убедиться, что перевозочные документы, предъявляемые для перевозки, оформлены в соответствии с требованиями настоящих Правил;

обеспечивать перевозку опасных грузов в установленном порядке определенными транспортными средствами и убедиться, что вагон, цистерна или контейнер, предназначенные для перевозки этих грузов, не имеют дефектов, трещин, течи груза и соответствующим образом оборудованы и освидетельствованы;

убедиться, что срок очередного испытания цистерны, контейнера–цистерны не истек;

убедиться, что маркировка, нанесенная на транспортном средстве (вагоне, цистерне, контейнере, контейнере-цистерне и т. п), соответствует настоящим Правилам;

перевозить и передавать грузополучателю опасный груз в установленный срок, обеспечивая его надлежащую сохранность во время перевозки;

в соответствующих случаях осуществлять меры по физической защите и охране опасного груза;

обеспечивать проведение специального и технического обучения, повышения квалификации лиц, осуществляющих перевозку опасных грузов;

предоставлять в установленном порядке необходимую информацию о перевозке опасных грузов другим субъектам перевозки и компетентным органам;

осуществлять в установленном порядке страхование ответственности в случае наступления негативных последствий во время перевозки опасных грузов;

возмещать расходы и убытки, причиненные вследствие нарушения им законодательства по вопросам перевозки опасных грузов.

1.7.4. Грузополучатель опасных грузов обязан:

своевременно принимать опасный груз, поступивший в его адрес, и документы к нему;

принимать меры по сохранности и обеспечению безопасности опасных грузов;

осуществлять, в случае необходимости, операции по очистке и обеззараживанию транспортных средств, обеспечивать удаление остатков грузов с них, закрытие или удаление знаков-табло опасности и маркировки, указывающих на опасность;

возвращать владельцу контейнеры и транспортные средства в надлежащем состоянии;

обеспечивать проведение специального и технического обучения, повышения квалификации лиц, которые занимаются приемом опасных грузов;

предоставлять в установленном порядке необходимую информацию о получении опасных грузов другим субъектам перевозки и компетентным органам;

осуществлять в установленном порядке страхование ответственности в случае наступления негативных последствий во время перевозки опасных грузов;

возмещать расходы и убытки, причиненные вследствие несвоевременного принятия опасных грузов и нарушения им законодательства по вопросам перевозки опасных грузов.

1.7.5. Предприятие транспорта, осуществляющего грузовые операции и транзитное хранение опасных грузов, обязано:

убедиться, что груз предъявлен к перевозке в надлежащем состоянии и он подготовлен к перевозке в соответствии с требованиями настоящих Правил;

убедиться, что грузовые единицы, контейнеры, вагоны отвечают требованиям настоящих Правил и должным образом промаркированы;

проверить наличие необходимой документации;

разработать комплекс организационно–технических мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения грузовых операций или хранения опасных грузов;

обеспечить проведение специального и технического обучения, повышения квалификации работников, которые осуществляют погрузку/выгрузку и складирование опасных грузов;

обеспечить осуществление грузовых операций или складирование опасных грузов работниками, которые прошли техническое обучение по безопасности труда при транспортировке таких грузов;

разработать план аварийных действий и обучить персонал мерам ликвидации аварий и их последствий;

выполнять требования Правил, других нормативных актов в части, касающейся: приема груза; подготовки и проведения грузовых операций (в том числе размещения грузовых единиц в контейнеры, транспортные средства, налива/слива опасного груза) и надлежащую подготовку средств, используемых для осуществления грузовых операций;

обеспечить хранение опасных грузов, охране труда; пожарной

безопасности; санитарно-эпидемиологическую безопасность и охрану окружающей среды;

в установленном порядке осуществлять обезвреживание и утилизацию остатков опасных грузов.

II. Классификация опасных грузов и подготовка их к перевозке

2.1. Классификация опасных грузов осуществляется в соответствии с международными требованиями, установленными Типовыми правилами ООН (Рекомендации по перевозке опасных грузов) классификации веществ и изделий в зависимости от вида и степени их потенциальной опасности по показателям и критериям.

Показатели и критерии классификации опасных грузов в соответствии с ГОСТ 19433-88 “Грузы опасные. Классификация и маркировка”, утвержденным Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 августа 1988 г. № 2957, приведены в приложении 1 к настоящим Правилам.

2.2. Опасные грузы подразделяются на такие классы:

Класс 1 Взрывчатые материалы и вещества

Подкласс 1.1 Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва массой

Подкласс 1.2 Вещества и изделия, которые характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой

Подкласс 1.3 Вещества и изделия, которые характеризуются пожарной опасностью, а также либо незначительной опасностью взрыва, либо незначительной опасностью разбрасывания, либо тем и другим, но не характеризуются опасностью взрыва массой

Подкласс 1.4 Вещества и изделия, которые не представляют значительной опасности

Подкласс 1.5 Вещества очень низкой чувствительности, которые характеризуются опасностью взрыва

Подкласс 1.6 Изделия чрезвычайно низкой чувствительности, которые не характеризуются опасностью взрыва массой

Класс 2 Газы

Подкласс 2.1 Воспламеняющиеся газы

Подкласс 2.2 Невоспламеняющиеся нетоксичные газы

Подкласс 2.3 Токсичные газы

Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости

Класс 4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества

Класс 4.2 Вещества, способные к самовозгоранию

Класс 4.3 Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой

Класс 5.1 Окисляющие вещества

Класс 5.2 Органические пероксиды

Класс 6.1 Токсичные вещества

Класс 6.2 Инфекционные вещества

Класс 7 Радиоактивные материалы

Класс 8 Коррозионные (едкие) вещества

Класс 9 Прочие опасные вещества и изделия

2.3. Опасные грузы в зависимости от свойств характеризуются одним или несколькими видами опасности.

Класс (подкласс) опасных грузов, которые характеризуются только одним видом опасности, определяется этим видом опасности.

Класс (подкласс) опасных грузов, которые характеризуются несколькими видами опасности, определяется в соответствии с приоритетом опасных свойств (приоритет опасности) на основе международных принципов классификации, установленных Типовыми правилами ООН.

2.4. Категория опасных грузов (кроме тех, которые отнесены к классу 1, классу 6.2) определяется в зависимости от дополнительной опасности.

Опасные грузы, которые характеризуются одним видом опасности, принадлежат к категории «без дополнительных видов опасности».

Категории для каждого класса (подкласса) приведены в классификационных таблицах приложения 1 к настоящим Правилам.

2.5. Группа упаковки для опасных грузов (кроме тех, которые отнесены к классу 1 и классу 2) определяется с целью установления требований к упаковке в зависимости от степени опасности груза:
Группа упаковки I – для высокой степени опасности;
Группа упаковки II – для средней степени опасности;
Группа упаковки III – для низкой степени опасности.

2.6. Отходы, которые отвечают показателям и критериям, установленным для опасных грузов, принадлежат к одному из классов. Им присваивают

кодовый номер, установленный нормативным документом, который регламентирует классификацию опасных грузов:

2.6.1. Отходы, содержащие только один компонент, который является опасным, рассматриваются как этот опасный груз. Если концентрация этого компонента такая, что отходы являются опасными в результате его свойств, то их необходимо классифицировать по показателям и критериям соответствующего класса.

2.6.2. Отходы, содержащие два или более компонентов, которые являются опасными, принадлежат к тому классу (подклассу), который больше всего отвечает характеристикам и свойствам этих компонентов. Классификация осуществляется следующим образом: сначала определяются физические, химические характеристики и другие свойства отходов путем измерений или расчетов, а потом они классифицируются по показателям и критериям соответствующего класса. Если определение характеристик и свойств отходов является невозможным, то их классифицируют по компоненту, который имеет подавляющую опасность.

Для определения подавляющей опасности нужно учитывать следующее:

1) если один или несколько компонентов отнесены к определенному классу (подклассу) и отходы представляют опасность из-за свойства этих компонентов, то их относят к этому классу (подклассу);

2) если компоненты отнесены к разным классам (подклассам), то класс (подкласс) отходов определяется исходя из приоритета опасных свойств.

2.7. Допуск опасного груза к перевозке осуществляется следующим образом:

2.7.1. К перевозке железнодорожным транспортом на условиях настоящих Правил допускаются:

опасные грузы, отмеченные в Перечне;

порожние грузовые единицы и транспортные средства, которые не очищены из-под опасных грузов.

Если номер ООН опасного груза не известен, необходимо обратиться к Алфавитному перечню опасных грузов (далее – Алфавитный перечень), который приведен в приложении 3 к настоящим Правилам.

2.7.2. Опасные грузы, которые предъявляются к перевозке, должны быть должным образом классифицированы, идентифицированы, упакованы и промаркированы.

Классификация, идентификация и маркировка опасного груза должны быть приведены в нормативном документе на продукцию (стандарте или технических условиях), который согласован с республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию

государственной политики в сфере транспорта, а также в перевозочных документах на груз и в паспорте безопасности вещества в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 30333-95 "Паспорт безопасности вещества (материала), принятым Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации протоколом от 26 апреля 1995 г. № 7-95 Основные положения. Информация по обеспечению безопасности при производстве, применении, хранении, транспортировании, утилизации" (далее – паспорт безопасности).

2.7.3. Контейнеры (контейнеры-цистерны), которые подпадают под определение понятия «контейнер» Международной Конвенции о безопасных контейнерах (дальше – КБК) в соответствующей редакции, могут применяться для перевозки опасных грузов лишь тогда, когда контейнер или рама контейнера-цистерны отвечает положениям КБК, а также соответствующим требованиям нормативных документов на их изготовление, и они допущены к эксплуатации в определенном порядке.

Переносные или съемные цистерны, МЭГК, вагоны-батареи могут применяться для перевозки опасных грузов в случаях осуществления мультимодальных или контрейлерных перевозок лишь тогда, когда требования к проектированию, изготовлению, испытанию, маркировке и эксплуатации отвечают требованиям частей 4 и 6 Приложения 2 к СМГС.

2.7.4. В зависимости от свойств, транспортной опасности и степени опасности опасные грузы могут предъявляться к перевозке:
в упаковках (отдельными грузовыми единицами) или сформированными в транспортные пакеты;
в контейнерах (в грузовых единицах или насыпью);
наливом в цистернах, контейнерах-цистернах, многоэлементных газовых контейнерах;
навалом или насыпью в транспортных средствах.

Транспортная тара, контейнеры, цистерны (контейнеры-цистерны), вагоны, которые предъявляются для перевозки опасных грузов, должны отвечать требованиям законодательства.

2.7.5. Для каждого опасного груза в соответствующих графах приложения 2 к настоящим Правилам определены условия перевозки: вид отправки, род вагона, способ перевозки (в грузовых единицах, навалом, наливом в цистернах (контейнерах-цистернах), идентификационный номер, классификационный шифр, способы упаковки, номер знака опасности, требования к формированию вагонов в поезд и роспуска на сортировочной горке, объяснения относительно классификации отдельных опасных грузов, освобождения от соблюдения требований настоящих Правил и т.д.

2.7.6. Порожние грузовые единицы и транспортные средства, которые не очищены от опасных грузов, допускаются к перевозке на условиях, которые определены для груза, перевозимого в них.

2.7.7. Опасные грузы, количество которых во внутренней таре и комбинированной упаковке не превышает пределов, установленных в подпункте 3.7.10. пункта 3.7 Раздела III настоящих Правил (при условии выполнения требований к упаковке и их маркировке), при перевозке в контейнерах могут освобождаться от действия других требований настоящих Правил.

К перевозке в ограниченных количествах не допускаются такие опасные грузы:

взрывчатые вещества класса 1;

воспламеняющиеся, едкие, окислители и токсичные газы класса 2 (за исключением газов в аэрозольной упаковке);

десенсибилизированные взрывчатые вещества класса 3;

самореактивные и десенсибилизированные взрывчатые вещества класса 4.1;

самовоспламеняющиеся вещества класса 4.2, а также грузы других классов, которые характеризуются дополнительным видом опасности класса 4.2;

органические пероксиды класса 5.2 (за исключением набора химреактивов);

инфекционные вещества класса 6.2;

опасные грузы высокой степени опасности (группа упаковки I).

2.7.8. В случае невозможности соблюдения отдельных положений настоящих Правил к перевозке могут допускаться опасные грузы на особых условиях.

При возникновении особых обстоятельств, когда свойства груза, его состояние или предлагаемые грузоотправителем условия перевозок не предусмотрены настоящими Правилами, а также в случае, когда опасный груз не указан в приложении 2 к настоящим Правилам, но имеет свойства, сходные по своему химическому свойству, характеру опасности с грузом, перечисленным в нем – республиканский орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта вправе установить для такого груза особые условия его перевозки.

2.8. Республиканский орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта определяет особые условия для перевозки опасных грузов по письменному обращению грузоотправителя или ведомства грузоотправителя.

2.8.1. Обращение в республиканский орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в

сфере транспорта подается за 3 месяца до даты осуществления перевозки. К обращению прилагается:

1) характеристика нового опасного груза с целью классификации или реклассификации в двух экземплярах согласно приложению 4 настоящих Правил;

2) аварийная карточка по форме, определенной приложением 13 настоящих Правил, которая должна быть заверена подписью руководителя предприятия-грузоотправителя и скреплена соответствующей печатью.

При рассмотрении обращения республиканский орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта вправе требовать от заинтересованных лиц дополнительные сведения о применяемых стандартах, технических условиях, а также затребовать документы, связанные с перевозкой опасного груза.

2.8.2. При перевозке опасных грузов, не поименованных в приложении 2 настоящих Правил, грузоотправитель относит этот опасный груз к номеру ООН (наименование груза, обобщенное или Н.У.К.) и осуществляет перевозку с соблюдением условий, указанных для этого номера ООН (номера аварийной карточки).

При осуществлении перевозки грузоотправитель обязан соблюдать нормы прикрытия, отметки опасности, условия роспуска с горки, а также другие применяемые к таким случаям условия.

При оформлении опасного груза грузоотправитель обязан указать надлежащее обобщенное наименование груза, относящееся к этому номеру ООН, и в скобках – наименование груза в соответствии со стандартом или техническими условиями.

III. Перечни опасных грузов и условия их перевозки в ограниченных количествах

3.1. В настоящих Правилах приведен Перечень опасных грузов по номерам ООН (приложение 2) и Алфавитный перечень опасных грузов (приложение 3).

3.2. Для каждого опасного груза, указанного в Перечне, обозначены его классификация и идентификация, а также методы упаковки и способ перевозки.

Классификация опасного груза определяется:
классом (подклассом);
дополнительным видом опасности;
группой упаковки (степень опасности).
Идентификация опасного груза определяется:
номером ООН (UN);
транспортным наименованием (наименованием груза).

3.3. Идентификация опасных грузов, не указанных в настоящих Правилах по конкретным наименованиям, осуществляется согласно положениям, определенным в пунктах 4 и 5 Раздела III настоящих Правил.

3.4. Раствор или смесь, содержащая одно опасное вещество, приведенное в Перечне, и одно или несколько неопасных веществ, нужно идентифицировать по номеру ООН и транспортному наименованию, установленному для данного опасного вещества, за исключением случаев, когда:

1) смесь или раствор уже приведены под конкретным наименованием в Перечне опасных грузов;

2) специальными предписаниями определено, что номер ООН указан только для чистого вещества;

3) класс (подкласс) опасности, физическое состояние или группа упаковки раствора или смеси являются иными у соответствующего опасного вещества;

4) меры, которые должны быть предприняты в чрезвычайных ситуациях для раствора или смеси и идентифицированного вещества по номеру ООН, существенно отличаются.

3.5. Вещество (раствор или смесь) или изделие, не указанные по конкретным наименованиям, идентифицируются с помощью одного из конкретных обобщенных наименований и соответствующего ему номера ООН, приведенных в Перечне настоящих Правил, в зависимости от свойств груза и его классификации.

В этом случае класс (подкласс) опасности, дополнительные виды опасности, степень опасности (группа упаковки), физическое состояние груза, который идентифицируется, должны быть такими, как они определены для этого обобщенного наименования в Перечне настоящих Правил.

3.6. Определение транспортного наименования опасного груза определяется по следующим критериям:

3.6.1. Транспортным наименованием опасного груза является та часть позиции, которая напечатана в Перечне настоящих Правил прописными буквами (с учетом любых цифр, букв греческого алфавита, приставок "втор–", "трет–" "г–", "н–", "о", "п–" и т.д.) с добавлением технических наименований грузов. Техническое наименование должно быть указано в скобках строчными буквами после транспортного наименования опасного груза. После транспортного наименования в Перечне может быть указано в скобках альтернативное транспортное наименование (например, ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ)). Части позиции, напечатанные строчными буквами и описывающие физико–химические свойства груза (температуру, давление пара), не считаются частью транспортного наименования.

3.6.2. Транспортные наименования опасных грузов в настоящих Правилах определены по следующим позициям:

1) конкретное наименование:

конкретные наименования опасных веществ (в том числе, смесей и растворов), изделий, материалов.

Примеры

UN1090 АЦЕТОН;

UN1194 ЕТИЛНИТРИТА РАСТВОР;

наименование опасных веществ, охватывающие несколько изомеров.

Примеры

UN1104 АМИЛАЦЕТАТЫ;

UN1208 ГЕКСАНЫ;

2) конкретное обобщенное наименование:

обобщенные наименования грузов, предназначенные для идентификации опасных веществ (в том числе смесей и растворов), материалов или изделий точно определенной группы

Примеры

UN1133 КЛЕИ;

UN1266 ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ (жидкость Канская);

UN2757 ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ;

UN3101 ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ТИПА В ЖИДКИЙ;

UN3090 БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ;

UN1866 СМОЛЫ РАСТВОР (полиметилфенилсилоксановая, раствор в ксилоле);

обобщенные наименования грузов, предназначенные для идентификации опасных веществ (в том числе смесей и растворов), материалов или изделий, которые имеют характерные химические или технические свойства.

Примеры

UN1477 НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. (висмута (III) нитрат);

UN1987 СПИРТЫ, Н.У.К. (Циклогексанол);

3) общее обобщенное наименование.

Обобщенные наименования грузов, предназначенные для идентификации опасных веществ (в том числе смесей и растворов), материалов или изделий, которые не указаны под цифрами “1)” и “2)” подпункта 2 пункта 6 Раздела III настоящих Правил.

Примеры

UN1325 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. (Капролактам);

UN1993 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (Бустирен).

3.6.3. Транспортные наименования могут использоваться в единственном или множественном числе. Порядок слов в определении транспортного

наименования может быть произвольным. Например, вместо “ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР” можно указывать “ВОДНЫЙ РАСТВОР ДИМЕТИЛАМИНА”.

Транспортное наименование, если это не предусмотрено Правилами, нужно дополнять словами, приведенными прописными буквами:

1) “ЖИДКИЙ” или “ТВЕРДЫЙ” – для веществ, которые через разное физическое состояние своих изомеров могут быть или жидкими, или твердыми;

2) “РАСПЛАВЛЕННЫЙ” – для твердых веществ, перевозимых расплавленными;

3) “СМЕСЬ” или “РАСТВОР” – для смеси или раствора (с указанием концентрации, если это предусмотрено в Перечне);

4) “ОБРАЗЕЦ” – в случае перевозки образцов опасного груза;

5) “СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ” – для веществ, перевозка которых разрешена только в стабилизированном состоянии.

6) “ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ” – для веществ, которые перевозятся или предъявляются к перевозке в жидком состоянии при температуре не ниже 100°С, или в твердом состоянии – при температуре не ниже 240°С.

3.6.4. Если для опасного груза в колонке 21 Перечня настоящих Правил указано специальное положение 274, 318, или в случае несоответствия его наименования тарифной номенклатуре, то транспортное наименование нужно дополнять техническим наименованием (строчными буквами).

Примеры

UN 3208 МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. (триметилгалий);

UN 2902 ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. (дразоксолон).

3.6.5. Транспортное наименование опасных грузов, являющихся загрязнителями моря, должно быть дополнено химическим названием этого загрязнителя моря в случае мультимодальных перевозок с участием морского транспорта.

3.6.6. При заполнении накладной грузоотправителем транспортное наименование опасных грузов должно быть дополнено информацией в соответствии с требованиями, приведенными в подпункте 3 пункта 5 Раздела V настоящих Правил.

3.7. В ограниченных количествах перевозятся грузы в контейнерах и вагонах. В случае перевозки вагонной отправкой таких грузов массой более 8т должны выполняться требования настоящих Правил в полном объеме:

3.7.1. Для каждого опасного груза допуск к перевозке в ограниченных количествах и предельные значения количества веществ или изделий во

внутренней таре определяются согласно коду, приведенному в колонке 10 Перечня настоящих Правил, и расшифровки кода, приведенной в приложении 18 настоящих Правил.

3.7.2. Опасные грузы в ограниченных количествах упаковываются в комбинированные упаковки или перевозятся на поддонах, обернутых термоусадочной пленкой. Транспортная тара должна соответствовать требованиям глав 4.1, 4.2, 4.4 – 4.8 Приложения 2 к СМГС и должна быть сконструирована таким образом, чтобы удовлетворять требованиям главы 6.1 Приложения 2 к СМГС в отношении ее конструкции.

3.7.3. Поддоны, обернутые термоусадочным материалом или пленкой, которая растягивается, используются как наружная тара для изделий или внутренняя тара для опасных грузов, которые перевозятся. Запрещается перевозка грузов на поддонах во внутренней таре, которая легко разбивается (из стекла, фарфора, керамики и некоторых пластмассовых материалов). Общая масса брутто комбинированной упаковки не должна превышать 30 кг, максимальная масса брутто поддонов, обернутых термоусадочной пленкой, не должна превышать 20 кг.

3.7.4. Жидкие грузы класса 8, отнесенные к группе упаковки II и помещенные во внутреннюю тару из стекла, фарфора или керамики, должны быть упакованы в совместную и жесткую промежуточную тару.

3.7.5. Различные опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах, могут находиться в одной упаковке при условии, что в случае течи или просыпания они не будут вступать друг с другом в опасную реакцию.

3.7.6. Упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах маркируются в соответствии с подпунктом 6 пункта 5 Раздела V настоящих Правил и не требуют нанесения на них знаков опасности. Требования по совместной перевозке грузов в контейнере или транспортном средстве, определены в подпункте 1 пункта 5 Раздела VII настоящих Правил, касающихся опасных грузов в ограниченных количествах.

3.7.7. Вещество или изделие, упакованное в ограниченных количествах:

не освобождается от требований Правил, если в колонке 10 Перечня настоящих Правил напротив него указан код “LQ0”;

освобождается от требований Правил, если напротив него указан один из следующих кодов “LQ3” – “LQ28”, и выполнены требования, указанные в подпунктах 9 - 10 пункта 7 Раздела III настоящих Правил.

3.7.8. Если напротив груза проставлен один из кодов “LQ1” или “LQ2”, положения других разделов Правил не применяются к перевозке данного вещества или изделия при условии, что:

1) соблюдены требования подпункта 10 “1)” – “3)” пункта 7 Раздела III настоящих Правил; изделия рассматриваются как внутренняя тара (аэрозольные распылители и газовые баллончики);

2) требования к материалам и изделиям с кодом “LQ1” и испытания для изделий с кодом “LQ2” при изготовлении внутренней тары соответствуют установленным нормам.

3.7.9. Если напротив какого-либо вещества указан код LQ3”, то положения других разделов Правил не применяются к перевозке данного вещества, при условии, что:

1) это вещество перевозится в комбинированной упаковке в такой внешней таре:

стальных или алюминиевых барабанах со съемным днищем;

стальных или алюминиевых канистрах со съемным днищем;

фанерных или фибровых барабанах;

пластмассовых барабанах или канистрах со съемным днищем;

ящиках из естественной древесины, фанеры, древесных материалов, фибрового картона, пластмассы, стали или алюминия;

2) не превышены максимальные количества во внутренней таре и упаковке, приведенные для соответствующего кода во второй и третьей колонках приложения 18 настоящих Правил;

3) на каждую упаковку нанесена четкая и стойкая маркировка в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 Раздела V настоящих Правил.

3.7.10. Если напротив какого-либо вещества проставлен один из кодов “LQ4”–“LQ19” и “LQ22”–“LQ28”, то положения других разделов Правил не применяются к перевозке данного вещества, при условии, что:

1) это вещество перевозится:

в комбинированной упаковке, что соответствует требованиям подпункта 9 “1)” пункта 7 раздела III настоящих Правил;

в нехрупкой, трудно пробиваемой, металлической или пластмассовой внутренней таре, которая размещается на поддонах, обернутых термоусадочным материалом или растягивающейся пленкой;

1) не превышены максимальные массы веществ во внутренней таре и упаковке, предписанные для соответствующего кода в приложении 18 настоящих Правил (во второй и третьей колонках в случае комбинированной упаковки и в четвертой и пятой колонках в случае, если поддоны обернуты термоусадочным материалом или растягивающейся пленкой). Максимальная масса брутто комбинированной упаковки не должна превышать 30 кг, а для лотков, обернутых термоусадочным материалом или растягивающейся пленкой – 20 кг. Для кода LQ 5 это требование не применяется. Опасные грузы

могут упаковываться вместе с другими изделиями и материалами при условии, что они не будут реагировать друг с другом и будут выполняться требования максимального брутто. При перевозке веществ, отнесенных к номерам ООН 2315, 3151, 3152 и 3432, в приборах их количество во внутренней таре не должно превышать количества вещества, которое отвечает поштучному количеству приборов в таре. Приборы перевозятся только в плотной таре. Перевозки приборов на поддонах, обернутых термоусадочным материалом или растягивающейся пленкой, запрещается;

3) на каждую упаковку нанесена четкая и стойкая маркировка в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 Раздела V настоящих Правил.

3.7.11. На контейнеры, содержащие опасные грузы в ограниченных количествах, наносится маркировка в виде надписи «LTD QTY» буквами черного цвета высотой 65 мм на белом фоне, что является аббревиатурой термина «Limited Quantity» (ограниченное количество). Маркировка не наносится, если масса брутто одного контейнера не превышает 8 т.

3.8. В каждой строке Перечня опасных грузов по номерам ООН (далее – Перечень) указывается наименование вещества (веществ) или изделия, которое относится к отдельному номеру ООН.

3.8.1. Если вещества или изделия, относящиеся к одному номеру ООН, имеют различные химические, физические свойства или для них определены различные условия перевозки, для них используются несколько последовательно расположенных строк.

В колонке, к которой принадлежит эта строка, содержится информация об условиях перевозки вещества или изделия в виде полной информации или в виде кодов. Описание кодов содержится в соответствующих главах, пунктах и подпунктах настоящих Правил. Незаполненные колонки означают то, что никакого специального положения не предусмотрено и применяются лишь общие требования или то, что действует ограничение по перевозке, которое указано в пояснительных примечаниях.

3.8.2. В колонке 1 Перечня «Номер ООН» указан номер ООН опасного вещества или изделия, если этому веществу или изделию присвоен отдельный номер ООН, или обобщенной позиции, или позиции “Н.У.К.”, к которой относятся опасные вещества или изделия, не указанные по наименованию, в соответствии с критериями классификации опасных грузов.

В колонке 2 Перечня «Наименование груза» прописными буквами приведено наименование вещества или изделия согласно подпункту 1 пункта 6 раздела III настоящих Правил, если этому веществу или изделию присвоен отдельный номер ООН, либо наименование обобщенной позиции или позиции “Н.У.К.”, к которой были отнесены вещества или изделия в соответствии с критериями. Это наименование используется как транспортное наименование

груза. Технические наименования грузов, которые относятся к обобщенным позициям или позициям Н.У.К., приведенных строчными буквами, также являются частью наименования груза согласно подпункту 4 пункта 6 Раздела III настоящих Правил.

В колонке 3 Перечня «Класс» указан номер класса (подкласса), установленный для опасного груза.

В колонке 4 Перечня «Номер аварийной карточки» указан номер аварийной карточки, определенной для груза, которую отправитель проставляет в графе накладной “Наименование груза”. Если в колонке данные отсутствуют, это означает, что грузоотправитель должен разработать аварийную карточку и добавить ее к накладной по форме, приведенной в приложении 13 к настоящим Правилам.

Перечень аварийных карточек на опасные грузы и порядок действий в случае возникновения аварийных ситуаций приведены в Правилах безопасности, утверждаемых республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта, по согласованию с республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

В колонке 5 Перечня «Знаки опасности» указан номер образцов знаков опасности/табло (подпункт 5 пункта 3 Раздела V настоящих Правил), которые наносятся на грузовые единицы – контейнеры (контейнеры-цистерны), МЭГК, цистерны и вагоны

В колонке 6 Перечня «Идентификационный номер опасности» содержится номер, который для веществ и изделий классов 2 – 9 состоит из двух или трех цифр (в отдельных случаях с буквой “X” впереди), а для веществ и изделий класса 1 – номер состоит из классификационного кода. Указанный номер в соответствии с подпунктом 13 «3)» пункта 4 Раздела V настоящих Правил размещается в верхней части информационной таблички оранжевого цвета.

Значение идентификационных номеров опасности объясняется в приложении 5 к настоящим Правилам.

В колонках 7 – 8 Перечня «Классификационный код/шифр» указан классификационный код опасного вещества или изделия в соответствии с Приложением 2 к СМГС, приведенный в приложении 6 к настоящим Правилам, и классификационный шифр, приведенный в приложении 1 к настоящим Правилам:

для опасных веществ или изделий класса 1 код и шифр имеет одно значение и состоит из номера подкласса и буквы группы совместимости;

для опасных веществ или изделий класса 2 код состоит из цифры и буквы (в), которая(ые) обозначает (ют) группу опасных свойств;

для опасных веществ или изделий классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 код состоит из комбинации букв и цифр.

В колонке 9 Перечня «Группа упаковки» указана группа упаковки (I, II или III), присвоенная определенному опасному веществу (пункт 5 Раздела II настоящих Правил). Группа упаковки определяется по соответствующим показателям и критериям, установленным в «ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением N 1 межгосударственный стандарт – «Dangerous goods. Classification and marking»), утвержденным Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 августа 1988 г. № 2957.

В колонке 10 Перечня «Ограниченные количества» указан буквенно-цифровой код, который имеет такое значение:

“LQ0” означает, что для данного опасного вещества, которое упаковано в ограниченных количествах, не существует ни одного исключения из Правил;

все остальные коды, начинающиеся с букв “LQ”, означают, что положения Правил не применяются, если выполняются условия, указанные в пункте 3.7 Раздела III настоящих Правил.

В колонке 11 Перечня «Инструкции по упаковке» указаны коды, которые используются в инструкциях по упаковке и обозначаются буквами:

“P” – для транспортной тары, комбинированной и составной;

“IBC”– для контейнеров средней грузоподъемности для массовых грузов (КСМ);

“LP” – для крупногабаритной тары.

Для отдельных веществ при упаковке необходимо также применять специальные положения, которые обозначаются кодами, состоящие из таких букв:

“PP” – для транспортной, комбинированной или составной тары;

“RR”– для тары, которая применяется для железнодорожных перевозок;

“B” – для КСМ или “BB”, если речь идет о специальных положениях, предусмотренных для железнодорожного транспорта;

“L” для крупногабаритной тары.

Инструкции по упаковке приведены в разделе 4.1.4 Приложения 2 к СМГС в порядке их нумерации.

В колонке 12 Перечня «Специальные положения относительно совместной упаковки» содержатся коды специальных положений относительно совместной упаковки отдельных опасных грузов в одну упаковку, которые начинаются с букв “MP”. Эти специальные положения, приведены в порядке их нумерации в приложении 7 к настоящим Правилам. Если в колонке не указан код “MP”, то действуют лишь общие требования.

В колонке 13 «Специальные положения, касающиеся перевозки грузовых единиц» содержится код, начинающийся с буквы “W”, соответствующих специальных положений, касающихся перевозки грузовых единиц (упаковок), обозначенных кодом W (1-14) (в случаях, когда их следует применять). Эти положения приведены в приложении 8 к настоящим Правилам.

В колонке 14 Перечня «Специальные положения, касающиеся перевозки навалом/насыпью» содержится код, начинающийся с букв “VW”,

соответствующих специальных положений, касающихся перевозки грузов навалом/насыпью. Эти положения приведены в приложении 9 к настоящим Правилам. Если никакого кода не указано, то перевозки навалом/насыпью не допускаются.

В колонке 15 Перечня «Специальные положения, касающиеся погрузки, выгрузки и обработки» содержатся коды, начинающиеся с букв “CW”, специальных положений по погрузке, выгрузке и обработке грузов и коды, отмеченные цифрами, которые охватывают вопросы, связанные с организацией перевозки. Эти положения приведены в приложении 10 к настоящим Правилам.

В колонке 16 Перечня «Род вагона, тип контейнера» коды означают: ВЦ – вагоны-цистерны; ИВ – изотермические вагоны; КВ – крытые вагоны общего парка железной дороги; КЦ – специальные контейнеры-цистерны собственные; ПВ – полувагоны; ПЛ – платформы; СК – специализированные контейнеры; СКВ – специальные или специально выделенные крытые вагоны грузоотправителей (получателей); СП – специализированные платформы собственные; УК – универсальные контейнеры.

В колонке 17 Перечня «Вид отправки» коды означают: П – вагонная отправка, К – контейнерная отправка.

В колонке 18 Перечня «Виды опасности, которые указываются в перевозочных документах» указываются наименование видов опасности, которые проставляются грузоотправителем в накладной в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 Раздела V настоящих Правил.

В колонке 19 Перечня «Минимальные нормы прикрытия» указаны минимальные нормы прикрытия (пункт 1 Раздела X настоящих Правил), которые грузоотправитель проставляет в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 Раздела V настоящих Правил. Если колонка разделена на две части, то в верхней части указываются минимальные нормы прикрытия при перевозке в крытых вагонах и контейнерах, а в нижней – при перевозке в вагонах-цистернах, контейнерах-цистернах, переносных цистернах; отсутствие знака в колонке означает, что прикрытия не требуется.

Прикрытие – это минимальное количество вагонов, которые отделяют вагоны груженые опасными грузами, от локомотивов и вагонов с людьми в поезде: первая цифра – от ведущего локомотива (если дробь, то числитель – от паровоза на твердом топливе, знаменатель – от электровоза, тепловоза или паровоза на жидком топливе); вторая цифра – от подталкивающего локомотива на твердом топливе, со знаком “*” – от всех подталкивающих локомотивов; третья цифра – от вагонов с людьми; четвертая цифра – от локомотива на твердом топливе при маневрах; знак “0” – прикрытия не требуется.

В колонке 20 Перечня «Условия роспуска с сортировочной горки» указаны меры безопасности во время маневровой работы и роспуска вагонов с сортировочной горки, которые грузоотправитель проставляет в верхней части накладной в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 Раздела V настоящих Правил, обозначенных кодами М1 и М2. Код М1 означает “Не спускать с горки”, М2 – “Спускать с горки осторожно”. Если колонка разделена на две

части, в верхней части указываются условия роспуска с горки при перевозке в крытых вагонах и контейнерах, а в нижней – при перевозке в цистернах, контейнерах-цистернах, многоэлементных газовых контейнерах; отсутствие знака в строке означает, что не нужно придерживаться особых условий роспуска (пункт 2 Раздела IX настоящих Правил).

При перевозке грузов в таре из стекла и фарфора проставляется код М2.

В колонке 21Перечня «Специальные положения, примечания» указаны цифровые коды специальных положений в соответствии с Приложением 2 к СМГС, которые должны выполняться. Эти положения охватывают широкий круг вопросов, например, запрет перевозки, освобождение от применения требований Правил, пояснения в отношении классификации некоторых опасных грузов и дополнительные положения, касающиеся знаков опасности или маркировки. Специальные положения согласно Приложению 2 к СМГС по классификации и освобождению от применения требований Правил определенных опасных грузов приводятся в приложении 11 к настоящим Правилам.

В колонке 22 Перечня «Трафареты на цистернах» указаны трафареты, которые наносятся на цистерны о наименовании груза, и трафарет приписки, а также специальные трафареты:

“Х” – для химических грузов, “Нефть” или “Мазут” (“Т”) – для темных нефтепродуктов, “Бензин” (“С”) или “Бензин-нефть” (“СТ”) – для светлых нефтепродуктов.

3.9. Алфавитный перечень опасных грузов приведен в приложении 3 к настоящим Правилам.

Наименования веществ и изделий перечислены в алфавитном порядке с соответствующими номерами ООН. Арабские цифры или такие префиксы, как “о”, “м”, “п–”, “н–”, “втор–”, “трете–”, “N–”, “альфа”, “бета”, “омега”, “цис–” и “транс–” при перечислении в алфавитном порядке не учитываются. Приставки “бес–” и “изо–” считаются первой частью наименования.

Для определения всей информации по условиям перевозки опасных грузов необходимо обращаться к Перечню опасных грузов по номерам ООН.

IV. Требования к упаковке опасных грузов

4.1. Опасные грузы предъявляются к перевозке только в тех видах и типах тары (транспортной таре, составной таре, комбинированных упаковках, КСМ или крупногабаритной таре), которые определены в инструкциях по упаковке (колонка 11 Перечня настоящих Правил), и соответствующим образом испытаны и имеют установленную для них по результатам испытаний маркировку.

Инструкции по упаковке определены КЭ ООН в главе 4.1 Приложения 2 к СМГС.

Если в колонке 12 Перечня напротив той или иной позиции указан код “МР”, то грузоотправители до размещения грузов в пакет вместе с другими грузами применяют специальные положения относительно совместной упаковки отдельных опасных грузов, приведенные в порядке их нумерации в приложении 7 к настоящим Правилам.

4.2. Тара, которая предназначена для перевозки опасных грузов, в отношении изготовления, испытания и маркировки должна соответствовать ГОСТ 26319-84 “Грузы опасные. Упаковка”, утвержденным Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 октября 1984 г. № 3812 (кроме класса 2) и частям 4 и 6 Приложения 2 к СМГС.

4.2.1. Сосуды под давлением, которые используются для перевозки грузов класса 2 и некоторых грузов других классов, должны соответствовать требованиям, указанным в разделе 4.1.6 Приложения 2 к СМГС.

Сосуды под давлением, в которых давление выше 0,07 МПа, должны быть оборудованы манометрами и предохранительными клапанами.

4.2.2. Сосуды под давлением (в том числе их затворы), которые используются для перевозки опасных грузов класса 2 и некоторых грузов других классов (за исключением открытых криогенных сосудов), относительно их конструкции, изготовления, проверки и испытаний должны соответствовать требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, пункту 7, подпунктам 2–6 пункта 3 Раздела IV настоящих Правил; главам 1.6 и 6.2 Приложения 2 к СМГС.

4.3. Опасные грузы должны упаковываться только в доброкачественную тару, которая должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать удары и нагрузки, возникающие во время перевозки, в частности при перегрузе (с транспортного средства на транспортное средство или на состав), а также при любом перемещении с поддона или изъятии из транспортного пакета с целью последующей ручной или механизированной обработки.

4.3.1. Тара должна быть сконструирована и закрыта таким образом, чтобы при обычных условиях перевозки не происходило потери содержимого в результате вибрации, изменения температуры, влажности или давления (например, вследствие перепада высоты).

4.3.2. Герметичная закупорка тары требуется для опасных грузов, которые:

выделяют воспламеняющиеся, токсичные или коррозионные пары или газы;

могут стать взрывчатыми при высыхании;

опасно взаимодействуют с воздухом;

перевозятся под слоем воды или инертного газа.

4.3.3.Тара, содержащая десенсибилизированные или флегматизированные вещества, должна закрываться так, чтобы предотвратить изменение концентрации вещества во время перевозки.

4.3.4. Тара (включая КСМ), которая используется для твердых веществ, способных переходить в жидкое состояние при температурах перевозки, должна быть также способна удерживать вещество в жидком состоянии; для порошкообразных или гранулированных веществ – должна быть плотная или иметь вкладыши.

Вместимость КСМ не должна превышать:

3 $м^3$ (3000 л) для радиоактивных материалов; твердых веществ и жидкостей групп упаковки II или III; для твердых веществ группы упаковки I, если используют металлические КСМ;

1,5 $м^3$ для твердых веществ группы упаковки I, если используются мягкие, жесткие пластмассовые, составные, картонные или деревянные КСМ.

4.3.5. Для веществ, которые при перевозке могут переходить в жидкое состояние, не допускается использовать виды тары, указанные в приложении 19 настоящих Правил.

4.4. Компоненты тары, находящиеся в непосредственном контакте с опасными грузами не должны:

подвергаться воздействию этих опасных грузов или в значительной мере утрачивать свою прочность в результате такого воздействия;

вызывать опасные последствия, например каталитическую реакцию или химическую реакцию с опасными грузами.

В случае необходимости тара должна иметь инертное покрытие, которое сохраняет свои защитные свойства при обычных условиях перевозки.

4.5. При наполнении тары жидкостями необходимо оставлять достаточное свободное пространство (недолив) для предотвращения утечки или остаточной деформации тары в результате расширения жидкости, которое может быть вызвано возможным изменением температуры во время перевозки. Если не предусмотрены специальные требования, жидкость не должна полностью заполнять тару при температуре 55°С.

Однако при наполнении КСМ необходимо оставлять незаполненное пространство, достаточное для того, чтобы при средней температуре груза 50°С он был заполнен не более чем на 98% его вместимости по воде.

4.6. Жидкости должны заливаться только в тару, которая прошла испытания на герметичность и способную выдержать внутреннее давление, которое может возникнуть в обычных условиях перевозки. Маркировка такой тары должна содержать значение испытательного гидравлического давления.

4.7. Если в результате выделения газов (при повышении температуры или по другой причине) в таре может повыситься давление, то тара может оборудоваться выпускным устройством при условии, что газ, который выделяется, не представляет опасности в силу своей токсичности, воспламеняемости, количества высвобождения и тому подобное. Конструкция выпускного устройства должна исключать возможность течи жидкости и проникновения посторонних веществ при обычных условиях перевозки в том положении тары, которое предусмотрено для перевозки.

4.8. Тара, которая используется для грузов класса 1, самореактивных веществ класса 4.1 и органических пероксидов класса 5.2, должна отвечать требованиям, которые устанавливаются для группы веществ средней степени опасности (группа упаковки II), если для конкретных опасных грузов по специальному положению в колонке 11 Перечня не предусмотрено иное.

4.9. Внутренняя тара должна размещаться в транспортной таре таким образом, чтобы при обычных условиях перевозки не происходило ее разрыва, прокола или течи содержимого. Хрупкая или ломкая внутренняя тара (например, изготовленная из стекла, фарфора, керамики или некоторых полимерных материалов и т. п.) должна размещаться в транспортной таре с использованием подходящего прокладочного материала. Любая течь содержимого не должна существенным образом ухудшать защитные свойства прокладочного материала или транспортной тары.

4.10. В одну комбинированную упаковку или в одну крупногабаритную тару разрешается упаковывать только совместимые грузы, которые не вступают друг с другом в опасную реакцию и не вызывают:

возгорание и/или выделение значительного количества тепла;

выделение воспламеняющихся (горючих), окислительных, токсичных или удушающих газов;

образование коррозионных веществ;

образование нестабильных веществ.

Общие положения о совместной погрузке в один вагон или контейнер указаны в пункте 5 Раздела VII настоящих Правил, а специальные положения относительно совместной упаковки грузов в одну упаковку (колонка 12 Перечня) указаны в приложении 7 настоящих Правил.

4.11. До начала эксплуатации каждый тип конструкции тары должен подвергаться испытаниям, указанным в части 6 Приложения 2 к СМГС.

Тип конструкции тары определяется конструкцией, размером, материалом и его толщиной, технологией изготовления и применения, а также способом обработки поверхности; он может включать также тару, которая отличается от прототипа только меньшей высотой.

Испытания тары и ее маркировка (кроме сосудов, работающих под

давлением) осуществляется испытательными лабораториями.

Результаты испытаний тары оформляются протоколом.

Результаты испытаний и сведения об организации (предприятии), которая осуществляла испытания, должны быть внесены в протоколы испытаний, которые должны храниться у владельца тары.

По результатам испытаний устанавливается механическая прочность тары, ее назначение и возможность использования для транспортировки опасных грузов и выдается сертификат, который удостоверяет, что данный тип конструкции тары (включая его оборудование) был успешно испытан по типу конструкции на соответствие требованиям, установленным КЭ ООН.

В сертификате указывается тип конструкции тары, маркировка, которая наносится на тару, и срок действия сертификата. Сертификат предоставляется производителю тары.

4.12. Каждая единица транспортной тары (включая КСМ и крупногабаритную тару) перед наполнением и предъявлением к перевозке проверяется грузоотправителем в отношении:

возможности ее применения для груза в соответствии с инструкцией по упаковке;

наличием этикетки и соответствующего сертификата;

отсутствия коррозии, загрязнения или каких-либо других повреждений, а каждый КСМ – относительно надлежащего функционирования всего эксплуатационного оборудования.

Тара многократного использования (включая КСМ и крупногабаритную тару) с признаками снижения прочности по сравнению с утвержденным типом конструкции выводится из эксплуатации или восстанавливается таким образом, чтобы она могла выдержать испытания, предусмотренные для данного типа конструкции.

4.13.1. К упаковке опасных грузов класса 1 (взрывчатых материалов и веществ) применяются общие требования, приведенные в пункте 4.1 настоящих Правил и специальные требования:

1) транспортная тара (включая КСМ и крупногабаритную тару), которая используется для упаковки опасных грузов класса 1, должна отвечать требованиям испытаний для группы упаковки II;

Также можно использовать тару (за исключением металлической), которая соответствует требованиям испытаний для группы упаковки I;

2) запорное устройство тары, содержащей жидкие взрывчатые материалы, должно обеспечивать двойную защиту против течи.

Запорное устройство металлических барабанов, бочек должно иметь соответствующую прокладку. Не допускается попадание взрывчатых материалов на витки запорного устройства, которое имеет резьбу;

3) вещества, растворимые в воде, должны упаковываться во влагонепроницаемую тару;

4) металлическая тара должна иметь вкладыши или внутреннее покрытие, если взрывчатые вещества или металлические элементы изделий могут иметь контакт с внутренней поверхностью тары. Не допускается попадание взрывчатых веществ в углубление швов металлической тары, изготовленной методом вальцовки.

Гвозди, скобы и другие металлические запорные устройства, не имеющие защитного слоя, не должны проникать внутрь транспортной или крупногабаритной тары;

5) изделия, содержащие взрывчатые вещества, не помещенные во внешнюю оболочку, должны отделяться друг от друга с помощью прокладок, лотков, а также разделительных перегородок, чтобы избежать трения;

6) взрывчатые вещества не должны упаковываться в такую внутреннюю или транспортную тару, в случае использования которой разница между внутренним и внешним давлением, вызванная тепловыми или другими воздействиями, может привести к взрыву или разрыву;

7) если тара имеет двойную оболочку, заполненную водой, которая может замерзнуть во время перевозки, то в воду нужно добавлять достаточное количество антифриза. Не разрешается использовать антифриз, имеющий огнеопасные свойства;

8) взрывчатые вещества или изделия не разрешается упаковывать в пластмассовую тару, способную накапливать статическое электричество. Электростатический разряд может привести к инициированию, воспламенению или срабатыванию взрывчатых материалов или веществ;

4.13.2. Специальные положения по упаковке опасных грузов в сосуды, работающие под давлением:

1) упаковка опасных грузов в сосуды, работающие под давлением, осуществляется в соответствии с требованиями соответствующих инструкций по упаковке, приведенных в колонке 11 Перечня;

2) соответствие сосудов, работающих под давлением, установленным требованиям, определяется в процессе их изготовления. Требования в отношении испытаний, проверок и их утверждение для сосудов должны отвечать требованиям главы 6.2. Приложения 2 к СМГС и международных регламентов по перевозке опасных грузов (ДОПОГ, Типовые Правила ООН, RID);

3) сосуды, в том числе их затворы, которые отвечают требованиям в отношении конструкции, изготовления, проверки и испытаний, установленным КЭ ООН в разделе 6.2.2 международных регламентов по перевозке опасных грузов (ДОПОГ, Типовые Правила ООН, RID), определяются в сертификате как сосуды, сертифицированные ООН и маркируются соответствующим символом

4) когда в инструкциях по упаковке требуется использование транспортной тары, сосуды, работающие под давлением, должны прочно закрепляться в ней. Если в инструкциях по упаковке не указано другое, то сосуды могут помещаться в транспортную тару отдельно или по несколько единиц;

5) в случае изменения профиля использования сосудов многоразового использования должны быть осуществлены операции по опорожнению, продувке и вакуумированию, необходимые для обеспечения безопасной их эксплуатации;

6) вентили (клапаны) должны быть надежно защищены от повреждений, в результате которых может произойти утечка газа такими способами:

применением резьбовой заглушки (в случае размещения вентиля в горловине сосудов);

применением предохранительных колпаков. Колпаки должны иметь вентиляционные отверстия с достаточной площадью поперечного сечения для удаления газов в случае утечки через вентили;

применением колец или других предохранительных устройств;

защитным каркасом;

установкой вентилей, которые сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы через них не происходило утечки даже в случае их повреждения;

7) сосуды под давлением одноразового использования должны перевозиться в наружной таре (ящике или обрешетке) или размещаться на поддонах, закатанных в пленку, которая растягивается; в случае наполнения воспламеняющимися или токсичными газами иметь вместимость не более 1,25 л; не использоваться для перевозки токсичных газов, ЛК50 которых составляет не более 200 мл/м^3; не ремонтироваться после ввода в эксплуатацию.

Криогенные сосуды, аэрозольные распылители и емкости малые, содержащие газ (газовые баллончики), должны соответствовать требованиям в отношении конструкции, изготовления, проверки и испытаний, установленным в главах 4.1 и 6.2 Приложения 2 к СМГС.

4.14. Для каждого опасного груза в колонке 11 Перечня указаны коды инструкций по упаковке, которые следует использовать при перевозке железнодорожным транспортом. Перечень инструкций для использования тары (код “P”), КСМ (код “IBC”), крупногабаритной тары (код “LP”) приведен в разделе 4.1.4. Приложения 2 к СМГС.

4.14.1. Для отдельных веществ при упаковке необходимо также применять специальные положения, определенные в инструкциях по упаковке, которые обозначаются кодами: “PP” (для транспортной, комбинированной или составной тары); “RR” (для тары, которую применяют для железнодорожных перевозок); “B” (для КСМ или “BB”, если речь идет о специальных положениях, предусмотренных для железнодорожного транспорта); “L” для крупногабаритной тары).

В инструкциях по упаковке не оговорены требования относительно совместимости, поэтому перед выбором тары грузоотправитель должен проверить совместимость вещества с выбранным упаковочным материалом (например, для большинства фторидов стеклянные сосуды непригодны).

4.14.2. Если в соответствии с инструкцией по упаковке разрешается использование стеклянных сосудов, тогда допускается также использование тары из фарфора, глины и керамики.

4.14.3. Если в соответствии с инструкцией по упаковке разрешается использовать конкретный тип наружной тары в составе комбинированной упаковки (например, 4G), тогда с соблюдением тех же условий и ограничений, которые применяются к этому типу внешней тары, может также использоваться тара, которая имеет аналогичный код, по которому указаны буквы “V”, “U” или “W” (например, 4GV, 4GU или 4GW). Может быть использована комбинированная упаковка, на которую нанесен код тары “4GV”, если разрешено использование комбинированной упаковки, обозначенной кодом “4G”, при условии соблюдения требований в отношении типов внутренней тары и количественных ограничений, содержащихся в соответствующей инструкции.

4.14.4. Все баллоны, трубки, барабаны под давлением и связки баллонов разрешается использовать для перевозки любой жидкости или любого твердого вещества, к которому применяются инструкции по упаковке P001 или P002, если иное не предусмотрено инструкцией по упаковке или специальным положением, которое применяется для данного вещества. Вместимость трубок и связок баллонов не должна превышать 1000 л.

4.14.5. Тара или КСМ, использование которых прямо не разрешено в соответствующей инструкции, не должны использоваться для перевозки того или иного вещества или изделия.

4.15. Опасные грузы в упаковках, которые по своим размерам и свойствам могут быть сформированы в транспортные пакеты, должны предъявляться грузоотправителем к перевозке в транспортных пакетах в соответствии с Правилами перевозки грузов в транспортных пакетах, утверждаемыми республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта. Формирование опасных грузов в пакеты должно осуществляться грузоотправителем. Грузоотправитель обязан сформировать пакеты согласно требованиям нормативных документов или технических условий транспортировки груза. За надежность конструкции транспортного пакета ответственность несет грузоотправитель.

Пакетированные опасные грузы перевозятся без переформирования пакета во время перевозки от грузоотправителя до грузополучателя.

Транспортные пакеты маркируются в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 Раздела V настоящих Правил.

V. Маркировка, оформление перевозочных документов, охрана и сопровождение опасных грузов

5.1. К маркировке опасных грузов предъявляются следующие требования:

5.1.1. Каждая грузовая единица или транспортное средство с опасным грузом, подготовленные к перевозке, должны иметь маркировку, выполненную и нанесенную в соответствии с требованиями «ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением № 1 межгосударственный стандарт – «Dangerous goods. Classification and marking»), утвержденным Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 августа 1988 г. N 2957, и настоящих Правил.

5.1.2. Каждая упаковка с опасным грузом, которая укладывается в транспортный пакет, контейнер или транспортное средство, должна иметь установленную для него маркировку. Маркировка, нанесенная на транспортный пакет, контейнер, транспортное средство не заменяет маркировку, установленную для упаковки.

Транспортные пакеты, кроме установленной для них маркировки по «ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением № 1 межгосударственный стандарт – «Dangerous goods. Classification and marking») утвержденным Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 августа 1988 г. N 2957, маркируются также словами “ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ”.

Допускается не наносить маркировку на транспортный пакет, если с его боковой и торцевой сторон четко видна маркировка, нанесенная на упаковки с опасным грузом.

5.1.3. Грузовая единица, транспортное средство, содержащие опасные грузы различных наименований, должны иметь маркировку, которая в полной мере характеризует груз каждого наименования.

Вместе с тем на грузовой единице, транспортном средстве не нужно повторять одинаковых элементов маркировки (одинаковые надписи, знаки опасности, знаки–табло опасности и т.д.).

5.1.4. Упаковка (в том числе КСМ и крупногабаритная тара) или транспортные средства, которые не очищены от опасных грузов или содержат тару, не очищенную от опасных грузов, должны иметь маркировку, которая соответствует требованиям настоящих Правил и была применена к последнему опасному грузу, который был размещен в них.

5.1.5. Маркировка должна быть четкой, видимой и выдерживать влияние погодных условий без существенного снижения ее качества на период транспортировки груза и не должна закрывать другую маркировку, нанесенную на грузовые единицы, контейнеры, цистерны или транспортные средства.

5.1.6. Маркировка наносится на очищенную поверхность краской через трафарет, в виде этикеток, изготовленных типографским способом, преимущественно на самоклеящейся пленке или в виде табличек.

При маркировке нужно учитывать характер поверхности грузовой единицы или транспортного средства.

Если грузовая единица имеет неправильную форму или малые размеры, допускается маркировку наносить на ярлык, прочно прикрепленный к грузовой единице.

5.1.7. Элементы маркировки наносятся непосредственно рядом друг с другом.

Знаки (знаки-табло) опасности согласно каждому виду опасности должны располагаться по горизонтали рядом друг с другом. Знак (знак-табло) дополнительного вида опасности наносится справа от знака основного вида опасности.

Предупредительный знак (подпункты 15 – 17 пункта 4 Раздела V настоящих Правил) наносится рядом со знаком (знаком-табло) опасности.

5.1.8. Крупногабаритные опасные грузы, которые разрешено транспортировать без упаковки, маркируются согласно требованиям, установленным для упаковок.

5.1.9. Маркировку, нанесенную на упаковку (в том числе на КСМ и крупногабаритную тару) или транспортные средства, нужно удалять после их выгрузки и очистки от остатков опасного груза. Разрешается не закрывать маркировку в тех случаях, когда упаковки или транспортные средства могут быть или будут использованы для транспортировки того же опасного груза.

5.1.10. На аварийную тару дополнительно наносят маркировку словом “АВАРИЙНАЯ”.

5.2. Маркировка упаковок и транспортных пакетов осуществляется следующим образом:

5.2.1. На упаковку, транспортный пакет, если иное не предусмотрено в Перечне, согласно «ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением № 1 межгосударственный стандарт – «Dangerous goods. Classification and marking»), утвержденному Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 августа 1988 г. N 2957 наносятся:

знак опасности;

номер ООН;

транспортное наименование;

классификационный шифр;

предупредительный знак;

манипуляционный знак в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 Раздела V настоящих Правил.

На упаковку, транспортный пакет, содержащие опасные грузы подкласса 1.4 S, наносить знак или знак-табло опасности по образцу 1.4 не обязательно. Вместо знака или знака-табло опасности можно наносить классификационный шифр “1.4 S”.

5.2.2. Элементы маркировки наносятся на грузовые единицы рядом с манипуляционными знаками.

1) Знаки опасности:

наносятся на одной и той же поверхности упаковки или транспортного пакета, если размеры упаковки позволяют это осуществить; для опасных грузов класса 1 они размещаются рядом с транспортным наименованием;

наносятся таким образом, чтобы они не перекрывались и не закрывались другой маркировкой;

располагаются вблизи друг от друга, если необходимо нанести более одного знака опасности.

2) Номер ООН наносится рядом со знаком опасности или впереди наименования груза, если его наносят. Впереди номера ООН указывают буквы “UN”.

3) Классификационный шифр указывается рядом с транспортным наименованием, если его наносят. В противном случае он указывается рядом с номером ООН. Впереди номера классификационного шифра наносятся буквы “КШ” (классификационный шифр). Если на грузовые единицы, содержащие опасные грузы подкласса 1.4 S, не наносится соответствующий знак опасности, то после транспортного наименования нужно нанести классификационный шифр опасного груза.

Для неупакованных изделий маркировку следует наносить на само изделие, его опору или на погрузочно-разгрузочное, такелажное оборудование, или на устройство для хранения.

5.2.3. На КСМ вместимостью более 450 л и крупногабаритную тару необходимо наносить знаки опасности с обеих противоположных сторон.

5.2.4. Манипуляционный знак “Верх” (за исключением грузовых единиц, содержащих опасные грузы класса 1) размером 148 х 210 мм нужно наносить на двух противоположных боковых сторонах грузовых единиц и транспортных пакетах, содержащих:

жидкости в сосудах, имеющих невидимые снаружи затворы;

сосуды, имеющие вентиляционные отверстия, которые перевозят в упаковке;

сосуды, имеющие вентиляционные отверстия, которые перевозят без транспортной тары;

охлажденные сжиженные газы.

Пример манипуляционного знака.

или

Две стрелки черного или красного цвета на контрастном фоне.
Прямоугольное обрамление является необязательным

5.2.5. На упаковку и транспортные пакеты, содержащие опасные грузы в ограниченных количествах, наносится маркировка в соответствии с требованиями подпункта 9 пункта 7 Раздела III настоящих Правил.

Номер ООН и буквы “UN” приводятся в рамке с шириной линии не менее 2 мм, которая имеет форму ромба, поставленного на вершину, с минимальными размерами 100 х 100 мм. Высота цифр номера ООН и букв “UN” должна быть не менее 6 мм.

Если в упаковке или транспортном пакете размещено несколько опасных грузов, отнесенных к различным номерам ООН, то номера ООН надо указать в столбик и помещать в одну рамку. Если того требует размер упаковки, то эти размеры могут быть уменьшены при условии, что маркировка останется четкой и заметной.

5.2.6. Примеры маркировки упаковок и транспортных пакетов, содержащих опасные грузы в ограниченных количествах:

1) если размещается один груз:

2) если содержится несколько грузов:

5.3. Знаки опасности наносятся в соответствии со следующими положениями:

5.3.1. Знак опасности должен иметь форму ромба, поставленного на вершину, с минимальными размерами 100 х 100 мм. Параллельно кромке знака на расстоянии 5 мм от нее по всему периметру должна быть полоса того же цвета, что и изображенный символ.

Знаки опасности должны соответствовать по цвету, символам и форме «ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением № 1 межгосударственный стандарт – «Dangerous goods. Classification and marking»), утвержденному Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 августа 1988 г. N 2957 или образцам, приведенным в подпункте 4 пункта 3 Раздела V настоящих Правил.

Допускается уменьшать размер знака опасности только в тех случаях, когда габаритные размеры грузовой единицы не дают возможности наносить знак опасности со сторонами приведенного размера, например, в случае нанесения знаков на нецилиндрическую (сужающуюся) часть газовых баллонов.

Знаки опасности, которые наносят на нецилиндрическую (сужающуюся) часть газовых баллонов, могут быть уменьшены до размеров, приведенных в международных правилах (пункт 5.2.2.2 Приложения 2 к СМГС), а на другие грузовые единицы – до размеров 50 х 50 мм. В этом случае необходимо пропорционально уменьшить все элементы знака опасности (символ, толщину линий, высоту цифр).

5.3.2. Знак опасности разделяется условной горизонтальной диагональю на две половины – верхнюю и нижнюю.

1) В верхней половине знака опасности указываются:

номер подкласса – на знаках опасности, установленных для опасных грузов подклассов 1.4, 1.5 и 1.6 (подпункт 4 пункта 3 Раздела V настоящих Правил);

символ опасности – на знаках опасности, установленных для опасных грузов других классов и подклассов.

2) В нижней половине знака опасности указывается:

под условной горизонтальной диагональю указываются:

номер подкласса и группа совместимости – на знаках опасности, установленных для опасных грузов подклассов 1.1, 1.2 и 1.3;

группа совместимости – на знаках опасности, установленных для опасных грузов подклассов 1.4, 1.5 и 1.6;

в нижнем углу указываются:

номер класса “5.1” или “5.2” – на знаках опасности, установленных для опасных грузов этого класса;

номер класса – на знаках опасности, установленных для всех остальных классов (подклассов). Цифра номера класса 9 подчеркивается.

3) В нижней половине знака-табло опасности (под условной горизонтальной диагональю), допускается непосредственно указывать номер аварийной карточки. Технические требования к нанесению номера аварийной карточки приведены в подпункте 14 пункта 4 Раздела V настоящих Правил.

5.3.3. На знаке опасности символ опасности, текст и цифры должны быть черного цвета. Белый цвет символа, текста и цифр можно применять только в знаке опасности с полностью зеленым, красным или синим фоном и в знаке опасности, установленном для опасных грузов классов 8 и 5.

При перевозке только железнодорожным транспортом разрешается символ, текст и цифры знака опасности образца 2.1, наносимые на баллоны и баллончики для газов по номерам ООН 1011, 1075, 1965 и 1978, выполнять цветом самой емкости при обеспечении достаточного контраста.

5.3.4. Образцы знаков опасности имеют следующий вид:

Опасность класса 1
Взрывчатые материалы и вещества

(№ 1)
Подклассы 1.1, 1.2 и 1.3
Символ (бомба, которая взрывается): черный;
фон: оранжевый; цифра “1” в нижнем углу

(№ 1.4) (№1.5) (№1.6)

Подкласс 1.4 Подкласс 1.5 Подкласс 1.6

Фон: оранжевый; цифры: черные; числовые обозначения должны быть высотой около 30 мм и толщиной около 5 мм (для знака опасности с размерами 100 × 100 мм); цифра “1” в нижнем углу.

** Место для указания подкласса – оставить пустым в случае наличия дополнительной опасности взрыва.

* Место для указания группы совместимости – оставить пустым в случае наличия дополнительной опасности взрыва.

Опасность класса 2

Газы

(№ 2.1) Воспламеняющиеся газы. (№ 2.2) Не воспламеняющиеся.

Символ (пламя): черный или белый; нетоксичные газы.

Символ: фон: красный; цифра “2” в нижнем углу (газовый баллон): черный или белый; фон: зеленый; цифра в нижнем углу “2”

(№ 2.3) Токсичные газы

Символ (череп и скрещенные кости): черный;

фон: белый; цифра “2” в нижнем углу

Опасность класса 3
Легковоспламеняющиеся жидкости

(№ 3)
Символ (пламя): черный или белый;
фон: красный; цифра “3” в нижнем углу

Опасность класса 4.1
Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и десенсибилизированные взрывчатые вещества

(№ 4.1)
Символ (пламя): черный; фон: белый с семью вертикальными красными полосами; цифра “4” в нижнем углу

Опасность класса 4.2
Вещества, способные к самовозгоранию

(№ 4.2)
Символ (пламя): черный фон: верхняя половина белая, нижняя – красная; цифра “4” в нижнем углу

Опасность класса 4.3
Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой

(№ 4.3)
Символ (пламя): черный; фон: синий или белый; цифра “4” в нижнем углу

Опасность класса 5.1
Окисляющие вещества

(№ 5.1)

Опасность класса 5.2
Органические пероксиды

(№ 5.2)

Символ (пламя над окружностью): черный;
фон: желтый; цифры "5.1" в нижнем углу

Символ (пламя): чёрный или белый; фон: верхняя половина красная, нижняя – жёлтая;
цифры "5.2" в нижнем углу

Опасность класса 6.1
Ядовитые (токсичные) вещества

(№ 6.1)
Символ (череп и скрещенные кости):
черный; фон: белый; цифра "6" в нижнем углу

Опасность класса 6.2
Инфекционные вещества

(№ 6.2)
В нижней половине знака могут иметься надписи
"ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО" и "В
СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ТЕЧИ НЕМЕДЛЕННО УВЕДОМИТЬ
ОРГАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ")
Символ (три полумесяца, наложенные на окружность) и надписи:
черные; фон: белый; цифра "6" в нижнем углу

Опасность класса 8
Коррозионные вещества

(№ 8)
Символ (жидкости, выливающиеся из двух
пробирок и поражающие руку или металл):
черный; фон: верхняя половина белая,
нижняя – черная с белой каймой;
цифра "8" белая в нижнем углу

Опасность класса 9
Прочие опасные вещества и изделия

(№ 9)
Символ (семь вертикальных полос в верхней
половине): черный; фон: белый;
подчеркнутая цифра "9" в нижнем углу

5.4 Размещение знаков- табло опасности и маркировки железнодорожных транспортных средств (вагонов, контейнеров, контейнеров- цистерн и цистерн) осуществляется по следующим правилам:

5.4.1. Знаки-табло опасности наносятся на внешнюю поверхность железнодорожных транспортных средств. Знаки-табло опасности должны соответствовать образцам знаков опасности, указанным в колонке 5 Перечня, и должны соответствовать техническим характеристикам, приведенным в подпункте 12 пункта 4 Раздела V настоящих Правил.

5.4.2. В случае перевозки грузов 1 класса опасности, относящихся к двум или более группам совместимости в вагоне, контейнере, контейнере–цистерне или в цистерне, по знаку-табло опасности группа совместимости не указывается. На вагоны, контейнеры, контейнеры-цистерны или цистерны, в которых перевозятся вещества или изделия различных подклассов, должны наноситься знаки-табло по образцу наиболее опасного подкласса в следующем порядке: 1.1 (наиболее опасный), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (наименее опасный).

Если вещества с классификационным кодом 1.5 D, перевозятся с веществами или предметами подкласса 1.2, то на вагон или контейнер нужно

нанести знак-табло опасности, что соответствует подклассу 1.1.

Не наносятся знаки-табло опасности на транспортные средства при перевозке грузов подкласса 1.4 группы совместимости S.

5.4.3. Знаки-табло опасности, не соответствующие опасным грузам, которые перевозятся, или их остаткам, должны быть сняты или закрыты.

5.4.4. На железнодорожные транспортные средства наносятся:

знак-табло (знаки-табло опасности) соответственно каждому виду опасности груза;

информационная табличка с идентификационным номером опасности и номером ООН;

предупредительный знак (если это нужно для груза);

номер аварийной карточки;

транспортное наименование (для цистерн, контейнеров-цистерн); маркировка в соответствии с колонкой 20 Перечня: “Спускать с горки осторожно”, “Не спускать с горки”;

трафарет приписки для специальных и специализированных вагонов;

специальные трафареты на цистернах: “Х” – для химических грузов, “Нефть” или “Мазут” (“Т”) – для темных нефтепродуктов, “Бензин” (“С”) или “Бензин-нефть” (“СТ”) – для светлых нефтепродуктов.

Номер ООН и идентификационный номер опасности содержатся в информационной табличке оранжевого цвета согласно подпункту 13 пункта 4 Раздела V настоящих Правил.

Транспортное наименование груза может быть заменено общим наименованием для группы подобных грузов, разрешенных к перевозке в цистернах, контейнерах-цистернах согласно свидетельству об утверждении типа (сертификата).

5.4.6. В случае перевозки опасных грузов в ограниченных количествах маркировка наносится только на грузовые места в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 Раздела V настоящих Правил.

5.4.7.Знаки-табло опасности наносятся на:

1) обе боковые стороны и каждую торцевую сторону контейнера, контейнера-цистерны, МЭГК или переносной цистерны;

2) обе боковые стороны вагонов, цистерн, вагонов-батарей или вагонов со съемными цистернами, которые перевозят опасные грузы навалом/насыпью, в упаковках или наливом.

Знаки-табло опасности и табличка оранжевого цвета, нанесенные на транспортные средства, по которым невозможно определить информацию об опасности груза (класс, символ опасности, цвет знака, номер аварийной карточки, номер ООН, идентификационный номер опасности), должны быть обновлены. Транспортные средства хотя бы с одним поврежденным элементом

маркировки к перевозке не принимаются.

На контейнере знаки-табло опасности наносят на правые двери. Допустимо наносить знаки-табло опасности на левые двери в случае отсутствия места для их нанесения на правых дверях.

5.4.8. На транспортные средства, в которых перевозятся опасные грузы, должна быть также нанесена маркировка, касающаяся условий для производства маневровой работы, указанной в колонке 20 Перечня: “Спускать с горки осторожно” и “Не спускать с горки”.

5.4.9. Если цистерна, контейнер-цистерна, МЭГК имеют несколько отсеков, в которых перевозится два или более различных опасных грузов, то соответствующая маркировка должна быть размещена с обеих сторон на уровне соответствующего отсека цистерны и по одному табло каждого образца из тех, что прикреплены на каждой стороне, должны быть размещены на обеих торцевых сторонах.

5.4.10. Если знаки-табло, прикрепленные на контейнерах, МЭГК, контейнерах-цистернах или переносных цистернах, не видны снаружи вагона, то такие знаки-табло следует прикрепить с обеих сторон вагона.

5.4.11. На неочищенные, не дегазированные или не обеззараженные порожние вагоны-цистерны, вагоны со съемными цистернами, вагоны-батареи, МЭГК, контейнеры-цистерны и переносные цистерны, а также неочищенные или не обеззараженные пустые вагоны и контейнеры, в которых перевозились опасные грузы навалом/насыпью, должны быть нанесены такие же знаки-табло и информационные таблички с номером ООН и идентификационным номером опасности, как и для груза, перевозимого ранее.

5.4.12. Знак-табло опасности должен:

иметь размер не менее 250 х 250 мм с линией толщиной 2 мм, которая проведена параллельно кромке знака на расстоянии 12,5 мм от нее; в верхней половине знака линия должна быть того же цвета, что и символ, а в нижней половине – того же цвета, что и цифра, указанная в нижнем углу знака;

соответствовать знаку опасности, установленному для соответствующего класса (подкласса) опасного груза, который перевозится, относительно формы, цвета и символа;

с помощью цифр высотой не менее 25 мм указывать номер класса или подкласса (для опасных грузов класса 1 также группу совместимости) опасного груза, который перевозится, способом, определенным для соответствующего знака опасности.

Размеры знака-табло, который наносится на вагоны, можно уменьшить до 150 х 150 мм. В этом случае размеры символов, линий, цифр также уменьшаются.

5.4.13. Информационные таблички в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 4 Раздела V настоящих Правил, наносятся с обеих сторон (для грузов, не отнесенных к номеру ООН, табличка оранжевого цвета не наносится):

вагона-цистерны;
вагона-батареи;
вагона со съемными цистернами;
переносной цистерны;
контейнера-цистерны;
многоэлементного газового контейнера;
вагона для перевозки грузов навалом;
контейнера для перевозки грузов навалом/насыпью.

Эта маркировка наносится также на вагоны, контейнеры, в которых упаковки перевозятся полной загрузкой (вагонная или контейнерная отправка).

Информационные таблички изготавливаются оранжевого цвета размером 400 х 300 мм. Они должны иметь черное обрамление шириной 15 мм. Горизонтальная линия посередине таблички должна иметь ширину 15 мм.

На информационной табличке в верхней части указывается идентификационный номер опасности (смотри колонку 6 Перечня), а внизу номер ООН (смотри колонку 1 Перечня). В случае отсутствия идентификационного номера опасности в информационной табличке указывают только номер ООН. В этом случае размеры таблички могут быть уменьшены.

Информационные таблички можно заменить самоклеящейся этикеткой или нанести их на погрузочно–транспортные единицы любым другим равноценным несмываемым способом.

Пример таблички оранжевого цвета с идентификационным номером опасности и номером ООН:

Идентификационный номер опасности: 2 или 3 цифры, перед которыми в соответствующих случаях проставляется буква “X” (приложение 5 к настоящим Правилам).

Номер ООН (4 цифры).

5.4.14. Нанесение номера аварийной карточки осуществляется в соответствии со следующими техническими требованиями:

1) Номер аварийной карточки, указанный в колонке 4 Перечня, указывается на белой табличке, которая располагается на транспортных средствах рядом со знаком-табло опасности. Номер аварийной карточки, перед которым отмечают буквы АК, наносят цифрами высотой не менее 70 мм толщиной не менее 10 мм на белой табличке размером не менее 400 х 120 мм с линией того же цвета, что и символ, толщиной 10 мм.

Пример маркировки:

2) Номер аварийной карточки допускается непосредственно указывать внутри знака-табло опасности. Номер аварийной карточки, перед которым отмечают буквы АК, наносят цифрами высотой не менее 65 мм, толщиной не менее 10 мм на белом фоне.

Пример маркировки:

5.4.15. Цистерны, контейнеры–цистерны, переносные цистерны, специально оборудованные контейнеры, содержащие вещество, которое перевозят или предоставляют к перевозке в жидком состоянии при температуре не ниже чем 100ºС, или в твердом состоянии при температуре не ниже 240ºС, маркируют с каждой стороны цистерны и с каждой торцевой стороны контейнера-цистерны и переносной цистерны предупредительным знаком “Повышенная температура” согласно приведенного ниже рисунка. Знаки изготавливаются белого цвета со сторонами не менее 250 мм, символ и обрамление – красного цвета.

Дополнительно к предупредительному знаку с обеих сторон цистерны или ее изолированного кожуха непосредственно рядом со знаком “Повышенная температура” необходимо указывать цифрами высотой не менее 100 мм

максимальное значение температуры вещества, которая ожидается во время перевозки.

Пример маркировки:

5.4.16. На каждое профумигированное транспортное средство наносится предупредительный знак согласно приведенному ниже рисунку. Этот знак нужно размещать на месте, хорошо видном для лиц, открывающих транспортное средство.

После проветривания и удаления вредных концентраций газа, который использовали для фумигации, предупредительный знак надо снять.

Пример маркировки:

5.4.17. В случае осуществления мультимодальных перевозок с участием морского или воздушного транспорта необходимо применять предупредительный знак вещества, опасного для окружающей среды: на грузовых единицах должна быть маркировка согласно главе 5.2 ДОПОГ или Приложения 2 к СМГС.

Пример маркировки:

Знак маркировки опасного для окружающей среды вещества должен

соответствовать приведенному ниже рисунку. Размеры знака должны быть 100 × 100 мм, за исключением упаковок, на которые разрешено наносить знаки меньшего размера.

Символ (рыба и дерево) черного цвета на белом или на контрастном фоне

5.5. Оформление перевозочных документов осуществляется следующим образом:

5.5.1. На каждую отправку опасного груза грузоотправитель должен представить станции отправления накладные (комплект перевозочных документов), оформленные в соответствии с Правилами оформления перевозочных документов, утверждаемыми республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта. К накладной необходимо прикладывать соответствующие разрешения и сертификаты, установленные законодательными актами ДНР.

На каждый контейнер, контейнер-цистерну грузоотправитель оформляет перевозочные документы в соответствии с Правилами оформления перевозочных документов. Особенности оформления перевозочных документов на перевозки грузов в контейнерах изложены в Правилах перевозки грузов в универсальных контейнерах, утверждаемых республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта.

5.5.2. В верхней части накладной в соответствующих графах грузоотправитель указывает сведения относительно:

опасности, указанной в колонке 18 Перечня (для грузов класса 1 также в подпункте 4 «3)» пункта 5 Раздела V настоящих Правил);

минимальных норм прикрытия, указанных в колонке 19 Перечня;

условий роспуска с сортировочной горки, указанных в колонке 20 Перечня.

Для грузов, перевозимых в таре из стекла, фарфора, должен проставляться код М2.

5.5.3. Грузоотправитель в графе накладной “Наименование груза” указывает:

1) номер ООН, перед которым проставляются буквы “UN” (колонка 1 Перечня);

2) наименование груза, определенное в соответствии с Перечнем, дополненное, при необходимости, техническим или биологическим наименованием (колонка 2 Перечня);

3) номер образца знака опасности, указанного в колонке 5 Перечня:

для веществ и изделий класса 1: классификационный код, указанный в колонке 8 Перечня. Если номера образцов знаков опасности груза не являются номерами 1, 1.4, 1.5, 1.6, то эти номера должны указываться после классификационного кода в скобках;

Когда указано более одного номера знака опасности, следующие номера, которые указываются после первого, должны записываться в скобках. Если в колонке 5 не указано ни одного образца знаков опасности, вместо них указывается их класс в соответствии с колонкой 3 Перечня;

4) группу упаковки веществ (если она назначена), перед которой должны относиться буквы “ГУ” (колонка 9 Перечня);

5) идентификационный номер опасности (колонка 6 Перечня), который проставляется перед номером ООН;

6) номер аварийной карточки (колонка 4 Перечня);

7) информацию о страховании ответственности при перевозке опасных грузов (страховая компания, договор №_____ от _____);

Такая информация при получении груза указывается в графе 53 «Подтверждение получения груза» накладной.

8) если перевозятся отходы, содержащие опасные грузы, то перед номером ООН и грузовыми наименованиями необходимо указывать слово “ОТХОДЫ”, если только этот термин не является частью надлежащего грузового наименования, например:

“ОТХОДЫ, 336/UN 1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), ГУ II” или

“ОТХОДЫ, МЕТАНОЛ, 3 (6.1), 336/UN 1230, ГУ II”, или

“ОТХОДЫ, 33/UN 1993 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (толуол и этиловый спирт), 3, ГУ II”, или

“ОТХОДЫ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (толуол и этиловый спирт), 3, 33/UN 1993, ГУ II”;

9) для порожней тары, содержащей остатки опасных грузов, включая порожние неочищенные сосуды для газов вместимостью не более 1000 литров, в накладной должно указываться:

“ПОРОЖНЯЯ ТАРА”, “ПОРОЖНИЙ СОСУД”, “ПОРОЖНИЙ КСМ”, “ПУСТАЯ КРУПНОГАБАРИТНАЯ ТАРА” в зависимости от ситуации, после которой должна указываться информация о грузах, которые перевозились в последний раз.

Например: “ПОРОЖНЯЯ ТАРА, 6.1 (3)”;

10) для порожних транспортных средств, содержащих остатки опасных грузов, а также для порожних неочищенных сосудов для газов вместимостью более 1000 литров в накладной должно указываться:
“ПОРОЖНИЙ ВАГОН–ЦИСТЕРНА”, “ПОРОЖНЯЯ СЪЕМНАЯ ЦИСТЕРНА”, “ПОРОЖНЯЯ ПЕРЕНОСНАЯ ЦИСТЕРНА”, “ПОРОЖНИЙ КОНТЕЙНЕР–ЦИСТЕРНА”, “ПОРОЖНИЙ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНТЕЙНЕР”, “ПОРОЖНИЙ ВАГОН”, “ПОРОЖНИЙ КОНТЕЙНЕР”, “ПОРОЖНИЙ СОСУД”, после чего должны указываться слова “последний груз” вместе с информацией о грузах, погруженных последний раз.

Например: “ПОРОЖНИЙ ВАГОН–ЦИСТЕРНА, ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ: 663/ООН 1098 АЛИЛОВОГО СПИРТ, 6.1 (3), ГУ I”, АК № или “ПОРОЖНИЙ ВАГОН-ЦИСТЕРНА, последний груз: АЛИЛОВЫЙ СПИРТ, 6.1 (3), 663/UN 1098, ГУ I”, АК №.

В накладной на порожнюю цистерну, контейнер–цистерну после слива сжиженных углеводородных газов и аммиака дополнительно указывается “Давление в котле в МПа”.

В верхней части накладной указываются сведения об опасности согласно подпункту 2 пункта 5 Раздела V настоящих Правил;

11) если в наименовании вещества, которое перевозится или предоставляется к перевозке в жидком состоянии при температуре, равной или превышающей 100°С, или в твердом состоянии при температуре, равной или превышающей 240°С, не содержится указания о том, что вещество перевозится при повышенной температуре (например, с применением термина “РАСПЛАВЛЕННАЯ” или “ПЕРЕВОЗИТСЯ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ”), то непосредственно перед транспортным наименованием должно указываться слово “ГОРЯЧИЙ”.

12) Дополнительные положения для класса опасности 1 при заполнении накладной:

при вагонных отправках в накладной должны указываться количество упаковок и масса каждой отдельной упаковки в килограммах, а также общая масса нетто взрывчатых веществ в килограммах. В случае совместимой упаковки двух или более веществ в накладной должны указываться номера ООН всех веществ и изделий, содержащихся в упаковке, в такой форме: “ГРУЗЫ С НОМЕРАМИ ООН”.

при перевозке веществ и изделий, отнесенных к позиции “Н.У.К.”, или позиции “0190 ОБРАЗЦЫ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ” или упакованных в соответствии с инструкцией по упаковке Р101, к накладной должна прилагаться копия согласования компетентных органов с утвержденными классификацией груза и условиями перевозки.

Дополнительно к наименованию в накладной может указываться техническое, химическое или торговое наименование груза.

13) Дополнительные положения для класса опасности 2 при заполнении накладной:

при перевозке смесей в вагонах-цистернах, вагонах-батареях, вагонах со

съемными цистернами, переносных цистернах, контейнерах-цистернах или МЭГК должен указываться процентный состав смеси (по объему или массе). Компоненты смеси, составляющие менее 1%, не указываются.

при перевозке вагонов-цистерн, которые наполнены в предварительно не очищенном состоянии, в транспортной накладной общая масса перевозимых грузов должна определяться как сумма массы наполнения нового груза и массы остатка груза, которая соответствует массе брутто наполнения вагона–цистерны за вычетом массы тары вагона. Дополнительно может указываться “МАССА ПРИ НАПОЛНЕНИИ ... КГ”.

для вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн, которые содержат охлажденные сжиженные газы, грузоотправитель должен сделать в накладной такую запись:
“цистерна изолирована таким образом, что предохранительные клапаны не сработают ранее чем ... (дата, согласованная с перевозчиком)”.

при перевозке порожних вагонов-цистерн из-под сжиженных газов с классификационными кодами 2A, 2O, 2F, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC, 2TOC в накладной должно указываться остаточное давление в котле после выгрузки (в МПа или бар).

14) Если перевозка опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах, не подпадает под действие настоящих Правил, вносить информацию, указанную в подпункте 5.5.3 пункта 5.5 Раздела V настоящих Правил в накладную не требуется.

15) При перевозке профумигированного вагона или контейнера (номер ООН 3359) в накладной дополнительно указывается дата фумигации, тип и количество фумиганта.

16) При перевозке грузов, указанных в приложении 2 к настоящим Правилам, которые не подпадают под их действие, в накладной указывается «Груз не принадлежит к классу_____».

5.5.4. Особенности оформления перевозочных документов для грузов класса опасности 1 (ВМ) заключаются в следующем:

1) Грузоотправитель не позднее, чем за три дня до начала декады предоставляет начальнику станции декадную заявку на погрузку ВМ с разбивкой по дням декады по форме, приведенной в приложении 12 к настоящим Правилам.

2) Грузоотправитель не позднее, чем за 24 часа до начала погрузки должен предъявить станции отправления заполненный комплект перевозочных документов.

3) При заполнении накладной на перевозку ВМ в верхней части ее лицевой стороны грузоотправитель обязан проставить необходимые отметки: “ВМ”, “Прикрытие” в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 Раздела VIII настоящих Правил, а также отметки:

“Не спускать с горки” при наличии этого требования в Перечне;

“Выключить тормоз” – для вагонов с ВМ, перевозка которых, в

соответствии с настоящими Правилами должна осуществляться с выключенными тормозами, а также при совместном перевозке таких грузов в одном вагоне с грузами, не требующими выключения тормозов;

“В сопровождении специалиста”, “Охрана грузоотправителя”, – соответственно при перевозке груза в сопровождении специалиста, наряда военизированной охраны грузоотправителя (грузополучателя). При перевозке груза одновременно в сопровождении специалистов и охраны грузоотправителя проставляются обе отметки.

В графе “Наименование груза” накладной указываются фамилия, имя, отчество начальника наряда военизированной охраны грузоотправителя (получателя), а при сопровождении ВМ специалистом указываются, кроме того, номер его паспорта или иного, выданного взамен паспорта, документа, удостоверяющего личность;

“Охрана железной дороги” – для ВМ, перевозка которых в соответствии с подпунктом 5 «4)» пункта 6 Раздела V настоящих Правил должна осуществляться в сопровождении военизированной охраны железных дорог;

При перевозке ВМ с номерами ООН 0072, 0226, 0475, 0150. продукта ТУ 84-754-86 (1.1 D), взрывчатых веществ типа амидина марки А, АПГ и смеси на их основе (1.1 D) на всех перевозочных документах вместо отметки “Взрывоопасно” грузоотправитель обязан поставить отметку “Особо опасно”, “Прикрытие”, “Не спускать с горки”.

При наличии приборов печного отопления в вагонах со специалистами, сопровождающими ВМ, грузоотправитель в накладной в графе “Наименование груза” обязан сделать отметку “С печным отоплением”.

4) грузоотправители или работники организаций, ответственные за погрузку, размещение и крепление ВМ на подвижном составе обязаны сделать запись в накладной, удостоверив ее своей подписью с указанием должности и фамилии, о способе размещения и крепления груза (указывают пункт, параграф или раздел и название нормативного документа).

К накладной прилагается декларация такого содержания.

“Декларация"

Настоящим удостоверяю, что содержимое партии груза, который предъявлен к перевозке по данной накладной, полностью соответствует указанным в ней: наименованию, массе; надлежащим образом классифицирован, упакован, замаркирован, обеспечен знаками (знаками - табло) опасности, размещен, закреплен и во всех отношениях находится в должном состоянии для перевозки железнодорожным транспортом согласно Правил. К накладной приложены следующие документы:_____(согласования, сертификаты, декларации и т. п)”.

5) Заполненные перевозочные документы, а также сопроводительные документы (согласования, сертификаты, декларации и т. п) упаковывают в специальный конверт перевозочных документов при перевозке грузов класса 1(взрывчатые материалы), форма которого приведена в приложении 14 к настоящим Правилам.

В соответствующих графах проставляются сведения о номере отправки, станции и железной дороге назначения, общей массе груза, коды для заполнения натурного листа, номера АК и отметок в соответствии с подпунктом 4 «З)» пункта 5 Раздела V настоящих Правил.

6) Начальник станции (его заместитель или другой работник, уполномоченный начальником станции) каждый раз должен проверять правильность оформления перевозочных документов (накладной, декларации, дорожной ведомости) на ВМ и соответствие их настоящим Правилам.

Согласно отметкам, проставленным в накладной грузоотправителем, работники станции проставляют аналогичные отметки в перевозочных документах, оформляемых железной дорогой.

5.6.1. Опасные грузы, отмеченные кодом “CW 47” или “CW 55” в колонке 15 Перечня, перевозятся в сопровождении проводников грузоотправителя (грузополучателя) или бригады специалистов грузоотправителя (грузополучателя) с соблюдением требований настоящих Правил и Правил перевозок грузов, утверждаемых республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта, в сопровождении проводников грузоотправителей (грузополучателей).

Без сопровождения вагоны с такими грузами станцией отправления к перевозке не принимаются.

5.6.2. Проводники, сопровождающие опасные грузы, кроме обязанностей, предусмотренных Правилами, должны знать служебную инструкцию по сопровождению данного груза, разработанную и утвержденную грузоотправителем, опасные свойства груза, меры оказания первой помощи, меры безопасности в аварийных ситуациях и следить во время перевозки за соблюдением условий и мер безопасности, установленных для этого груза.
Грузоотправитель должен снабдить проводников и личный состав охраны необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, аптечкой, комплектом инструментов, первичными средствами пожаротушения, дегазации, а также необходимыми вспомогательными материалами и инструкциями по действиям в случае возникновения аварийной ситуации.

5.6.3. В случае выявления во время перевозки вагонов с ВМ, которые согласно настоящим Правилам должны сопровождаться специалистами грузоотправителя (грузополучателя), но следуют без проводников, их необходимо задержать на станции до прибытия представителя грузоотправителя (грузополучателя). Указанные вагоны устанавливают на специальных путях, определенных ТРА. Вагоны с другими опасными грузами устанавливают на станционных путях согласно установленной ТРА специализацией.

Начальник станции, на которой задержан вагон, должен сообщить

грузоотправителю (грузополучателю) через начальника станции отправления (назначения) груза о задержке вагона, а грузоотправитель (грузополучатель) обязан немедленно направить своих представителей на станцию задержки.

5.6.4. В случае выявления во время перевозки неисправности вагона (контейнера), из-за которой он не может следовать по назначению, вагон отцепляют от поезда и подают на специально выделенный путь, где он и находится под охраной проводника. Если группу вагонов сопровождает один проводник, то от поезда отцепляют всю группу. Устранение неисправности осуществляется под наблюдением проводника.

5.6.5. Особенности охраны и сопровождения вагонов с ВМ заключаются в следующем:

1) Вагоны с ВМ (во время перевозки и на стоянках) должны находиться под непрерывной охраной грузоотправителя (грузополучателя) или железной дороги и сопровождаться (при необходимости) специалистами. Перевозка указанных грузов без охраны запрещена.

При обнаружении на станции вагона с ВМ без сопровождения и охраны его надо немедленно взять под охрану и передать караулу военизированной охраны железной дороги.

2) Охрана вагонов с ВМ по номерам ООН 0483, 0072, 0226, 0442, 0457, 0393, 0475, 0150, 0118, 0065, 0084, 0392, 0042, 0208, 0484, 0411, 0190, а также продуктов за ТУ 84-754-86 (1.1 D), взрывчатых веществ типа амидина марки А, АПГ и смесей на их основе (1.1 D), жидких взрывчатых веществ и смесей на их основе типа ФК, ЛД-70 обеспечивается нарядами военизированной охраны грузоотправителя (грузополучателя).

3) Охрану и сопровождение ВМ, которые требуют присмотра во время перевозки, осуществляют с участием специалистов, выделенных грузоотправителями (грузополучателями).

Для сопровождения и охраны ВМ назначаются специалисты грузоотправителя (грузополучателя), знающие правила перевозки и свойства груза, меры безопасности при его перевозке, правила оказания первой медицинской помощи, имеющие навыки по устранению возможных неисправностей тары, соответствующих узлов специального подвижного состава и контейнеров, сдавшие экзамены в объеме настоящих Правил и инструкций, регламентирующих порядок сопровождения конкретного груза. Указанных специалистов, а также охрану, которая сопровождает ВМ, грузоотправитель обеспечивает инструкцией, а также средствами индивидуальной защиты и оказания первой медицинской помощи, пожаротушения, сигнализации, электрическими аккумуляторными фонарями, комплектом инструментов, запасом прокладочного материала и принадлежностей для устранения неисправностей тары и тому подобное.

Перечень указанных средств, приборов, инструментов, материала, оборудования и минимальное их количество устанавливает грузоотправитель с

учетом свойств конкретного груза и указывает в инструкции, регламентирующей порядок сопровождения ВМ.

Специалисты, которые сопровождают ВМ, должны пройти по месту работы (службы) предварительный инструктаж и проверку знаний по требованиям безопасности при нахождении на железнодорожных путях, в том числе электрифицированных. О проверке знаний специалисту выдается удостоверение или выписка из журнала инструктажа (протокола проверки знаний).

ВМ, подлежащие сопровождению военизированной охраной, принимаются под охрану одновременно с приемом железной дорогой вагонов с указанными грузами от грузоотправителя. Прием под охрану вагонов, загруженных этими грузами на подъездных путях, и сдача их осуществляются в местах приема–сдачи вагонов, установленных договором об эксплуатации подъездного пути или договором о подаче-уборке вагонов.

Порядок вызова нарядов военизированной охраны и порядок охраны вагонов с ВМ, а также обязанности нарядов военизированной охраны при перевозках этих грузов определяются железной дорогой.

4) Грузоотправитель перед сдачей вагонов с ВМ под охрану специалистам, которые сопровождают груз, обязан стереть с вагонов надписи сделанные мелом, подробно проинструктировать лиц, сопровождающих груз:

об особенностях охраны вагонов с ВМ во время перевозки и на остановках, а также в случае отцепление вагонов;

о мерах пожарной и личной безопасности, о порядке прикрытия вагонов с ВМ, недопустимости проезда посторонних лиц в вагонах для сопровождения, а также о Правилах поведения при нахождении на железнодорожных путях и в вагонах;

о порядке допуска к охраняемым вагонам работников железной дороги для технического обслуживания, ремонта вагонов, проведение маневровой работы;

о порядке действий в аварийных ситуациях.

В командировочном удостоверении сопровождающих ВМ специалистов, грузоотправитель делает отметку о проведенном инструктаже.

5) Грузоотправитель обязан ознакомить специалистов с установленными соответствующей инструкцией сигналами и порядком их подачи в случае необходимости экстренной остановки поезда.

6) Вагоны с ВМ, охраняемые военизированной охраной железной дороги, по прибытии на станцию назначения охраняются ею до момента приема от железной дороги этих вагонов грузополучателем. После приема вагонов от железной дороги грузополучателем приемосдатчик или другой работник, уполномоченный начальником станции, делает об этом отметку в маршрутном листе охраны.

Охрана указанных вагонов с ВМ с момента приема вагонов от железной дороги осуществляется средствами грузополучателя, который должен обеспечить непрерывную и надежную охрану этого груза.

Неисправные вагоны с ВМ, подаваемые на пути для ремонта или для перегруза груза, должны быть под охраной.

VI. Требования к вагонам и контейнерам, которые используются для перевозки опасных грузов

6.1. Конструкция и параметры вагонов и контейнеров, которые используются для перевозки опасных грузов, должны соответствовать требованиям стандартов и техническим условиям, обеспечивать сохранность груза и безопасность перевозки.

На станциях отправления и назначения грузов собственные (арендованные) вагоны должны находиться на подъездных путях.

6.2. Вагоны и контейнеры, подаваемые под погрузку опасных грузов, должны быть исправны, пригодны для перевозки соответствующего груза, очищены от остатков груза, мусора и средств крепления, а в соответствующих случаях – продезинфицированы. Пригодность их в коммерческом отношении определяется грузоотправителем.

Запрещается подавать под погрузку опасных грузов вагоны и контейнеры без технического осмотра и признания их пригодными для перевозки грузов. Осмотр вагонов и контейнеров осуществляется в порожнем состоянии в день подачи под погрузку.

Результаты осмотра записываются в журнале формы ВУ-14 с указанием наименования груза, для перевозки которого этот вагон предназначается.

Не допускается подавать под погрузку опасных грузов вагоны, у которых до планового ремонта осталось менее 15 суток.

Технический осмотр и определение пригодности ходовых частей, колесных пар, буксового узла, рамы вагона, тормозных и ударно-тяговых устройств собственного или арендованного подвижного состава производится работниками вагонного хозяйства железной дороги по письменной заявке грузоотправителя, подаваемой начальнику станции. Осмотр таких вагонов осуществляется на путях станций при подаче их на подъездной путь.

Технический осмотр и определение пригодности кузовов специализированных вагонов, контейнеров, а также их арматуры и оборудования осуществляются грузоотправителем.

Перед каждой погрузкой опасного груза в собственный или арендованный вагон или контейнер–цистерну грузоотправитель обязан предъявить работникам станции свидетельство о техническом состоянии вагона (контейнера) и его арматуры, оборудования и устройств для перевозки опасных грузов, гарантирующее безопасность перевозки этого груза (приложение 15 к настоящим Правилам). Номер свидетельства работники вагонного хозяйства проставляют в книге формы ВУ-14, а грузоотправитель на обратной стороне накладной в графе “Заявления и отметки грузоотправителя” вносит отметку:

“Вагон (контейнер-цистерна), его арматура и оборудование исправны и соответствуют установленным требованиям”.

6.3. В специализированных (специальных вагонах), принадлежащих грузоотправителю (грузополучателю) или арендованных им, разрешается перевозить только те опасные грузы, для которых эти вагоны предназначены. Такие вагоны должны быть приписаны к станциям постоянной погрузки (выгрузки).

После выгрузки и очистки специализированных (специальных) и арендованных вагонов от грузов, которые в них перевозились, они могут быть использованы для перевозки порожней тары из–под опасных грузов.

Погрузка и выгрузка специализированных и арендованных вагонов производятся на подъездных путях.

6.4. Специализированные (специальные) вагоны грузоотправителя (грузополучателя) должны быть оборудованы приспособлениями для крепления грузов, а также оснащены всеми средствами согласно инструкциям об эксплуатации таких вагонов.

6.5. Арендованные вагоны оборудуются грузоотправителями (грузополучателями) в соответствии с условиями перевозок грузов, для которых эти вагоны арендованы.

В случае аренды вагонов для конкретных грузов или группы грузов грузоотправитель (грузополучатель) в вагоне над знаком опасности наносит наименование груза или группы грузов (высота букв 15 см).

Под знаком опасности во всю ширину двери наносится черной краской надпись: “Другими грузами не загружать” или “Загружать только на станции приписки” (высота букв 10 см). С левой стороны двери делается надпись: “Арендованный (указывается наименование арендатора). Срочный возврат на ст. ... (указываются станция приписки)”.

6.6. Приписанные к пунктам погрузки собственные и арендованные вагоны после выгрузки и очистки от остатков грузов, которые в них перевозятся согласно настоящим Правилам, грузополучатель должен направить вместе с оборудованием на станции их приписки за перевозочными документами и за пломбами или запорно-пломбировочными устройствами (ЗПП).

Все работы по погрузке, выгрузке, обезвреживанию (дегазации) вагонов осуществляются грузоотправителями (грузополучателями). При направлении таких вагонов в ремонт они должны обезвреживаться, промываться грузоотправителем (грузополучателем). При этом контроль за обезвреживанием (дегазацией) вагонов и выдача справки осуществляются в соответствии с пунктом 9.3 Раздела IX настоящих Правил.

После окончания срока аренды арендатор (грузоотправитель или грузополучатель) должен очистить (дегазировать) вагоны, снять знаки опасности и закрасить трафареты согласно настоящим Правилам. Только после

этого вагоны могут приниматься станцией и использоваться для перевозки других грузов.

6.7. Не допускается наличие следов и остатков опасных грузов на наружной поверхности вагонов или контейнеров.

В случае предъявления к перевозке порожних специализированных контейнеров из-под опасных грузов грузополучатель обязан обеспечить такую же плотность закрытия дверей, закрытия люков и других запорных устройств, как и для груженых контейнеров.

6.8. Род вагонов и тип контейнеров, в которых допускается перевозка опасных грузов, указаны в колонке 16 Перечня опасных грузов.

6.9. Отбор и подготовку вагонов и контейнеров для перевозки отдельных опасных и легкогорючих грузов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, осуществляют в соответствии с порядком, установленным в приложении 16 настоящих Правил.

Подготовка вагонов (контейнеров) на соответствие требованиям пожарной безопасности под перевозку конкретного груза осуществляется грузоотправителем. При этом проверяется соответствие требований совместимости материалов, применяемых при уплотнении вагонов (контейнеров), и перевозимого груза.

VII. Положения, касающиеся погрузки, крепления, выгрузки и обработки грузов

7.1 Требования к размещению и креплению грузов в вагонах и контейнерах состоят в следующем:

7.1.1. Расположение и крепление опасных грузов в крытых вагонах и контейнерах, а также контейнеров с опасными грузами на открытом подвижном составе производятся в соответствии с правилами размещения и крепления грузов. Крепление должно обеспечивать устойчивость и невозможность перемещения груза внутри вагона или контейнера. Материал, который используется для крепления грузов в вагонах и контейнерах, должен быть инертным в отношении опасного груза, который перевозится.

7.1.2. В случае укладки опасных грузов несколькими ярусами для обеспечения устойчивости штабелей груза и сохранности упаковки от повреждения между ярусами укладывают настилы из доски толщиной не менее 20 мм.

7.1.3. Способы размещения и крепления опасных грузов в специализированных контейнерах разрабатывает и утверждает грузоотправитель.

Грузоотправители, ответственные за погрузку, размещение и крепление, должны сделать запись в накладной, удостоверив его своей подписью с указанием должности и фамилии, о способе размещения и крепления груза.

7.1.4. Грузоотправитель обязан загружать грузы в контейнер до полной вместимости, но не выше его грузоподъемности, согласно требованиям, определенным настоящими Правилами и другими нормативными документами, касающимися размещения и крепления груза в контейнере. При размещении груза должно оставаться свободное пространство между грузом и дверью контейнера от 30 мм до 50 мм; двери контейнера должны свободно открываться и закрываться. Погрузка, размещение и крепление груза должно осуществляться так, чтобы:

исключить повреждение контейнера во время его погрузки и перевозки;

обеспечить целостность упаковки во время проведения грузовых операций и перевозки.

Материал, который используется для уплотнения, должен быть совместимым с опасным грузом.

Запрещается погрузка контейнера упаковками, имеющими повреждения, загрязненные остатками груза, или имеющими течь.

В каждый контейнер с грузом отправитель должен вложить спецификацию или счет-фактуру на груз с указанием в ней количества мест, перечня предметов в каждом месте груза и информации об опасном грузе, заверенный печатью и подписью. После погрузки контейнер пломбируется.

После выгрузки грузополучатель должен очистить контейнеры и вернуть их владельцу.

7.2.1. Опасные грузы предъявляются к перевозке в местах необщего пользования. Исключение составляют контейнерные отправки, которые могут приниматься в местах как необщего, так и общего пользования.

7.2.2. Прием и выдача опасных грузов в местах общего пользования производится, как правило, по прямому варианту “автомобиль-вагон”, “вагон-автомобиль” под непосредственным контролем работников станции, грузоотправителей (грузополучателей).

7.2.3. Вагоны, прибывшие с опасными грузами, должны приниматься грузополучателями на свои подъездные пути.

Контейнеры с опасными грузами должны вывозиться со станции в течение 24 часов с момента получения грузополучателями уведомлений о прибытии грузов.

Переадресовка опасных грузов, в случае необходимости, осуществляется с подъездных путей станций.

Грузополучатели не имеют права отказываться от приема опасных грузов, которые прибыли в их адрес.

7.3.1.Для условий перевозки опасных грузов в упаковках (грузовых единицах), навалом/насыпью, и при обработке грузов и грузовых операциях используются следующие понятия:

вагон крытый – вагон, имеющий боковые, торцевые стенки и жесткую крышу (этот термин включает также вагоны с раздвижными дверями и съемной крышей);

вагон открытый – вагон, не имеющий крыши;

вагон с укрытием – открытый вагон, который имеет укрытие для защиты груза;

контейнер открытый - контейнер, открытый сверху, или контейнер на базе платформы;

контейнер с укрытием – открытый контейнер, который имеет укрытие для защиты груза;

контейнер закрытый – контейнер со сплошной оболочкой, имеющий жесткую крышу, жесткие боковые стенки, жесткие торцевые стенки и настил основания (это понятие включает контейнер с крышей, открывающийся, который может быть закрыт во время перевозки).

Если подпунктами 2 – 4 пункта 3 Раздела VII настоящих Правил не предусмотрено иного, опасные грузы в упаковке могут перевозиться в транспортных средствах, приведенных выше.

7.3.2. Упаковка, в состав которой входит тара, изготовленная из чувствительных к влаге веществ, должна загружаться в крытые вагоны, вагоны с укрытием, в закрытые контейнеры или контейнеры с укрытием.

7.3.3. Если в колонке 13 Перечня опасных грузов для грузов с соответствующим номером ООН приведен код, который начинается с буквы “W”, то, кроме общих положений, применяются специальные положения, приведенные в приложении 8 настоящих Правил.

7.3.4. Кроме общих положений относительно перевозки упаковок в вагонах и контейнерах, применяются положения относительно запрета совместной погрузки упаковок в вагоны и контейнеры, а также совместной загрузки крупнотоннажных контейнеров малыми контейнерами в соответствии с пунктом 5 Раздела VII настоящих Правил.

7.4. Положения, касающиеся перевозки грузов навалом/насыпью:

7.4.1. Перевозка груза навалом/насыпью в вагонах или контейнерах возможна только тогда, когда специальными положениями, указанными в колонке 14 Перечня, разрешается этот способ перевозки и выполняются общие положения, приведенные ниже. Значение кодов “VW” приведены в приложении 9 к настоящим Правилам.

7.4.2. Вещества, которые могут становиться жидкими при температурах, которые могут возникать при перевозке, не разрешается перевозить навалом/насыпью.

7.4.3. Контейнеры или кузова вагонов должны быть цельными и закрываться таким образом, чтобы их содержимое не могло вытечь при нормальных условиях перевозки, которые включают в себя воздействие вибрации, изменение температуры, влажности или давления.

7.4.4. Твердые вещества, которые перевозятся навалом, должны грузиться и равномерно распределяться так, чтобы помешать их перемещению, которое может привести к повреждению контейнера или вагона или течи опасных грузов. Установленные вентиляционные устройства должны содержаться чистыми и исправными.

7.4.5. Твердые вещества, которые перевозятся навалом/насыпью, не должны вступать в реакцию с материалом контейнера, вагона, прокладками, оборудованием, включая крышки и защитное покрытие, находящихся в контакте с содержимым, или существенно ослаблять их прочность. Контейнеры и вагоны должны быть сконструированы или оборудованы таким образом, чтобы грузы не могли проникать между щелями деревянного покрытия пола или контактировать с теми частями контейнеров или вагонов, которые могут подвергаться воздействию со стороны материалов или их остатков.

7.4.6. Перед погрузкой и предъявлением к перевозке каждый контейнер или вагон должен быть осмотрен и очищен так, чтобы не оставалось остатков на внутренней или внешней поверхности контейнера или вагона, которые могут привести к возникновению опасной реакции с веществом груза; повредить конструкционную целостность контейнера или вагона; снизить способность контейнера или вагона содержать опасные грузы.

7.4.7. Во время перевозки к наружным поверхностям контейнеров или кузовов вагонов не должно прилипать никаких остатков опасных веществ.

7.4.8. Общая масса грузов класса 4.2, которые перевозятся в контейнере или в вагоне, должна быть такой, чтобы их температура воспламенения была более чем 55ºС.

7.4.9. Грузы классов 4.3 и 8 должны перевозиться в водонепроницаемых контейнерах или вагонах для перевозки навалом.

7.4.10. Контейнеры и вагоны для перевозки грузов класса 5.1, должны быть сконструированы или оборудованы таким образом, чтобы грузы не могли

вступать в контакт с древесиной или любыми другими несовместимыми материалами.

7.5. Запрет совместной погрузки в один вагон или контейнер осуществляется согласно следующим принципам:

7.5.1. Упаковки с разными знаками основной опасности не должны грузиться в один вагон или контейнер вместе, если совместная погрузка не разрешается согласно приложению 20 настоящих Правил.

Запрет совместной погрузки упаковок касается совместной погрузки в вагоны упаковок и малых контейнеров, а также совместной погрузки в крупнотоннажные контейнеры малых контейнеров.

7.5.2. Грузовые единицы, содержащие вещества или изделия класса 1 и имеющие знаки опасности согласно образцам 1, 1.4, 1.5 или 1.6, но принадлежащие к различным группам совместимости, не разрешается грузить в один вагон или контейнер, если в соответствии с приложением 21 к настоящим Правилам для определенных групп совместимости совместная погрузка не разрешается.

Совместная погрузка разрешается для некоторых групп совместимости на следующих определенных условиях:

1) Упаковки с изделиями группы совместимости B и с веществами и изделиями группы совместимости D, могут грузиться в один вагон или контейнер совместно при условии, что они будут эффективно разделены таким образом, чтобы не возникало опасности передачи детонации от изделий группы совместимости B веществам и изделиям группы совместимости D. Разделение должно осуществляться путем использования отдельных отсеков или путем помещения взрывчатых веществ одного или двух типов в специальные системы вмещения.

2) Разные виды изделий подкласса 1.6 группы совместимости N могут грузиться совместно как изделия подкласса 1.6 группы совместимости N, если испытания или аналогичные выводы дают основание считать, что нет дополнительной опасности детонации вследствие действия одного изделия на другое. Иначе они должны считаться изделиями подкласса 1.1.

3) Если изделия группы совместимости N грузятся совместно с веществами или изделиями группы совместимости C, D или E, то необходимо считать, что изделия группы совместимости N имеют характеристики группы совместимости D.

4) Упаковки, содержащие вещества и изделия группы совместимости L, могут грузиться совместно в один вагон и контейнер вместе с упаковкой, содержащей вещества и изделия этой самой группы совместимости.

VIII. Особенности перевозки грузов класса опасности 1 (ВМ)

8.1. Подготовка и подача вагонов под погрузку грузов класса1 осуществляется следующим образом:

8.1.1. Погрузка ВМ производится в исправные и чистые вагоны, которым до следующего планового ремонта осталось не менее 15 суток, оборудованные роликовыми колесными парами и композиционными тормозными колодками, имеющими толщину не менее 30 мм.

Допускается использовать для перевозки ВМ вагоны, которые имеют переходные площадки или стояночные ручные тормоза в случае сопровождения их военизированной охраной железной дороги.

8.1.2. Запрещается погрузка ВМ в вагоны без технического обслуживания, а также без осмотра в коммерческом отношении и определении их пригодными для перевозки этих грузов.

8.1.3. Техническое обслуживание вагонов и определение пригодности их в техническом отношении для перевозки грузов класса 1 производится работниками вагонного хозяйства в установленном порядке согласно с настоящими Правилами. Осмотр вагонов осуществляется в порожнем состоянии в день начала погрузки.

Техническое состояние и пригодность под перевозку ВМ кузовов этих вагонов (пола, обшивки стен, крыши, дверей, крышек люков), плотность прилегания крышек, а также чистоту и состояние всего наружного и внутреннего оборудования определяет грузоотправитель.

Грузоотправители при отгрузке ВМ в собственных или арендованных вагонах перед каждой погрузкой должны предъявить работникам станции и вагонного депо свидетельство о технической исправности вагонов, включая их оборудование, которые гарантируют безопасность перевозки конкретного груза, в соответствии с пунктом 2 Раздела VI настоящих Правил.

Номер свидетельства работники вагонного хозяйства проставляют в книге формы ВУ–14 с указанием дополнительных данных о включении или выключении автотормозов, а также данных о дате и месте последнего периодического ремонта, подтверждая его подписью, а грузоотправитель на оборотной стороне накладной в графе “Заявления и отметки грузоотправителя” делает отметку “Вагон в техническом и коммерческом отношении, его оборудование исправны и соответствуют установленным требованиям”.

8.1.4. До начала погрузки ВМ грузоотправитель обязан заделать щели в дверях и люках крытых вагонов согласно приложению 16 к настоящим Правилам. Люки таких вагонов предварительно плотно закрываются и закрепляются изнутри проволокой и брусками.

8.1.5. При перевозке ВМ тормоза у вагонов должны быть выключены, если об этом сказано в Перечне. Перед подачей вагонов под погрузку ВМ осмотрщик вагонов должен перекрыть разъединительный кран, закрепить его в таком положении проволокой и опломбировать.

Выключение тормозов у указанных вагонов после их погрузки производится на сдаточном пути в порядке, установленном Инструкцией по обслуживанию подъездного пути.

На станциях, где согласно ТРА маневры производятся только с включенными тормозами, у вагонов, отправляющихся со станции, тормоза выключаются после их постановки в поезд и включения тормозов в этом поезде. У вагонов, прибывших на станцию, тормоза должны включаться до их отцепки от поезда.

8.1.6. Порядок выключения тормозов, оповещения сотрудников службы вагонного хозяйства о необходимости их выключения, а также дополнительные условия безопасности при проведении маневровой работы с такими вагонами на подъездных путях, обслуживаемых локомотивами железной дороги, устанавливается местной инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой генеральным директором железной дороги.

Вагоны с ВМ, подлежащие перевозке с выключенными тормозами, включаются в состав поезда в соответствии с порядком, установленным Правилами технической эксплуатации железных дорог (далее – ПТЭ), утверждаемыми республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта.

8.1.7. Порядок подготовки и технического обслуживания вагонов, подаваемых под погрузку ВМ на станциях, на которых осмотрщиков вагонов нет, а также при выполнении сдвоенных операций устанавливается генеральным директором железной дороги для каждого пункта погрузки ВМ.

8.1.8. В случае перевозки ВМ в цельнометаллическом специализированном вагоне отправителя (получателя), который имеет помещение для проводников, разрешается их проезд в этом вагоне независимо от вида погруженного в него ВМ. Указанное помещение должно быть оборудовано устройствами отопления, в которых исключается выброс искр в атмосферу, а при электрическом отоплении обеспечивается автоматическое отключение приборов. Помещение оборудуется средствами пожаротушения по нормам, установленными отправителем (получателем). Конструкция приборов отопления и место их установки должны согласовываться с органами управления военизированной охраны и вагонного хозяйства. При этом отметка в перевозочных документах о наличии в вагоне печного отопления не производится.

Грузоотправитель перед погрузкой ВМ обязан проверить наличие и исправность указанных приборов и средств.

Электрооборудование специализированных вагонов для перевозки ВМ должно быть взрывобезопасным.

Расположение сопровождающих специалистов в других вагонах, загруженных ВМ, не допускается. Для размещения специалистов и охраны грузоотправителя при таких перевозках железной дорогой в счет плана грузоотправителя предоставляется крытый вагон, по возможности с переходной площадкой. Такие вагоны должны оборудоваться грузоотправителем.

Для размещения охраны и специалистов могут использоваться вагоны, принадлежащие грузоотправителю (грузополучателю) и оборудованные им, или цельнометаллический пассажирский вагон, оборудованный грузоотправителем (грузополучателем).

8.2. Погрузка (выгрузка) ВМ должна производиться только на железнодорожных подъездных путях, принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям) или арендованных ими, которые имеют склады и другие обустройства, обеспечивающие своевременную погрузку (выгрузку) указанных грузов и безопасность выполнения таких работ.

8.2.1. Погрузка и выгрузка вагонов с ВМ на подъездных путях предприятий, учреждений, организаций, а также в специально выделенных местах станций проводится силами и средствами грузоотправителя (грузополучателя).

8.2.2. Погрузка и выгрузка ВМ должна производиться под руководством специально выделенного ответственного представителя грузоотправителя или грузополучателя в присутствии представителя пожарной охраны.

Представитель грузоотправителя или грузополучателя обеспечивает организацию завоза и вывоза ВМ со специально выделенных мест станций; правильность погрузки, размещения и крепления ВМ в вагонах согласно правил размещения и крепления грузов, а также правильность специального укрытия ВМ на открытом подвижном составе; выполнение условий совместной погрузки ВМ и соблюдение мер безопасности при погрузочных работах; охрану ВМ до момента передачи груженого вагона железной дороге или с момента приема от дороги вагона, прибывшего под выгрузку.

8.2.3. Грузоотправитель обязан заблаговременно подготовить к перевозке ВМ специальное оборудование вагонов, а также материалы для крепления ВМ в вагонах (доски, стойки и перегородки, щиты, мягкий подстилочный материал, войлок, брезент, крафт-бумага, клей и др.).

8.2.4. Перед погрузкой ВМ все грузовые единицы должны тщательно осматриваться грузоотправителем относительно правильности упаковки, качества тары, наличия маркировки, массы груза, целостности пломб.

Все выявленные дефекты и неисправности, а также повреждения тары в процессе погрузки, выгрузки должны быть устранены в специально отведенных местах в кратчайший срок.

Если при погрузке ВМ окажутся грузовые единицы с дефектами, которые невозможно устранить, а также в случае рассыпания, розлива они должны быть срочно вывезены отправителем с территории станции в соответствии с требованиями аварийной карточки на ВМ.

8.2.5. О прибытии ВМ на станцию назначения, а также о подаче вагонов с ВМ на подъездные пути или специально выделенные места станция назначения немедленно уведомляет грузополучателя в соответствии с порядком, установленным начальником станции.

Грузополучатель должен принять вагоны с ВМ не позднее чем через 2 часа с момента прибытия их на станцию.

8.2.6. Грузополучатель обязан:

1) вывезти ВМ со станции в течение 12 часов с момента подачи вагонов под выгрузку;

2) при частичной выгрузке часть ВМ, которая осталась, должна надежно закрепляться от развала щитами и распорными брусками согласно требованиям правил размещения и крепления грузов.

8.2.7. Начальник станции должен следить за своевременной погрузкой, выгрузкой и вывозом ВМ.

8.3. Формирование поездов и маневровая работа с вагонами, загруженными взрывчатыми веществами и изделиями:

8.3.1. ВМ перевозятся в грузовых поездах одиночными вагонами, группами вагонов и маршрутами с постановкой соответствующего прикрытия, формирование которых производится в пределах норм по весу и длине, предусмотренных графиком движения поездов. Разрешается включать вагоны с ВМ в тяжеловесные поезда.

Между сортировочными и участковыми станциями вагоны с ВМ могут перевозиться всеми грузовыми поездами в соответствии с планом формирования. Такие вагоны с промежуточных станций на ближайшие участковые или сортировочные станции и в обратном направлении могут перевозиться со сборными, вывозными поездами или диспетчерскими локомотивами, а между станциями узла – с передаточными и вывозными поездами.

Запрещается перевозка ВМ в поездах:

пассажирских и почтово-багажных (кроме перевозок нарядов военизированной охраны железных дорог);

людских, а также имеющих в составе отдельные вагоны с людьми;

соединенных;

с негабаритными грузами верхней третьей, нижней третьей и больших степеней, боковой четвертой и больших степеней негабаритности;

превышающих длину, установленную графиком движения;

которые обслуживаются машинистами в одно лицо.

Кроме этого, запрещается ставить вагоны с ВМ с номерами ООН 0483, 0072, 0226, 0442, 0457, 0393, 0475, 0150, 0118, 0065, 0084, 0392, 0042, 0208, 0484, 0411, 0190, Продукт ТУ 84-754-86 (1.1 D), а также взрывчатые вещества типа амидин марок А, АПГ и смеси на их основе (1.1 D), жидкие взрывчатые вещества и смеси на их основе типа ФК, ЛД–70 в поезда, имеющие в своем составе вагоны с грузами 2 класса опасности (газы), 3 класса опасности (легковоспламеняющиеся жидкости), 4.1, 4.2, 4.3 классов опасности (легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся твердые вещества и вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой), 5.1 и 5.2 классов опасности (окисляющие вещества и органические переоксиды), класса 6.1 (токсичные вещества).

Не допускается постановка вагонов с ВМ в поезда ближних назначений, если по плану формирования для отправления этих вагонов предусмотрены более дальние поезда.

Дежурные по районам перевозок, старшие дорожные диспетчеры службы перевозок, станционные и маневровые диспетчеры при планировании поездной работы должны рассматривать возможность первоочередного отправления вагонов с ВМ, которые прибывают на станцию, меньшим количеством поездов.

8.3.2. Вагоны с ВМ, подлежащие сопровождению нарядами военизированной охраны железной дороги, ставятся в поезд одной группой, при этом вагоны одного назначения не должны разъединяться при перевозке. Наряд охраны должен находиться от вагона, который охраняется, или группы вагонов не далее пяти вагонов.

Для проезда наряда охраны может использоваться переходная площадка, специально выделенный и оборудованный вагон или нерабочая кабина локомотива поезда. В последнем случае стрелок должен быть предварительно проинструктирован машинистом этого локомотива о порядке проезда на локомотиве.

8.3.3. Вагоны с ВМ, подлежащие перевозке с выключенными тормозами ставятся в поезд в соответствии с порядком, установленным ПТЭ, Инструкцией по движению поездов и маневровой работы на железных дорогах (далее – Инструкция по движению поездов), утверждаемыми республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта.

Вагоны с ВМ, следующие в сопровождении специалистов грузоотправителя (грузополучателя), ставятся в поезд одной группой. Прикрытие этих вагонов друг от друга или от других вагонов поезда может

осуществляться вагонами с неопасными грузами или порожними вагонами и цистернами.

В случае перевозки вагонов от места погрузки до места назначения с прикрытием друг от друга порожними вагонами, номера порожних вагонов вносятся в накладную с оплатой перевозки порожних вагонов грузоотправителем (грузополучателем).

При несогласии грузоотправителя с использованием для прикрытия порожних вагонов и соответствующей оплатой тарифа вагоны с ВМ остаются на подъездном пути до накопления на станции груженых вагонов, которые могут быть использованы для прикрытия вагонов с ВМ.

8.3.4. Платформы и полувагоны с автомашинами, автопоездами, автоцистернами и другими специальными емкостями, в которые погружены ВМ, при перевозке в поезде должны иметь прикрытие.

Вагоны с проводниками, специалистами, нарядами охраны, выделенными для сопровождения и охраны грузов, могут ставиться в поезд как в передней части, так и за вагонами с ВМ.

8.3.5. Вагоны с ВМ при наличии в перевозочных документах отметки “Прикрытие” при постановке в поезда и производстве маневровой работы должны иметь прикрытие не менее минимальных норм, приведенных в приложении 22 к настоящим Правилам.

Порожние или груженые платформы (в том числе указанные в приложении 22), а также транспортеры могут использоваться для прикрытия с постановкой не ближе второго вагона от вагонов с ВМ.

8.3.6. Маневровый локомотив, который подается на станцию для проведения маневровой работы с вагонами, загруженными ВМ, обязательно должен оборудоваться радиосвязью, а составитель поездов – иметь исправную портативную радиостанцию.

8.3.7. Дежурный по станции, маневровый диспетчер или дежурный по горке при необходимости проведения маневров с вагонами, загруженными ВМ, должны сообщить об этом составителю поездов, а последний – своему помощнику и машинисту локомотива в порядке и средствами, установленными локальной инструкцией о порядке работы с вагонами, загруженными ВМ (далее – локальная инструкция).

Если в перевозочных документах на вагоны с ВМ имеется отметка “С горки не спускать”, то маневры с ними должны производиться осаживанием или “съемом” локомотивом со стороны подгорочного парка с соблюдением норм прикрытия с особой осторожностью, без толчков и резких остановок. Скорость соединения вагонов с ВМ при их сцеплении с другими вагонами или с локомотивом не должна превышать 3 км/час. Пропуск этих вагонов через сортировочную горку должен выполняться только с локомотивом.

После постановки на сортировочные пути, эти вагоны должны немедленно ограждаться со стороны горки или маневровой вытяжки двумя охранными тормозными “башмаками”, которые укладываются на оба рельса через 25 м друг от друга таким образом, чтобы общее расстояние от оградительных вагонов с ВМ до тормозного “башмака”, который размещен первым от сортировочного устройства, было не менее 50 м.

Последующие отцепы, которые направляются на эти пути, должны быть остановлены до места расположения охранных тормозных “башмаков” с накоплением группы, состоящей не менее чем из 10 вагонов. Нормальный режим роспуска вагонов или их направление при маневрах толчками на такие пути может восстанавливаться только в том случае, если вагоны с ВМ прикрыты этой группой вагонов, предварительно соединенной с ними. Если расстояние от вагонов с ВМ до конца парковой тормозной позиции со стороны горки или вытяжки менее 50 м, то последующие отцепы на эти пути должны направляться только посредством осаживания.

8.3.8. Вагоны с ВМ, не имеющие в перевозочных документах отметку “С горки не спускать”, допускаются к роспуску с сортировочных горок и проведения маневров толчками. Скорость соударения таких вагонов при сцеплении с другими вагонами не должна превышать 5 км/час.

В процессе роспуска дежурный по горке (оператор поста) или горочный составитель должен информировать операторов постов, регулировщиков скорости движения вагонов, дежурных стрелочных постов об отцепах с вагонами, загруженными ВМ. Все работники, участвующие в роспуске с горки таких отцепов, а также при роспуске любого отцепа на пути, где имеются вагоны с ВМ, должны быть бдительными и обеспечивать безопасность роспуска и сохранность подвижного состава.

Скорость надвига, а также сила торможения на тормозных позициях должны регулироваться с учетом создания необходимых интервалов между отцепами и соблюдением установленных скоростей при соударении этих вагонов с другими. Такой же порядок и меры безопасности должны соблюдаться с указанными вагонами и при проведении маневров толчками.

8.3.9. Перед началом проведения маневров с вагонами, загруженными ВМ, специалисты сопровождающие груз, а также стрелок военизированной охраны железной дороги должны предупреждаться работником станции о предстоящих маневрах в соответствии с локальной инструкцией о порядке работы с вагонами, загруженными ВМ.

8.3.10. Не допускается передача машинистом управления локомотивом помощнику машиниста при проведении маневров с вагонами, загруженными ВМ.

8.3.11. Места стоянки, порядок закрепления и ограждения вагонов с ВМ вне поезда, кроме случаев нахождения их под накоплением на сортировочных

путях, устанавливаются техническо-распорядительным актом станции (далее – ТРА станции) в соответствии с требованиями Инструкции по движению поездов, Инструкции по сигнализации на железной дороге, утверждаемых республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта.

Вагоны с нарядом охраны или специалистами грузоотправителя (грузополучателя) выставляются на этот или смежный путь на расстоянии не более 50 м от сопровождающихся ими вагонов. Закрепление вагонов на станционных и погрузочно–выгрузочных путях производится в порядке и по нормам, установленным ТРА станции.

8.3.12. Подача, уборка вагонов с ВМ на подъездных путях производится, как правило, тепловозами на жидком топливе.

Перед подачей вагонов под погрузку ВМ маневровый диспетчер (дежурный по станции) в порядке, установленном локальной инструкцией о порядке работы с вагонами, загруженными ВМ, должен убедиться в том, что вагоны осмотрены и признаны годными в техническом отношении для перевозки таких грузов.

Вагоны с ВМ при подаче (уборке) на подъездные пути предприятий и организаций должны иметь прикрытие в соответствии с нормами, установленными в подпункте 5 пункта 3 Раздела VIII настоящих Правил.

В локальных инструкциях по обслуживанию подъездных путей, на которых производится работа с вагонами, гружеными ВМ, должны быть определены маршруты подачи и уборки таких вагонов, скорость движения маневрового состава с ними, порядок следования через переезды и порядок охраны маршрутов, а также другие меры, необходимые для обеспечения безопасности в зависимости от местных условий.

8.3.13. В натурном листе на поезд, в составе которого имеются вагоны с ВМ, оператор станционного технологического центра или дежурный по станции в графе “Особые отметки” против номера каждого вагона с таким грузом на основании перевозочных документов должен сделать отметки, установленные Инструкцией по составлению натурного листа поезда формы ДУ-1.

8.3.14. Запрещается производить на вагонах с ВМ какие-либо пометки и надписи мелом о станции погрузки и выгрузки, а также о характере груза.

8.3.15. На всех сортировочных и участковых станциях, станциях погрузки, выгрузки, перегрузки, в дополнение к ТРА станции должна разрабатываться локальная инструкция о порядке работы с вагонами, гружеными опасными грузами класса 1, утвержденная Генеральным директором железной дороги с учетом местных условий.

В данной инструкции должны быть освещены следующие вопросы:

порядок уведомления работников станций, пунктов технического

обслуживания и коммерческого осмотра вагонов, локомотивных депо, подразделений военизированной охраны железной дороги, специалистов, нарядов охраны и команд, сопровождающих и охраняющих грузы, о приеме и отправлении поездов, проведении маневров и других операций с вагонами, гружеными ВМ;

порядок приема, пропуска, подготовки и отправления поездов, а также проведения маневровой работы с вагонами, загруженными ВМ;

порядок документирования выдачи на маневры локомотивов с исправными искрогасильниками и искроулавливательными средствами;

порядок выключения тормозов при проведении маневровой работы;

порядок выполнения операций технического обслуживания и коммерческого осмотра поездов и вагонов, загруженных ВМ;

порядок учета нахождения на станции вагонов с ВМ и их идентификации, при необходимости, с аварийными карточками;

меры безопасности при неблагоприятных погодных условиях и осложнениях в работе (туман, метель, ливень, ураганный ветер, заносы, отказ технических средств и т. д);

порядок передачи информации работникам станции при возникновении аварийных ситуаций и их действия в этой ситуации;

обозначение вагонов с ВМ в нормативных документах и маркировка транспортных средств знаками-табло опасности;

подача команд при проведении маневровой работы и другие необходимые сведения;

порядок выполнения маневровой работы с вагонами с ВМ на сортировочных горках в случае разрешения или запрещения роспуска с горок;

места отстоя вагонов с ВМ, находящимися вне поездов или под накоплением;

порядок выдачи письменных нарядов на проведение работ с ВМ;

выполнение требований охраны труда в случае перечисленных работ.

8.4 Следования поездов, в составе которых есть вагоны с ВМ осуществляются следующим образом:

8.4.1. Поезда, в состав которых включены вагоны с ВМ, на всем пути должны находиться под постоянным контролем поездного диспетчера, дежурных по станции, которые должны принимать меры для обеспечения своевременного и безопасного следования таких поездов.

Обо всех задержках и аварийных ситуациях с такими поездами поездной диспетчер должен уведомлять дежурного по району отдела перевозок и совместно с ним незамедлительно принимать меры к быстрейшей ликвидации последствий и продвижению задержанных поездов.

Дежурный по району отдела перевозок сообщает о том, что случилось, начальнику отдела перевозок, старшему дорожному диспетчеру службы перевозок железной дороги.

8.4.2. Машинист поездного локомотива после получения перевозочных документов до отправления поезда со станции должен убедиться по натурному листу о наличии и размещении вагонов с ВМ в составе поезда.

О наличии вагонов с ВМ в составе поезда дежурный по станции формирования (подготовки к отправлению) поезда должен заблаговременно уведомить поездного диспетчера.

8.4.3. При наличии в поезде вагонов с ВМ к номеру поезда добавляются буквы “ВМ”. Номер поезда с указанными буквами должен проставляться в журнале движения поездов, на графике исполненного движения у поездного диспетчера, в письменных разрешениях и предупреждениях, выдаваемых машинисту локомотива, в натурных листах и других документах, связанных с приемом и отправлением поездов.

При передаче сообщений на соседнюю станцию и поездному диспетчеру о таких поездах дежурный по станции должен также назвать номер поезда с добавлением букв “ВМ”.

8.4.4. Перед отправлением с участковых и сортировочных станций поезда, в составе которого имеются вагоны с ВМ, поездной диспетчер должен уведомить об этом станции на пути следования и диспетчеров соседних диспетчерских участков регистрируемым диспетчерским приказом.

8.4.5. Об ожидаемом прибытии поезда дежурный по станции должен уведомить работников пункта технического обслуживания, коммерческого осмотра, военизированной охраны железной дороги и других работников, на которых возлагается обработка поезда и вагонов с ВМ во время нахождения поезда на станции в соответствии с порядком, предусмотренным в подпункте 8.3.15. настоящих Правил.

Запрещается передавать сообщения о поездах и вагонах с ВМ лицам, не участвующим в обслуживании таких вагонов и поездов.

8.4.6. Поезда, в составе которых есть вагоны с ВМ, должны приниматься на специально выделенные пути, указанные в ТРА станции.

8.4.7. Не допускается оставлять поезда с ВМ без локомотивов на промежуточных станциях. В исключительных случаях поезда с ВМ разрешается временно оставлять на промежуточной станции без локомотива по решению Генерального директора железной дороги, который должен принять необходимые меры к ускорению отправления по назначению.

В случае наличия в поезде ВМ, охраняемых военизированной охраной железной дороги, поездной диспетчер сообщает об этом начальнику

ближайшего подразделения военизированной охраны, на участке которого размещена станция.

8.4.8. Первоочередные меры и порядок действий при ликвидации аварийных ситуаций с ВМ в процессе перевозки их по железной дороге устанавливаются Правилами безопасности, утверждаемыми республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере транспорта, по согласованию с республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

8.5. Техническое обслуживание, устранение неисправностей и ремонт вагонов с ВМ в пути следования осуществляется следующим образом:

8.5.1. В случае предъявления к техническому обслуживанию поездов (вагонов) с ВМ должны выполняться требования местной инструкции, предусмотренной в подпункте 15 пункта 3 Раздела VIII настоящих Правил.

Работники пункта технического обслуживания не должны начинать любой ремонт вагонов в составе поездов с ВМ до получения данных о номерах вагонов с такими грузами и получения разрешения от начальника наряда, сопровождающего груз.

Учет предъявленных к техническому обслуживанию поездов (вагонов) с ВМ производится по отдельной книге ВУ-14. О результатах осмотра этих поездов (вагонов) работники пункта технического обслуживания должны сделать в указанной книге соответствующие пометки и удостоверить их своей подписью.

8.5.2. Отцепка на станциях отдельных вагонов с ВМ с техническими и коммерческими неисправностями от групп вагонов, охраняемых военизированной охраной железной дороги, допускается только в случае, когда обеспечивается охрана отцепленных вагонов. Начальник станции должен вызвать дополнительный наряд военизированной охраны и после его прибытия отправить исправные вагоны отцепленной группы по назначению.

8.5.3. После окончания ремонта или перегрузки груза вагоны включаются в поезда и отправляются по назначению.

8.5.4. Возможность и способы ремонта кузова вагона с ВМ, который сопровождается специалистами грузоотправителя (грузополучателя), определяется этими специалистами, о чем они должны письменно уведомить руководителя работ по ремонту вагонов.

8.5.5. В случае необходимости замены колесных пар и выкатки тележек у груженого вагона должно обеспечиваться плавное поднятие кузова вагона, а при

подъеме одной стороны вагона высота подъема, измеряемая у буферного бруса, не должна превышать 650 мм от первоначального положения.

8.5.6. Техническое обслуживание, устранение неисправностей и ремонт вагонов с ВМ должны проводиться с соблюдением условий и мер пожарной безопасности.

IX. Дополнительные положения, применяемые к отдельным категориям грузов

9.1. При формировании поездов и проведении маневровой работы с вагонами, загруженными опасными грузами, необходимо придерживаться норм, указанных в колонке 19 приложения 2 к этим Правилам, и подпункта 5 пункта 3 Раздела VIII настоящих Правил относительно прикрытия вагонов от локомотивов и вагонов с людьми.

Прикрытием могут служить вагоны с неопасными грузами или порожние вагоны и цистерны из-под неопасных грузов.

9.2.Требования безопасности при маневровой работе и роспуске вагонов с сортировочной горки указаны в колонке 20 приложения 2 к настоящим Правилам.

Если в перевозочных документах на вагоны имеется отметка “С горки не спускать” (код М1 в колонке 20 приложения 2 к настоящим Правилам), то маневры с этими вагонами должны производиться осаживанием или “съемом” локомотивом со стороны подгорочного парка с соблюдением норм прикрытия с особой осторожностью, без толчков и резких остановок. Скорость соединения вагонов при их сцеплении с другими вагонами или с локомотивом не должна превышать 3 км/час. Пропуск этих вагонов через сортировочную горку должен выполняться только с локомотивом.

Отметка в перевозочных документах “С горки спускать осторожно” (код М2) означает, что вагоны допускается распускать с сортировочной горки при условии исключения соударений вагонов с вагонами, находящимися на сортировочных путях, и последующим проведением маневров толчками.

Скорость соединения вагонов при их сцеплении с другими вагонами или с локомотивом не должна превышать 5 км/час.

При перевозке грузов в таре из стекла и фарфора в перевозочных документах проставляется штемпель “С горки спускать осторожно”.

9.3. Очистка транспортных средств после выгрузки осуществляется следующим образом:

9.3.1. После выгрузки опасных грузов из контейнеров и вагонов парка железной дороги получатели должны собрать и вынести из них остатки грузов,

которые перевозились, мусор, остатки крепления с соблюдением мер безопасности, в случае необходимости их промыть и провести дезактивацию (дегазацию), снять знаки опасности с вагонов и контейнеров.

Собственные вагоны или контейнеры, в которых перевозились опасные грузы навалом/насыпью и которые не используются для перевозки такого же груза, должны быть полностью очищены. Если очистка вагонов и контейнеров на станции выгрузки не производилась, перевозка их в порожнем состоянии осуществляется на условиях груза, перевозимого до выгрузки.

9.3.2. После выгрузки из вагонов и универсальных контейнеров общего парка опасных грузов, которые имеют знаки опасности 6.1, 6.2, 8, а также упаковок с грузами по номеру ООН 3245 (Микроорганизмы генетически измененные), с целью предупреждения отравления людей, животных и загрязнения грузов, грузополучатель обязан своими силами и средствами тщательно очистить вагоны железной дороги и предоставить заверенную справку (которая хранится в делах станции) о том, что при выгрузке груза из вагона или контейнера утечки, рассыпания или специфического запаха не было. Грузополучатель несет ответственность за достоверность информации, указанной в справке.

В случае течи, разлива, россыпи, остатков груза или специфического запаха после выгрузки из вагонов или контейнеров отправитель должен обезвредить их экологически безопасными методами и промыть горячей водой в случае необходимости. Контроль над промывкой и обезвреживанием вагонов и контейнеров после выгрузки ядовитых и едких веществ возлагается на органы санитарного надзора.

После проведения контроля по промывке и обезвреживанию вагона грузополучатель обязан выдать станции специальную справку, заверенную представителем органов санитарного надзора о возможности перевозки в них людей, животных, фуража, продовольственных и других грузов. Справка хранится в делах станции. Без справки об обезвреживании и промывке вагоны станцией не принимаются.

9.4. Если в колонке 15 приложения 2 к настоящим Правилам приводится код, который начинается с букв „CW", то применяются специальные положения в отношении грузовых операций и обработки груза, приведенные в приложении 10 к настоящим Правилам.

И.о. Министра И.А. Андриенко

Приложение 1
к Правилам перевозок опасных грузов
железнодоржным транспортом
по территории Донецкой Народной
Республики (п. 2.1)

Показатели и критерии классификации опасных грузов в соответствии с ГОСТ 19433-88 “Грузы опасные. Классификация и маркировка”

1. Показатели и критерии классификации опасных грузов класса 1 (ВМ):

1.1. К опасным грузам класса 1 относятся:

взрывчатые вещества**,** то есть вещества (твердые или жидкие) или смеси веществ, способные к химической реакции с выделением газов такой температуры, давления и скорости, что приводит к повреждению окружающих предметов;

пиротехнические вещества, то есть вещества (твердые или жидкие) или смеси веществ, предназначенные для создания внешних эффектов (тепловых, световых, звуковых, дымовых или их сочетания) в результате экзотермических химических реакций, самоподдерживающихся и протекающих без детонации;

взрывчатые изделия, то есть изделия, содержащие одно или несколько взрывчатых или пиротехнических веществ.

Пиротехнические вещества, даже если они не выделяют газов, относятся к опасным грузам класса 1.

1.2. В зависимости от вида опасности опасные грузы класса 1 относятся к одному из следующих подклассов:

подкласс 1.1– вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва массой;

подкласс 1.2 – вещества и изделия, которые характеризуются опасностью разбрасывания и существенного повреждения окружающих предметов, но не создают опасности взрыва массой. Взрыв отдельной упаковки (изделия, части упаковки) может привести к существенному повреждению окружающих предметов, инициировать взрыв других упаковок;

подкласс 1.3– вещества и изделия, которые характеризуются опасностью возгорания и выделения значительного количества тепла во время горения, а также незначительной опасностью взрыва, или разбрасывания, или тем и другим, но не характеризуются опасностью взрыва массой;

подкласс 1.4 – вещества и изделия, представляющие незначительную опасность в случае воспламенения или инициирования во время транспортировки. Результаты действия таких веществ и изделий проявляются в основном внутри упаковки (выброса осколков значительных размеров или на значительное расстояние не происходит). Внешний пожар не должен быть причиной мгновенного взрыва почти всего содержимого упаковки;

подкласс 1.5 – вещества, которые характеризуются опасностью взрыва массой, но обладают настолько низкой чувствительностью, что при обычных условиях транспортировки существует очень малая вероятность их инициирования или перехода от горения к детонации. Вероятность перехода от горения к детонации возрастает во время транспортировки таких веществ в больших количествах, например, во время перевозки на морском судне;

подкласс 1.6 – изделия, содержащие только малочувствительные к детонации вещества, не способные к взрыву массой, и характеризующиеся ничтожной вероятностью случайного инициирования или распространения взрыва. Опасность, характерная для изделий подкласса 1.6, ограничивается взрывом одного изделия.

1.3. Для опасных грузов класса 1 в зависимости от их свойств и возможности совместной перевозки с другими опасными грузами класса 1 установлены тринадцать групп совместимости, приведенных в таблице 3 настоящего приложения.

Категорию опасных грузов класса 1 определяют по их группе совместимости.

Любое взрывчатое вещество или изделие, упакованное в определенную тару, может быть отнесено только к одной группе совместимости.

Взрывчатые вещества и изделия подкласса 1.4 относятся к группе совместимости S, если они упакованы или сконструированы таким образом, что любые опасные эффекты, возникающие в результате случайного срабатывания, ограничиваются упаковкой. В случае повреждения упаковки во время пожара весь эффект взрыва или разбрасывания ограничен таким образом, что не препятствует тушению пожара или применению других аварийных мер в непосредственной близости от грузовых единиц.

1.4. Отходам, которые отнесены к классу 1, присваивается кодовый номер – Н1.

Классификация опасных грузов класса 1 приведена в таблице 1 настоящего приложения.

2. Показатели и критерии классификации опасных грузов класса 2:

2.1. К опасным грузам класса 2 относятся:

газы, т. е. вещества или смеси веществ, которые при температуре 50°С имеют давление пара выше 300 кПа или полностью газообразные при температуре 20°С и при нормальном давлении 101,3 кПа;

изделия, содержащие газы (в том числе аэрозольные распылители).

2.2. Вещества и изделия класса 2 подразделяются на:

подкласс 2.1 (воспламеняющиеся газы и изделия) – газы, которые при

температуре 20°С и нормальном давлении 101,3 кПа являются воспламеняющимися в смеси с воздухом при их концентрации не более 13 % (по объему) или имеют диапазон концентрационных пределов воспламенения в смеси с воздухом не менее 12 % независимо от нижнего концентрационного предела воспламенения. Изделия, содержащие не менее 85% легковоспламеняющихся компонентов (по массе) и теплота сгорания которых не менее 30 кДж/г;

подкласс 2.2 (невоспламеняемые нетоксичные газы и изделия) – газы, которые перевозятся при температуре 20°С и давления не ниже 280 кПа или в охлажденном сжиженном состоянии; газы, которые являются удушающими (разжижают или замещают кислород в воздухе), или окислителями (вызывают воспламенение или поддерживают горение других материалов в большей степени, чем воздух), или те, которые не включены в другие подклассы. Изделия, которые по массе содержат не более 1 % легковоспламеняющихся компонентов и теплота сгорания которых меньше 20 кДж/г;

подкласс 2.3 (токсичные газы и изделия) – газы, значение средней смертельной (летальной) концентрации ($ЛК_{50}$) которых не более 5000 мг/м3 ($ЛК_{50} \leq 5000$ частей на миллион). Газы, которые имеют коррозионные свойства, должны быть отнесены к подклассу 2.3 с указанием для них дополнительной опасности класса 8. Изделия, содержание которых по токсичному или коррозионному действию удовлетворяет критерии отнесения к среднему или низкой степени опасности.

2.3. Основной вид опасности (то есть подкласс) газов, которые характеризуются несколькими видами опасности, определяется с учетом такого приоритета опасности:

подкласс 2.3 имеет приоритет над всеми другими подклассами;

подкласс 2.1 имеет приоритет над подклассом 2.2.

2.4. Опасные грузы класса 2 согласно ГОСТ 19433-88 относятся к:

категории согласно дополнительного(ых) вида(ов) опасности;

группе в соответствии с их физическими свойствами и агрегатным состоянием газа.

2.5. Классификация опасных грузов класса 2 приведена в таблицах 4 – 6 настоящего приложения.

3. Показатели и критерии классификации опасных грузов класса 3:

3.1. К опасным грузам класса 3 относятся:

легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), то есть жидкости, смеси жидкостей, растворы или суспензии (например, краска, олифа, лак и тому

подобное), которые имеют температуру воспламенения не выше 60°С в закрытом тигле (сосуде) или выше 66 °С в открытом тигле;

жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества, то есть взрывчатые вещества, которые для сдерживания их взрывчатых свойств растворены в воде или других жидких веществах, или вещества в виде суспензии. Эти грузы идентифицируют номерами ООН 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 и 3379;

жидкости, предоставляемые к перевозке при температуре не ниже температуры их воспламенения, а также вещества, которые предоставляются к перевозке или перевозятся в жидком состоянии при повышенной температуре и которые выделяют воспламеняющийся пар при температуре, не превышающей максимальную температуру при перевозке. Эти грузы идентифицируют номером ООН 3256.

3.2. В зависимости от вида дополнительной опасности опасные грузы класса 3 относятся к категориям, приведенным в таблице 7 настоящего приложения.

3.3. Степень опасности легковоспламеняющихся жидкостей определяют по показателям и критериям, установленным в таблице 1.

Таблица 1

Группа	Степень опасности груза	Группа упаковки	Показатель температура воспламенения, °С	Температура начала кипения, °С
1	Высокий	I		≤35
2	Средний	II	<23	>35
3	Низкий	III	≥23 – ≤60	>35

3.4. Отходам, которые отнесены к классу 3, надо назначать кодовый номер Н3.

Классификация опасных грузов класса 3 приведена в таблице 7 настоящего приложения.

4. Показатели и критерии классификации опасных грузов классов 4.1, 4.2 и 4.3:

4.1. Показатели и критерии классификации опасных грузов класса 4.1:

4.1.1. К опасным грузам класса 4.1 относятся:

легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), то есть

порошкообразные, гранулированные или пастообразные вещества, которые могут легко загораться под кратковременным воздействием источника зажигания, такого как горящая спичка, и при горении которых пламя распространяется быстро, а также твердые вещества или изделия, которые способны возгораться при трении;

самореактивные вещества, то есть вещества, которые способны к интенсивному экзотермическому разложению без доступа воздуха. Такие вещества идентифицируют номерами ООН 3221– 3240;

твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества, то есть взрывчатые вещества, которые для сдерживания их взрывчатых свойств смочены водой или спиртами или разбавлены другими веществами и которые могут взрываться в случае недостаточного разбавления. Такие вещества идентифицируют номерами ООН 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376 и 3380;

твердые вещества идентифицируют номерами ООН 2956, 3241, 3242 и 3251.

4.1.2. Легковоспламеняющимися твердыми веществами являются твердые вещества, способные легко загораться, и твердые вещества, способные вызвать возгорание в результате трения.

Твердыми веществами, способными легко загораться, являются порошкообразные, гранулированные или пастообразные вещества, которые считаются опасными, если они могут легко загораться при кратковременном контакте с источником зажигания, таким как горящая спичка, и если пламя распространяется быстро. Опасность может возникать не только от пламени, но и от токсичных продуктов горения. Особенно опасными ввиду тушения пожара являются порошки металлов из-за того, что обычные огнетушащие вещества, такие как диоксид углерода или вода, могут усугубить опасность.

4.1.3. В зависимости от вида дополнительной опасности опасные грузы класса 4.1 относятся к категориям, приведенным в таблице 8 настоящего приложения.

4.1.4. Степень опасности (средняя или низкая) легковоспламеняющихся твердых веществ определяется на основании результатов классификационных испытаний согласно ГОСТ 19433-88, утвержденному Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 августа 1988 г. № 2957.

4.1.5. Классификационная таблица опасных грузов класса 4.1 приведена в таблице 8 настоящего приложения.

4.2. Показатели и критерии классификации опасных грузов класса 4.2:

4.2.1. К опасным грузам класса 4.2 относятся:

пирофорные вещества, т. е. вещества, включая смеси и растворы, которые даже в малых количествах возгораются при контакте с воздухом в течение 5 минут;

самонагревающиеся вещества, то есть вещества, включая смеси и растворы, или изделия, которые при контакте с воздухом без подвода энергии извне способны к самонагреванию. Эти вещества возгораются только в больших количествах (килограммы) и лишь через длительное время (часы или дни).

4.2.2. Причиной самонагревания этих веществ, приводящего к самовозгоранию, является реакция вещества с кислородом, содержащимся в воздухе, в результате которой выделяемое тепло не выводится достаточно быстро в окружающую среду. Самовозгорание происходит тогда, когда скорость образования тепла превышает скорость теплоотдачи и достигается температура самовоспламенения.

4.2.3. В зависимости от вида дополнительной опасности опасные грузы класса 4.2 относятся к категориям, приведенным в таблице 9 настоящего приложения.

4.2.4. Степень опасности опасных грузов класса 4.2 определяется на основании результатов классификационных испытаний согласно ГОСТ 19433-88:

а) высокая степень опасности (назначают всем пирофорным веществам (твердым и жидким);

б) средняя степень опасности;

в) низкая степень опасности.

4.2.5. Отходам, которые отнесены к классу 4.2, надо назначать кодовый номер Н4.2.

Классификация опасных грузов класса 4.2 приведена в таблице 9 настоящего приложения.

4.3. Показатели и критерии классификации опасных грузов класса 4.3:

4.3.1. К опасным грузам класса 4.3 относятся вещества, которые, при взаимодействии с водой могут выделять воспламеняющиеся газы, способные образовывать с воздухом взрывчатые смеси. Такие смеси легко воспламеняются от любых обычных источников зажигания, например открытого огня, искр слесарных инструментов и незащищенных электрических ламп.

4.3.2. Вещества относятся к классу 4.3, если на какой-либо стадии испытания происходит самопроизвольное воспламенение газа, который

выделяется, или происходит выделение воспламеняющегося газа со скоростью более 1 л на килограмм вещества в час.

4.3.3. Степень опасности опасных грузов класса 4.3 определяется на основании результатов классификационных испытаний по показателям и критериям в соответствии с ГОСТ 19433-88:

а) высокая степень опасности;

б) средняя степень опасности;

в) низкая степень опасности.

4.3.4. Отходам, которые отнесены к классу 4.3, надо назначать кодовый номер Н4.3.

Классификация опасных грузов класса 4.3 приведена в таблице 10 настоящего приложения.

5. Показатели и критерии классификации опасных грузов классов 5.1 и 5.2:

5.1. Показатели и критерии классификации опасных грузов класса 5.1:

5.1.1. К опасным грузам класса 5.1 относятся:

твердые или жидкие вещества (включая смеси и растворы), которые сами по себе не обязательно горючие, но из-за выделения кислорода, поддерживают горение, вызывают и/или способствуют горению других материалов;

изделия, содержащие такие вещества.

5.1.2. Степень опасности опасных грузов класса 5.1 определяется на основании результатов классификационных испытаний по показателям и критериям в соответствии с ГОСТ 19433-88.

Твердым веществам и жидкостям назначают:

а) высокая степень опасности;

б) средняя степень опасности;

в) низкая степень опасности.

5.1.3. Отходам, которые отнесены к классу 5.1, назначается кодовый номер Н5.1.

Классификация опасных грузов класса 5.1 приведена в таблице 11 настоящего приложения.

5.2. Показатели и критерии классификации опасных грузов класса 5.2:

5.2.1. К опасным грузам класса 5.2 относятся органические пероксиды, т. е. такие органические вещества (твердые или жидкие), которые имеют двухвалентную структуру -О-О- и могут рассматриваться как производные пероксида водорода, у которых один или оба атома водорода замещены

органическими радикалами. Органические пероксиды являются термически нестабильными веществами и при нормальной или повышенной температуре могут подвергаться экзотермическому разложению, которое самоускоряется. Кроме того, они могут иметь такие свойства:

способность разлагаться с взрывом;
способность к быстрому горению;
чувствительность к удару или трению;
способность опасно реагировать с другими веществами;
в случае контакта вызывать поражения глаз.

5.2.2. В зависимости от вида дополнительной опасности опасные грузы класса 5.2 относятся к категориям, приведенным в таблице 12 настоящего приложения.

5.2.3. Органические пероксиды согласно степени опасности разделены на семь типов – от типа A (пероксиды, которые не допускаются к перевозке в грузовых единицах, в которых их испытывают) до типа G (пероксиды, на которые не распространяются положения, установленные для органических пероксидов класса 5.2). Отнесение пероксидов типов B-F непосредственно связано с их максимальным количеством, что допускается к перевозке в одной грузовой единице. С целью определения требований к упаковке органические пероксиды независимо от степени их опасности относятся к группе 2 (группа упаковки 2).

5.2.4. Отходам, которые отнесены к классу 5.2, надо назначать кодовый номер H5.2.

Классификация опасных грузов класса 5.2 приведена в таблице 12 настоящего приложения.

6. Показатели и критерии классификации опасных грузов классов 6.1 и 6.2:

6.1. Показатели и критерии классификации опасных грузов класса 6.1:

6.1.1. К опасным грузам класса 6.1 относятся токсичные вещества, то есть вещества (включая смеси и растворы), которые в случае попадания в дыхательные пути, желудок и/или кожу способны вызвать отравление, смерть, травму или причинить вред здоровью человека.

6.1.2. Отнесение веществ (включая смеси и растворы) к классу 6.1 осуществляется с учетом сведений об отравлении людей в случае аварийных ситуаций, а также специфических свойств конкретных веществ, а именно: физического состояния (жидкость или твердое вещество), летучести, способности проникновения и биологического воздействия. Если сведений о

влиянии вещества на людей нет, то классификацию осуществляют по результатам экспериментов на животных по критериям токсичности согласно ГОСТ 19433-88 по следующим показателям:

а) средняя смертельная (летальная) доза ($ЛД_{50}$) при приеме внутрь (пероральная токсичность);

б) средняя смертельная (летальная) доза ($ЛД_{50}$) при действии через кожу (термальная токсичность);

в) средняя смертельная (летальная) концентрация при вдыхании пыли ($ЛК_{50}$) (ингаляционная токсичность).

Согласно вышеприведенного по степени опасности ядовитые вещества разделяются на:

а) высокотоксичные (группа упаковки I);

б) токсичные (группа упаковки II);

в) слаботоксичные (группа упаковки III).

6.1.3. В зависимости от вида дополнительной опасности опасные грузы класса 6.1 относятся к категориям, приведенным в таблице 13 настоящего приложения.

6.1.4. Отходам, которые отнесены к классу 6.1, надо назначать кодовый номер Н6.1.

Классификация опасных грузов класса 6.1 приведена в таблице 13 настоящего приложения.

6.2. Показатели и критерии классификации опасных грузов класса 6.2:

6.2.1. К опасным грузам класса 6.2 относятся инфекционные вещества, то есть вещества, содержащие патогенные организмы (микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, паразиты, грибки), а также другие инфекционные агенты, которые вызывают заболевания людей или животных. К этому классу относятся:

биологические продукты, то есть продукты, полученные из живых организмов, которые используются с целью профилактики, лечения или диагностики болезни людей или животных или с целью разработок, испытаний или исследований, связанных с ними, например вакцины;

культуры (лабораторные штаммы), полученные в результате процесса размножения или распространения патогенных микроорганизмов и образование их высоких концентраций;

генетически измененные микроорганизмы и организмы, то есть микроорганизмы и организмы, генетический материал которых был намеренно изменен в результате генетической (генной) инженерии через процессы, которые не происходят в природе;

медицинские и клинические отходы, то есть отходы больничного

происхождения или биологических исследований;
живые зараженные животные.

6.2.2. Опасные грузы класса 6.2 подразделяются на:
инфекционные вещества, опасные для людей;
инфекционные вещества, опасные для животных;
отходы больничного происхождения;
диагностические образцы.

6.2.3. Опасные грузы класса 6.2 принадлежат к одной из двух категорий:
категория А – инфекционные вещества, которые в случае воздействия во время перевозки способны вызвать постоянную нетрудоспособность людей, создать угрозу жизни людей и животных или привести к заболеваниям. Такие вещества идентифицируют номером ООН 2814 или номером ООН 2900;
категория В – инфекционные вещества, которые не отвечают определению категории А. Такие вещества идентифицируют номером ООН 3373.
Отходам, которые отнесены к классу 6.2, назначается кодовый номер Н 6.2.

7. Показатели и критерии классификации опасных грузов класса 7:

7.1. К опасным грузам класса 7 относятся коррозионные или едкие вещества, а также изделия, их содержащие, т. е. вещества (включая смеси и растворы), которые характеризуются соответствующими показателями и критериями и которые:
в случае контакта с кожей и слизистыми оболочками вызывают травмы;
при наличии воды или влаги воздуха образуют коррозионные жидкости и/или пар или аэрозоль;
в случае утечки или просыпания вызывают повреждение других грузов или транспортных средств либо даже вызывают их разрушение.

7.2. В зависимости от вида дополнительной опасности опасные грузы класса 7 относятся к категориям, приведенным в таблице 14 настоящего приложения.

7.3. Степень опасности опасных грузов класса 7 определяется на основании результатов классификационных испытаний по показателям и критериям в соответствии ГОСТ 19433-88. Грузы класса 7 опасности имеют:
а) высокую степень опасности;
б) среднюю степень опасности;
в) низкую степень опасности.

7.4. Отходам, которые отнесены к классу 7, надо назначать кодовый номер Н8.

Классификация опасных грузов класса 7 приведена в таблице 14 настоящего приложения.

8. К опасным грузам класса 8 относятся вещества (включая смеси и растворы), материалы и изделия, которые при транспортировке представляют опасность, не характерную другим классам.

Опасные грузы класса 8 относят к категориям и группам, приведенным в таблице 15 настоящего приложения.

8.1. Вещества (включая смеси и растворы), материалы и изделия в зависимости от их свойств и в соответствии с критериями, приведенными в ГОСТ 19433-88, делятся на 10 категорий.

8.2. Отходам, которые отнесены к классу 8, назначается кодовый номер согласно их свойствам в соответствии с таблицей 2 настоящего приложения.

Таблица 2

Кодовый номер	Свойства
H10	Выделение токсичных газов при контакте с воздухом или водой. Вещества и отходы, которые в случае контакта с воздухом или водой могут выделять токсичные газы в опасных объемах
H11	Токсичные вещества (вызывающие затяжные или хронические заболевания). Вещества и отходы, которые в случае попадания в органы дыхания, в желудок или на кожу могут вызвать хронические заболевания, включая и онкологические
H12	Экотоксичные вещества Вещества и отходы, которые в случае попадания в окружающую среду представляют или могут представлять угрозу для окружающей среды в результате биоаккумулирования и/или совершать токсическое воздействие на биотические системы
H13	Вещества, способные каким-либо образом после удаления создавать другие материалы, например, путем выщелачивания, причем эти материалы имеют какие-либо свойства, указанные выше

Классификация опасных грузов класса 9 приведена в таблице 15 настоящего приложения.

Классификация опасных грузов класса 1

Таблица 3

Группа совмести-мости	Описание веществ или изделий	Классификационный шифр подкласса					
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Первичное ВВ	1.1A	-	-	-	-	-
B	Изделие, содержащее первичное ВВ и не имеющее двух или более эффективных предохранительных устройств. К этой категории также относятся такие изделия, как капсюль-детонаторы, сборки детонаторов и капсюлей, даже если они не содержат первичное ВВ	1.1B	1.2B		1.4B	-	-
C	Метательное ВВ или другое способное к дефлаграции ВВ или изделие, содержащее такое ВВ	1.1C	1.2C	1.3C	1.4C	-	-
D	Вторичное детонирующее ВВ, дымный порох или изделие, содержащее вторичное детонирующее ВВ, в любом случае без средств инициирования и без метательного заряда, а также изделие, содержащее первичное ВВ и имеет два или более эффективных предохранительных устройства	1.1D	1.2D	-	1.4D	1.5D	-
E	Изделие, содержащее вторичное детонирующее ВВ, без средств инициирования, но с метательным зарядом (кроме изделия, содержащего легковоспламеняющуюся жидкость, гель или самовоспламеняющуюся жидкость)	1.1E	1.2E	-	1.4E	-	-
F	Изделие, содержащее вторичное детонирующее ВВ, с собственными средствами инициирования, с метательным зарядом (кроме изделий, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, гель или самовоспламеняющуюся жидкость) или без метательного заряда	1.1F	1.2F	1.3F	1.4F	-	-
G	Пиротехническое вещество или изделие, содержащее ПВ, а также изделие, содержащее как ВВ, так и осветительное, зажигательное, слезоточивое вещество или вещество, что образует дым (кроме изделия, активируемое водой, или изделия, содержащего белый фосфор, фосфиды, пирофорное вещество, легковоспламеняющуюся жидкость или гель или самовоспламеняющуюся жидкость)	1.1G	1.2G	1.3G	1.4G	-	-
H	Изделие, содержащее как ВВ, так и белый фосфор	-	1.2H	1.3H	-	-	-

Продолжение Приложения 1

Группа совмести-мости	Описание веществ или изделий	Классификационный шифр подкласса					
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
1	2	3	4	5	6	7	8
J	Изделие, содержащее как ВВ, так и легковоспламеняющуюся жидкость или гель	1.1J	1.1J	1.3J	-	-	-
K	Изделие, содержащее как ВВ, так и токсичный химический агент	-	1.2K	1.3K	-	-	-
L	ВВ или изделие, содержащее ВВ, обладающие особой опасностью (например, вследствие водоактивации или наличием самовоспламеняющихся жидкостей, фосфидов или пирофорного вещества) и требующее изоляции каждого вида	1.1L	1.2L	1.3L	-	-	-
N	Изделие, которое содержит только чрезвычайно нечувствительные детонирующие вещества	-	-	-	-	-	1.6N
S	ВВ или изделия, упакованные или сконструированные так, что любые опасные последствия случайного срабатывания не выходят за пределы их упаковки, а в случае повреждения упаковки в результате пожара любые эффекты взрыва или разбрасывания ограничены настолько, что почти не препятствуют принятию противопожарных или других аварийных мер в непосредственной близости от упаковки	-	-	-	1.4S	-	-

Классификация опасных грузов подкласса 2.1

Таблица 4

Номер катего-рии	Категория	Группа	Классифика-ционный шифр
1	Без дополнитель-ного вида опасности	Сжатые газы	2111
		Сжиженные газы	2112
		Охлажденные сжиженные газы	2113
		Газы, растворенные под давлением	2114
		Аэрозольные распылители и емкости малые	2115
		Другие изделия, содержащие газ под давлением	2116
		Газы не под давлением (образцы)	2117

Классификация опасных грузов подкласса 2.2

Таблица 5

Номер категории	Категория	Вид опасности	Группа	Классификационный шифр
		основной / дополнительный		
1	Без дополнительного вида опасности	2.2 / -	Сжатые газы	2211
			Сжиженные газы	2212
			Охлажденные сжиженные газы	2213
			Газы, растворенные под давлением	2214
			Аэрозольные распылители и емкости малые	2215
			Другие изделия, содержащие газ под давлением	2216
			Газы не под давлением (образцы)	2217
2	Окислители	2.2 / 5.1	Сжатые газы	2221
			Сжиженные газы	2222
			Охлажденные сжиженные газы	2223
			Газы, растворенные под давлением	2224
			Аэрозольные распылители и емкости малые	2225
			Другие изделия, содержащие газ под давлением	-
			Газы не под давлением (образцы)	2227

Классификация опасных грузов подкласса 2.3

Таблица 6

Номер категории	Категория	Вид опасности: основной / дополнительный	Группа	Классификационный шифр
1	2	3	4	5
1	Без дополнительного вида опасности	2.3 / -	Сжатые газы	2311
			Сжиженные газы	2312
			Аэрозольные распылители и емкости малые	2315
			Другие изделия, содержащие газ под давлением	2316
			Газы не под давлением (образцы)	2317
2	Воспламеняющиеся	2.3 / 2.1	Сжатые газы	2321
			Сжиженные газы	2322
			Аэрозольные распылители и емкости малые	2325
			Другие изделия, содержащие газ под давлением	2326
			Газы не под давлением (образцы)	2327
3	Окислители	2.3 / 5.1	Сжатые газы	2331
			Сжиженные газы	2332
			Аэрозольные распылители и емкости малые	2335
			Другие изделия, содержащие газ под давлением	2336
			Газы не под давлением (образцы)	2337
4	Коррозионные		Сжатые газы	2341
			Сжиженные газы	2342
			Аэрозольные распылители и емкости малые	2345

Продолжение Приложения 1

Номер категории	Категория	Вид опасности основной / дополнительный	Группа	Классификационный шифр
1	2	3	4	5
		2.3 / 8	Другие изделия, содержащие газ под давлением	2346
			Газы не под давлением (образцы)	2347
5	Воспламеняющиеся, коррозионные	2.3 / 2.1+ 8	Сжатые газы	2351
			Сжиженные газы	2352
			Охлажденные сжиженные газы	2353
			Газы, растворенные под давлением	2354
			Аэрозольные распылители и емкости малые	2355
			Другие изделия, содержащие газ под давлением	2356
			Газы не под давлением (образцы)	2357
6	Окислители, коррозионные	2.3 / 5.1+ 8	Сжатые газы	2361
			Сжиженные газы	2362
			Аэрозольные распылители и емкости малые	2365
			Другие изделия, содержащие газ под давлением	2366
			Газы не под давлением (образцы)	2367

Классификация опасных грузов класса 3

Таблица 7

Номер катего-рии	Категория	Вид опасности основной / дополнительный	Классификаци-онный шифр
1	Без дополнительного вида опасности	3 / -	3011 3012 3013
2	Токсичные	3 / 6.1	3021 3022 3023
3	Коррозионные	3 / 8	3031 3032 3033
4	Токсичные и коррозионные	3 / 6.1+8	3041 3042 -
5	Десенсибилизированные	3 / -	3051 3052 3053
6	При повышенной температуре	3 / -	3063

Классификация опасных грузов класса 4.1

Таблица 8

Номер категории	Категория	Вид опасности	Классификационный шифр
		основной / дополнительный	
1	Без дополнительного вида опасности	4.1 / -	4111 4112 4113
2	Окислители	4.1 / 5.1	- 4122 4123
3	Токсичные	4.1 / 6.1	- 4132 4133
4	Коррозионные	4.1 / 8	- 4142 4143
5	Десенсибилизированные взрывчатые	4.1 / -	4151 4152 -
6	Десенсибилизированные взрывчатые токсичные	4.1 / 6.1	4161 4162 -
7	Самореактивные	4.1 / -	- 4172 4173
8	Самореактивные с опасностью взрыва	4.1 / 1	- 4182

Классификация опасных грузов класса 4.2

Таблица 9

Номер категории	Категория	Вид опасности	Классификационный шифр
		основной / дополнительный	
1	Без дополнительного вида опасности	4.2 / -	4211 4212 4213
2	Окислители	4.2 / 5.1	- 4222 4223
3	Токсичные	4.2 / 6.1	4231 4232 4233
4	Коррозионные	4.2 / 8	4241 4242 4243
5	Реагирующие с водой	4.2 / 4.3	4251 4252 4253

Классификация опасных грузов класса 4.3

Таблица 10

Номер категории	Категория	Вид опасности основной дополнительный	Классификационный шифр
1	Без дополнительного вида опасности	4.3 - -	4311 4312 4313
2	Легковоспламеняющиеся жидкости	4.3 3	4321 4322 4323
3	Легковоспламеняющиеся твердые	4.3 4.1	4331 4332 4333
4	Самовоспламеняющиеся	4.3 4.2	4341 4342 4343
5	Окислители	4.3 5.1	- 4352 4353
6	Токсичные	4.3 6.1	4361 4362 4363
7	Коррозионные	4.3 8	4371 4372 4373
8	Легковоспламеняющиеся коррозионные	4.3 3+8	4381 - -

Классификация опасных грузов класса 5.1

Таблица 11

Номер категории	Категория	Вид опасности	Классификационный шифр
		основной / дополнительный	
1	Без дополнительного вида опасности	5.1 / -	5111 5112 5113
2	Легковоспламеняющиеся твердые	5.1 / 4.1	5121 - -
3	Самовозгорающиеся твердые	5.1 / 4.2	5131 5132 -
4	Реагирующие с водой, твердые	5.1 / 4.3	5141 5142 -
5	Токсичные	5.1 / 6.1	5151 5152 5153
6	Коррозионные	5.1 / 8	5161 5162 5163
7	Токсичные коррозионные	5.1 / 6.1 + 8	5171 5172 -

Классификация опасных грузов класса 5.2

Таблица 12

Номер катего-рии	Категория	Вид опасности	Классификаци-онный шифр
		основной / дополнительный	
1	Без дополнительного вида опасности, что не требуют регулирования температуры	5.2 / -	- 5212 -
2	Взрывчатые, что не требуют регулирования температуры	5.2 / 1	- 5222 -
3	Легковоспламеняющиеся, не требующие регулирования температуры	5.2 / 3	- 5232 -
4	Коррозионные, не требующие регулирования температуры	5.2 / 8	- 5242 -
5	Без дополнительного вида опасности, требующие регулирования температуры	5.2 / -	- 5252 -
6	Взрывчатые, требующие регулирования температуры	5.2 / 1	- 5262 -
7	Легковоспламеняющиеся, требующие регулирования температуры	5.2 / 3	- 5272 -
8	Коррозионные, требующие регулирования температуры	5.2 / 8	- 5282 -

Классификация опасных грузов класса 6.1

Таблица 13

Номер категории	Категория	Вид опасности (основной / дополнительный)	Классификационный шифр
1	Без дополнительного вида опасности	6.1 / -	6111 6112 6113
2	Легковоспламеняющиеся жидкости	6.1 / 3	6121 6122 6123
3	Легковоспламеняющиеся твердые	6.1 / 4.1	6131 6132 -
4	Самонагревающиеся	6.1 / 4.2	6141 6142 -
5	Реагирующие с водой	6.1 / 4.3	6151 6152 -
6	Окислители	6.1 / 5.1	6161 6162 -
7	Коррозионные	6.1 / 8	6171 6172 -
8	Легковоспламеняющиеся коррозионные жидкости	6.1 / 3+8	6181 6182 -

Классификация опасных грузов класса 7

Таблица 14

Номер категории	Категория	Вид опасности	Классификационный шифр
		основной / дополнительный	
1	Без дополнительного вида опасности	8 / -	8011 8012 8013
2	Легковоспламеняющиеся жидкости	8 / 3	8021 8022 8023
3	Легковоспламеняющиеся твердые	8 / 4.1	8031 8032 -
4	Реагирующие с водой	8 / 4.3	8041 8042 -
5	Окислители	8 / 5.1	8051 8052 -
6	Токсичные	8 / 6.1	8061 8062 8063
7	Легковоспламеняющиеся токсичные жидкости	8 / 3+6.1	8071 8072 8073
8	Окислители, токсичные	8 / 5.1+6.1	8081 8082 8083
9	Изделия, содержащие коррозионные вещества (аккумуляторы и другие)	8 / -	- 8092 8093

Классификация опасных грузов класса 9

Таблица 15

Номер категории	Категория	Классификационный шифр
1	Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может быть опасной для здоровья	9012 9013
2	Вещества и изделия, которые при пожаре выделяют диоксины	9022
3	Вещества, которые выделяют легковоспламеняющийся пар	9032 9033
4	Литиевые батареи	9042
5	Спасательные и транспортные средства, содержащие опасные грузы в составе оборудования	9050
6	Вещества, опасные для окружающей и водной среды	9063
7	Вещества, которые предоставляются к перевозке с повышенной температурой	9073
8	Намагниченный материал	9083
9	Другие опасные вещества, материалы и изделия, которым присвоен номер ООН	9092 9093
10	Вещества, представляющие опасность при их перевозке навалом морскими и речными судами	-

Приложение 2
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом
по территории Донецкой Народной Республики (п. 1.6)

Перечень опасных грузов по номерам ООН

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0004	АММОНИЯ ПИКРАТ сухой или с массовой долей воды менее 10%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0029	ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	1	104	1	1.1B	1.1B	1.1B		LQ0	P131	MP23	W2		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0030	ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	1	104	1	1.1B	1.1B	1.1B		LQ0	P131	MP23	W2		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0042	ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без первичного детонатора	1	101	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P132a P132b	MP21	W2		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0043	ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ взрывчатые	1	107	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P133	MP21	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0044	КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ	1	121	1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P133	MP23 MP24	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0048	ЗАРЯДЫ ПОДРЫВНЫЕ	1	101	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0049	ПАТРОНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ	1		1	1.1G	1.1G	1.1G		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0050	ПАТРОНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ	1		1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0054	ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ	1	124	1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P135	MP23 MP24	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0055	ГИЛЬЗЫ ПАТРОННЫЕ ПУСТЫЕ С КАПСЮЛЯМИ	1	123	1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P136	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0059	ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора	1	192	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P137	MP21	W2		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0060	ЗАРЯДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	1	101	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P132a P132b	MP21	W2		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0065	ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий	1	192	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P139	MP21	W2		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0066	ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ	1	110	1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P140	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0070	РЕЗАКИ КАБЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P134 LP102	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0072	ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИН (ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНИТ, RDX) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%	1	112	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a	MP20	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1	266	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0073	ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ	1	143	1	1.1B	1.1B	1.1B		LQ0	P133	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0074	ДИАЗОДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 40%	1				1.1A	1.1A	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
0075	ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬДИНИТРАТ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее 25%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P115	MP20	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		266	
0076	ДИНИТРОФЕНОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%	1		1 + 6.1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1 CW28	KB	П	«Взрывоопасно» «Токсично»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0077	ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ щелочных металлов сухие или увлажненные с массовой долей воды менее 15%	1		1 + 6.1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P114a P114b	MP20	W2 W3		CW1 CW28	KB	П	«Взрывоопасно» «Токсично»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0078	ДИНИТРОРЕЗОРЦИН сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0079	ГЕКСАНИТРОДИФЕНИЛАМИН (ДИПИКРИЛАМИН, ГЕКСИЛ)	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0081	ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП А	1	117	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P116	MP20	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	617	
0082	ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП В	1	114	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P116 IBC100	MP20	W2 W3		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	617	
0083	ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП С	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P116	MP20	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1	617 267	
0084	ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП D	1	112	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P116	MP20	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1	617	
0092	РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ	1	124	1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0093	РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ	1	135	1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0094	ПОРОХ ДЛЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	1		1	1.1G	1.1G	1.1G		LQ0	P113	MP20	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0099	ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ для нефтескважин без детонатора	1	192	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P134 LP102	MP21	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0101	ВЗРЫВАТЕЛЬ НЕДЕТОНИРУЮЩИЙ	1	106	1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P140	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0102	ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке	1	105	1	1.2D	1.2D	1.2D		LQ0	P139	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0103	ЗАПАЛ трубчатый в металлической оболочке	1	121	1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P140	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0104	ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ СЛАБОГО ДЕЙСТВИЯ в металлической оболочке	1	121	1.4	1.4D	1.4D	1.4D		LQ0	P139	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0105	ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P140	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0106	ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ ручные или ружейные	1	143	1	1.1B	1.1B	1.1B		LQ0	P141	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0107	ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ	1	144	1	1.2B	1.2B	1.2B		LQ0	P141	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0110	ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P141	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0113	ГУАНИЛНИТРОЗОАМИНОГУАНИЛИДЕНГИДРАЗИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30%	1				1.1A	1.1A	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0114	ГУАНИЛНИТРОЗОАМИНОГУАНИЛТЕТРАЗЕН (ТЕТРАЗЕН) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 30%	1				1.1A	1.1A	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
0118	ГЕКСОЛИТ (ГЕКСОТОЛ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%	1	112	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB, CK	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0121	ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ	1	104	1	1.1G	1.1G	1.1G		LQ0	P142	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0124	СНАРЯДЫ ПЕРФОРАТОРНЫЕ для нефтескважин без детонатора	1	192	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P101	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0129	СВИНЦА АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20%	1				1.1A	1.1A	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
0130	СВИНЦА СТИФНАТ (СВИНЦА ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНАТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20%	1				1.1A	1.1A	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
0131	ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА	1	121	1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P142	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0132	СОЛИ МЕТАЛЛОВ ДЕФЛАГРИРУЮЩИЕ, НИТРОПРОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА, Н.У.К.	1	120	1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P114a P114b	MP2	W2 W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	274	
0133	МАННИТГЕКСАНИТРАТ (НИТРОМАННИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 40%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a	MP20	W2		CW1	KB, CK	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1	266	
0135	РТУТЬ ГРЕМУЧАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20%	1				1.1A	1.1A	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
0136	МИНЫ с разрывным зарядом	1	152	1	1.1F	1.1F	1.1F		LQ0	P130	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0137	МИНЫ с разрывным зарядом	1	152	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P130 LP102	MP21	W2		CW1	KB, HB, CKB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0138	МИНЫ с разрывным зарядом	1	134	1	1.2D	1.2D	1.2D		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	KB, CK	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0143	НИТРОГЛИЦЕРИН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее 40%	1		1 + 6.1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P115	MP20	W2		CW1 CW28	KB, CK	П,К	«Взрывоопасно» «Токсично»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1	266 271	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0144	НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с массовой долей нитроглицерина более 1%, но не более 10%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P115	MP20	W2		CW1	KB, CK	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	500	
0146	НИТРОКРАХМАЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB, CK	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0147	НИТРОМОЧЕВИНА	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b	MP20	W2 W3		CW1	KB, CK	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0150	ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЭРИТРИТОЛ ТЕТРАНИТРАТ; ПЭТН) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25% или ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЭРИТРИТОЛ ТЕТРАНИТРАТ; ПЭТН) ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей флегматизатора не менее 15%	1	112	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b	MP20	W2 W3		CW1	KB	П	«Особо опасно-ВМ ООН 0150»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1	266	
0151	ПЕНТОЛИТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB, CK	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0153	ТРИНИТРОАНИЛИН (ПИКРАМИД)	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB, CK	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0154	ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0155	ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД)	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0159	ПОРОХ В БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25%	1		1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P111	MP20	W2		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	266	
0160	ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ	1	107	1	1.1C	1.1C	1.1C		LQ0	P112a P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0161	ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ	1	190	1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P114b	MP20 MP24	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0167	СНАРЯДЫ с разрывным зарядом	1	133	1	1.1F	1.1F	1.1F		LQ0	P130	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0168	СНАРЯДЫ с разрывным зарядом	1	133	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0169	СНАРЯДЫ с разрывным зарядом	1	140	1	1.2D	1.2D	1.2D		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0171	БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом	1	103	1	1.2G	1.2G	1.2G		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0173	УСТРОЙСТВА РАСЦЕПЛЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ	1	121	1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P134 LP102	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0174	ЗАКЛЕПКИ ВЗРЫВЧАТЫЕ	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P134 LP102	MP23	W2		CW1	KB, CK	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0180	РАКЕТЫ с разрывным зарядом	1	139	1	1.1F	1.1F	1.1F		LQ0	P130	MP23	W2		CW1	KB, HB, ПЛ, CKB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0181	РАКЕТЫ с разрывным зарядом	1	139	1	1.1E	1.1E	1.1E		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	KB, HB, ПЛ, CKB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0182	РАКЕТЫ с разрывным зарядом	1		1	1.2E	1.2E	1.2E		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	KB, HB, ПЛ, CKB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0183	РАКЕТЫ с инертной головкой	1	147	1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P130 LP101	MP22	W2		CW1	KB, HB, ПЛ, CKB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0186	ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ	1	109	1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P130 LP101	MP22 MP24	W2		CW1	KB, HB, ПЛ, CKB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0190	ВЕЩЕСТВ ВЗРЫВЧАТЫХ ОБРАЗЦЫ, кроме инициирующих ВВ	1	112						LQ0	P101	MP2	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		16 274	
0191	УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ	1	123	1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P135	MP23 MP24	W2		CW1	КВ, УК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0192	ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	1		1	1.1G	1.1G	1.1G		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0193	ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	1	123	1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	КВ, УК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0194	СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые	1		1	1.1G	1.1G	1.1G		LQ0	P135	MP23 MP24	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0195	СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые	1	124	1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P135	MP23 MP24	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0196	СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ	1		1	1.1G	1.1G	1.1G		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	КВ, УК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0197	СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ	1		1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P135	MP23 MP24	W2		CW1	КВ, УК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0204	СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	1		1	1.2F	1.2F	1.2F		LQ0	P134 LP102	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0207	ТЕТРАНИТРОАНИЛИН	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0208	ТРИНИТРОФЕНИЛМЕТИЛ НИТРАМИН (ТЕТРИЛ)	1	111	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0209	ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30%	1	111	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0212	ТРАССЕРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ	1	124	1	1.3G	1.1D	1.1D		LQ0	P133	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0213	ТРИНИТРОАНИЗОЛ	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0214	ТРИНИТРОБЕНЗОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30%	1	111	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0215	КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ сухая или увлажненная с массовой долей воды менее 30%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0216	ТРИНИТРО-м-КРЕЗОЛ	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0217	ТРИНИТРОНАФТАЛИН	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0218	ТРИНИТРОФЕНЕТОЛ	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0219	ТРИНИТРОРЕЗОРЦИН (КИСЛОТА СТИФНИНОВАЯ) сухой или увлажненный с массовой долей воды или смеси спирта и воды менее 20%	1	111	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0220	МОЧЕВИНЫ НИТРАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0221	БОЕГОЛОВКИ ТОРПЕД с разрывным зарядом	1	152	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	KB, CK	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0222	АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0224	БАРИЯ АЗИД сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 50%	1				1.1A	1.1A	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
0225	ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С ПЕРВИЧНЫМ ДЕТОНАТОРОМ	1		1	1.1B	1.1B	1.1B		LQ0	P133	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0226	ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН (HMX; ОКТОГЕН) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%	1	112	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a	MP20	W2		CW1	КВ, СКВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	266	
0234	НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%	1		1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P114a P114b	MP20	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0235	НАТРИЯ ПИКРАМАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20%	1		1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P114a P114b	MP20	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0236	ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20%	1		1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P114a P114b	MP20	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0237	ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ГИБКИЕ УДЛИНЕННЫЕ	1	121	1.4	1.4D	1.4D	1.4D		LQ0	P138	MP21	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0238	РАКЕТЫ ТРОСОМЕТАТЕЛЬНЫЕ	1		1	1.2G	1.2G	1.2G		LQ0	P130	MP23 MP24	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0240	РАКЕТЫ ТРОСОМЕТАТЕЛЬНЫЕ	1	135	1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P130	MP23 MP24	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0241	ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП Е	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P116 IBC100	MP20	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	617	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0242	ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ	1	109	1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P130	MP22	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0243	БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом	1		1	1.2H	1.2H	1.2H		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0244	БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом	1		1	1.3H	1.3H	1.3H		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0245	БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом	1		1	1.2H	1.2H	1.2H		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0246	БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом	1	131	1	1.3H	1.3H	1.3H		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0247	БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные жидкостью или гелем, с разрывным, вышибным или метательным зарядом	1	142	1	1.3J	1.3J	1.3J		LQ0	P101	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0248	УСТРОЙСТВА ВОДОАКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом	1	132	1	1.2L	1.2L	1.2L		LQ0	P144	MP1	W2		CW1 CW4	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0249	УСТРОЙСТВА ВОДОАКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом	1		1	1.3L	1.3L	1.3L		LQ0	P144	MP1	W2		CW1 CW4	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	274	
0250	ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ С ГИПЕРГОЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ с вышибным зарядом или без него	1		1	1.3L	1.3L	1.3L		LQ0	P101	MP1	W2		CW1 CW4	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0254	БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом	1	124	1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	КВ, УК	П, К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0255	ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	1	121	1.4	1.4B	1.4B	1.4B		LQ0	P131	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0257	ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ	1		1.4	1.4B	1.4B	1.4B		LQ0	P141	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0266	ОКТОЛИТ (ОКТОЛ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0267	ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	1		1.4	1.4B	1.4B	1.4B		LQ0	P131	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0268	ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С ПЕРВИЧНЫМ ДЕТОНАТОРОМ	1		1	1.2B	1.2B	1.2B		LQ0	P133	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0271	ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ	1		1	1.1С	1.1С	1.1С		LQ0	P143	MP22	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	М2		
0272	ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ	1	109	1	1.3С	1.3С	1.3С		LQ0	P143	MP22	W2		CW1	КВ, ПЛ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0275	ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ	1	106	1	1.3С	1.3С	1.3С		LQ0	P134 LP102	MP22	W2		CW1	КВ, СК	П, К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0276	ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ	1	121	1	1.4С	1.4С	1.4С		LQ0	P134 LP102	MP22	W2		CW1	КВ, СК	П, К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0277	ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН	1		1	1.3С	1.3С	1.3С		LQ0	P134 LP102	MP22	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0278	ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН	1	121	1.4	1.4С	1.4С	1.4С		LQ0	P134 LP102	MP22	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0279	ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ	1	107	1	1.1С	1.1С	1.1С		LQ0	P130	MP22	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	М2		
0280	ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ	1		1	1.1С	1.1С	1.1С		LQ0	P130 LP101	MP22	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0281	ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ	1	108	1	1.2С	1.2С	1.2С		LQ0	P130 LP101	MP22	W2		CW1	КВ, ПЛ, IB,СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0282	НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0283	ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без первичного детонатора	1	144	1	1.2D	1.2D	1.2D		LQ0	P132a P132b	MP21	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0284	ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом	1	133	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P141	MP21	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0285	ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом	1		1	1.2D	1.2D	1.2D		LQ0	P141	MP21	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0286	БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом	1	139	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0287	БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом	1	140	1	1.2D	1.2D	1.2D		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	КВ, ПЛ, СКВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0288	ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ГИБКИЕ УДЛИНЕННЫЕ	1	104	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P138	MP21	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0289	ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий	1	121	1.4	1.4D	1.4D	1.4D		LQ0	P139	MP21	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0290	ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке	1	192	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P139	MP21	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0291	БОМБЫ с разрывным зарядом	1	134	1	1.2F	1.2F	1.2F		LQ0	P130	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0292	ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом	1		1	1.1F	1.1F	1.1F		LQ0	P141	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0293	ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом	1	140	1	1.2F	1.2F	1.2F		LQ0	P141	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0294	МИНЫ с разрывным зарядом	1		1	1.2F	1.2F	1.2F		LQ0	P130	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0295	РАКЕТЫ с разрывным зарядом	1	140	1	1.2F	1.2F	1.2F		LQ0	P130	MP23	W2		CW1	КВ, ПЛ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0296	СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	1		1	1.1F	1.1F	1.1F		LQ0	P134 LP102	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0297	БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом	1	136	1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0299	ФОТОАВИАБОМБЫ	1		1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0300	БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом	1		1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0301	БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом	1		1.4 + 6.1 + 8	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1 CW28	KB	П	«Взрывоопасно» «Токсичное», «Коррозионное»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0303	БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом	1	127	1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0303	БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом, содержащие коррозионные вещества	1	127	1.4 + 8	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	KB, УК	П, К	«Взрывоопасно» «Коррозионное»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0305	ПОРОХ ДЛЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	1	120	1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P113	MP20	W2 W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0306	ТРАССЕРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ	1	123	1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P133	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0312	ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ	1	123	1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P135	MP23 MP24	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0313	СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ	1		1	1.2G	1.2G	1.2G		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0314	ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ	1	144	1	1.2G	1.2G	1.2G		LQ0	P142	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0315	ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ	1	124	1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P142	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0316	ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ	1	106	1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P141	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0317	ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ	1	145	1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P141	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0318	ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные	1		1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P141	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0319	ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ	1	106	1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P133	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0320	ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ	1	121	1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P133	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0321	ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом	1	140	1	1.2E	1.2E	1.2E		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0322	ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ С ГИПЕРГОЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ с вышибным зарядом или без него	1	185	1	1.2L	1.2L	1.2L		LQ0	P101	MP1	W2		CW1 CW4	КВ, СК, СКВ	П, К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0323	ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ	1	121	1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P134 LP102	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0324	СНАРЯДЫ с разрывным зарядом	1	140	1	1.2F	1.2F	1.2F		LQ0	P130	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0325	ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ	1	153	1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P142	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0326	ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ	1		1	1.1C	1.1C	1.1C		LQ0	P130	MP22	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0327	ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ	1		1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P130	MP22	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0328	ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ	1		1	1.2C	1.2C	1.2C		LQ0	P130 LP101	MP22	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0329	ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом	1		1	1.1E	1.1E	1.1E		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0330	ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом	1		1	1.1F	1.1F	1.1F		LQ0	P130	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0331	ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП В	1	115	1.5	1.5D	1.5D	1.5D		LQ0	P116 IBC100	MP20	W2		CW1	КВ, УК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		617	
0332	ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП Е	1	102	1.5	1.5D	1.5D	1.5D		LQ0	P116 IBC100	MP20	W2		CW1	КВ, УК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		617	
0333	СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ	1		1	1.1G	1.1G	1.1G		LQ0	P135	MP23 MP24	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	645	
0334	СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ	1	103	1	1.2G	1.2G	1.2G		LQ0	P135	MP23 MP24	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		645	
0335	СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ	1	124	1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P135	MP23 MP24	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		645	
0336	СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ	1		1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P135	MP23 MP24	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		645	
0337	СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P135	MP23 MP24	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		645	
0338	ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ	1		1.4	1.4C	1.4C	1.4C		LQ0	P130	MP22	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0339	ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ	1		1.4	1.4C	1.4C	1.4C		LQ0	P130	MP22	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0340	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА сухая или увлажненная с массовой долей воды (или спирта) менее 25%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b	MP20	W2 W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0341	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА немодифицированная или пластифицированная с массовой долей пластификатора менее 18%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b	MP20	W2 W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0342	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА ПРОПИТАННАЯ с массовой долей спирта не менее 25%	1	109	1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P112a	MP20	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	105	
0343	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ с массовой долей пластификатора не менее 18%	1		1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P111	MP20	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		105	
0344	СНАРЯДЫ с разрывным зарядом	1		1.4	1.4D	1.4D	1.4D		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0345	СНАРЯДЫ инертные с трассером	1	141	1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0346	СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом	1	140	1	1.2D	1.2D	1.2D		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0347	СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом	1		1.4	1.4D	1.4D	1.4D		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0348	ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом	1		1.4	1.4F	1.4F	1.4F		LQ0	P130	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0349	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	153	1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		178 274	
0350	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	153	1.4	1.4B	1.4B	1.4B		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		178 274	
0351	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	153	1.4	1.4C	1.4C	1.4C		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		178 274	
0352	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	141	1.4	1.4D	1.4D	1.4D		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		178 274	
0353	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	153	1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		178 274	
0354	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	137	1	1.1L	1.1L	1.1L		LQ0	P101	MP1	W2		CW1 CW4	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1	178 274	
0355	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	138	1	1.2L	1.2L	1.2L		LQ0	P101	MP1	W2		CW1 CW4	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0356	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	154	1	1.3L	1.3L	1.3L		LQ0	P101	MP1	W2		CW1 CW4	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1	178 274	
0357	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	119	1	1.1L	1.1L	1.1L		LQ0	P101	MP1	W2		CW1 CW4	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1	178 274	
0358	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1		1	1.2L	1.2L	1.2L		LQ0	P101	MP1	W2		CW1 CW4	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0359	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1		1	1.3L	1.3L	1.3L		LQ0	P101	MP1	W2		CW1 CW4	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0360	ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	1		1	1.1B	1.1B	1.1B		LQ0	P131	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0361	ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	1		1.4	1.4B	1.4B	1.4B		LQ0	P131	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0362	БОЕПРИПАСЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ	1	136	1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0363	БОЕПРИПАСЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ	1	141	1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0364	ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ	1	144	1	1.2B	1.2B	1.2B		LQ0	P133	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0365	ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ	1	153	1.4	1.4B	1.4B	1.4B		LQ0	P133	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0366	ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P133	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0367	ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P141	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0368	ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ	1	121	1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P141	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0369	БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом	1	139	1	1.1F	1.1F	1.1F		LQ0	P130	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0370	БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или вышибным зарядом	1		1.4	1.4D	1.4D	1.4D		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0371	БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или вышибным зарядом	1	141	1.4	1.4F	1.4D	1.4D		LQ0	P130	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0372	ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные	1		1	1.2G	1.2G	1.2G		LQ0	P141	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0373	УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P135	MP23 MP24	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0374	СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P134 LP102	MP21	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0375	СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	1		1	1.2D	1.2D	1.2D		LQ0	P134 LP102	MP21	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0376	ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ	1	121	1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P133	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0377	КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ	1	191	1	1.1B	1.1B	1.1B		LQ0	P133	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0378	КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ	1	121	1.4	1.4B	1.4B	1.4B		LQ0	P133	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0379	ГИЛЬЗЫ ПАТРОННЫЕ ПУСТЫЕ С КАПСЮЛЯМИ	1		1.4	1.4C	1.4C	1.4C		LQ0	P136	MP22	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0380	ИЗДЕЛИЯ ПИРОФОРНЫЕ	1		1	1.2L	1.2L	1.2L		LQ0	P101	MP1	W2		CW1 CW4	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0381	ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ	1	189	1	1.2C	1.2C	1.2C		LQ0	P134 LP102	MP22	W2		CW1	КВ, УК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0382	ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К.	1		1	1.2B	1.2B	1.2B		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0383	ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К.	1		1.4	1.4B	1.4B	1.4B		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0384	ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К.	1	153	1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0385	5-НИТРОБЕНЗОТРИАЗОЛ	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0386	КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0387	ТРИНИТРОФТОРЕНОН	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0388	ТРИНИТРОТОЛУОЛА (ТНТ) И ТРИНИТРОБЕНЗОЛА СМЕСЬ или ТРИНИТРОТОЛУОЛА (ТНТ) И ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕНА СМЕСЬ	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0389	ТРИНИТРОТОЛУОЛА (ТНТ) СМЕСЬ, СОДЕРЖАЩАЯ ТРИНИТРОБЕНЗОЛ И ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕН	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0390	ТРИТОНАЛ	1	111	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB, CK	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0391	ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИНА (ГЕКСОГЕНА; ЦИКЛОНИТА; RDX) И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИНА (HMX; ОКТОГЕН) СМЕСЬ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 15% или ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИНА И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ с массовой долей флегматизатора не менее 10%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b	MP20	W2 W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1	266	
0392	ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕН	1	111	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	KB, CK	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0393	ГЕКСАТОНАЛ	1	111	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b	MP20	W2 W3		CW1	KB, CK	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0394	ТРИНИТРОРЕЗОРЦИН (КИСЛОТА СТИФНИНОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a	MP20	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0395	ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ТОПЛИВОМ	1		1	1.2J	1.2J	1.2J		LQ0	P101	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0396	ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ТОПЛИВОМ	1		1	1.3J	1.3J	1.3J		LQ0	P101	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0397	РАКЕТЫ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, с разрывным зарядом	1	186	1	1.1J	1.1J	1.1J		LQ0	P101	MP23	W2		CW1	ПЛ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0398	РАКЕТЫ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, с разрывным зарядом	1		1	1.2J	1.2J	1.2J		LQ0	P101	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0399	БОМБЫ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТЬЮ с разрывным зарядом	1	130	1	1.1J	1.1J	1.1J		LQ0	P101	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0400	БОМБЫ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТЬЮ с разрывным зарядом	1	157	1	1.2J	1.2J	1.2J		LQ0	P101	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0401	ДИПИКРИЛСУЛЬФИД сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 10%	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112a P112b P112c	MP20	W2 W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0402	АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20			CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0403	РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ	1		1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0404	РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0405	ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P135	MP23 MP24	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0406	ДИНИТРОЗОБЕНЗОЛ	1		1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P114b	MP20	W2W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0407	КИСЛОТА ТЕТРАЗОЛ-1-УКСУСНАЯ	1		1.4	1.4C	1.4C	1.4C		LQ0	P114b	MP20	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0408	ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами	1	143	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P141	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0409	ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами	1	189	1	1.2D	1.2D	1.2D		LQ0	P141	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0410	ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами	1	145	1.4	1.4D	1.4D	1.4D		LQ0	P141	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0411	ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЭРИТРОЛТЕТРАНИТРАТ; ПЭТН) с массовой долей парафина не менее 7%	1	101	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0412	ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом	1		1.4	1.4E	1.4E	1.4E		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0413	ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ	1		1	1.2C	1.2C	1.2C		LQ0	P130	MP22	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0414	ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ	1		1	1.2C	1.2C	1.2C		LQ0	P130	MP22	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0415	ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ	1		1	1.2C	1.2C	1.2C		LQ0	P143	MP22	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0417	ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ	1		1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P130	MP22	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0418	РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ	1		1	1.1G	1.1G	1.1G		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0419	РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ	1		1	1.2G	1.2G	1.2G		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0420	РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ	1		1	1.1G	1.1G	1.1G		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0421	РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ	1		1	1.2G	1.2G	1.2G		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0424	СНАРЯДЫ инертные с трассером	1		1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0425	СНАРЯДЫ инертные с трассером	1		1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0426	СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом	1		1	1.2F	1.2F	1.2F		LQ0	P130	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0427	СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом	1		1.4	1.4F	1.4F	1.4F		LQ0	P130	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0428	ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей	1		1	1.1G	1.1G	1.1G		LQ0	P135	MP23 MP24	W2		CW1	KB, УК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0429	ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей	1		1	1.2G	1.2G	1.2G		LQ0	P135	MP23 MP24	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0430	ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей	1	124	1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P135	MP23 MP24	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0431	ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей	1	123	1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P135	MP23 MP24	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0432	ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P135	MP23 MP24	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0433	ПОРОХ В БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВАЯ), ПРОПИТАННЫЙ не менее 17% спирта по массе	1		1	1.1C	1.1C	1.1C		LQ0	P111	MP20	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	266	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0434	СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом	1	140	1	1.2G	1.2G	1.2G		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0435	СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом	1		1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0436	РАКЕТЫ с вышибным зарядом	1		1	1.2C	1.2C	1.2C		LQ0	P130 LP101	MP22	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0437	РАКЕТЫ с вышибным зарядом	1		1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P130 LP101	MP22	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0438	РАКЕТЫ с вышибным зарядом	1		1.4	1.4C	1.4C	1.4C		LQ0	P130 LP101	MP22	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0439	ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора	1	189	1	1.2D	1.2D	1.2D		LQ0	P137	MP21	W2		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0440	ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора	1		1.4	1.4D	1.4D	1.4D		LQ0	P137	MP21	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0441	ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P137	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0442	ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора	1	192	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P137	MP21	W2		CW1	КВ, СК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0443	ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора	1		1	1.2D	1.2D	1.2D		LQ0	P137	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0444	ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора	1		1.4	1.4D	1.4D	1.4D		LQ0	P137	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0445	ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P137	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0446	ГИЛЬЗЫ СГОРАЕМЫЕ ПУСТЫЕ БЕЗ КАПСЮЛЯ	1	110	1.4	1.4C	1.4C	1.4C		LQ0	P136	MP22	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0447	ГИЛЬЗЫ СГОРАЕМЫЕ ПУСТЫЕ БЕЗ КАПСЮЛЯ	1		1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P136	MP22	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0448	КИСЛОТА 5-МЕРКАПТО-ТЕТРАЗОЛ-1-УКСУСНАЯ	1		1.4	1.4C	1.4C	1.4C		LQ0	P114b	MP20	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0449	ТОРПЕДЫ С ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, снаряженные или не снаряженные разрывным зарядом	1		1	1.1J	1.1J	1.1J		LQ0	P101	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0450	ТОРПЕДЫ С ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ с инертной головкой	1		1	1.3J	1.3J	1.3J		LQ0	P101	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0451	ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P130 LP101	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0452	ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ ручные или ружейные	1		1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P141	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0453	РАКЕТЫ ТРОСОМЕТАТЕЛЬНЫЕ	1		1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P130	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0454	ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ	1	110	1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P142	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0455	ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	1	121	1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P131	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0456	ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	1	121	1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P131	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0457	ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ	1	112	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P130	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0458	ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ	1		1	1.2D	1.2D	1.2D		LQ0	P130	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0459	ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ	1		1.4	1.4D	1.4D	1.4D		LQ0	P130	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0460	ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P130	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0461	ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К.	1		1	1.1B	1.1B	1.1B		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0462	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1		1	1.1C	1.1C	1.1C		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0463	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	152	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0464	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	152	1	1.1E	1.1E	1.1E		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0465	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	152	1	1.1F	1.1F	1.1F		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0466	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1		1	1.2C	1.2C	1.2C		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0467	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	134	1	1.2D	1.2D	1.2D		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0468	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	134	1	1.2E	1.2E	1.2E		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0469	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	134	1	1.2F	1.2F	1.2F		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0470	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	109	1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0471	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1		1.4	1.4E	1.4E	1.4E		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0472	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	153	1.4	1.4F	1.4F	1.4F		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0473	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1				1.1A	1.1A	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0474	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1		1	1.1C	1.1C	1.1C		LQ0	P101	MP2	W2W3		CW1			«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0475	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	116	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P101	MP2	W2W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1	178 274	
0476	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1		1	1.1G	1.1G	1.1G		LQ0	P101	MP2	W2W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0477	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1		1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P101	MP2	W2W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	178 274	
0478	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1		1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P101	MP2	W2W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		178 274	
0479	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1		1.4	1.4C	1.4C	1.4C		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		178 274	
0480	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1		1.4	1.4D	1.4D	1.4D		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		178 274	
0481	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1	118	1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		178 274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0482	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ ОНЧ), Н.У.К.	1	115	1.5	1.5D	1.5D	1.5D		LQ0	P101	MP2	W2		CW1	КВ, УК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		178 274	
0483	ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИН (ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНИТ; RDX) ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1	112	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0484	ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН (ОКТОГЕН; HMX) ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1	112	1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0485	ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	1		1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P101	MP2	W2W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		178 274	
0486	ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ ЧНЧ)	1		1.6	1.6N	1.6N	1.6N		LQ0	P101	MP23	W2		CW1	КВ, УК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0487	СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ	1		1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0488	БОЕПРИПАСЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ	1		1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P130 LP101	MP23	W2		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0489	ДИНИТРОГЛИКОЛЬУРИЛ (ДИНГУ)	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0490	НИТРОТРИАЗОЛОН (НТО)	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0491	ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ	1		1.4	1.4C	1.4C	1.4C		LQ0	P143	MP22	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0492	ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	1		1	1.3G	1.3G	1.3G		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0493	ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	1		1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0494	СНАРЯДЫ ПЕРФОРАТОРНЫЕ для нефтескважин без детонатора	1		1.4	1.4D	1.4D	1.4D		LQ0	P101	MP21	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0495	ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ	1		1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P115	MP20	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	224	
0496	ОКТОНАЛ	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112b P112c	MP20	W2W3		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0497	ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ	1		1	1.1C	1.1C	1.1C		LQ0	P115	MP20	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2	224	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0498	ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ	1		1	1.1C	1.1C	1.1C		LQ0	P114b	MP20	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0499	ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ	1		1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P114b	MP20	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
0500	ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P131	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0501	ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ	1		1.4	1.4C	1.4C	1.4C		LQ0	P114b	MP20	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0502	РАКЕТЫ с инертной головкой	1		1	1.2C	1.2C	1.2C		LQ0	P130 LP101	MP22	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0503	УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК, или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК, или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ	1		1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P135	MP23	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил		235 289	
0504	1-Н-ТЕТРАЗОЛ	1		1	1.1D	1.1D	1.1D		LQ0	P112c	MP20	W2		CW1	KB	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0505	СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ, судовые	1		1.4	1.4G	1.4G	1.4G		LQ0	P135	MP23 MP24	W2		CW1	KB, УК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0506	СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ, судовые	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P135	MP23 MP24	W2		CW1	КВ, УК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0507	СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ	1		1.4	1.4S	1.4S	1.4S		LQ0	P135	MP23 MP24	W2		CW1	КВ, УК	П,К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил			
0508	1-ГИДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ БЕЗВОДНЫЙ, сухой или увлажненный, с массовой долей воды менее 20%	1		1	1.3C	1.3C	1.3C		LQ0	P114b	MP20	W2W3		CW1	КВ	П	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M1		
0509	ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ	1		1.4	1.4C	1.4C	1.4C		LQ0	P114b	MP20	W2		CW1	КВ, УК	П, К	«Взрывоопасно»	В соответствии с пп.5.5.4 в), 8.3.3, 8.3.6 Правил	M2		
1001	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ	2	204	2.1	239	4F	2114		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0	M2		
															ВЦ, КЦ			3/1-1*-3-1	M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1002	ВОЗДУХ СЖАТЫЙ	2	201	2.2	20	1A	2211		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW64	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 0-0-3-0	M2 M1	655	Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1003	ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2	202	2.2 + 5.1	225	3O	2223		LQ0	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW30 CW36 CW64	КВ, УК	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ», «Окислитель»	0-0-1-0	M2		
															ВЦ, КЦ			0-0-3-0	M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1005	АММИАК БЕЗВОДНЫЙ	2	208	2.3 + 8	268	2ТС	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ», «Коррозионное»	0-0-1-0 0-0-3-0	М2 М1	23	Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1006	АРГОН СЖАТЫЙ	2	201	2.2	20	1А	2211		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 0-0-3-0	М2 М1	23	Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1008	БОРА ТРИФТОРИД	2	203	2.3 + 8	268	2ТС	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ», «Коррозионное»	0-0-1-0 0-0-3-0	М2 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1009	БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1)	2	201	2.2	20	2А	2212		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 0-0-3-0	М2 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1010	БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70 °С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50 °С плотность не менее 0,525 кг/л	2	206	2.1	239	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 3/0-0-3-0	М2 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1011	БУТАН	2	206	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36CW64	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 3/0-0-3-0	М2 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1012	БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН	2	206	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36CW64	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 3/0-0-3-0	М2 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1013	УГЛЕРОДА ДИОКСИД	2	201	2.2	20	2A	2212		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 0-0-3-0	М2 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1016	УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ	2	207	2.3 + 2.1	263	1TF	2321		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36C W64	КВ, УК	П, К	«Токсичный газ», «Воспламеняющийся газ»	3/1-1*-1-1	M2		
															ВЦ, КЦ			3/1-3*-1-1	M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1017	ХЛОР	2	203	2.3 + 8 + 5.1	265	2TOC	2362		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36C W55C W71 CW64 (1)	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П,К	«Токсичный газ», «Коррозионное»	1-1*-1-1 / 1-1*-3-1	M2 / M1		«Окислитель» / Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1018	ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22)	2	201	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1020	ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115)	2	201	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0\ / 0-0-3-0	M2 / M1		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1021	1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124)	2	201	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1022	ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13)	2	201	2.2	20	2А	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	М2 / М1		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1023	ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ	2	207	2.3 + 2.1	263	1TF	2321		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ» «Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	М2 / М1		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1026	ЦИАН	2	208	2.3 + 2.1	263	2TF	2322		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ» «Воспламеняющийся газ»	3/1-1-3-1	М1		
1027	ЦИКЛОПРОПАН	2	206	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	М2 / М1		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1028	ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12)	2	201	2.2	20	2А	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	М2 / М1		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1029	ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21)	2	201	2.2	20	2А	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	М2 / М1		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1030	1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a)	2	205	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1032	ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ	2	208	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1033	ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ	2	206	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1035	ЭТАН	2	206	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1036	ЭТИЛАМИН	2	208	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1037	ЭТИЛХЛОРИД	2	205	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1038	ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2	204	2.1	223	3F	2113		LQ0	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW36 CW55 CW64	КВ, УК ——— ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 ——— 3/0-0-3-0	M2		——— Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1039	ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ	2	206	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК ——— ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 ——— 3/0-0-3-0	M2		——— Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1040	ЭТИЛЕНА ОКСИД	2	207	2.3 + 2.1	263	2TF	2322		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК	П, К	«Токсичный газ» «Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0	M2		
1040	ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 МПа (10 бар) при температуре 50 °С	2	207	2.3 + 2.1	263	2TF	2322		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК ——— ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ» «Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 ——— 3/0-0-3-0	M2 ——— M1		——— Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1041	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида	2	206	2.1	239	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК ——— ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 ——— 3/0-0-3-0	M2 ——— M1		——— Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1043	УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, содержащий свободный аммиак	2	208	2.2	20	4A	2214							CW64	ВЦ, КЦ		«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-3-0	M1	642	Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1044	ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ	2	213	2.2	20	6A	2216		LQ0	P003	MP9			CW9	КВ, УК	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0	M2	225 594	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1045	ФТОР СЖАТЫЙ	2	211	2.3 +5.1+8	265	1ТОС	2361		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК	П, К	«Токсичный газ», «Окислитель», «Коррозионное»	1-1*-1-1	M2		
1046	ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ	2	201	2.2	20	1А	2211		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК, СКВ / ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1048	ВОДОРОДА БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ	2	203	2.3 + 8	268	2ТС	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ», «Коррозионное»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1049	ВОДОРОД СЖАТЫЙ	2	204	2.1	23	1TF	2111		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1050	ВОДОРОДА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ	2	203	2.3 + 8	268	2ТС	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ», «Коррозионное»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1051	ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды	6.1	602	6.1 + 3	663	TF1	6121	I	LQ0	P200	MP2			CW13 CW28 CW31 CW47	СКВ, СК	П, К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-3-0	M1	603	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1052	ВОДОРОДА ФТОРИД БЕЗВОДНЫЙ	8	837	8 + 6.1	886	CT1	8061	I	LQ0	P200	MP2			CW13 CW28 CW34 CW63 (1)	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное», «Токсичное»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1053	СЕРОВОДОРОД	2	209	2.3 + 2.1	263	2TF	2322		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ», «Воспламеняющийся газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1055	ИЗОБУТИЛЕН	2	206	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1056	КРИПТОН СЖАТЫЙ	2	201	2.2	20	1A	2211		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1057	ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие воспламеняющийся газ	2	214	2.1	23	6F	2116		LQ0	P205	MP9			CW9	КВ, УК	П, К	«Воспламеняющийся газ»			201	
1058	ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух	2	201	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1060	МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая как смесь P1 или смесь P2	2	206	2.1	239	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1061	МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ	2	208	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1062	МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина	2	209	2.3	26	2T	2312		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1063	МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40)	2	209	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1064	МЕТИЛМЕРКАПТАН	2	209	2.3 + 2.1	263	2TF	2322		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ», «Воспламеняющийся газ»	3/1-1*-1-1 / 3/1-1*-1-1	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1065	НЕОН СЖАТЫЙ	2	201	2.2	20	1A	2211		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1066	АЗОТ СЖАТЫЙ	2	201	2.2	20	1А	2211		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 0-0-3-0	М2 М1	653	Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1067	ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД)	2	211	2.3 + 5.1 + 8	265	2ТОС	2362		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW55CW47 CW64 (1)	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсичный газ», «Окислитель», «Коррозионное»	1-1*-1-1 1-1*-3-1	М2 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1069	НИТРОЗИЛХЛОРИД	2	203	2.3 + 8	268	2ТС	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК	П, К	«Токсичный газ» «Коррозионное»	1-1-1-1	М1		
1070	АЗОТА ГЕМИОКСИД	2	202	2.2 + 5.1	25	2О	2222		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ», «Окислитель»	0-0-1-0 0-0-3-0	М2 М1	584	Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1071	ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ	2	207	2.3 + 2.1	263	1TF	2321		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ», «Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 3/0-0-3-0	М2 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1072	КИСЛОРОД СЖАТЫЙ	2	202	2.2 + 5.1	25	1О	2221		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся газ», «Окислитель»	0-0-1-0 0-0-3-0	М2 М1	355	Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1073	КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2	202	2.2 + 5.1	225	3О	2223		LQ0	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW36 CW64	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся газ», «Окислитель»	0-0-1-0 0-0-3-0	М2 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1075	ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ	2	206	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 3/0-0-3-0	М2 М1	274 583	Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1076	ФОСГЕН	2	203	2.3 + 8	268	2ТС	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW47 CW55 CW64 CW73	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ», «Коррозионное»	1-1*-1-1 1-1*-3-1	М1 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1077	ПРОПИЛЕН	2	206	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 3/0-0-3-0	М2 М1	274 583	Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1078	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смесь F1, смесь F2 или смесь F3	2	215	2.2	20	2А	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW64	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 0-0-3-0	М2 М1	582	Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1079	СЕРЫ ДИОКСИД	2	203	2.3 + 8	268	2TC	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ», «Коррозионное»	0-0-1-0 0-0-3-0	М2 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1080	СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД	2	201	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 0-0-3-0	М2 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1081	ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2	205	2.1	239	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 3/0-0-3-0	М2 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1082	ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2	209	2.3 + 2.1	263	2TF	2322		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ», «Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 3/0-0-3-0	М2 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1083	ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ	2	208	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 3/0-0-3-0	М2 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1085	ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2	205	2.1	239	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 3/0-0-3-0	М2 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1086	ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2	205	2.1	239	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1087	ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2	206	2.1	239	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/1-1*-1-1 / 3/1-1*-3-1	M2 / M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1088	АЦЕТАЛЬ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP9			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1089	АЦЕТАЛЬДЕГИД	3	301	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/1-1-1-1			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1090	АЦЕТОН	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP9			CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1091	МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP9			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1092	АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	6.1	650	6.1 + 3	663	TF1	6121	I	LQ0	P601 PR3	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31CW63 (1) CW55 CW63	КВ, СК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		354	Наименование груза, «X», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1093	АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	310	3 + 6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1098	СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ	6.1	607	6.1 + 3	663	TF1	6121	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW55 CW63	КВ, СК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1	M1	354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1099	АЛЛИЛБРОМИД	3	312	3 + 6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW63	КВ, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1100	АЛЛИЛХЛОРИД	3	312	3 + 6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW63 (1)	КВ, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1104	АМИЛАЦЕТАТЫ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1105	ПЕНТАНОЛЫ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1105	ПЕНТАНОЛЫ	3	306	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1106	АМИЛАМИН	3	311	3 + 8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1106	АМИЛАМИН	3	311	3 + 8	38	FC	3033	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1107	АМИЛХЛОРИД	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1108	1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН)	3	301	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1109	АМИЛФОРМИАТЫ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1110	н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1111	АМИЛМЕРКАПТАН	3	304	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1112	АМИЛНИТРАТ	3	326	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1113	АМИЛНИТРИТ	3	310	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1114	БЕНЗОЛ	3	314	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1120	БУТАНОЛЫ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1120	БУТАНОЛЫ	3	306	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1123	БУТИЛАЦЕТАТЫ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1123	БУТИЛАЦЕТАТЫ	3	306	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1125	н-БУТИЛАМИН	3	311	3 + 8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1126	1-БРОМБУТАН	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1127	ХЛОРБУТАНЫ	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1128	н-БУТИЛФОРМИАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1129	БУТИРАЛЬДЕГИД	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1130	МАСЛО КАМФОРНОЕ	3	315	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1131	СЕРОУГЛЕРОД	3	304	3 + 6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63 (1)	КВ, СК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1			
															ВЦ, КЦ			3/1-1*-1-1	М1		Наименование груза, «X», трафарет приписки
1133	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость	3	305	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1133	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50 °C более 110 кПа)	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640C	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1133	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640D	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1133	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (невязкие)	3	305	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640E	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1133	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (температура кипения не более 35 °C)	3	305	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640F	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1133	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C)	3	305	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640G	Наименование груза, «X», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1133	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	305	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640Н	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1134	ХЛОРБЕНЗОЛ	3	318	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1135	ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН	6.1	647	6.1 + 3	663	TF1	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1136	ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ6	P602 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1136	ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ	3	305	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1139	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек)	3	328	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1139	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640C	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1139	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640D	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1139	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (невязкий)	3	328	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640E	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1139	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °С и вязкий (температура кипения не более 35 °С)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640F	Наименование груза, «X», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1139	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °С и вязкий (давление паров при 50 °С более 110 кПа, температура кипения более 35 °С)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640G	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1139	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °С и вязкий (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640H	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1143	КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	6.1	650	6.1 + 3	663	TF1	6121	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW55 CW63	КВ, СК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1	M2	324 354	Наименование груза, «X», трафарет приписки, «Спускать с горки осторожно»
1144	КРОТОНИЛЕН	3	301	3	339	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1145	ЦИКЛОГЕКСАН	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1146	ЦИКЛОПЕНТАН	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1147	ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН	3	317	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1148	СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ	3	316	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1148	СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1149	ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1150	1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1152	ДИХЛОРПЕНТАНЫ	3	324	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1153	ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ	3	316	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1153	ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1154	ДИЭТИЛАМИН	3	303	3 + 8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1155	ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ)	3	301	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1	M1		Наименование груза, «Х», трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1156	ДИЭТИЛКЕТОН	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1157	ДИИЗОБУТИЛКЕТОН	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1158	ДИИЗОПРОПИЛАМИН	3	311	3 + 8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63 (1)	КВ, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0	M2		Наименование груза, «Х», трафарет приписки, «Спускать с горки осторожно»
1159	ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1160	ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР	3	311	3 + 8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1161	ДИМЕТИЛКАРБОНАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1162	ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН	3	321	3 + 8	X338	FC	3032	II	LQ4	P010	MP19			CW48 CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1163	ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ	6.1	648	6.1 + 3 + 8	663	TFC	6181	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 CW55 CW63	СКВ, СК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичное» «Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/1-1*-1-1	M2 M1	354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1164	ДИМЕТИЛСУЛЬФИД	3	304	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02	MP19				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1165	ДИОКСАН	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1166	ДИОКСОЛАН	3	320	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1167	ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	301	3	339	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1169	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		601 640C	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1169	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		601 640D	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1169	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (невязкие)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		601 640E	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1169	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (температура кипения не более 35 °С)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		601640F	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1169	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (давление паров при 50 °С более 110 кПа, температура кипения более 35 °С)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		601640 G	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1169	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		601640 H	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1170	ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР)	3	308	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		144601	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1170	ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР)	3	308	3	33	F1	3012	II	LQ4					CW63	ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		144601	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1171	ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1172	ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1173	ЭТИЛАЦЕТАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1175	ЭТИЛБЕНЗОЛ	3	314	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1176	ЭТИЛБОРАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1177	2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1178	2-ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1179	ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1180	ЭТИЛБУТИРАТ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1181	ЭТИЛХЛОРАЦЕТАТ	6.1	647	6.1 + 3	63	TF1	6121	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1182	ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ	6.1	611	6.1 + 3 + 8	663	TFC	6181	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW55	КВ, СК,	П, К	«Токсичное» «Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/1-1*-1-1	M2	354	
1183	ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН	4.3	431	4.3 + 3 + 8	X338	WFC	4381	I	LQ0	P401 PR2	MP2	W1		CW23 CW48	СКВ, СК, ВЦ, КЦ	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/1-1*-1-1	M1		
1184	ЭТИЛЕНДИХЛОРИД	3	312	3 + 6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1185	ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	6.1	648	6.1 + 3	663	TF1	6121	I	LQ0	P601 PR4	MP2			CW13 CW28 CW31 CW48 CW55	КВ, УК	П, К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1	M2	354	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1188	ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1189	ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1190	ЭТИЛФОРМИАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1191	АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1192	ЭТИЛЛАКТАТ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1193	ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН)	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1194	ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР	3	310	3 + 6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P001	MP7MP 17			CW13 CW28 CW63	КВ, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1195	ЭТИЛПРОПИОНАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1196	ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН	3	321	3 + 8	X338	FC	3032	II	LQ4	P010	MP19			CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1197	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1197	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1197	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (невязкие)	3	328	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		601640 E	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1197	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (температура кипения не более 35 °С)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		601640 E	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1197	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (давление паров при 50 °С более 110 кПа, температура кипения более 35 °С)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		601640 G	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1197	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		601640 H	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1198	ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ	3	320	3 + 8	38	FC	3033	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1199	ФУРАЛЬДЕГИДЫ	6.1	650	6.1 + 3	63	TF1	6122	II	LQ0	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW63	КВ, СК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1201	МАСЛО СИВУШНОЕ	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63 (3)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1201	МАСЛО СИВУШНОЕ	3	307	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63 (3)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1202	ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60 °С)	3	315	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW67	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640K	«Бензин», «С»
1202	ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60 °С и не более 100 °С)	3	315	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW67	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640M	«Бензин», «С»
1202	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2004	3	315	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW65 CW67	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640L	«Бензин», «С»
1203	БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW65	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		243534	«Бензин», «С» или «СТ»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1204	НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с долей нитроглицерина не более 1%	3	305	3	33	D	3052	II	LQ0	P001 IBC02	MP2			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		601	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1206	ГЕПТАНЫ	3	308	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1207	ГЕКСАЛЬДЕГИД	3	305	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1208	ГЕКСАНЫ	3	316	3	30	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1210	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся	3	305	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1210	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163640 C	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1210	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163640 D	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1210	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (невязкие)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163 640E	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1210	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (температура кипения не более 35 °С)	3	328	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163 640F	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1210	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (давление паров при 50 °С более 110 кПа, температура кипения более 35 °С)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163 640G	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1210	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163 640H	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1212	ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ)	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1213	ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163640 D	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1214	ИЗОБУТИЛАМИН	3	311	3 + 8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1216	ИЗООКТЕН	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1218	ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	304	3	339	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1219	ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ)	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		601	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1220	ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1221	ИЗОПРОПИЛАМИН	3	303	3 + 8	338	FC	3031	I	LQ3	P001	MP7 MP17				КВ, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1222	ИЗОПРОПИЛНИТРАТ	3	310	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW47 CW48	СКВ, СК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1			
1223	КЕРОСИН	3	305	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW67	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			“Бензин” или «Бензин-нефть», «С» или «СТ»
1224	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	331	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274 640C	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1224	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	331	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274640 D	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1224	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.	3	331	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1228	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	3	332	3 + 6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1228	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	3	332	3 + 6.1	36	FT1	3023	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1229	МЕЗИТИЛОКСИД	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1230	МЕТАНОЛ	3	319	3 + 6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW48 CW49 CW55 CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0	M1	279	Наименование груза, «Х», трафарет приписки, «» Не спускать с горки
1231	МЕТИЛАЦЕТАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1233	МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1234	МЕТИЛАЛЬ	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1235	МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР	3	303	3 + 8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1237	МЕТИЛБУТИРАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1238	МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ	6.1	611	6.1 + 3 + 8	663	TFC	6181	I	LQ0	P602				CW13 CW28 CW31 CW48 CW55 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Токсично», «Коррозионное»	3/1-1*-1-1	M2	354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки,
1239	ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ	6.1	647	6.1 + 3	663	TF1	6121	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW55 CW63	КВ, СК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1242	МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН	4.3	431	4.3 + 3 + 8	X338	WFC	4381	I	LQ0	P401 PR2	MP2			CW23 CW48 CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Легко воспламеняется», «Коррозионное»	3/1-1*-1-1	M1		Наименование груза, «Х», трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1243	МЕТИЛФОРМИАТ	3	301	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1244	МЕТИЛГИДРАЗИН	6.1	648	6.1 + 3 + 8	663	TFC	6181	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW46 CW47 CW55 CW63	СКВ, СК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Токсично», «Коррозионное»	3/1-1*-1-1	М2 М1	354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки,
1245	МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1246	МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	307	3	339	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1247	МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	306	3	339	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1248	МЕТИЛПРОПИОНАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1249	МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1250	МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН	3	321	3 + 8	X338	FC	3032	II	LQ4	P001	MP19			CW48CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1251	МЕТИЛВИНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	6.1	650	6.1 + 3 + 8	639	TFC	6181	I	LQ0	P601 PR3	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW55 CW63	СКВ, СК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Токсично», «Коррозионное»	3/1-1*-1-1	M2	354	Наименование груза, «X», трафарет приписки, «Спускать с горки осторожно»
1259	НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ	6.1	647	6.1 + 3	663	TF1	6121	I	LQ0	P601 PR3	MP2			CW13 CW28 CW31 CW55	КВ, СК	П, К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1261	НИТРОМЕТАН	3	310	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 R001	MP19				КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1262	ОКТАНЫ	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW67	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			«Бензин», «С»
1263	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски)	3	305	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163650	Наименование груза, «X», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1263	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163640 C 650	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1263	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163 640D 650	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1263	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (невязкие)	3	305	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163 640E 650	Наименование груза, «X», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1263	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (температура кипения не более 35 °С)	3	305	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163 640F 650	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1263	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (давление паров при 50 °С более 110 кПа, температура кипения более 35 °С)	3	305	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163 640G 650	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1263	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	305	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163 640Н 650	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1264	ПАРАЛЬДЕГИД	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1265	ПЕНТАНЫ жидкие	3	301	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1265	ПЕНТАНЫ жидкие	3	301	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001 IBC02	MP19				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1266	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	308	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1266	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	308	3	30	F1	3012	II	LQ6	P001 IBC02R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163640C	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1266	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (невязкие)	3	308	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 IBC03 LP01 R001	MP19				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163 640E	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1266	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (температура кипения не более 35 °С)	3	308	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 IBC03 LP01 R001	MP19				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163 640F	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1266	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (давление паров при 50 °С более 110 кПа, температура кипения более 35 °С)	3	308	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 IBC03 LP01 R001	MP19				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163 640G	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1266	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	308	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 IBC03 LP01 R001	MP19				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		163 640H	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1267	НЕФТЬ СЫРАЯ	3	315	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW65	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		357	«Нефть» или «Бензин-нефть», «Т» или «СТ»
1267	НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	315	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001	MP19			CW65	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		357 640C	«Нефть» или «Бензин-нефть», «Т» или «СТ»
1267	НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	315	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW65	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		357 640D	«Нефть» или «Бензин-нефть», «Т» или «СТ»
1267	НЕФТЬ СЫРАЯ	3	315	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW65	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		357	«Нефть» или «Бензин-нефть», «Т» или «СТ»
1268	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.	3	328	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1268	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640C	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1268	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640D	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1268	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1272	МАСЛО ХВОЙНОЕ	3	315	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1274	н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ)	3	315	3	30	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1274	н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ)	3	307	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1275	ПРОПИОНАЛЬДЕГИД	3	307	3	30	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1276	н-ПРОПИЛАЦЕТАТ	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1277	ПРОПИЛАМИН	3	306	3	33	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1278	1-ХЛОРПРОПАН	3	311	3 + 8	338	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1279	1,2-ДИХЛОРПРОПАН	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1280	ПРОПИЛЕНОКСИД	3	302	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1281	ПРОПИЛФОРМИАТЫ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1282	ПИРИДИН	3	311	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1286	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3				F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1286	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001	MP19				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640C	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1286	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (невязкое)	3	307	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640E	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1286	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °С и вязкое (температура кипения не более 35 °С)	3	307	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640F	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1286	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °С и вязкое (давление паров при 50 °С более 110 кПа, температура кипения более 35 °С)	3	307	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640G	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1286	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °С и вязкое (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	307	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640H	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1287	КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640C	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1287	КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001 IBC02R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640D	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1287	КАУЧУКА РАСТВОР (невязкий)	3	305	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640E	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1287	КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °С и вязкий (температура кипения не более 35 °С)	3	305	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640F	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1287	КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °С и вязкий (давление паров при 50 °С более 110 кПа, температура кипения более 35 °С)	3	305	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640G	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1287	КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °С и вязкий (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	305	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640Н	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1288	МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW67	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			«Т» или «СТ»
1288	МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ	3	307	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19			CW67	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			«Т» или «СТ»
1289	НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте	3	319	3 + 8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1289	НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте	3	319	3 + 8	38	FC	3033	II	LQ7	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1292	ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ	3	315	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1293	НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		601	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1293	НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		601	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1294	ТОЛУОЛ	3	309	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1295	ТРИХЛОРСИЛАН	4.3	431	4.3 + 3 + 8	X338	WFC	4381	I	LQ0	P401 PR2	MP19	W1		CW23 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0	M1		Наименование груза, «X», трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1296	ТРИЭТИЛАМИН	3	311	3 + 8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1297	ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50%	3	311	3 + 8	338	FC	3031	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1297	ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50%	3	311	3 + 8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1297	ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50%	3	311	3 + 8	38	FC	3033	III	LQ7	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1298	ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН	3	321	3 + 8	X338	FC	3032	II	LQ4	P010	MP19			CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1299	СКИПИДАР	3	315	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		601	Наименование груза, «X», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1300	СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW65	KB, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			«Бензин» или «Бензин-нефть», «С» или «СТ»
1300	СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ	3	305	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19			CW65	KB, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			«Бензин» или «Бензин-нефть», «С» или «СТ»
1301	ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	306	3	339	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW64 (4)	KB, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1302	ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	301	3	339	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	KB, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1303	ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	312	3	339	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17				KB, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1304	ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	306	3	339	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	KB, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1305	ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН	3	321	3 + 8	X338	FC	3031	II	LQ4	P010	MP19			CW48 CW63	KB, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1306	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001	MP19			CW63	KB, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640C	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1306	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	KB, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640 D	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1306	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (невязкие)	3	328	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640 E	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1306	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (температура кипения не более 35 °С)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640 F	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1306	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (давление паров при 50 °С более 110 кПа, температура кипения более 35 °С)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640 G	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1306	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640 H	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1307	КСИЛОЛЫ	3	309	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1307	КСИЛОЛЫ	3	309	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1308	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ	3	328	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1308	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640C	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1308	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640D	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1308	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ	3	328	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1309	АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ	4.1	403	4.1	40	F3	4112	II	LQ8	P002 IBC08	MP11	W1		CW63	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1309	АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ	4.1	403	4.1	40	F3	4112	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP11	W1	VW1	CW63	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1310	АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1		CW72	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1312	БОРНЕОЛ	4.1	402	4.1	40	F1	4113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10	W1	VW1		КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1313	КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ	4.1	404	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P002 IBC06 R001	MP11	W1 W12	VW1		КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1314	КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ	4.1	404	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P002 IBC04 R001	MP11	W1	VW1		КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1318	КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖЕННЫЙ	4.1	404	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P002 IBC06 R001	MP11	W1 W12	VW1		КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1320	ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%	4.1	404	4.1 + 6.1	46	DT	4161	I	LQ0	P406	MP2	W1		CW28 CW72	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется» “Токсичное”	3/0-0-1-0			
1321	ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15%	4.1	404	4.1 + 6.1	46	DT	4161	I	LQ0	P406	MP2	W1		CW28 CW72	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется» “Токсичное”	3/0-0-1-0			
1322	ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1		CW72	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1323	ФЕРРОЦЕРИЙ	4.1	403	4.1	40	F3	4112	II	LQ8	P002 IBC08	MP11	W1			КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		249	
1324	КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы	4.1	402	4.1	40	F1	4113	III	LQ9	P002 R001	MP11	W1			КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1325	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.1	401	4.1	40	F1	4112	II	LQ8	P002 IBC08	MP10	W1	VW1		КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	
1325	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.1	401	4.1	40	F1	4113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10	W1	VW1	CW54	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	
1326	ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25%	4.1	403	4.1	40	F3	4112	II	LQ8	P410 IBC06	MP11	W1 W12			КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		586	
1327	Сено, Полова или Солома	4.1				F1	4113	Не подпадает под действие Правил перевозок опасных грузов (за исключением специального положения CW54)													

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1328	ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН	4.1	402	4.1	40	F1	4113	III	LQ9	P002 IBC08R001	MP10	W1	VW1		КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1330	МАРГАНЦА РЕЗИНАТ	4.1	404	4.1	40	F1	4113	III	LQ9	P002 IBC06 R001	MP11	W1 W12	VW1		КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1331	ТЕРМОСПИЧКИ	4.1	402	4.1	40	F1	4113	III	LQ9	P407	MP12	W1			КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		293	
1332	МЕТАЛЬДЕГИД	4.1	402	4.1	40	F1	4113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10	W1	VW1		КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1333	ЦЕРИЙ - пластинки, слитки или бруски	4.1	403	4.1	40	F3	4112	II	LQ8	P002 IBC08	MP11	W1			КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1334	НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ	4.1	402	4.1	40	F1	4113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10	W1	VW2	CW72	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		501	
1336	НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1			КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1337	НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1		CW72	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1338	ФОСФОР АМОРФНЫЙ	4.1	404	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P410 IBC08 R001	MP11	W1	VW1		КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1339	ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора	4.1	404	4.1	40	F3	4112	II	LQ8	P410 IBC04	MP11	W1			КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		602	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1340	ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора	4.3	409	4.3 + 4.1	423	WF2	4332	II	LQ 11	P410 IBC04	MP14	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		602	
1341	ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора	4.1	404	4.1	40	F3	4112	II	LQ8	P410 IBC04	MP11	W1			КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		602	
1343	ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора	4.1	404	4.1	40	F3	4112	II	LQ8	P410 IBC04	MP11	W1			КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		602	
1344	ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1		CW72	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1345	КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ - порошок или гранулы	4.1	402	4.1	40	F1	4112	II	LQ8	P002 IBC08	MP11	W1			КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1346	КРЕМНИЙ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ	4.1	403	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP11	W1	VW1		КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		32	
1347	СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1		CW72	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1348	НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%	4.1	404	4.1 + 6.1	46	DT	4161	I	LQ0	P406	MP2	W1		CW28 CW72	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется» “Токсичное”	3/0-0-1-0			
1349	НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1		CW72	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1350	СЕРА	4.1	404	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP11	W1	VW1	CW54	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1352	ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25%	4.1	403	4.1	40	F3	4112	II	LQ8	P410 IBC06	MP11	W1W 12			КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		586	
1353	ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К.	4.1	402	4.1	40	F1	4113	III	LQ9	P410 IBC08 R001	MP11	W1			КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1354	ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1		CW72	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1355	КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 30%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1		CW72	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1356	ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1		CW72	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1357	КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1		CW72	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1358	ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25%	4.1	403	4.1	40	F3	4112	II	LQ8	P410 IBC06	MP11	W1W 12			КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		586	
1360	КАЛЬЦИЯ ФОСФИД	4.3	408	4.3 + 6.1	X462	WT2	4361	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23 CW28	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсичное»	0-0-1-0			
1361	УГОЛЬ или САЖА животного или растительного происхождения	4.2	405	4.2	40	S2	4212	II	LQ0	P002 IBC06	MP14	W1W 12W 13		CW48	СКВ, СК, ВЦ,УК, КЦ	П, К	«Само воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1361	УГОЛЬ или САЖА животного или растительного происхождения	4.2	405	4.2	40	S2	4213	III	LQ0	P002 IBC06 LP02 R001	MP14	W1W 13	VW4	CW48	СКВ, СК, ВЦ, КЦ	П, К	«Само воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1362	УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ	4.2	405	4.2	40	S2	4213	III	LQ0	P002 IBC06 LP02 R001	MP14	W1	VW4	CW48	СКВ, УК,	П, К	«Само воспламеняется»	3/0-0-1-0		646	
1363	КОПРА	4.2	405	4.2	40	S2	4213	III	LQ0	P003 IBC08 LP02 R001	MP14	W1	VW4	CW54	КВ, УК,	П, К	«Само воспламеняется»	0-0-1-0			
1364	ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ	4.2	405	4.2	40	S2	4213	III	LQ0	P003 IBC08 LP02 R001	MP14	W1	VW4	CW54	КВ, УК,	П, К	«Само воспламеняется»	3-1-1-1			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1365	ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ	4.2	405	4.2	40	S2	4213	III	LQ0	P003 IBC08 LP02 R001	MP14	W1	VW4	CW54	КВ, УК,	П, К	«Само воспламеняется»	3-1-1-1			
1369	п-НИТРОЗОДИМЕТИЛАНИЛИН	4.2	405	4.2	40	S2	4212	II	LQ0	P410 IBC06	MP14	W1W12		CW48	КВ, УК	П, К	«Само воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1372	Волокна животного происхождения или волокна растительного происхождения сожженные, влажные или сырые	4.2		4.2		S2	4213	III	Не подпадает под действие Правил перевозок опасных грузов												
1373	ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО или СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом	4.2	415	4.2	40	S2	4213	III	LQ0	P410 IBC08 R001	MP14	W1	VW4		КВ, УК,	П, К	«Само воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1374	МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) НЕСТАБИЛИЗИРОВАНАЯ	4.2	405	4.2	40	S2	4212	II	LQ0	P410 IBC08	MP14	W1			КВ, УК	П, К	«Само воспламеняется»	3/0-0-1-0		300	
1376	ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ - ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноугольного газа	4.2	405	4.2	40	S4	4213	III	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	MP14	W1	VW4		КВ, УК,	П, К	«Само воспламеняется»	3/0-0-1-0		592	
1378	КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости	4.2	405	4.2	40	S4	4212	II	LQ0	P410 IBC01	MP14	W1			КВ, УК,	П, К	«Само воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1379	БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная (включая бумагу копировальную)	4.2	405	4.2	40	S2	4213	III	LQ0	P410 IBC08R001	MP14	W1	VW4		КВ, УК,	П, К	«Само воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1380	ПЕНТАБОРАН	4.2	407	4.2 + 6.1	333	ST3	4231	I	LQ0	P601 PR1	MP2	W1		CW28 CW63	КВ, УК, ВЦ,КЦ	П, К	«Само воспламеняется» «Токсичное»	3/1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1381	ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ ПОД ВОДОЙ или В РАСТВОРЕ	4.2	406	4.2 + 6.1	46	ST4	4231	I	LQ0	P405	MP2	W1		CW28 CW48 CW55 CW63 (4)	СКВ, СК	П,К	«Само воспламеняется» «Токсичное»	3/0-0-1-0			
															ВЦ,КЦ			3/1-1*-3-1	M1		Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1381	ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ СУХОЙ	4.2	406	4.2 + 6.1	46	ST4	4231	I	LQ0	P405	MP2	W1		CW28 CW48 CW55 CW63 (4)	СКВ, СК	П,К	«Само воспламеняется» «Токсичное»	3/0-0-1-0			
															ВЦ,КЦ			3/1-1*-3-1	M1		
1382	КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30%	4.2	409	4.2	40	S4	4212	II	LQ0	P410 IBC06	MP14	W1 W 12			КВ, УК	П, К	«Само воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1383	МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К.	4.2	415	4.2	43	S4	4211	I	LQ0	P404	MP13	W1			КВ, УК	П, К	«Само воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	
1384	НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ)	4.2	405	4.2	40	S4	4212	II	LQ0	P410 IBC06	MP14	W1 W 12			КВ, УК	П, К	«Само воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1385	НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30%	4.2	409	4.2	40	S4	4212	II	LQ0	P410 IBC06	MP14	W1 W 12			КВ, УК,	П, К	«Само воспламеняется»	0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1386	ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11%	4.2	405	4.2	40	S2	4213	III	LQ0	P003 IBC08 LP02 R001	MP14	W1	VW4		КВ, УК	П, К	«Само воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1387	Шерсти отходы влажные	4.2				S2	4213	III	Не подпадает под действие Правил перевозок опасных грузов												
1389	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ	4.3	421	4.3	X423	W1	4311	I	LQ0	P402 P403 PR1	MP2	W1		CW23 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		182	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1390	АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ	4.3	421	4.3	423	W2	4312	II	LQ 11	P410 IBC07	MP14	W1 W 12		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		182	
1391	МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ	4.3	409	4.3 + 3	X 323	W1	4311	I	LQ0	P402 PR1	MP2	W1		CW23 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		182 183	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1392	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ	4.3	421	4.3	X423	W1	4311	I	LQ0	P402 P403 IBC04	MP2	W1		CW23 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		183	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1393	ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, Н.У.К.	4.3	421	4.3	423	W2	4312	II	LQ 11	P410 IBC07	MP14	W1 W 12		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		183	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1394	АЛЮМИНИЯ КАРБИД	4.3	421	4.3	423	W2	4312	II	LQ 11	P410 IBC07	MP14	W1 W 12	VW5	CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1395	АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ - ПОРОШОК	4.3	408	4.3	423	WT2	4362	II	LQ 11	P410 IBC05	MP14	W1		CW23 CW28	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсичное»	3/0-0-1-0			
1396	АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ	4.3	409	4.3	423	W2	4312	II	LQ 12	P410 IBC07	MP14	W1 W 12		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1396	АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ	4.3	409	4.3	423	W2	4313	III	LQ 12	P410 IBC08R001	MP14	W1	VW5	CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1397	АЛЮМИНИЯ ФОСФИД	4.3	408	4.3 + 6.1	X462	WT2	4361	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23 CW28	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсичное»	0-0-1-0		507	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1398	АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ	4.3	409	4.3	423	W2	4313	III	LQ 12	P410 IBC08 R001	MP14	W1	VW5	CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		37	
1400	БАРИЙ	4.3	409	4.3	423	W2	4312	II	LQ 11	P410 IBC07	MP14	W1 W 12		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1401	КАЛЬЦИЙ	4.3	409	4.3	423	W2	4312	II	LQ 11	P410 IBC07	MP14	W1 W 12		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1402	КАЛЬЦИЯ КАРБИД	4.3	408	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403 IBC04	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1402	КАЛЬЦИЯ КАРБИД	4.3	408	4.3	423	W2	4312	II	LQ 11	P410 IBC07	MP14	W1 W 12	VW5	CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1403	КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1%	4.3	408	4.3	423	W2	4313	III	LQ 12	P410 IBC08 R001	MP14	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		38	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1404	КАЛЬЦИЯ ГИДРИД	4.3	408	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1405	КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД	4.3	408	4.3	423	W2	4312	II	LQ 11	P410 IBC07	MP14	W1 W 12	VW7	CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1405	КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД	4.3	408	4.3	423	W2	4313	III	LQ 12	P410 IBC08 R001	MP14	W1	VW5 VW7	CW23	КВ, УК, СК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1407	ЦЕЗИЙ	4.3	409	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403 IBC04	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1408	ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90%	4.3	408	4.3 + 6.1	462	WT2	4363	III	LQ 12	P003 IBC08 R001	MP14	W1	VW1	CW23 CW28 CW62	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсичное»	0-0-1-0		39,223	
1409	ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	4.3	421	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1409	ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	4.3	421	4.3	423	W2	4312	II	LQ 11	P410 IBC04	MP14	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	
1410	ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД	4.3	409	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1411	ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ	4.3	407	4.3 + 3	X323	WF1	4321	I	LQ0	P402 PR1	MP2	W1		CW23 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»				
1413	ЛИТИЯ БОРГИДРИД	4.3	409	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1414	ЛИТИЯ ГИДРИД	4.3	409	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1415	ЛИТИЙ	4.3	409	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403 IBC04	MP2	W1		CW23 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ, СК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1417	ЛИТИЯ СИЛИЦИД	4.3	409	4.3	423	W2	4312	II	LQ 11	P410 IBC07	MP14	W1 W 12		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1418	МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК	4.3	409	4.3 + 4.2	X423	WS	4341	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовоспламеняется»	3/0-0-1-0			
1418	МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК	4.3	409	4.3 + 4.2	423	WS	4342	II	LQ 11	P410 IBC05	MP14	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовоспламеняется»	3/0-0-1-0			
1418	МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК	4.3	409	4.3 + 4.2	423	WS	4343	III	LQ 12	P410 IBC08R001	MP14	W1	VW5	CW23	КВ, УК, СК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовоспламеняется»	3/0-0-1-0			
1419	МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ ФОСФИД	4.3	408	4.3 + 6.1	X462	WT2	4361	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23 CW28	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсичное»	3/0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1420	КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ	4.3	409	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403 IBC04	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1421	ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К.	4.3	421	4.3	X423	W1	4311	I	LQ0	P402 PR1	MP2	W1		CW23 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		182	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1422	КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ	4.3	409	4.3	X423	W1	4311	I	LQ0	P403 IBC04	MP2	W1		CW23 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1423	РУБИДИЙ	4.3	409	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403 IBC04	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1426	НАТРИЯ БОРГИДРИД	4.3	409	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1427	НАТРИЯ ГИДРИД	4.3	409	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1428	НАТРИЙ	4.3	409	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403 IBC04	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1431	НАТРИЯ МЕТИЛАТ	4.2	406	4.2 + 8	48	SC4	4242	II	LQ0	P410 IBC05	MP14	W1			КВ, УК	П, К	“Самовоспламеняется”, “Коррозионное”	3/0-0-1-0			
1432	НАТРИЯ ФОСФИД	4.3	408	4.3 + 6.1	X462	WT2	4361	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23 CW28	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсичное»	0-0-1-0			
1433	ОЛОВА ФОСФИД	4.3	408	4.3 + 6.1	X462	WT2	4361	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23 CW28	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсичное»	0-0-1-0			
1435	ШЛАК ЦИНКОВЫЙ	4.3	409	4.3	423	W2	4343	III	LQ 12	P002 IBC08 R001	MP14	W1	VW5	CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1436	ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ	4.3	409	4.3 + 4.2	X423	WS	4341	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовоспламеняется»	3/0-0-1-0			
1436	ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ	4.3	409	4.3 + 4.2	423	WS	4342	II	LQ 11	P410 IBC07	MP14	W1 W 12		CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовоспламеняется»	3/0-0-1-0			
1436	ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ	4.3	409	4.3 + 4.2	423	W2	4343	III	LQ 12	P002 IBC08 R001	MP14	W1	VW5	CW23	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовоспламеняется»	3/0-0-1-0			
1437	ЦИРКОНИЯ ГИДРИД	4.1	409	4.1	40	F3	4112	II	LQ8	P410 IBC04	MP11	W1			КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1438	АЛЮМИНИЯ НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	O2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, СК	П, К	«Окислитель»				
1439	АММОНИЯ ДИХРОМАТ	5.1	501	5.1	50	O2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2	W 11		CW24	КВ, СК	П, К	«Окислитель»				
1442	АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ	5.1	501	5.1	50	O2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11 W 12	VW8	CW24 CW47 CW48	КВ, УК	П, К	«Окислитель»	3/1-1*-1-1	M1		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1444	АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, СК	П, К	«Окислитель»				
1445	БАРИЯ ХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ	5.1	503	5.1 + 6.1	56	ОТ2	5152	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11 W 12		CW24CW28	КВ, СК	П, К	«Окислитель», «Токсичное»				
1446	БАРИЯ НИТРАТ	5.1	503	5.1 + 6.1	56	ОТ2	5152	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2	W 11		CW24 CW28	КВ, СК	П, К	«Окислитель», «Токсичное»				
1447	БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ	5.1	503	5.1 + 6.1	56	ОТ2	5152	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11 W 12		CW24 CW28	КВ, СК	П, К	«Окислитель», «Токсичное»				
1448	БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ	5.1	503	5.1 + 6.1	56	ОТ2	5152	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11 W 12		CW24 CW28	КВ, СК	П, К	«Окислитель», «Токсичное»				
1449	БАРИЯ ПЕРОКСИД	5.1	503	5.1 + 6.1	56	ОТ2	5152	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11 W 12		CW24 CW28	КВ, СК	П, К	«Окислитель», «Токсичное»				
1450	БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2	W 11	VW8	CW24	КВ, СК	П, К	«Окислитель»			274 350	
1451	ЦЕЗИЯ НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК, СК	П, К	«Окислитель»				
1452	КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2	W 11	VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1453	КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2	W 11		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»	0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1454	КАЛЬЦИЯ НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»			208	
1455	КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11W 12	VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1456	КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11W 12		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1457	КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД	5.1	509	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11W 12		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1458	ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2	W 11	VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1458	ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP2		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1459	ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ, ТВЕРДАЯ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2	W 11	VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1459	ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ, ТВЕРДАЯ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP2		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1461	ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11W 12		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»			274 351	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1462	ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11W 12		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»			274 352 509	
1463	ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ	5.1	502	5.1 + 6.1 + 8	568	ОТС	5172	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2	W 11W 12		CW24CW28	КВ, УК	П, К	«Окислитель» «Токсичное» «Коррозионное»				
1465	ДИДИМА НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1466	ЖЕЛЕЗА НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1467	ГУАНИДИНА НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1469	СВИНЦА НИТРАТ	5.1	503	5.1 + 6.1	56	ОТ2	5152	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11		CW24 CW28	КВ, СК	П, К	«Окислитель», «Токсичное»				
1470	СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ	5.1	503	5.1 + 6.1	56	ОТ2	5152	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11 W 12		CW24 CW28	КВ, СК	П, К	«Окислитель», «Токсичное»				
1471	ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP10	W 11		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1471	ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 11	P002 IBC08 LP02 R001	MP10			CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1472	ЛИТИЯ ПЕРОКСИД	5.1	509	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11W 12		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1473	МАГНИЯ БРОМАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1474	МАГНИЯ НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»			332	
1475	МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11W 12	VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1476	МАГНИЯ ПЕРОКСИД	5.1	509	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11W 12		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1477	НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP10	W 11		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»			511	
1477	НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10			CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»			274	
1479	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.	5.1	501	5.1	50	О2	5111	I	LQ0	P503 IBC05	MP2	W 10		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»			274	
1479	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.	5.1	501	5.1	55	О2	5111	I	LQ 11	P002 IBC08	MP2	W 11		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»			274	
1479	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP2			CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»			274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1481	ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11 W 12		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1481	ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP2			CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1482	ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11 W 12		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»			274 353	
1482	ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP2			CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»			274 353	
1483	ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	5.1	509	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11 W 12		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1483	ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	5.1	509	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP2			CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»			274	
1484	КАЛИЯ БРОМАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1485	КАЛИЯ ХЛОРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»	1-1*-1-1	M1		
1486	КАЛИЯ НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1487	КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»			607	
1488	КАЛИЯ НИТРИТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1489	КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11 W 12	VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1490	КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2			CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1491	КАЛИЯ ПЕРОКСИД	5.1	509	5.1	55	О2	5111	I	LQ0	P503 IBC06	MP2	W 10 W 12		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1492	КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1493	СЕРЕБРА НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1494	НАТРИЯ БРОМАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1495	НАТРИЯ ХЛОРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1496	НАТРИЯ ХЛОРИТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2	W 11		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1498	НАТРИЯ НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1499	НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1500	НАТРИЯ НИТРИТ	5.1	503	5.1 + 6.1	56	ОТ2	5153	III	LQ 12	P002 IBC08 R001	MP10			CW24 CW28	КВ, СК	П, К	«Окислитель», «Токсичное»				
1502	НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11 W 12	VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1503	НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11 W 12		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1504	НАТРИЯ ПЕРОКСИД	5.1	509	5.1	55	О2	5111	I	LQ0	P503 IBC05	MP2	W 10		CW24 CW48	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1505	НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1506	СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2	W 11	VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1507	СТРОНЦИЯ НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1508	СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11 W 12	VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1509	СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД	5.1	509	5.1	50	O2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11 W 12		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»	0-0-1-0			
1510	ТЕТРАНИТРОМЕТАН	6.1	508	6.1 + 5.1	665	TO1	6161	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК	П, К	«Окислитель» «Токсично»			354 609	
1511	КАРБАМИДА ВОДОРОДА ПЕРОКСИД	5.1	507	5.1 + 8	58	OC2	5163	III	LQ 12	P002 IBC08 R001	MP2			CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель» «Коррозионное»				
1512	ЦИНКА-АММОНИЯ НИТРИТ	5.1	501	5.1	50	O2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP10			CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1513	ЦИНКА ХЛОРАТ	5.1	501	5.1	50	O2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP2	W 11	VW8	CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1514	ЦИНКА НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	O2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP10			CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1515	ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ	5.1	501	5.1	50	O2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11 W 12		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1516	ЦИНКА ПЕРОКСИД	5.1	509	5.1	50	O2	5112	II	LQ 11	P002 IBC06	MP2	W 11 W 12		CW24	КВ, УК	П, К	«Окислитель»				
1517	ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1		CW72	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1541	АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	6.1	602	6.1	669	T1	6111	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW72	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	1-1*-1-1	M1	354	Наименование груза, «X», трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1544	АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	6.1	620	6.1	66	T2	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W 10 W 12		CW13 CW28 CW31 CW47 CW73	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	0-0-1-1		43 274	
1544	АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	6.1	620	6.1	66	T2	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W 11		CW13 CW28 CW31	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	0-0-1-1		43 274	
1544	АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	6.1	620	6.1	66	T2	6113	III	LQ9	P002 IBC08LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW46	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	0-0-1-1		43 274	
1545	АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	6.1	609	6.1 + 3	639	TF1	6122	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично» «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1546	АММОНИЯ АРСЕНАТ	6.1	603	6.1	60	T5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W 11		CW13C W28C W31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1547	АНИЛИН	6.1	608	6.1	60	T1	6112	II	LQ 17	P002 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	0-0-1-0		279	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1548	АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД	6.1	616	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1549	СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК	П, К	«Токсично»			45 274	
1550	СУРЬМЫ ЛАКТАТ	6.1	620	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК	П, К	«Токсично»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1551	СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ	6.1	620	6.1	60	Т5	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1553	КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ	6.1	622	6.1	66	Т4	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	1-1-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1554	КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1555	МЫШЬЯКА БРОМИД	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1556	МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к.	6.1	630	6.1	66	Т4	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		43 274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1556	МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к.	6.1	630	6.1	60	Т4	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		43 274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1556	МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к.	6.1	630	6.1	60	Т5	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		43 274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1557	МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к.,и Мышьяка сульфиды, н.у.к.	6.1	630	6.1	66	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		43 274	
1557	МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к.,и Мышьяка сульфиды, н.у.к.	6.1	630	6.1	60	Т5	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		43 274	
1558	МЫШЬЯК	6.1	617	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1559	МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1560	МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД	6.1	622	6.1	66	Т4	6111	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	1-1-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1561	МЫШЬЯКА ТРИОКСИД	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10			CW13 CW28 CW31 CW47 CW48	КВ, УК	П, К	«Токсично»	0-0-1-0	M1		
1562	МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ	6.1	617	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1564	БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»			177 274 587 513	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1564	БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBC08LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»			177 274 587 513	
1565	БАРИЯ ЦИАНИД	6.1	619	6.1	66	T5	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW46 CW47	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	0-0-1-0	M1		
1566	БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»			274	
1566	БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»			274	
1567	БЕРИЛЛИЙ - ПОРОШОК	6.1	617	6.1 + 4.1	64	TF3	6132	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично» «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-1			
1569	БРОМАЦЕТОН	6.1	647	6.1 + 3	63	TF1	6122	II	LQ 17	P602	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63 CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично» «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1570	БРУЦИН	6.1	620	6.1	66	T2	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		43	
1571	БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50%	4.1	404	4.1 + 6.1	46	DT	4161	I	LQ0	P406	MP2	W11		CW28 CW72	КВ, УК	П, К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-1			
1572	КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ	6.1	603	6.1	60	T5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1573	КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1574	КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1575	КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД	6.1	619	6.1	66	Т5	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW46 CW47	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	0-0-3-0	M1		
1577	ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ	6.1	608	6.1	60	Т1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»			279	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1578	ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ	6.1	616	6.1	60	Т2	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»			279	
1579	4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ	6.1	616	6.1	60	Т2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1580	ХЛОРПИКРИН	6.1	624	6.1	66	Т1	6111	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1581	ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, содержащая более 2% хлорпикрина	2	209	2.3	26	2Т	2312		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ»	0-0-1-0	M2		
																		0-0-3-0	M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1582	ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ	2	209	2.3	26	2Т	2312		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ»	1-1-1-1 1-1-3-1	М2 М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1583	ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К.	6.1	624	6.1	66	Т1	6111	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		274 315	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1583	ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К.	6.1	624	6.1	60	Т1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1583	ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К.	6.1	624	6.1	60	Т1	6113	III	LQ7	P002 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1585	МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1586	МЕДИ АРСЕНИТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1587	МЕДИ ЦИАНИД	6.1	619	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW46 CW47	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	0-0-1-0	М1		
1588	ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	6.1	619	6.1	66	Т5	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 CW73	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		47 274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1588	ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	6.1	619	6.1	66	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		47 274	
1588	ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	6.1	619	6.1	66	Т5	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		47 274	
1589	ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2	203	2.3 + 8	268	2ТС	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW46 CW47	СКВ, СК	П, К	«Токсичный газ» «Коррозионное»	1-1*-1-1	M1		
1590	ДИХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ	6.1	608	6.1	60	Т1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»			279	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1591	о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ	6.1	608	6.1	60	Т1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»			279	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1593	ДИХЛОРМЕТАН	6.1	605	6.1	60	Т1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63 CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1594	ДИЭТИЛСУЛЬФАТ	6.1	611	6.1	60	Т1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1595	ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ	6.1	611	6.1 + 8	668	ТС1	6171	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично» «Коррозионное»	0-0-1-0		354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1596	ДИНИТРОАНИЛИНЫ	6.1	608	6.1	60	Т2	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1597	ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ	6.1	608	6.1	60	Т1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1597	ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ	6.1	608	6.1	60	Т1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1598	ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ	6.1	608	6.1	60	Т2	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1599	ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР	6.1	608	6.1	60	Т1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1599	ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР	6.1	608	6.1	60	Т1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1600	ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ	6.1	608	6.1	60	Т1	6112	II	LQ 17					CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1601	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	6.1	634	6.1	66	Т2	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		274	
1601	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	6.1	634	6.1	60	Т2	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1601	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	6.1	634	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		274	
1602	КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	615	6.1	66	T1	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1602	КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	615	6.1	60	T1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1602	КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	615	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1603	ЭТИЛБРОМАЦЕТАТ	6.1	647	6.1 + 3	63	TF1	6122	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1604	ЭТИЛЕНДИАМИН	8	807	8 + 3	83	CF1	8022	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное», «Легко воспламеняется»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1605	ЭТИЛЕНДИБРОМИД	6.1	605	6.1	66	T1	6112	I	LQ0	P601 PR3	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	0-0-1-0		354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1606	ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1607	ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1608	ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1611	ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ	6.1	614	6.1	60	Т1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1612	ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ	2	209	2.3	26	1Т	2311		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ»	0-0-3-0	M1		Наименование груза, трафарет приписки. «Не спускать с горки»
1613	КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода	6.1	602	6.1 + 3	663	TF1	6121	I	LQ0	P601 PR3	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW47 CW73	СКВ	П, К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-3-0	M1	48	
1614	ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом	6.1	602	6.1 + 3	663	TF1	6121	I	LQ0	P099 P601 PR7	MP2			CW13 CW28 CW31 CW47 CW73	СКВ	П	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-3-0	M1	603	
1616	СВИНЦА АЦЕТАТ	6.1	620	6.1	60	Т5	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1617	СВИНЦА АРСЕНАТЫ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1618	СВИНЦА АРСЕНИТЫ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1620	СВИНЦА ЦИАНИД	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW46 CW47	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	0-0-1-0	M1		
1621	ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»			43	
1622	МАГНИЯ АРСЕНАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1623	РТУТИ (II) АРСЕНАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1624	РТУТИ ДИХЛОРИД	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW46 CW47	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	0-0-1-0			
1625	РТУТИ (II) НИТРАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1626	ЦИАНИД РТУТНОКАЛИЕВЫЙ	6.1	619	6.1	66	Т5	6112	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10W12		CW13 CW28 CW31 CW46	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	1-1-1-1	M1		
1627	РТУТИ (I) НИТРАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1629	РТУТИ АЦЕТАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1630	РТУТИ (II)-АММОНИЯ ХЛОРИД	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1631	РТУТИ (II) БЕНЗОАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1634	РТУТИ БРОМИДЫ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1636	РТУТИ (II) ЦИАНИД	6.1	619	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW46 CW47	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	0-0-1-0	M1		
1637	РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1638	РТУТИ (II) ИОДИД	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1639	РТУТИ НУКЛЕАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1640	РТУТИ (II) ОЛЕАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1641	РТУТИ ОКСИД	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1642	РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ	6.1	619	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW46 CW47	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	0-0-1-0	M1		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1643	РТУТИ (II)-КАЛИЯ ИОДИД	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1644	РТУТИ САЛИЦИЛАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1645	РТУТИ (II) СУЛЬФАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1646	РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1647	МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА СМЕСЬ ЖИДКАЯ	6.1	605	6.1	66	Т1	6111	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	1-1*-1-1		354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1648	АЦЕТОНИТРИЛ	3	310	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1649	ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ	6.1	601	6.1	663	Т3	6111	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW47 CW48 CW53 CW77 CW63 (4)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	3/1-1-1-1	M1		Наименование груза, «Х», трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1650	бета-НАФТИЛАМИН, ТВЕРДЫЙ	6.1	608	6.1	60	Т2	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1651	НАФТИЛТИОМОЧЕВИНА	6.1	612	6.1	60	Т2	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1652	НАФТИЛМОЧЕВИНА	6.1	608	6.1	60	Т2	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1653	НИКЕЛЯ ЦИАНИД	6.1	619	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1654	НИКОТИН	6.1	620	6.1	60	Т1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1655	НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К.	6.1	620	6.1	66	Т2	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»			43 274	
1655	НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К.	6.1	620	6.1	60	Т2	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»			43 274	
1655	НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К.	6.1	620	6.1	60	Т2	6113	III	LQ9	P002 IBC08LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»			43 274	
1656	НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР	6.1	622	6.1	60	Т1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»			43	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1656	НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР	6.1	622	6.1	60	Т1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 IBC08 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»			43	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1657	НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ	6.1	620	6.1	60	Т2	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1658	НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР	6.1	622	6.1	60	Т1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1658	НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР	6.1	622	6.1	60	Т1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1659	НИКОТИНА ТАРТРАТ	6.1	620	6.1	60	Т2	6112	II	LQ 18	P001 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1660	АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ	2	203	2.3 + 5.1 + 8	265	1 ТОС	2361		LQ0	P200				CW9 CW10 CW36	КВ, УК	П, К	«Токсичный газ», «Окислитель», «Коррозионное»	1-1-1-1	M2		
1661	НИТРОАНИЛИНЫ (о-,м-,п-)	6.1	608	6.1	60	Т2	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»			279	
1662	НИТРОБЕНЗОЛ	6.1	608	6.1	60	Т1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»			279	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1663	НИТРОФЕНОЛЫ (о-,м-,п-)	6.1	616	6.1	60	Т2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP01 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»			279	
1664	НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ	6.1	608	6.1	60	Т1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1665	НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ	6.1	608	6.1	60	T1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1669	ПЕНТАХЛОРЭТАН	6.1	605	6.1	60	T1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1670	ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН	6.1	612	6.1	66	T1	6111	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW46 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	1-1*-1-1		354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1671	ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ	6.1	608	6.1	60	T2	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»			279	
1672	ФЕНИЛКАРБИЛАМИНОХЛОРИД	6.1	616	6.1	66	T1	6111	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW46 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1673	ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-)	6.1	608	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP01 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»			279	
1674	ФЕНИЛРТУТИ АЦЕТАТ	6.1	619	6.1	60	T3	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1677	КАЛИЯ АРСЕНАТ	6.1	603	6.1	60	T5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1678	КАЛИЯ АРСЕНИТ	6.1	603	6.1	60	T5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1679	КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ	6.1	619	6.1	60	T5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1680	КАЛИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ	6.1	619	6.1	66	Т5	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10W12		CW13 CW28 CW31 CW46 CW47	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	0-0-3-0	M1		
1683	СЕРЕБРА АРСЕНИТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1684	СЕРЕБРА ЦИАНИД	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW46 CW47	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	0-0-1-0	M1		
1685	НАТРИЯ АРСЕНАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1686	НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР	6.1	622	6.1	60	Т4	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»			43	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1686	НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР	6.1	622	6.1	60	Т4	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»			43	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1687	НАТРИЯ АЗИД	6.1	619	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1688	НАТРИЯ КАКОДИЛАТ	6.1	603	6.1	60	Т5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1689	НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ	6.1	619	6.1	66	Т5	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10W12		CW13 CW28 CW31 CW46 CW47	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	0-0-3-0	M1		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1690	НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ	6.1	603	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1691	СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ	6.1	603	6.1	60	T5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1692	СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ	6.1	620	6.1	66	T5	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10W12		CW13 CW28 CW31 CW46 CW47	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	0-0-1-0			
1693	ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.	6.1	615	6.1	66	T1	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	0-0-1-0		274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1693	ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.	6.1	615	6.1	60	T1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	0-0-1-0		274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1694	БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ	6.1	616	6.1	66	T2	6111	I	LQ0	P002	MP18			CW13 CW28 CW31 CW46	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	1-1-1-1		138	
1695	ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	6.1	606	6.1 + 3 + 8	663	TFC	6181	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW47 CW55 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично» «Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0		354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1697	ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ	6.1	616	6.1	60	T1	6112	II	LQ 17	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»	0-0-1-0			
1698	ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН	6.1	626	6.1	66	T3	6111	I	LQ0	P002	MP18			CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»	1-1*-1-1			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1699	ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ	6.1	617	6.1	66	T3	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW46	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»	1-1-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1700	СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ	6.1	639	6.1 + 4.1	64	TF3	6132	II	LQ 18	P600				CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично» «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1701	КСИЛИЛБРОМИД, ЖИДКИЙ	6.1	605	6.1	60	T1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1702	ТЕТРАХЛОРЭТАН	6.1	605	6.1	60	T1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1704	ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРО ФОСФАТ	6.1	614	6.1	60	T2	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP15			CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»			43	
1707	ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»			43 274	
1708	ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ	6.1	616	6.1	60	T1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»			279	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1709	2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИН, ТВЕРДЫЙ	6.1	608	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1710	ТРИХЛОРЭТИЛЕН	6.1	605	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1711	КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ	6.1	608	6.1	60	T1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1712	ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА СМЕСЬ	6.1	603	6.1	60	T5	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1713	ЦИНКА ЦИАНИД	6.1	603	6.1	66	T5	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10W12		CW13 CW28 CW31 CW46 CW47	СКВ, СК	П, К	«Токсично»	0-0-1-0	M1		
1714	ЦИНКА ФОСФИД	4.3	408	4.3 + 6.1	X462	WT2	4361	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW13 CW28	КВ, УК	П, К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Токсично»	0-0-1-0			
1715	АНГИДРИД УКСУСНЫЙ	8	803	8 + 3	83	CF1	8022	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW64 (4)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1716	АЦЕТИЛБРОМИД	8	803	8	80	C3	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1717	АЦЕТИЛХЛОРИД	3	323	3 + 8	X338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется», «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1718	КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ	8	803	8	80	C3	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63 (1) CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1719	ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ, Н.У.К.	8	818	8	80	C5	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	KB, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»			274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1719	ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ, Н.У.К.	8	818	8	80	C5	8013	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW63	KB, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»			274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1722	АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ	6.1	611	6.1 + 3 + 8	668	TFC	6181	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW73 CW63	KB, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично» «Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/1-1*-1-1		354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1723	АЛЛИЛИОДИД	3	323	3 + 8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	KB, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1724	АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	8	805	8 + 3	X839	CF1	8022	II	LQ 22	P010	MP15			CW48 CW63	KB, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1725	АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ	8	806	8	80	C2	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11			KB, УК	П, К	«Коррозионное»			588	
1726	АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ	8	806	8	80	C2	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11			KB, УК	П, К	«Коррозионное»			588	
1727	АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ	8	806	8	80	C2	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11			KB, УК	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			
1728	АМИЛТРИХЛОРСИЛАН	8	805	8	X80	C3	8012	II	LQ 22	P010	MP15			CW63	KB, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1729	АНИЗОИЛХЛОРИД	8	804	8	80	C4	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15	W11			KB, УК	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1730	СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ	8	801	8	X80	C1	8012	II	LQ 22	P002 IBC08	MP10			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1731	СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР	8	801	8	80	C1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1731	СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР	8	801	8	80	C1	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1732	СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД	8	801	8 + 6.1	86	CT1	8062	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Токсично»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1733	СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД	8	806	8	80	C2	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П, К	«Коррозионное»				
1736	БЕНЗОИЛХЛОРИД	8	804	8	80	C3	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1737	БЕНЗИЛБРОМИД	6.1	647	6.1 + 8	68	TC1	6172	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично» «Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1738	БЕНЗИЛХЛОРИД	6.1	647	6.1 + 8	68	TC1	6172	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично» «Коррозионное»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1739	БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ	8	814	8	88	C9	8011	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1740	ГИДРОДИФТОРИДЫ,ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	8	815	8	80	C2	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П, К	«Коррозионное»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1740	ГИДРОДИФТОРИДЫ,ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	8	815	8	80	С2	8013	III	LQ 24	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9		КВ, УК,	П, К	«Коррозионное»				
1741	БОРА ТРИХЛОРИД	2	203	2.3 + 8	268	2ТС	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК	П, К	«Токсичный газ» «Коррозионное»	0-0-3-0	M1		
1742	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ	8	803	8	80	С3	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1743	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ	8	803	8	80	С3	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1744	БРОМ или БРОМА РАСТВОР	8	802	8 + 6.1	886	СТ1	8061	I	LQ0	P804 PR6	MP2			CW13 CW28	КВ, УК	П, К	«Коррозионное» «Токсично»	0-0-1-0			
1745	БРОМА ПЕНТАФТОРИД	5.1	504	5.1 + 6.1 + 8	568	ОТС	5171	I	LQ0	P200	MP2			CW24 CW28	КВ, УК	П, К	«Окислитель» «Токсично» «Коррозионное»	0-0-1-0			
1746	БРОМА ТРИФТОРИД	5.1	504	5.1 + 6.1 + 8	568	ОТС	5171	I	LQ0	P200	MP2			CW24 CW28	КВ, УК	П, К	«Окислитель» «Токсично» «Коррозионное»	0-0-1-0			
1747	БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН	8	805	8 + 3	X83	CF1	8022	II	LQ 22	P010	MP15			CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1748	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода)	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ 11	P002 IBC08	MP10	W11		CW24 CW35	КВ, УК	П, К	«Окислитель»			314 589	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1748	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода)	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ 11	P002 IBC08 R001	MP10	W11		CW24 CW35	КВ, УК	П, К	«Окислитель»			316	
1749	ХЛОРА ТРИФТОРИД	2	203	2.3 + 5.1 + 8	265	2 ТОС	2362		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW16 CW36	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсичный газ» «Окислитель» «Коррозионное»	1-1*-3-1	M1		Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1750	КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР	6.1	611	6.1 + 8	68	ТС1	6172	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично» «Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1751	КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ	6.1	611	6.1 + 8	68	ТС2	6172	II	LQ 18	P002 IBC02	MP10			CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично» «Коррозионное»				
1752	ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД	6.1	611	6.1 + 8	668	ТС1	6171	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично» «Коррозионное»	1-1-1-1		354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1753	ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН	8	805	8	X80	С3	8012	II	LQ 22	P010	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1754	КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным ангидридом или без него)	8	801	8	X88	С1	8011	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1755	КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР	8	801	8	80	С1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1755	КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР	8	801	8	80	С1	8013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1756	ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ	8	806	8	80	С2	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П, К	«Коррозионное»				
1757	ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР	8	801	8	80	С1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1757	ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР	8	801	8	80	С1	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1758	ХРОМА ОКСИХЛОРИД	8	801	8	X88	С1	8011	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1759	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.	8	822	8	88	С10	8011	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10W12			КВ, УК	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0		274	
1759	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.	8	822	8	80	С10	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ	П, К	«Коррозионное»			274	
1759	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.	8	822	8	80	С10	8013	III	LQ 24	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9		КВ, УК	П, К	«Коррозионное»			274	
1760	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	8	823	8	88	С9	8011	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0		274	Наименование груза «Х», трафарет приписки
1760	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	8	823	8	80	С9	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0		274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1760	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	8	823	8	80	С9	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0		274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1761	МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР	8	807	8 + 6.1	86	СТ1	8062	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Токсично»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1761	МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР	8	807	8 + 6.1	86	CT1	8063	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Токсично»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1762	ЦИКЛОГЕКСЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН	8	805	8	X80	C3	8012	II	LQ 22	P010	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1763	ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН	8	805	8	X80	C3	8012	II	LQ 22	P010	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1764	КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ	8	803	8	80	C3	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1765	ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД	8	803	8	X80	C3	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1766	ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН	8	805	8	X80	C3	8012	II	LQ 22	P010	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1767	ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН	8	805	8 + 3	X83	CF1	8022	II	LQ 22	P010	MP15			CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Легко воспламеняется»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1768	КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ	8	806	8	80	C1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1769	ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН	8	805	8	X80	C3	8012	II	LQ 22	P010	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1770	ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД	8	813	8	80	C10	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11			KB, УК	П, К	«Коррозионное» «Легко воспламеняется»	0-0-1-0			
1771	ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН	8	805	8	X80	C3	8012	II	LQ 22	P010	MP15			CW63	KB, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	1-1*-1-1			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1773	ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ	8	806	8	80	C2	8013	III	LQ 24	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9		KB, УК	П, К	«Коррозионное»			590	
1774	ЗАРЯД ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ, содержащий коррозионную жидкость	8	823	8	80	C11	8012	II	LQ 22	P001					KB, УК	П, К	«Коррозионное»				
1775	КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ	8	801	8	80	C1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	KB, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «X», трафарет приписки
1776	КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ	8	806	8	80	C1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	KB, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «X», трафарет приписки
1777	КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВАЯ	8	801	8	88	C1	8011	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW63	KB, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			Наименование груза «X», трафарет приписки
1778	КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ	8	801	8	80	C1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW70	KB, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «X», трафарет приписки
1779	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85%	8	803	8 + 3	83	CF1	8022	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	KB, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1780	ФУМАРИЛХЛОРИД	8	803	8	80	C1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW70	KB, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Легко воспламеняется»				Наименование груза, «X», трафарет приписки
1781	ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН	8	805	8	X80	C3	8012	II	LQ 22	P010	MP15			CW63	KB, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	1-1*-1-1			Наименование груза, «X», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1782	КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНАЯ	8	801	8	80	С1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1783	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР	8	807	8	80	С7	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW64 (2)	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1783	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР	8	807	8	80	С7	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW64 (2)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1784	ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН	8	805	8	X80	С3	8012	II	LQ 22	P010	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1786	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ	8	801	8 + 6.1	886	СТ1	8061	I	LQ0	P001				CW13 CW28 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Токсично»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1787	КИСЛОТА ИОДИСТОВОДОРОДНАЯ	8	801	8	80	С1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW70	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1787	КИСЛОТА ИОДИСТОВОДОРОДНАЯ	8	801	8	80	С1	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW70	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1788	КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ	8	801	8	80	С1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW70	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1788	КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ	8	801	8	80	С1	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW70	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1789	КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ	8	801	8	80	С1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW70	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1789	КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ	8	801	8	80	C1	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW70	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1790	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием водорода фторида более 85%	8	801	8 + 6.1	886	CT1	8061	I	LQ0	P802	MP2			CW13 CW28 CW46 CW70	СКВ, СК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Токсично»	0-0-1-0		640I	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1790	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием водорода фторида более 60%, но не более 85%	8	801	8 + 6.1	886	CT1	8061	I	LQ 22	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW46 CW70	СКВ, СК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Токсично»	0-0-1-0		640I	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1790	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием водорода фторида не более 60%	8	801	8 + 6.1	86	CT1	8062	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW46 CW70	СКВ, СК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Токсично»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1791	ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР	8	816	8	80	C9	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW70	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»			521	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1791	ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР	8	816	8	80	C9	8013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19			CW70	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»			521	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1792	ИОДА МОНОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ	8	802	8	80	C2	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1793	КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ	8	803	8	80	C3	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1794	СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты	8	801	8	80	C2	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11	VW9	CW63	КВ, УК	П, К	«Коррозионное»			591	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1796	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты более 50%	8	802	8 + 5.1	885	СО1	8051	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW24 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Окислитель»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1796	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50%	8	802	8	80	С1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW24 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1798	КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ СМЕСЬ	8				СОТ	8011	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
1799	НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН	8	805	8	X80	С3	8012	II	LQ 22	P010	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1800	ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН	8	805	8	X80	С3	8012	II	LQ 22	P010	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1801	ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН	8	805	8	X80	С3	8012	II	LQ 22	P010	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1802	КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты не более 50%	8	802	8 + 5.1	85	СО1	8052	II	LQ 22	P001 IBC02	MP3			CW24 CW63	КВ, УК, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Окислитель»	0-0-1-0		522	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1803	ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ	8	804	8	80	С3	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1804	ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН	8	805	8	X80	С3	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1805	КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР	8	802	8	80	С1	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1806	ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД	8	806	8	80	С2	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П, К	«Коррозионное»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1807	ФОСФОРА (V) ОКСИД	8	806	8	80	C2	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			
1808	ФОСФОРА ТРИБРОМИД	8	801	8	X80	C1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1809	ФОСФОРА ТРИХЛОРИД	6.1	656	6.1 + 8	668	TC3	6171	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично» «Коррозионное»	0-0-1-0		354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1810	ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД	6.1	801	8 + 6.1	X668	TC3	6171	I	LQ 22	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»			354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1811	КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, ТВЕРДЫЙ	8	806	8 + 6.1	86	CT2	8062	II	LQ 23	P002 IBC08	M10	W11		CW13 CW28	КВ, УК	П, К	«Коррозионное» «Токсично»				
1812	КАЛИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ	6.1	603	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1813	КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ	8	808	8	80	C6	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П, К	«Коррозионное»				
1814	КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	8	809	8	80	C5	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1814	КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	8	809	8	80	C5	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1815	ПРОПИОНИЛХЛОРИД	3	323	3 + 8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1816	ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН	8	805	8 + 3	X83	CF1	8022	II	LQ4	P010	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1817	ПИРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД	8	803	8	X80	C1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «X», трафарет приписки
1818	КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД	8	801	8	X80	C1	8012	II	LQ0	P010	MP15			CW63 (5)	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1819	НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР	8	809	8	80	C5	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «X», трафарет приписки
1819	НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР	8	809	8	80	C5	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «X», трафарет приписки
1823	НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ	8	808	8	80	C5	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П, К	«Коррозионное»				
1824	НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	8	809	8	80	C5	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «X», трафарет приписки
1824	НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	8	809	8	80	C5	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «X», трафарет приписки
1825	НАТРИЯ ОКСИД	8	808	8	80	C6	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П, К	«Коррозионное»				
1826	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты более 50%	8	802	8 + 5.1	885	CO1	8051	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW24 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Окислитель»	0-0-1-0		113	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1826	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50%	8	802	8	80	C1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW24 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Окислитель»	0-0-1-0		113	Наименование груза, «X», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1827	ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ	8	801	8	X80	C1	8012	II	LQ 23	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	1-1*-1-1			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1828	СЕРЫ ХЛОРИДЫ	8	803	8	X88	C1	8011	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Окислитель»	0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1829	СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	8	801	8	X88	C1	8011	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	1-1*-1-1		623	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1830	КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты	8	801	8	80	C1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1831	КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ	8	802	8 + 6.1	X886	CT1	8061	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW46 CW63	СКВ, СК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное» «Токсично»	0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1832	КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ	8	801	8	80	C1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «X», трафарет приписки
1833	КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ	8	801	8	80	C1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1834	СУЛЬФУРИЛХЛОРИД	6.1	803	6.11+8	X668	TC1	6111	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0		354	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1835	ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	8	807	8	80	C7	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «X», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1835	ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	8	807	8	80	С7	8013	II	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1836	ТИОНИЛХЛОРИД	8	803	8	X88	С1	8011	I	LQ0	P802	MP8 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1837	ТИОФОСФОРИЛХЛОРИД	8	803	8	X80	С1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1838	ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД	6.1	803	6.11+8	X668	ТС1	6111	I	LQ0	P608	MP8 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»	0-0-1-0		354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1839	КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ	8	803	8	80	С4	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11		CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1840	ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР	8	801	8	80	С1	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П, К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1841	АЦЕТАЛЬДЕГИДАММИАК	9	905	9	90	М11	9093	III	LQ7	P002 IBC08 LP01 R001	MP10		VW9	CW31 CW63	КВ, УК	П, К	«Прочие опасные вещества и изделия»				
1843	АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ, ТВЕРДЫЙ	6.1	608	6.1	60	Т2	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	«Токсично»				
1845	Углерода диоксид твердый (лед сухой)	9				М11	9093	Не подпадает под действие Правил перевозок опасных грузов													
1846	УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД	6.1	605	6.1	60	Т2	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1847	КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды	8	808	8	80	С6	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П, К	«Коррозионное»				
1848	КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90%	8	803	8	80	С3	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19				КВ, УК,ВЦ, КЦ		«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1849	НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды	8	808	8	80	С6	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П, К	«Коррозионное»				
1851	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	622	6.1	60	Т1	6112	II	LQ 17	P001	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»			221 601	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1851	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	622	6.1	60	Т1	6113	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П, К	«Токсично»			221 274 601	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1854	БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ	4.2	405	4.2	43	S4	4211	I	LQ0	P404	MP13	W1			КВ, УК	П, К	«Самовоспламеняется»	3/0-0-1-0			
1855	КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ	4.2	405	4.2	43	S4	4211	I	LQ0	P404	MP13	W1			КВ, УК	П, К	«Самовоспламеняется»	3/0-0-1-0			
1856	Ветошь промасленная	4.2				S2	4213	Не подпадает под действие Правил перевозок опасных грузов													
1857	Текстиля отходы влажные	4.2				S2	4213	Не подпадает под действие Правил перевозок опасных грузов													
1858	ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216)	2	201	2.2	20	2А	2212		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК / ВЦ,КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетокисчный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	М2 / М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1859	КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД	2	203	2.3 + 8	268	1TC	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК	П, К	«Токисчный газ» «Коррозионное»	0-0-1-0	M2		
															ВЦ,КЦ			0-0-3-0	M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1860	ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2	205	2.1	239	2F	2112							CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0	M2		
															ВЦ,КЦ			3/0-0-3-0	M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1862	ЭТИЛКРОТОНАТ	3	306	3	33	F3	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1863	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	3	305	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW65	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			«С» или «СТ»
1863	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001	MP19			CW65	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640C	«С» или «СТ»
1863	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW65	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640D	«С» или «СТ»
1863	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	3	305	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW65	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			«С» или «СТ»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1865	н-ПРОПИЛНИТРАТ	3	310	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19				КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1866	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся	3	328	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1866	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640C	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1866	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640D	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1866	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (невязкий)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640E	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1866	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °С и вязкий (температура кипения не более 35 °С)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640F	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1866	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °С и вязкий (давление паров при 50 °С более 110 кПа, температура кипения более 35 °С)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640G	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1866	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °С и вязкий (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19			CW63	KB, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640H	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1868	ДЕКАБОРАН	4.1	404	4.1 + 6.1	46	FT2	4132	II	LQ0	P002 IBC06	MP19	W1 W12		CW28	KB, УК	П,К	«Легко воспламеняется» “Токсично”	3/0-0-1-0			
1869	МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие более 50% магния (гранулы, стружки или ленты)	4.1	403	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP11	W1	VW1	CW63	KB, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		59	
1870	КАЛИЯ БОРГИДРИД	4.3	409	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	KB, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
1871	ТИТАНА ГИДРИД	4.1	409	4.1	40	F3	4112	II	LQ8	P410 IBC04	MP11	W1			KB, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
1872	СВИНЦА ДИОКСИД	5.1	501	5.1 + 6.1	56	OT2	5153	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP2			CW24 CW28	KB, УК	П,К	«Окислитель» «Токсично»				
1873	КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72%	5.1	505	5.1 + 8	558	OC1	5161	I	LQ0	P502	MP3			CW24 CW63	KB, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Окислитель» «Коррозионное»	0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки
1884	БАРИЯ ОКСИД	6.1	603	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	KB, УК	П,К	«Токсично»				
1885	БЕНЗИДИН	6.1	608	6.1	60	T2	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	KB, УК	П,К	«Токсично»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1886	БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД	6.1	605	6.1	60	T1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1887	БРОМХЛОРМЕТАН	6.1	605	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1888	ХЛОРОФОРМ	6.1	605	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1889	ЦИАН БРОМИД	6.1	626	6.1 + 8	668	TC2	6171	I	LQ0	P002	MP18			CW13 CW28 CW31 CW46	СКВ, СК	П,К	«Токсично» «Коррозионное»	1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1891	ЭТИЛБРОМИД	6.1	605	6.1	60	T1	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1892	ЭТИЛДИХЛОРАРСИН	6.1	626	6.1	66	T3	6111	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1894	ФЕНИЛРТУТИ ГИДРОКСИД	6.1	619	6.1	60	T3	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»				
1895	ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ	6.1	619	6.1	60	T2	6112	II	LQ 18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»				
1897	ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН	6.1	605	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1898	АЦЕТИЛИОДИД	8	803	8	80	C3	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1902	КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ	8	803	8	80	С3	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1903	ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	8	823	8	88	С9	8011	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозионное»			274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1903	ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	8	823	8	80	С9	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозионное»			274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1903	ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	8	823	8	80	С9	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозионное»			274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1905	КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ	8	806	8	88	С2	8011	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10W12			КВ, УК	П,К	«Коррозионное»	0-0-1-0			
1906	КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА	8	801	8	80	С1	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1907	ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4% натрия гидроксида	8	808	8	80	С6	8013	III	LQ 24	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW1		КВ, УК	П,К	«Коррозионное»			62	
1908	ХЛОРИТА РАСТВОР	8	816	8	80	С9	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозионное»			521	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1908	ХЛОРИТА РАСТВОР	8	816	8	80	С9	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1910	Кальция оксид	8	808	8	80	С6	8013	III	LQ 24	P002 IBC08 LP02 R001	MP10	W13	VW1	CW75	КВ, УК	П,К	«Коррозионное»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1911	ДИБОРАН	2	212	2.3 + 2.1	263	2TF	2322	II	LQ 18	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК	П,К	«Токсичный газ» «Воспламеняющийся газ»	3/1-1*-1-1	M2		
1912	МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ	2	209	2.1	23	2F	2212	II	LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК ВЦ,КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/1-1*-1-1 3/1-1*-3-1	M2 M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1913	НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2	201	2.2	22	3A	2213	III	LQ1	P203	MP9	W5		CW9 CW10 CW11 CW36	КВ, УК ВЦ,КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 0-0-3-0	M2 M1	593	Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1914	БУТИЛПРОПИОНАТЫ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1915	ЦИКЛОГЕКСАНОН	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1916	ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ	6.1	606	6.1 + 3	63	TF1	6122	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично» «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1917	ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	306	3	339	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1918	ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ	3	317	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1919	МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	306	3	339	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1920	НОНАНЫ	3	315	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1921	ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	311	3 + 6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P001	MP2			CW13 CW28 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» “Токсично”	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1922	ПИРРОЛИДИН	3	311	3 + 8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» «Коррозионное»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1923	КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ)	4.2	405	4.2	40	S4	4212	II	LQ0	P410 IBC06	MP14	W1 W12			КВ, УК	П,К	«Самовоспламеняется»	3/0-0-1-0			
1928	МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ	4.3	407	4.3 + 3	X323	WF1	4321	I	LQ0	P402 PR1	MP2	W1		CW23 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1929	КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ)	4.2	405	4.2	40	S4	4212	II	LQ0	P410 IBC06	MP14	W1 W12			КВ, УК	П,К	«Самовоспламеняется»	3/0-0-1-0			
1931	ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ)	9	904	9	90	M11	9093	III	LQ 27	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW31	КВ, УК	П,К	«Прочие опасные вещества и изделия»				
1932	ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ	4.2	405	4.2	40	S4	4213	III	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	MP14	W1	VW4	CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 CW63	КВ, УК	П,К	«Самовоспламеняется»	3/0-0-1-0		592	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1935	ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	Т4	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 CW63	СКВ, СК,ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1-1-1		274525	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1935	ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т4	6112	II	LQ 17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 CW63	СКВ, СК,ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»			274525	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1935	ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т4	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW47 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»			274525	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1938	КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР	8	803	8	80	С3	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15				КВ, УК	П,К	«Коррозионное»				
1938	КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР	8	803	8	80	С3	8013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19				КВ, УК	П,К	«Коррозионное»				
1939	ФОСФОРА ОКСИБРОМИД	8	806	8	80	С2	8012	II	LQ 23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П,К	«Коррозионное»				
1940	КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ	8	803	8	80	С3	8012	II	LQ 22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозионное»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1941	ДИБРОМДИФТОРМЕТАН	9	904	9	90	М11	9093	III	LQ 28	P001 LP01 R001	MP15			CW31 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Прочие опасные вещества и изделия»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1942	АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества	5.1	509	5.1	50	O2	5113	III	LQ 12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П,К	«Окислитель»			611	
1944	СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках)	4.1	402	4.1	40	F1	4113	III	LQ9	P407 R001	MP11	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		293	
1945	СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ "ВЕСТА"	4.1	402	4.1	40	F1	4113	III	LQ9	P407 R001	MP11	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		293	
1950	АЭРОЗОЛИ, удушающие	2	220	2.2	20	5A	2		LQ2	P003 LP02	MP9	W14		CW9 CW12	КВ, УК	П,К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»			190 625	
1950	АЭРОЗОЛИ, коррозионные	2	220	2.2 + 8	28	5C	2		LQ2	P003 LP02	MP9	W14		CW9 CW12	КВ, УК	П,К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»			190 625327	
1950	АЭРОЗОЛИ, коррозионные, окисляющие	2	220	2.2 + 5.1 + 8	285	5CO	2		LQ2	P003 LP02	MP9	W14		CW9 CW12	КВ, УК	П,К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ» «Окислитель» «Коррозионное»			190 625327 344	
1950	АЭРОЗОЛИ,легковоспламеняющиеся	2	220	2.1	23	5F	2		LQ2	P003 LP02	MP9	W14		CW9 CW12	КВ, УК	П,К	«Воспламеняющийся газ»			190 625327 344	
1950	АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся, коррозионные	2	220	2.1 + 8	238	5FC	2		LQ2	P003 LP02	MP9	W14		CW9 CW12	КВ, УК	П,К	«Воспламеняющийся газ» «Коррозионное»			190 625327 344	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1950	АЭРОЗОЛИ, окисляющие	2	220	2.2 + 5.1	25	5O	2		LQ2	P003 LP02	MP9	W14		CW9 CW12	КВ, УК	П,К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ» «Окислитель»			190 625327 344	
1950	АЭРОЗОЛИ, токсичные	2	220	2.2 + 6.1	26	5T	2		LQ2	P003 LP02	MP9	W14		CW9 CW12 CW28	КВ, УК	П,К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ» «Токсично»			190 625327 344	
1950	АЭРОЗОЛИ, токсичные, коррозионные	2	220	2.2 + 6.1 + 8	268	5TC	2		LQ1	P003 LP02	MP9	W14		CW9 CW12 CW28	КВ, УК	П,К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ» «Токсично» «Коррозионное»			190 625327 344	
1950	АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся	2	220	2.1 + 6.1	263	5TF	2		LQ1	P003 LP02	MP9	W14		CW9 CW12 CW28	КВ, УК	П,К	«Воспламеняющийся газ» «Коррозионное»			190 625327 344	
1950	АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные	2	220	2.1 + 6.1 + 8	263	5 TFC	2		LQ1	P003 LP02	MP9	W14		CW9 CW12 CW28	КВ, УК	П,К	«Воспламеняющийся газ» «Токсично» «Коррозионное»			190 625327 344	
1950	АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие	2	220	2.2 + 5.1 + 6.1	265	5TO	2		LQ1	P003 LP02	MP9	W14		CW9 CW12 CW28	КВ, УК	П,К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ» «Окислитель» «Токсично»			190 625327 344	
1950	АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие, коррозионные	2	220	2.2 + 5.1 + 6.1 + 8	265	5 TOC	2		LQ1	P003 LP02	MP9	W14		CW9 CW12 CW28	КВ, УК	П,К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ» «Окислитель» «Токсично» «Коррозионное»			190 625327 344	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1951	АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2	201	2.2	22	3A	2213		LQ1	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW36 CW63	КВ, УК ВЦ,КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 0-0-3-0	M2 M1	593	Наименование груза, трафарет приписки, «X»,«Не спускать с горки»
1952	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида	2	207	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК ВЦ,КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	3/1-1*-1-1 3/1-1*-3-1	M2 M1	593	Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1953	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	2	219	2.3 + 2.1	263	1TF	2321		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW46	СКВ, СК	П,К	«Токсичный газ» «Воспламеняющийся газ»	0-0-1-0	M2	274	
1954	ГАЗ СЖАТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	2	218	2.1	23	1F	2111		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК	П,К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0	M2	274	
1955	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	2	220	2.3	26	1F	2311		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК	П,К	« Токсичный газ»	0-0-3-0	M1	274	
1956	ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К.	2	215	2.2	20	1A	2211		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК	П,К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0	M2	274 567	
1957	ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ	2	204	2.1	23	1F	2111		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК	П,К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0	M2		
1958	1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114)	2	201	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0	M2		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
															ВЦ,КЦ			0-0-3-0	М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1959	1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a)	2	205	2.1	239	2F	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW63	КВ, УК	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0	М2		
															ВЦ,КЦ			3/0-0-3-0	М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1961	ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2	206	2.1	223	3F	2213		LQ0	P203	MP9	W5		CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0	М2		
															ВЦ,КЦ			3/0-0-3-0	М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1962	ЭТИЛЕН	2	204	2.1	23	2F	2212		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0	М2		
															ВЦ,КЦ			3/0-0-3-0	М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1963	ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2	201	2.2	22	3A	2213		LQ1	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW36 CW63	КВ, УК	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0	М2	593	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
															ВЦ,КЦ			0-0-3-0	М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1964	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К.	2	206	2.1	23	1F	2111		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW63	КВ, УК	П,К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0	М2		
1965	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси А, А01, А02, А0, А1, В1, В2, В или С	2	206	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0	М2	274 583	
															ВЦ,КЦ			3/0-0-3-0	М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1966	ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2	204	2.1	223	3F	2113		LQ0	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW36 CW63	КВ, УК	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-3-0	М2		
															ВЦ,КЦ			3-3-3-1	М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1967	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	2	220	2.3	26	2T	2312		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК	П, К	«Токсичный газ»	3/0-0-1-0	М2	274	
															ВЦ,КЦ			3/0-0-3-0	М1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1968	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К.	2	215	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW11 CW36 CW63	КВ, УК / ВЦ,КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1	274	/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1969	ИЗОБУТАН	2	206	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК / ВЦ,КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2 / M1		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1970	КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2	201	2.2	22	3A	2213		LQ1	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW36 CW63	КВ, УК / ВЦ,КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1	593	/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1971	МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана	2	204	2.1	23	1F	2111		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК / ВЦ,КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2 / M1		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1972	МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с высоким содержанием метана	2	204	2.1	223	3F	2113		LQ0	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW30 CW36 CW63	КВ, УК / ВЦ,КЦ	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2 / M1		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1973	ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502)	2	201	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК / ВЦ,КЦ	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		/ Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1974	ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1)	2	201	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0	M2		
															ВЦ,КЦ			0-0-3-0	M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1975	АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ)	2	211	2.3 + 5.1 + 8	265	2 TOC	2362		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63 CW47	КВ, УК	П, К	«Токсичный газ» «Окислитель» «Коррозионное»	1-1-1-1	M2		
1976	ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318)	2	201	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0	M2		
															ВЦ,КЦ			0-0-3-0	M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1977	АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2	201	2.2	22	3A	2213		LQ1	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW36 CW63	КВ, УК	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0	M2	345 346 593	
															ВЦ,КЦ			0-0-3-0	M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1978	ПРОПАН	2	206	2.1	23	2F	2212		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК	П, К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0	M2		
															ВЦ,КЦ			3/0-0-3-0	M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1982	ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14)	2	201	2.2	20	1A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0	M2		
															ВЦ,КЦ			0-0-3-0	M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1983	1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a)	2	201	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0	M2		
															ВЦ,КЦ			0-0-3-0	M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1984	ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23)	2	201	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК	П, К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»	0-0-1-0	M2		
															ВЦ,КЦ			0-0-3-0	M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
1986	СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	3	331	3 + 6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1986	СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	3	331	3 + 6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1986	СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	3	331	3 + 6.1	36	FT1	3023	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза, «X», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1987	СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	331	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	0-0-1-0		274601 640C	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1987	СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	331	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	0-0-1-0		274601 640D	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1987	СПИРТЫ, Н.У.К.	3	331	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0		274601	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1988	АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	3	331	3 + 6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1988	АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	3	331	3 + 6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1988	АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	3	331	3 + 6.1	36	FT1	3023	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1989	АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К.	3	331	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1989	АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	331	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274640 C	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1989	АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	331	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0		274 640D	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1989	АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К.	3	331	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «X», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1990	БЕНЗАЛЬДЕГИД	9	901	9	90	M11	9033	III	LQ 28	P001 IBC03 LP01 R001	MP15			CW31 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Прочие опасные вещества и изделия»				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1991	ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	312	3+6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW46 CW47 CW48 CW55 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1992	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	3	319	3+6.1	336	FT1	3021	I	LQ0					CW13 CW28 CW63 (1)	ВЦ,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1992	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	3	319	3+6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1992	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	3	319	3+6.1	336	FT1	3023	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1993	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.	3	328	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW46 CW47 CW48 CW55 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1993	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001	MP19			CW46 CW47 CW48 CW55 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274640 С	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1993	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW48 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274640 D	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1993	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (невязкая)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274640 E	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1993	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °С и вязкая (температура кипения не более 35 °С)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274640 F	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1993	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °С и вязкая (давление паров при 50 °С более 110 кПа, температура кипения более 35 °С)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274640 G	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1993	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °С и вязкая (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274640 H	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
1994	ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ	6.1	647	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P601 PR3	MP2			CW13 CW28 CW48 CW31 CW55 CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» «Токсично»	3/1-1*-1-1	M2	354	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1999	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая битум дорожный и битум, растворенный в нефтяном дистилляте (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640C	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1999	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая битум дорожный и битум, растворенный в нефтяном дистилляте (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ6	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640 D	Наименование груза, «X», трафарет приписки
999	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая битум дорожный и битум, растворенный в нефтяном дистилляте (невязкие)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC01 LP03 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640E	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1999	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая битум дорожный и битум, растворенный в нефтяном дистилляте (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (температура кипения не более 35 °С)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640 F	Наименование груза, «X», трафарет приписки
1999	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая битум дорожный и битум, растворенный в нефтяном дистилляте (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (давление паров при 50 °С более 110 кПа, температура кипения более 35 °С)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640 G	Наименование груза, «X», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	Инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1999	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая битум дорожный и битум, растворенный в нефтяном дистилляте (имеющие температуру вспышки ниже 23 °С и вязкие (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК,ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640Н	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
2000	ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т. д., исключая отходы	4.1	402	4.1	40	F1	4113	III	LQ9	P002 LP02 R001	MP11	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2001	КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК	4.1	404	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P002 LP02 R001	MP11	W1			КВ, УК	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			
2002	ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ	4.2	405	4.2	40	S2	4213	III	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	MP14	W1			КВ, УК	П,К	"Самовоспламеняется"	3/0-0-1-0		592	
2004	МАГНИЯ ДИАМИД	4.2	405	4.2	40	S4	4212	II	LQ0	P410 IBC06	MP14	W1 W2			КВ, УК	П,К	"Самовоспламеняется"	3/0-0-1-0			
2006	ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К.	4.2	405	4.2	40	S2	4213	III	LQ0	P002 R001	MP14	W1			КВ, УК	П,К	"Самовоспламеняется"	3/0-0-1-0			
2008	ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ	4.2	405	4.2	43	S4	4211	I	LQ0	P404	MP13	W1			КВ, УК	П,К	"Самовоспламеняется"	3/0-0-1-0			
2008	ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ	4.2	405	4.2	40	S4	4212	II	LQ0	P410 IBC06	MP14	W1 W12			КВ, УК	П,К	"Самовоспламеняется"	3/0-0-1-0			
2008	ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ	4.2	405	4.2	40	S4	4213	III	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	MP14	W1	VW4		КВ, УК	П,К	"Самовоспламеняется"	3/0-0-1-0			
2009	ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки в бухтах	4.2	405	4.2	40	S4	4213	III	LQ0	P002 LP02 R001	MP14	W1	VW4		КВ, УК	П,К	"Самовоспламеняется"	3/0-0-1-0		592	
2010	МАГНИЯ ГИДРИД	4.3	409	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П,К	"При взаимодействии с водой выделяет легковоспламеняющийся газ"	0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2011	МАГНИЯ ФОСФИД	4.3	408	4.3+6.1	X462	WT2	4361	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23 CW28	КВ, УК	П,К	"При взаимодействии с водой выделяет легковоспламеняющийся газ", "Токсично"	0-0-1-0			
2012	КАЛИЯ ФОСФИД	4.3	408	4.3+6.1	X462	WT2	4361	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23 CW28	КВ, УК	П,К	"При взаимодействии с водой выделяет легковоспламеняющийся газ", "Токсично"	0-0-1-0			
2013	СТРОНЦИЯ ФОСФИД	4.3	408	4.3+6.1	X462	WT2	4361	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23 CW28	КВ, УК	П,К	"При взаимодействии с водой выделяет легковоспламеняющийся газ", "Токсично"	0-0-1-0			
2014	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо)	5.1	505	5.1+8	58	OCI	5162	II	LQ10	P504 IBC02	MP15			CW24 CW64 (4) CW69	КВ УК ВЦ КЦ	П,К	"Окислитель" "Коррозионно"	0-0-1-0 / 0-01-0	— / M2		Наименование груза,"X", трафарет приписки,"Спускать с горки осторожно"

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2015	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида	5.1	505	5.1+8	559	OCI	5161	I	LQ0	P501	MP2	W5		CW24 CW46 CW47 CW55 CW56 CW64 (4)	СКВ, ВЦ, СК, КЦ	П,К	"Окислитель" "Коррозионно"	1-1* -1-1	M1	640N	Наименование груза,"X", трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2015	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий более 60% и не более 70% водорода пероксида	5.1	505	5.1+8	559	OCI	5161	I	LQ0	P501	MP2	W5		CW24 CW47 CW55 CW56 CW64 (4)	СКВ, ВЦ, СК, КЦ	П,К	"Окислитель" "Коррозионно"	1-1* -1-1	M1	6400	Наименование груза,"X", трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2018	ХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	608	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ УК	П,К	"Токсично"				
2019	ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ	6.1	608	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ УК, ВЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2020	ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	608	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ УК,	П,К	"Токсично"				
2021	ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ	6.1	608	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2022	КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ	6.1	640	6.1+8	68	TC1	6172	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Токсично" "Коррозионно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2023	ЭПИХЛОРГИДРИН	6.1	647	6.1+3	63	TF1	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0		279	Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2024	РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	T4	6111	I	LQ0	P001	MP8			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК КЦ	П,К	"Токсично"	1-1*-1-1	M3	43 274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2024	РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T4	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК КЦ	П,К	"Токсично"	1-1*-1-1		43 274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2024	РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T4	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Токсично"	1-1*-1-1		43 274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2025	РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	T5	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW46 CW47	СКВ, СК	П,К	"Токсично"	1-1*-1-1	M3	43 274585	
2025	РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T5	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW46 CW47	СКВ, СК	П,К	"Токсично"	1-1*-1-1		43 274585	
2025	РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	"Токсично"	1-1*-1-1		43 274585	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2026	ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	Т3	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"	1-1-1-1		43 274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2026	ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т3	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"	1-1-1-1		43 274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2026	ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т3	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"	1-1-1-1		43 274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2027	НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ	6.1	630	6.1	60	Т5	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	"Токсично"				
2028	БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости	8	836	8	60	С11	8092	II	LQ0	P803					КВ, УК	П,К	"Коррозионно"				
2029	ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ	8	807	8+3+6.1	886	CFT	8071	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28	КВ, УК	П,К	"Коррозионно" "Легко воспламеняется' "Токсично"	3/1-1-1-1			
2030	ГИДРАЗИН-ГИДРАТ или ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% с температурой воспламенения более 60 С	8	807	8+6.1	886	CT1	8061	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW63	КВ, ВЦ УК, КЦ	П,К	"Коррозионно" "Токсично"	1-1*-1-1			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2030	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37%с температурой воспламенения не более 60 С	8	807	8+3+6.1	886	CFT	8071	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Коррозионно" "Токсично"	1-1*-1-1			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2030	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37%	8	807	8+6.1	886	CT1	8062	II	LQ22	P002 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Коррозионно" "Токсично"	1-1*-1-1			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2031	КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70%	8	802	8+5.1	885	CO1	8051	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW24 CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Коррозионно" "Окислитель"	0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2031	КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не менее 65%, но не более 70%	8	802	8+5.1	85	CO1	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Коррозионно"	0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2032	КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ	8	802	8+5.1+6.1	856	COT	8081	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW24 CW28 CW46 CW47 CW55 CW64 (4)	СКВ, ВЦ, СК, КЦ	П,К	"Коррозионно" "Окислитель" "Токсично"	3/1-1*-1-1	M1		Наименование груза,"Х", трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2033	КАЛИЯ МОНООКСИД	8	808	8	80	C6	8012	II	LQ23	P002 IBC02	MP10	W11			КВ, УК	П,К	"Коррозионно"				
2034	ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ	2	204	2.1	23	1F	2111		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК	П,К	"Воспламеняющийся газ"	3/0-0-1-0	M2		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2035	1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a)	2	205	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Воспламеняющийся газ"	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2 / M1		
2036	КСЕНОН	2	201	2.2	20	1A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Неоспламеняющийся нетоксичный газ"	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		
2037	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования	2	220	2.1	23	5F	2115		LQ2	P003	MP9			CW9 CW12	КВ, УК		"Воспламеняющийся газ"				
2037	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования	2	220	2.2	20	5A	2115		LQ2	P003	MP9			CW9 CW12	КВ, УК		"Неоспламеняющийся нетоксичный газ"				
2037	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования	2	220	2.2+5.1	25	5O	2225		LQ2	P003	MP9			CW9 CW12	КВ, УК		"Неоспламеняющийся нетоксичный газ" "Окислитель"				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2037	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования	2	220	2.3	26	5Т	2315		LQ1	P003	MP9			CW9 CW12	КВ, УК		"Токсичный газ"				
2037	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования	2	220	2.3+2.1	263	5TF	2115		LQ1	P003	MP9			CW9 CW12	КВ, УК		"Токсичный газ" "Воспламеняющийся газ"				
2037	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования	2	220	2.3+2.1 +8	263	5TFC	2355		LQ1	P003	MP9			CW9 CW12	КВ, УК		"Токсичный газ" "Воспламеняющийся газ" "Коррозионно"				
2037	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования	2	220	2.3+5.1	265	5TO	2335		LQ1	P003	MP9			CW9 CW12	КВ, УК		"Токсичный газ" "Окислитель"				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2037	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования	2	220	2.3+5.1 +8	265	5ТОС	2365		LQ1	P003	MP9			CW9 CW12	КВ, УК		"Токсичный газ" "Окислитель" "Коррозионно"				
2037	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования	2	220	2.3+8	265	5ТС	2345		LQ1	P003	MP9			CW9 CW12	КВ, УК		"Токсичный газ" "Коррозионно"				
2038	ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ	6.1	608	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК,ВЦ. КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2044	2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН	2	206	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW63	КВ, УК ___ ВЦ.КЦ	П,К	"Воспламеняющийся газ"	3/0-0-1-0 / 3/0-3-0	M2 / M1		Наименование груза,"Х", трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2045	ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ)	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2046	ЦИМОЛЫ	3	317	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2047	ДИХЛОРПРОПЕНЫ	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2047	ДИХЛОРПРОПЕНЫ	3	312	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2048	ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН	3	320	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2049	ДИЭТИЛБЕНЗОЛ	3	317	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2050	ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ ИЗОМЕРОВ	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2051	2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ	8	807	8+3	83	CF1	8022	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, ВЦ, СК, КЦ	П,К	"Коррозионно" "Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2052	ДИПЕНТЕН	3	317	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2053	МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2054	МОРФОЛИН	8	807	8+3	883	CF1	8021	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Коррозионно" "Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2055	СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	317	3	39	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2056	ТЕТРАГИДРОФУРАН	3	301	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW64 (1)	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2057	ТРИПРОПИЛЕН	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63 (3)	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2057	ТРИПРОПИЛЕН	3	305	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63 (3)	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2058	ВАЛЕРАЛЬДЕГИД	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2059	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы	3	328	3	33	D	3051	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2059	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	328	3	33	D	3052	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2059	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	D	3052	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2059	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы	3	328	3	30	D	3053	III	LQ7	P001 IBC02 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2067	УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ	5.1	501	5.1	50	O2	5113	III	LQ12	P001 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW8	CW24	КВ,УК	П,К	"Окислитель"			307	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2071	Удобрение на основе нитрата аммония, однородные азотно-фосфатные, азотно-калийные или азотно-фосфатно-калийные смеси, содержащие не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% общего количества горючего/органического материала, рассчитываемого по углероду, или не более 45% нитрата аммония и неограниченное количество горючего материала	9	905			M11	9093	Не попадает под действие Правил перевозки опасных грузов													
2073	АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15 °С, содержащий более 35%, но не более 50% аммиака	2	208	2.2	20	4A	2214		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW63	КВ,УК ——— ВЦ,КЦ	П,К	"Неоспламеняющийся нетоксичный газ"	1-1-1-1 ——— 1-1-3-1	M2 — M1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2074	АКРИЛАМИД, ТВЕРДЫЙ	6.1	608	6.1	60	T2	6213	III	LQ9	P001 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	"Токсично"				
2075	ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	6.1	605	6.1	69	T1	6212	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Токсично"	0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2076	КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ	6.1	608	6.1+8	68	TC1	6212	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Токсично" "Коррозионно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2077	альфа-НАФТИЛАМИН	6.1	608	6.1	60	T2	6213	III	LQ9	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,УК,	П,К	"Токсично"				
2078	ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ	6.1	609	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P002 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ,КЦ,	П,К	"Токсично"			279	Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2079	ДИЭТИЛЕНТРИАМИН	8	807	8	80	C7	8012	II	LQ22	P002 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК ВЦ,КЦ,	П,К	"Коррозионно"	0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2186	ВОДОРОДА ХЛОРИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2				3TC	2343	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
2187	УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2	201	2.2	22	3A	2213		LQ1	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW30 CW36	КВ,УК ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Неоспламеняющийся нетоксичный газ"	0-0-1-0 _____ 0-0-3-0	M2 _____ M1	593	Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2188	АРСИН	2	209	2.3+2.1	263	2TF	2322		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК	П,К	"Токсичный газ' "Воспламеняющийся газ"	3/1-1*-1-1	M2		
2189	ДИХЛОРСИЛАН	2	210	2.3+ 2.1+8	263	2TFC	2352		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК_ ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Токсичный газ' "Воспламеняющийся газ" "Коррозионно"	3/1-1*-1-1 _____ 3/1-1*-1-1	M2 __ M1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2190	КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ		211	2.3+5.1+8	265	ITOC	2361		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК	П,К	"Токсичный газ" "Окислитель" "Коррозионно"	1-1-1-1	M2		
2191	СУЛЬФУРИЛФТОРИД	2	209	2.3	26	2T	2312		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК_ ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Токсичный газ"	0-0-1-0 _____ 0-0-3-0	M2 __ M1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2192	ГЕРМАН (ГЕРМАНИЯ ТЕТРАГИДРИД)	2	209	2.3+2.1	263	2TF	2322		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК	П,К	"Токсичный газ" "Воспламеняющийся газ"	3/1-1*-1-1	M2	632	
2193	ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116)	2	201	2.2	20	1A	2211		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК_ ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Неоспламеняющийся нетоксичный газ"	0-0-1-0 _____ 0-0-3-0	M2 __ M1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2194	СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД	2	203	2.3+8	268	2TC	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК	П,К	"Токсичный газ" "Коррозионно"	1-1-1-1	M1		
2195	ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД	2	203	2.3+8	268	2TC	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК	П,К	"Токсичный газ" "Коррозионно"	1-1-1-1	M1		
2196	ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД	2	203	2.3+8	268	2TC	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК	П,К	"Токсичный газ" "Коррозионно"	1-1-1-1	M1		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2197	ВОДОРОДА ИОДИД БЕЗВОДНЫЙ	2	203	2.3+8	268	2TC	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК_ ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Токсичный газ" "Коррозионно"	1-1-1-1 _____ 1-1-3-1	М1 __ М1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2198	ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД	2	203	2.3+8	268	1TC	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК	П,К	"Токсичный газ" "Коррозионно"	0-0-3-0	М1		
2199	ФОСФИН	2	209	2.3+2.1	263	2TF	2322		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК	П,К	"Токсичный газ" "Воспламеняющийся газ"	3/1-1*-1-1	М2	632	
2200	ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2	206	2.1	239	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Воспламеняющийся газ"	3/0-0-1-0 _____ 3/0-0-3-0	М2 __ М1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2201	АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2	202	2.2+5.1	225	3O	2223		LQ0	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW36 CW63	КВ,УК ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Неоспламеняющийся нетоксичный газ"	0-0-1-0 _____ 0-0-3-0	М2 __ М1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2202	ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ	2	209	2.3+2.1	263	2TF	2322		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК	П,К	"Токсичный газ" "Воспламеняющийся газ"	3/1-1*-1-1	М2		
2203	СИЛАН	2	206	2.1	23	1F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Воспламеняющийся газ"	3/0-0-1-0 _____ 3/0-0-3-0	М2 ____ М1	632	Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2204	КАРБОНИЛСУЛЬФИД	2	209	2.3+2.1	263	2TF	2322		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК ——— ВЦ,КЦ	П,К	"Токсичный газ" "Воспламеняющийся газ"	3/1-1*-1-1 ——— 3/1-1*-3-1	M2 — M1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2205	АДИПОНИТРИЛ	6.1	608	6.1	60	T1	6213	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19		VW9	CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2206	ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	632	6.1	60	T1	6212	II	LQ17	P001 IBC02	MP15		VW9	CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Токсично"			274551	Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2206	ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	632	6.1	60	T1	6213	III	LQ7	P001 IBC02 LPO1 R001	MP19		VW9	CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Токсично"			274551	Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2208	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора	5.1	501	5.1	50	O2	5113	III	LQ12	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10			CW24 CW35	КВ,УК,	П,К	"Окислитель"				
2209	ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида	8	807	8	80	C9	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW64 (4)	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"			553	Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2210	МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба	4.2	405	4.2+4.3	40	SW	4253	III	LQ0	P002 IBC06 R001	MP14	W1 W12	VW4		КВ,УК,	П,К	"Самовоспламеняется" "При взаимодействии с водой выделяет легковоспламеняющийся газ",	0-0-1-0			
2211	ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары	9	902	нет	90	M3	9033	III	LQ27	P002 IBC08 R001	MP10		VW3	CW31 CW36	КВ,УК,	П,К	"Другие опасные вещества и изделия"			633	
2212	АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит)	9	904	9	90	M1	9012	II	LQ25	P002 IBC08	MP10			CW31 CW36 CW31	КВ,УК,	П,К	"Другие опасные вещества и изделия"			168	
2213	ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД	4.1	402	4.1	40	F1	4113	III	LQ9	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10	W1 W13	W1		КВ,УК,	П,К	"Воспламеняется"	3/0-0-1-0			
2214	АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида	8	804	8	80	C4	8013	III	LQ24	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9	CW63 (6)	КВ,СК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"			169	Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2215	АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ	8	803	8	80	C4	8013	III	LQ24	P002 IBC08 R001	MP10		VW9		КВ,УК	П,К	"Коррозионно"	0-0-1-0			
2215	АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ	8	803	8	80	C3	8013	III	LQ0					CW63 (6)	ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"	0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2216	Мука рыбная (рыбные отходы) стабилизированная	9				M11	9013	Не попадает под действие Правил перевозки опасных грузов													

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2217	ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11%	4.2	405	4.2	40	S2	4213	III	LQ0	P002 IBC08 LPO2 R001	MP14	W1	W4	CW61	КВ,УК	П,К	"Воспламеняется"	3/0-0-1-0		142	
2218	КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ	8	803	8+3	839	CF1	8022	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК ВЦ,КЦ	П,К	"Воспламеняется" "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2219	ЭФИР АЛЛИЛГЛИЦИДИЛОВЫЙ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,УК ВЦ,КЦ	П,К	"Воспламеняется"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2222	АНИЗОЛ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2224	БЕНЗОНИТРИЛ	6.1	608	6.1	60	T1	6212	II	LQ17	P001 IBC02	MP15		VW9	CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,СК, ВЦ,КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2225	БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛ ХЛОРИД	8	804	8	80	C3	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63 (6)	КВ,СК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2226	БЕНЗОТРИХЛОРИД	8	804	8	80	C9	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2227	н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2232	2-ХЛОРЭТАНАЛЬ	6.1	625	6.1	66	T1	6111	I	LQ0	P001	MP8MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ЕК, ВЦ,КЦ	П,К	"Токсично"	1-1-1-1			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2233	ХЛОРАНИЗИДИНЫ	6.1	616	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,СК, СКВ	П,К	"Токсично"				
2234	ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ	3	318	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2235	ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ЖИДКИЕ	6.1	616	6.1	60	T2	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19		VW9	CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ,КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2236	3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ, ЖИДКИЙ	6.1	609	6.1	60	T2	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP10			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УКВЦ,КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2237	ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ	6.1	608	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	"Токсично"				
2238	ХЛОРТОЛУОЛЫ	3	318	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2239	ХЛОРТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	616	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	"Токсично"				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2240	КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ	8	802	8	88	C1	8011	I	LQ22	P001	MP8MP17			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"	0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2241	ЦИКЛОГЕПТАН	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2242	ЦИКЛОГЕПТЕН	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2243	ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ	3	316	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2244	ЦИКЛОПЕНТАНОЛ	3	316	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2245	ЦИКЛОПЕНТАНОН	3	316	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2246	ЦИКЛОПЕНТЕН	3	301	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2247	н-ДЕКАН	3	315	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2248	ДИ-н-БУТИЛАМИН	8	807	8+3	83	CF1	8022	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно" "Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2249	ЭФИР ДИХЛОРДИМЕТИЛОВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ	6.1				TF1	6111	ПЕРЕВОЗКА АПРЕЩЕНА													
2250	ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ	6.1	609	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P001 IBC08	MP10			CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	"Токсично"				
2251	БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ)	3	305	3	339	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2252	1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2253	N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН	6.1	608	6.1	60	T1	3012	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63 (1)	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"	0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2254	СПИЧКИ САПЕРНЫЕ	4.1	402	4.1	40	F1	4213	III	LQ9	P407 R001	MP11	W1			КВ,УК	П,К	"Воспламеняется"	3/0-0-1-0		293	
2256	ЦИКЛОГЕКСЕН	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2257	КАЛИЙ	4.3	408	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403 IBC04	MP2	W1		CW23 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"При взаимодействии с водой выделяет легковоспламеняющийся газ",	0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2258	1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН	8	807	8+3	83	CF1	8022	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно" "Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2259	ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН	8	807	8	80	C7	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2260	ТРИПРОПИЛАМИН	3	325	3+8	38	FC	3033	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2261	КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	616	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W1		CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	"Токсично"				
2262	ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД	8	803	8	80	C3	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2263	ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2264	N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН	8	807	8+3	83	CF1	8022	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно" "Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2265	N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД	3	311	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2266	ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН	3	311	3+8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2267	ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД	6.1	611	6.1+8	68	TC1	6272	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Токсично" "Коррозионно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2269	3,3'-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН	8	807	8	80	C7	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2270	ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70%	3	303	3+8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2271	ЭТИЛАМИЛКЕТОН	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2272	N-ЭТИЛАНИЛИН	6.1	608	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2273	2-ЭТИЛАНИЛИН	6.1	608	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2274	N-ЭТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН	6.1	608	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2275	2-ЭТИЛБУТАНОЛ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2276	2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН	3	325	3+8	38	FC	3033	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2277	ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	306	3	339	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2278	н-ГЕПТЕН	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2279	ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН	6.1	606	6.1	60	T1	6113	III	LQ17	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2280	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ	8	807	8	80	C8	8013	III	LQ24	P001 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9		КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"				
2281	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ	6.1	609	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2282	ГЕКСАНОЛЫ	3	316	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2283	ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	316	3	39	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2284	ИЗОБУТИРОНИТРИЛ	3	310	3+ 6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2285	ИЗОЦИАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ	6.1	609	6.1+3	63	TF1	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2286	ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН	3	315	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2287	ИЗОГЕПТЕН	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2288	ИЗОГЕКСЕН	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2289	ИЗОФОРОНДИАМИН	8	807	8	80	C7	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2290	ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ	6.1	609	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2291	СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P001 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,ВЦ	П,К	"Токсично"			274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2293	4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2	3	316	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2294	N-МЕТИЛАНИЛИН	6.1	608	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2295	МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ	6.1	647	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P001	MP8MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2296	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2297	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН	3	316	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2298	МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2299	МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ	6.1	606	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2300	2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН	6.1	608	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2301	2-МЕТИЛФУРАН	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2302	5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2	3	316	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2303	ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ	3	314	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2304	НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ	4.1	402	4.1	44	F2	4113	III	LQ0					CW63	ВЦ,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2305	КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ	8	804	8	80	C4	8012	I	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ,УК	П,К	"Коррозионно"				
2306	НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ЖИДКИЕ	6.1	608	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2307	3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД	6.1	608	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP10			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2308	КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ	8	801	8	X80	C1	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"	0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2309	ОКТАДИЕН	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2310	ПЕНТАНДИОН-2,4	3	320	3+ 6.1	36	FT1	3023	II	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2311	ФЕНЕТИДИНЫ	6.1	608	6.1	60	T1	6113	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"			279	Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2312	ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ	6.1	608	6.1	60	T1	6113	II	LQ0					CW13 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2313	ПИКОЛИНЫ	3	311	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2315	ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ	9	904	9	90	M2	9022	II	LQ26	P906 IBC02	MP15		VW15	CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК	П,К	"Другие опасные вещества и изделия"			305	
2316	НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ	6.1	619	6.1	66	T5	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	"Токсично"	1-1-1-1	M1		
2317	НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР	6.1	622	6.1	66	T4	6111	I	LQ0	P002	MP8 MP17	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"	1-1*-1-1	M1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2318	НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий менее 25% кристаллизационной воды	4.2	405	4.2	40	S4	4212	II	LQ0	P410 IBC06	MP14	W1 W12			КВ,УК	П,К	"Самовоспламеняется"	3/0-0-1-0			
2319	УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К.	3	315	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2320	ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН	8	807	8	80	C7	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP10			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2321	ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ	6.1	608	6.1	60	T1	6113	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"			279	Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2322	ТРИХЛОРБУТЕН	6.1	605	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC021	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2323	ТРИЭТИЛФОСФИТ	3	327	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2324	ТРИИЗОБУТИЛЕН	3	315	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2325	1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ	3	317	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2326	ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН	8	807	8	80	C7	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP10			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2327	ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНЫ	8	807	8	80	C7	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP10			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2328	ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ	6.1	609	6.1	60	T1	6113	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2329	ТРИМЕТИЛФОСФИТ	3	327	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2330	УНДЕКАН	3	315	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2331	ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ	8	806	8	80	C2	8012	III	LQ24	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9		КВ,УК	П,К	"Коррозионно"				
2332	АЦЕТАЛЬДОКСИМ	3	326	3	30	F1	3013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2333	АЛЛИЛАЦЕТАТ	3	313	3+ 6.1	336	FT1	3022	II	LQ7	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2334	АЛЛИЛАМИН	6.1	648	6.1+ 3	663	TF1	6121	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 (4)	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1	M2		Наименование груза,"Х", трафарет приписки,"Спускать с горки осторожно"
2335	ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫЙ	3	313	3+ 6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2336	АЛЛИЛФОРМИАТ	3	313	3+ 6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2337	ФЕНИЛМЕРКАПТАН	6.1	609	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1	M2		Наименование груза,"X", трафарет приписки,Спускать с горки осторожно"
2338	БЕНЗОТРИФТОРИД	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2339	2-БРОМБУТАН	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2340	ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2341	1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН	3	324	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2342	БРОММЕТИЛПРОПАНЫ	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2343	2-БРОМПЕНТАН	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2344	БРОМПРОПАНЫ	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2344	БРОМПРОПАНЫ	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2345	3-БРОМПРОПИН	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2346	БУТАНДИОН	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2347	БУТИЛМЕРКАПТАН	3	304	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2348	БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ	3	316	3	39	F1	3013	III	LQ4	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2350	ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2351	БУТИЛНИТРИТЫ	3	310	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2351	БУТИЛНИТРИТЫ	3	310	3	33	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2352	ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	306	3	339	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2353	БУТИРИЛХЛОРИД	3	323	3+8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2354	ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ	3	312	3+6.1	336	FT1	3032	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2356	2-ХЛОРПРОПАН	3	304	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2357	ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН	8	807	8+3	83	CF1	8022	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно" "Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2358	ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2359	ДИАЛЛИЛАМИН	3	311	3+6.1+8	336	FTC	3042	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично" "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2360	ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ	3	303	3+6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2361	ДИИЗОБУТИЛАМИН	3	325	3+8	38	FC	3033	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2362	1,1-ДИХЛОРЭТАН	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2363	ЭТИЛМЕРКАПТАН	3	304	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW48 CW63	СКВ, С К,ВЦ КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2364	н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ	3	317	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2366	ДИЭТИЛКАРБОНАТ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2367	альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГИД	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2368	альфа-ПИНЕН	3	317	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2370	ГЕКСЕН-1	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2371	ИЗОПЕНТЕНЫ	3	301	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW48 CW63	СКВ, СК,ВЦ КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0	M1		Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2372	1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН	3	310	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2373	ДИЭТОКСИМЕТАН	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2374	3,3-ДИЭТОКСИПРОПЕН	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2375	ДИЭТИЛСУЛЬФИД	3	304	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2376	2,3-ДИГИДРОПИРАН	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2377	1,1-ДИМЕТОКСИЭТАН	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2378	2-ДИМЕТИЛАМИНОАЦЕТОНИТРИЛ	3	310	3+6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2379	1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН	3	311	3+8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2380	ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИЛАН	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW48 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2381	ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД	3	304	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2382	ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ	6.1	648	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется"	3/1-1*-1-1	M2		Наименование груза,"X", трафарет приписки,Спускать с горки осторожно"
2383	ДИПРОПИЛАМИН	3	311	3+8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2384	ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW48 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2385	ЭТИЛИЗОБУТИРАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW48 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2386	1-ЭТИЛПИПЕРИДИН	3	311	3+8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2387	ФТОРБЕНЗОЛ	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW48 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2388	ФТОРТОЛУОЛЫ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW48 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2389	ФУРАН	3	301	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	СКВ, СК,ВЦ КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2390	2-ИОДБУТАН	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2391	ИОДМЕТИЛПРОПАНЫ	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2392	ИОДПРОПАНЫ	3	324	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2393	ИЗОБУТИЛФОРМИАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2394	ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ	3	306	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2395	ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД	3	323	3+8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC03	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2396	АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	313	3+6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2397	3-МЕТИЛБУТАНОН-2	3	307	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2398	ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ	3	301	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63 (3)	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2399	1-МЕТИЛПИПЕРИДИН	3	311	3+8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2400	МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2401	ПИПЕРИДИН	8	807	8+3	883	CF1	8021	II	LQ0	P001	MP8 MP17			CW48 CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозионно" "Легко воспламеняется"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2402	ПРОПАНТИОЛЫ	3	304	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2403	ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2404	ПРОПИОНИТРИЛ	3	310	3+6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2405	ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ	3	366	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2406	ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2407	ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ	6.1	611	6.1+3+8	663	TFC	6181	I	LQ0	P602	MP8MP17			CW13 CW28 CW31 CW48	КВ,УК	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется" "Коррозионно"	3/1-1*-1-1	M2		
2409	ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2410	1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОПИРИДИН	3	310	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2411	БУТИРОНИТРИЛ	3	310	3+6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2412	ТЕТРАГИДРОТИОФЕН	3	304	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2413	ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИТАНАТ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2414	ТИОФЕН	3	304	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2416	ТРИМЕТИЛБОРАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2417	КАРБОНИЛФТОРИД	2	203	2.3+8	268	1TC	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ,УК_ ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Токсичный газ' "Коррозионно"	0-0-1-0 _____ 0-0-3-0	M1 __ M1		Наименование груза,, трафарет приписки
2418	СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД	2	203	2.3+8	268	2TC	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК	П,К	"Токсичный газ' "Коррозионно"	1-1*-1-1	M1		
2419	БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН	2	206	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК_ ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Воспламеняющийся газ"	3/0-0-1-0 _____ 3/0-0-3-0	M2 __ M1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2420	ГЕКСАФТОРАЦЕТОН	2	203	2.3+8	268	2ТС	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК_ ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Токсичный газ" "Коррозионно"	1-1*-1-1 _____ 1-1*-3-1	М1 __ М1		Наименование груза,, трафарет приписки
2421	АЗОТА ТРИОКСИД	2				2ТОС	2362	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
2422	ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R1318)	2	201	2.2	20	2А	2112		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10	КВ,УК_ ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Невоспламеняющийся нетоксичный газ"	0-0-1-0 _____ 0-0-3-0	М2 __ М1		_____Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2424	ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R218)	2	201	2.2	20	2А	2112		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10	КВ,УК_ ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Невоспламеняющийся нетоксичный газ"	0-0-1-0 _____ 0-0-3-0	М2 __ М1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2426	АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93%	5.1	505	5.1	59	О1	5111		LQ0					CW63	ВЦ,КЦ	П,К	"Окислитель"	0-0-1-0		252	Наименование груза,"Х" трафарет приписки
2427	КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР	5.1	505	5.1	50	О1	5112	II	LQ10	P504 IBC02	MP2			CW24 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Окислитель"				Наименование груза,"Х" трафарет приписки
2427	КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР	5.1	505	5.1	50	О1	5113	III	LQ13	P504 IBC02 R001	MP2			CW24 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Окислитель"				Наименование груза,"Х" трафарет приписки
2428	НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР	5.1	505	5.1	50	О1	5112	II	LQ10	P504 IBC02	MP2			CW24	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Окислитель"	0-0-1-0			Наименование груза,"Х" трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2428	НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР	5.1	505	5.1	50	O1	5113	III	LQ13	P504 IBC02 R001	MP2			CW24	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Окислитель"	0-0-1-0			Наименование груза,"Х" трафарет приписки
2429	КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР	5.1	505	5.1	50	O1	5112	II	LQ10	P504 IBC02	MP2			CW24 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Окислитель"				Наименование груза,"Х" трафарет приписки
2429	КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР	5.1	505	5.1	50	O1	5113	III	LQ13	P504 IBC02 R001	MP2			CW24 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Окислитель"				Наименование груза,"Х" трафарет приписки
2430	АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С2 - С12 гомологи)	8	804	8	88	C4	8011	I	LQ21	P002 IBC07	MP18	W10W12			КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"				
2430	АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С2 - С12 гомологи)	8	804	8	80	C4	8012	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"				
2430	АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С2 - С12 гомологи)	8	804	8	80	C4	8013	III	LQ24	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9		КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"				
2431	АНИЗИДИНЫ	6.1	616	6.1	60	T1	6113	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2432	N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН	6.1	608	6.1	60	T1	6113	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"			279	Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2433	ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ	6.1	616	6.1	60	T1	6113	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2434	ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН	8	805	8	X80	C3	8012	II	LQ22	P010	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2435	ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН	8	805	8	X80	C3	8012	II	LQ22	P010	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"	1			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2436	КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ	3	304	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2437	МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН	8	805	8	X80	C3	8012	II	LQ22	P010	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2438	ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД	6.1	611	6.1+3+8	663	TFC	6181	I	LQ0	P001	MP8MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ,УК	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется' "Коррозионно"	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2439	НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД	8	806	8	80	C2	8012	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"	0-0-1-0			
2440	ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ	8	806	8	80	C4	8013	III	LQ23	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9		КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"				
2441	ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ	4.2	406	4.2+8	48	SC4	4241	I	LQ0	P404	MP13	W1			КВ,УК	П,К	"Самовоспламеняется" "Коррозионно"	3/0-0-1-0			
2442	ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД	8	803	8	X80	C3	8012	II	LQ22	P001	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"	1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2443	ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД	8	801	8	80	C1	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2444	ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД	8	801	8	X88	C1	8011	I	LQ0	P802	MP8MP 17			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"	0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2446	НИТРОКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	608	6.1	60	T2	6113	Ш	LQ9	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,УК,	П,К	"Токсично"				
2447	ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ	4.2	406	4.2+6.1	446	ST3	4231	I	LQ0					CW55 CW63	ВЦ,КЦ	П,К	"Самовоспламеняется" "Токсично"	3/1-1*-1-1	M1		Наименование груза,"X", трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2448	СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ	4.1	404	4.1	44	F3	4113	III	LQ0					CW57 CW64	СК,ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2451	АЗОТА ТРИФТОРИД	2	202	2.2+5.1	25	1O	2222		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК	П,К	"Невоспламеняющийся нетоксичный газ" "Окислитель"	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза,, трафарет приписки,
2452	ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2	206	2.1	239	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК / ВЦ,КЦ	П,К	"Воспламеняющийся газ"	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2453	ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161)	2	205	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК / ВЦ,КЦ	П,К	"Воспламеняющийся газ"	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2454	МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41)	2	205	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК / ВЦ,КЦ	П,К	"Воспламеняющийся газ"	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2455	МЕТИЛНИТРИТ	2				2A	2212	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
2456	2-ХЛОРПРОПЕН	3	304	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ,УК, ВЦ КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2457	2,3-ДИМЕТИЛБУТАН	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,УК, ВЦ КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2458	ГЕКСАДИЕНЫ	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,УК, ВЦ КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2459	2-МЕТИЛБУТЕН-1	3	301	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ,УК, ВЦ КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2460	2-МЕТИЛБУТЕН-2	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ,УК, ВЦ КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2461	МЕТИЛПЕНТАДИЕН	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ,УК, ВЦ КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2463	АЛЮМИНИЯ ГИДРИД	4.3	409	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ,УК	П,К	"При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ"	0-0-1-0			
2464	БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ	5.1	503	5.1+6.1	56	OT2	5152	II	LQ11	P002 IBC08	MP2	W11		CW24 CW28	КВ,УК	П,К	"Окислитель" "Токсично"				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2465	КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ или КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ11	P002 IBC02	MP10			CW24	КВ,УК	П,К	"Окислитель"			135	
2466	КАЛИЯ СУПЕРОКСИД	5.1	509	5.1	55	О2	5111	I	LQ0	P503 IBC06	MP2	W10 W12		CW24	КВ,УК	П,К	"Окислитель"				
2468	КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ11	P002 IBC08	MP10			CW24	КВ,УК	П,К	"Окислитель"				
2469	ЦИНКА БРОМАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ12	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW8	CW24	КВ,УК	П,К	"Окислитель"				
2470	ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ	6.1	608	6.1	60	Т1	6113	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2471	ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД	6.1	603	6.1	66	Т5	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	"Токсично"	1-1-1-1			
2473	НАТРИЯ АРСАНИЛАТ	6.1	626	6.1	60	Т3	6113	Ш	LQ9	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,УК,	П,К	"Токсично"				
2474	ТИОФОСГЕН	6.1	612	6.1	60	Т1	6112	II	LQ17	P001	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Токсично"			279	Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2475	ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД	8	806	8	80	C2	8013	Ш	LQ24	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9		КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"				
2477	МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ	6.1	609	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2478	ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	3	333	3+6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2478	ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	3	333	3+6.1	36	FT1	3023	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2480	МЕТИЛИЗОЦИАНАТ	6.1	609	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P601 PR5	MP2			CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1			
2481	ЭТИЛИЗОЦИАНАТ	3	332	3+6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P601 PR5	MP2			CW13 CW28	КВ, УК	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0			
2482	н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ	6.1	609	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1	M2		Наименование груза,"Х", трафарет приписки, "Спускать с горки осторожно"

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2483	ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ	3	322	3+6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P001	MP7MP17			CW13 CW28 CW28	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2484	трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ	6.1	609	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется"	3/1-1*-1-1	M2		Наименование груза,"X", трафарет приписки, "Спускать с горки осторожно"
2485	н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ	6.1	609	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется"	3/1-1*-1-1	M2		Наименование груза,"X", трафарет приписки, "Спускать с горки осторожно"
2486	ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ	3	332	3+6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2487	ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ	6.1	609	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2488	ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ	6.1	609	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2490	ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ	6.1	606	6.1	60	T1	6112	II	LQ0	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2491	ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР	8	807	8	80	C7	8013	Ш	LQ24	P002 IBC03 LPO1 R001	MP19		VW9	CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2493	ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН	3	311	3+8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2495	ИОДА ПЕНТАФТОРИД	5.1	504	5.1+6.1+8	568	ОТС	5171	I	LQ0	P200	MP2			CW24 CW28	КВ,УК	П,К	"Окислитель" "Токсично" "Коррозионно"	0-0-1-0			
2496	АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ	8	803	8	80	C3	8013	Ш	LQ7	P002 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2498	1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬДЕГИД	3	366	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2501	ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР	6.1	614	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2501	ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР	6.1	614	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2502	ВАЛЕРИЛХЛОРИД	8	803	8+3	83	CF1	8022	II	LQ22	P002 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозионно" "Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2503	ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД	8	806	8	80	C2	8013	Ш	LQ24	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9		КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"				
2504	ТЕТРАБРОМЭТАН	6.1	605	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2505	АММОНИЯ ФТОРИД	6.1	603	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	"Токсично"				
2506	АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ	8	806	8	80	C2	8012	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11	VW9		КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"				
2507	КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ	8	806	8	80	C2	8013	Ш	LQ24	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9		КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"				
2508	МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД	8	806	8	80	C2	8013	Ш	LQ24	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9		КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"				
2509	КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ	8	806	8	80	C2	8012	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11	VW9		КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"				
2511	КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПИОНОВАЯ	8	803	8	80	C3	8013	Ш	LQ7	P001 IBC03 LPO2 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2512	АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-)	6.1	616	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	"Токсично"			279	
2513	БРОМАЦЕТИЛБРОМИД	8	803	8	X80	C3	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозионно"	1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2514	БРОМБЕНЗОЛ	3	318	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2515	БРОМОФОРМ	6.1	605	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2516	УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД	6.1	605	6.1	60	T2	6113	III	LQ7	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10			CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	"Токсично"				
2517	1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b)	2	205	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК _____ ВЦ,КЦ	П,К	"Воспламеняющийся газ"	3/0-0-1-0 _____ 3/0-0-3-0	M2 __ M1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2518	1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН	6.1	614	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2520	ЦИКЛООКТАДИЕНЫ	3	315	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2521	ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	6.1	650	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P001	MP8MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2522	2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛ МЕТАКРИЛАТ	6.1	614	6.1	69	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2524	ЭТИЛОРТОФОРМИАТ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2525	ЭТИЛОКСАЛАТ	6.1	607	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2526	ФУРФУРИЛАМИН	3	325	3+8	38	FC	3033	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Коррозионный'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2527	ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	316	3	39	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1	M2		Наименование груза,"X", трафарет приписки, "Спускать с горки осторожно"
2528	ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ	3	316	3	30	F1	3033	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2529	КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ	3	320	3+8	38	FC	3033	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2531	КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ	8	803	8	89	C3	8012	II	LQ22	P001 IBC02 LPO1	MP15			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2533	МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ	6.1	606	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2534	МЕТИЛХЛОРСИЛАН	2	210	2.3+ 2.1+8	263	2TFC	2352		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW48	КВ,УК	П,К	"Токсичный газ' "Воспламеняющийся газ" "Коррозионно"	3/1-1*-1-1	M1		
2535	4-МЕТИЛМОРФОЛИН (N-МЕТИЛМОРФОЛИН)	3	311	3+8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2536	МЕТИЛТЕТРАГИДРОФУРАН	3	306	3	3	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2538	НИТРОНАФТАЛИН	4.1	404	4.1	40	F1	4113	III	LQ9	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10	W1	VW1		КВ, ВЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2541	ТЕРПИНОЛЕН	3	317	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2542	ТРИБУТИЛАМИН	6.1	614	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2545	ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ	4.2	405	4.2	43	S4	4211	I	LQ0	P404	MP13	W1			КВ, ВЦ	П,К	" Само воспламеняется'	3/0-0-1-0			
2545	ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ	4.2	405	4.2	43	S4	4211	II	LQ0	P410 IBC06	MP14	W1 W12			КВ, ВЦ	П,К	" Само воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2545	ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ	4.2	405	4.2	40	S4	4213	III	LQ0	P002 IBC08 LPO2 R001	MP14	W1	VW4		КВ, ВЦ	П,К	" Само воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2546	ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ	4.2	405	4.2	43	S4	4211	I	LQ0	P404	MP13	W1			КВ, ВЦ	П,К	" Само воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2546	ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ	4.2	405	4.2	40	S4	4212	II	LQ0	P410 IBC06	MP14	W1 W12			КВ, ВЦ	П,К	" Само воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2546	ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ	4.2	405	4.2	40	S4	4213	III	LQ0	P002 IBC08 LPO2 R001	MP14	W1	VW4		КВ, ВЦ	П,К	" Само воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2547	НАТРИЯ СУПЕРОКСИД	5.1	509	5.1	55	O2	5111	I	LQ0	P503 IBC06	MP2	W10 W12		CW24	КВ,СК	П,К	"Окислитель"				
2548	ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД	2	211	2.3+5.1+8	265	2TOC	2362		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК	П,К	"Токсичный газ' "Окислитель" "Коррозионно"	1-1-1-1	M2		
2552	ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ЖИДКИЙ	6.1	625	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2554	МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД	3	312	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			W63(1)	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2555	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%)	4.1	402	4.1	40	D	4152	II	LQ0	P406	MP2	W1			КВ, УК	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			
2556	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу)	4.1	402	4.1	40	D	4152	II	LQ0	P406	MP2	W1			КВ, УК	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			
2557	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА	4.1	402	4.1	40	D	4152	II	LQ0	P406	MP2	W1			КВ, УК	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2558	ЭПИБРОМГИДРИН	6.1	647	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P001	MP8MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ УК, КЦ	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1	M2		Наименование груза,"X", трафарет приписки, "Спускать с горки осторожно"
2560	2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2561	3-МЕТИЛБУТЕН-1	3	301	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, ВЦ УК, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2564	КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР	8	803	8	80	C3	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2564	КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР	8	803	8	80	C3	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2565	ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН	8	807	8	80	C7	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2567	НАТРИЯ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ	6.1	620	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2570	КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ	6.1	630	6.1	66	T5	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	"Токсично"	1-1-1-1		596	Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2570	КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ	6.1	620	6.1	60	T5	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	"Токсично"	1-1-1-1		596	Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2570	КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ	6.1	620	6.1	60	Т5	6113	III	LQ18	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10	W11	VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	"Токсично"	1-1-1-1		596	Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2571	КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ	8	803	8	80	С3	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15				КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2572	ФЕНИЛГИДРАЗИН	6.1	616	6.1	60	Т1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15	W11		CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2573	ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ	5.1	503	5.1+6.1	56	ОТ2	5152	II	LQ11	P002 IBC06	MP2	W11 W12		CW24 CW28	КВ,УК	П,К	"Окислитель" "Токсично"				
2574	ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера	6.1	614	6.1	60	Т1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2576	ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ	8	801	8	80	С1	8012	II	LQ0					CW63	ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2577	ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД	8	804	8	80	С3	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2578	ФОСФОРА ТРИОКСИД	8	806	8	80	С2	8013	III	LQ24	P002 IBC08 LPO1 R001	MP10		VW9		КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"				
2579	ПИПЕРАЗИН	8	807	8	80	С8	8013	III	LQ24	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9		КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"	0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2580	АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР	8	801	8	80	C1	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2581	АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР	8	801	8	80	C1	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2582	ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР	8	801	8	80	C1	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозионно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2583	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты	8	803	8	80	C2	8012	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"			274	
2584	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты	8	803	8	80	C1	8012	II	LQ22	P002 IBC02	MP15			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозионно"			274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2585	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты	8	803	8	80	C4	8013	III	LQ24	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9		КВ,УК,	П,К	"Коррозионно"			274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2586	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты	8	803	8	80	С3	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозионно"			274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2587	БЕНЗОХИНОН	6.1	616	6.1	60	Т2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ,,УК	П,К	"Токсично"				
2588	ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	613	6.1	66	Т7	6111	I	LQ0	P002 IBC02	MP18			CW13 CW28 CW31 CW48	КВ,УК	П,К	"Токсично"	1-1-1-1		61	
2588	ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	613	6.1	66	Т7	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ,УК	П,К	"Токсично"	1-1-1-1		61	
2588	ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	613	6.1	66	Т7	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LPO2 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW48	КВ,УК	П,К	"Токсично"	1-1-1-1		61	
2589	ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ	6.1	647	6.1+3	63	TF1	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2590	АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит)	9	904	9	90	М1	9013	III	LQ27	P002 IBC08 R001	MP10			CW13 CW28 CW13 CW28 CW31	КВ,УК,	П,К	"Другие опасные				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2591	КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2	201	2.2	22	3А	2213		LQ1	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW30 CW36	КВ,УК_ ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Невоспламеняющийся нетоксичный газ"	0-0-1-0 _____ 0-0-3-0	М2 __ М1	593	Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2599	ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503)	2	201	2.2	20	2А	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ,УК_ ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Невоспламеняющийся нетоксичный газ"	0-0-1-0 _____ 0-0-3-0	М2 __ М1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2601	ЦИКЛОБУТАН	2	206	2.2	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК_ ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Воспламеняющийся газ"	3/0-0-1-0 _____ /0-0-3-0	М2 __ М1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2602	ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500)	2	201	2.2	20	2А	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК_ ____ ВЦ,КЦ	П,К	"Невоспламеняющийся нетоксичный газ"	0-0-1-0 _____ 0-0-3-0	М2 __ М1		Наименование груза,, трафарет приписки, "Не спускать с горки "
2603	ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН	3	313	3+6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2604	ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ	8	812	8+3	883	CF1	8021	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозионно" "Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2605	МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ	3	310	3+6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2606	МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ	6.1	607	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки, "Спускать с горки осторожно"
2607	АКРОЛЕИНА ДИМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	316	3	39	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2608	НИТРОПРОПАНЫ	3	326	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2609	ТРИАЛЛИЛБОРАТ	6.1	626	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19		VW9	CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2610	ТРИАЛЛИЛАМИН	3	325	3+8	38	FC	3033	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Коррозионно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,
2611	ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН	6.1	647	6.1+3	63	TF1	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" "Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки, "Спускать с горки осторожно"
2612	ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫЙ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC03	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки,

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2614	СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2615	ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2616	ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки,
2616	ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ	3	306	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2617	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ легковоспламеняющиеся	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2618	ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ	3	317	3	39	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «Спускать с горки осторожно»
2619	ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН	8	807	8+3	83	CF1	8022	III	LQ22	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Корозийное» "Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2620	АМИЛБУТИРАТЫ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2621	АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LPO1 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2622	ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД	3	313	3+6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW63 CW28 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' «Токсично»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2623	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость	4.1	410	4.1	40	F1	4113	III	LQ9	P002 LPO2 R001	MP11	W1			КВ, УК	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			
2624	МАГНИЯ СИЛИЦИД	4.3	409	4.3	423	W2	4312	II	LQ11	P410 IBC07	MP14	W1 W12		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяется воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0			
2626	КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 10% хлорноватой кислоты	5.1	505	5.1	50	O1	5112	II	LQ10	P504 IBC02	MP2			CW24	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Окислитель»	0-0-1-0		613	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2627	НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	5.1	501	5.1	50	O2	5112	II	LQ11	P002 IBC08	MP10	W11		CW24	КВ,УК	П,К	«Окислитель»				
2628	КАЛИЯ ФТОРАЦЕТАТ	6.1	620	6.1	66	T2	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1			
2629	НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ	6.1	620	6.1	66	T2	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2630	СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ	6.1	630	6.1	66	T2	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1			
2642	КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ	6.1	625	6.1	66	T2	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1			
2643	МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ	6.1	606	6.1	60	T2	6112	I	LQ17	P001 IBC02	MP18			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2644	МЕТИЛИОДИД	6.1	605	6.1	66	T1	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК? ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки
2645	ФЕНАЦИЛБРОМИД	6.1	616	6.1	60	T2	6112	I	LQ18	P002 IBC08	MP18	W11		CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Токсично»				
2646	ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕН	6.1	605	6.1	66	T1	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки
2647	МАЛОНОНИТРИЛ	6.1	608	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Токсично»				
2648	1,2-ДИБРОМБУТАНОН-3	6.1	606	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2649	1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН	6.1	625	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Токсично»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2650	1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН	6.1	624	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2651	4,4'-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН	6.1	608	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Токсично»				
2653	БЕНЗИЛИОДИД	6.1	605	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2655	КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ	6.1	603	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Токсично»				
2656	ХИНОЛИН	6.1	608	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2657	СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД	6.1	617	6.1	60	T5	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Токсично»				
2659	НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ	6.1	620	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P001 IBCO3 LP01 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Токсично»				
2660	НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-)	6.1	620	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P001 IBCO3 LP01 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Токсично»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2661	ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН	6.1	625	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2664	ДИБРОММЕТАН	6.1	605	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2667	БУТИЛТОЛУОЛЫ	6.1	608	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2668	ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ	6.1	609	6.1+3	63	TF1	6122	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично» "Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2669	ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР	6.1	616	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBCO3	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2669	ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР	6.1	616	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2670	ЦИАНУРХЛОРИД	8	803	8	80	C4	8012	II	LQ23	P002 IBCO8	MP10	W11			КВ,УК	П,К	«Коррозийно»				
2671	АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-)	6.1	608	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Токсично»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2672	АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15 °С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака	8	809	8	80	С5	8013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозийно»			543	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2673	2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ	6.1	616	6.1	60	Т2	6112	II	LQ18	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Токсично»				
2674	НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ	6.1	619	6.1	60	Т5	6113	III	LQ9	P001 IBCO3 LP01 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Токсично»				
2676	СТИБИН	2	209	2.3+2.1	263	2TF	2322		LQ	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК	П,К	«Токсичный газ» «Воспламеняющийся газ»	3/1-1-1-1	M2		
2677	РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	8	809	8	80	С5	8012	II	LQ22	P001 IBCO2	MP15			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозийно»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2677	РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	8	809	8	80	С5	8013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозийно»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2678	РУБИДИЯ ГИДРОКСИД	8	808	8	80	С6	8012	II	LQ23	P002 IBCO8	MP10	W11			КВ,УК	П,К	«Коррозийно»				
2679	ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	8	809	8	80	С5	8012	II	LQ22	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозийно»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2679	ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	8	809	8	80	C5	8013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозийно»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2680	ЛИТИЯ ГИДРОКСИД	8	808	8	80	C6	8012	II	LQ23	P002 IBCO8	MP10	W11			КВ,УК	П,К	«Коррозийно»				
2681	ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	8	809	8	80	C5	8012	II	LQ22	P001 IBCO2	MP15			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозийно»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2681	ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	8	809	8	80	C5	8013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозийно»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2682	ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД	8	808	8	80	C6	8012	II	LQ23	P002 IBCO8	MP10	W11			КВ,УК	П,К	«Коррозийно»				
2683	АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР	8	809	8+3+6.1	86	CFT	8082	II	LQ22	P001 IBCO1	MP15			CW13 CW28 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсичный газ» «Легко воспламеняющиеся» «Токсично»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2684	3-ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН	3	325	3+8	38	FC	3033	III	LQ7	P001 IBCO3 R001	MP15			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняющиеся» «Коррозийно»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2685	N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН	8	807	8+3	83	CF1	8022	II	LQ22	P001 IBCO2	MP15			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняющиеся» «Коррозийно»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2686	2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН	8	807	8+3	83	CF1	8022	II	LQ22	P001 IBCO2	MP15			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Легко воспламеняющиеся» «Коррозийно»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2687	ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ	4.1	404	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP11	W1	VW1		КВ,УК	П,К	«Легко воспламеняющиеся»	3/0-0-1-0			
2688	1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН	6.1	605	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2689	ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН	6.1	625	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2690	N,н-БУТИЛИМИДАЗОЛ	6.1	608	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2691	ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД	8	806	8	80	C2	8012	II	LQ23	P002 IBCO8	MP10	W11			КВ,УК	П,К	«Коррозийно»				
2692	БОРА ТРИБРОМИД	8	801	8	X88	C1	8011	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозийно»	1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки
2693	БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	8	816	8	80	C1	8013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозийно»	1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки
2698	АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида	8	804	8	80	C4	8013	III	LQ24	P001 IBCO3 LP01 R001	MP10		VW9		КВ,УК	П,К	«Коррозийно»			169	
2699	КИСЛОТА ТРИФТОРУКСУСНАЯ	8	803	8	88	C3	8011	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2705	ПЕНТОЛ-1	8	803	8	80	C9	8012	II	LQ22	P001 IBCO3	MP15			CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозийно»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2707	ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ	3	316	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2707	ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2709	БУТИЛБЕНЗОЛЫ	3	317	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2710	ДИПРОПИЛКЕТОН	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2713	АКРИДИН	6.1	608	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2714	ЦИНКА РЕЗИНАТ	4.1	404	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P002 IBC06 R001	MP11	W1 W12	VW1		КВ, УК	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			
2715	АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ	4.1	404	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P002 IBC06 R001	MP11	W1 W12	VW1		КВ, УК	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			
2716	БУТИНДИОЛ-1,4	6.1	607	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2717	КАМФАРА синтетическая	4.1	402	4.1	40	F1	4113	III	LQ9	P002 IBC06 LP02 R001	MP10	W1	VW1		КВ, УК	П,К	"Легко воспламеняется'	0-0-1-0			
2719	БАРИЯ БРОМАТ	5.1	503	5.1+6.1	56	OT2	5152	II	LQ11	P002 IBCO8	MP2	W11		CW24 CW28	КВ, СК	П,К	"Окислитель" «Токсично»				
2720	ХРОМА (III) НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	O2	5113	III	LQ12	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П,К	"Окислитель"				
2721	МЕДИ (III) ХЛОРАТ	5.1	501	5.1	50	O2	5112	II	LQ11	P002 IBCO8	MP2	VW11	VW8	CW24	КВ, УК	П,К	"Окислитель"				
2722	ЛИТИЯ НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	O2	5113	III	LQ12	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П,К	"Окислитель"				
2723	МАГНИЯ ХЛОРАТ	5.1	501	5.1	50	O2	5112	II	LQ11	P002 IBCO8	MP2	VW11	VW8	CW24	КВ, УК	П,К	"Окислитель"				
2724	МАРГАНЦА (II) НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	O2	5113	III	LQ12	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П,К	"Окислитель"				
2725	НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	O2	5113	III	LQ12	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, СК, СКВ	П,К	"Окислитель"				
2726	НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ	5.1	501	5.1	50	O2	5113	III	LQ12	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П,К	"Окислитель"				
2727	ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ	6.1	657	6.1+5.1	65	TO2	6162	II	LQ18	P002 IBCO6	MP10	W11 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	"Окислитель" "Токсично"	1-1*-1-1			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2728	ЦИРКОНИЯ НИТРАТ	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ12	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П,К	"Окислитель"				
2729	ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ	6.1	616	6.1	60	Т2	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	"Токсично"				
2730	НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ	6.1	616	6.1	60	Т1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"			279	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2732	НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ	6.1	608	6.1	60	Т1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2733	АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	3	330	3+8	338	FC	3031	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно" «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2733	АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	3	330	3+8	338	FC	3032	III	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно" «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2733	АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	3	330	3+8	38	FC	3033	III	LQ7	P001 IBCO3 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно" «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2734	АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	8	821	8+3	883	CF1	8021	I	LQ20	P001	MP8 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно" «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2734	АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	8	821	8+3	883	CF1	8021	I	LQ20	P001	MP8 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно" «Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки
2735	АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	8	821	8	88	C1	8011	I	LQ20	P001	MP8 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"	0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2735	АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	8	821	8	88	C1	8011	I	LQ20	P001	MP8 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"	0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки
2735	АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	8	821	8	80	C1	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"	0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2738	N-БУТИЛАНИЛИН	6.1	608	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2739	АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ	8	803	8	80	C3	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2740	н-ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ	6.1	611	6.1+3+8	668	TFC	6181	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Легко воспламеняется» «Коррозийно»	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки
2741	БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22% активного хлора	5.1	503	5.1+6.1	56	OT2	5152	II	LQ11	P001 IBCO1	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки
2742	ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	6.1	637	6.1+3+8	638	TFC	6182	II	LQ17	P001 IBCO1	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Легко воспламеняется» «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2743	н-БУТИЛХЛОРФОРМИАТ	6.1	611	6.1+3+8	638	TFC	6182	II	LQ17	P001	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Легко воспламеняется «Коррозийно»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2744	ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИАТ	6.1	611	6.1+3+8	638	TFC	6182	II	LQ17	P001 IBCO1	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Легко воспламеняется «Коррозийно»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2745	ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИАТ	6.1	611	6.1+8	68	TC1	6172	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Коррозийно»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2746	ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ	6.1	611	6.1+8	68	TC1	6172	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Коррозийно»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2747	трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ	6.1	608	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2748	2-ЭТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ	6.1	611	6.1+8	68	TC1	6172	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Коррозийно»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2749	ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН	3	304	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2750	1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2	6.1	606	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2751	ДИЭТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД	8	803	8	80	C3	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2752	1,2-ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2753	N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ	6.1	608	6.1	60	T1	6113	III	LQ17	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2754	N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ	6.1	608	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2757	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	T7	6111	I	LQ0	P002 IBCO7	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2757	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	T7	6112	II	LQ18	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2757	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	T7	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2758	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3021	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2758	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3022	II	LQ4	P001 IBCO2 R001	MP19			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2759	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	T7	6113	I	LQ0	P002 IBCO8	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2759	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6112	II	LQ18	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2759	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6113	III	LQ9	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2760	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3021	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2760	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3022	II	LQ4	P001 IBCO2 R001	MP19			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2761	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	T7	6111	I	LQ0	P002 IBCO7	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ,КЦ,	П,К	"Токсично"			61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2761	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6112	II	LQ18	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ,КЦ,	П,К	"Токсично"			61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2761	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	T7	6112	II	LQ18					CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ,КЦ,	П,К	"Токсично"			61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2762	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3021	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2762	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3022	II	LQ4	P001 IBCO2 R001	MP19			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2763	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	T7	6111	I	LQ0	P002 IBCO7	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2763	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6112	II	LQ18	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК, ,	П,К	"Токсично"			61	
2763	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2764	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3021	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2764	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3022	II	LQ4	P001 IBCO2 R001	MP19			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2771	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	T7	6111	I	LQ0	P002 IBCO7	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2771	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6112	II	LQ18	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2771	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2772	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3021	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2772	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3022	II	LQ4	P001 IBCO2 R001	MP19			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2775	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	T7	6111	I	LQ0	P002 IBCO7	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2775	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6112	II	LQ18	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2775	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2776	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3021	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2776	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3022	II	LQ4	P001 IBCO2 R001	MP19			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2777	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	T7	6111	I	LQ0	P002 IBCO7	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2777	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6112	II	LQ18	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2777	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2778	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3021	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2778	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3022	II	LQ4	P001 IBCO2 R001	MP19			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2779	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	T7	6111	I	LQ0	P002 IBCO7	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2779	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6112	II	LQ18	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2779	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2780	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3021	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2780	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3022	II	LQ4	P001 IBCO2 R001	MP19			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2781	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	T7	6111	I	LQ0	P002 IBCO7	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2781	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6112	II	LQ18	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2781	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2782	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3021	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2782	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3022	II	LQ4	P001 IBCO2 R001	MP19			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2783	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	T7	6111	I	LQ0	P002 IBCO7	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2783	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6112	II	LQ18	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2783	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW48 CW63 (1)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично"	0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2784	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3021	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2784	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3022	II	LQ4	P001 IBCO2 R001	MP19			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2785	4-ТИОПЕНТАНАЛЬ	6.1	613	6.1	60	T7	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ,КЦ,	П,К	"Токсично"			61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2786	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	T7	6111	I	LQ0	P002 IBCO7	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК,	П,К	"Токсично"			61	
2786	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6112	II	LQ18	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК	П,К	"Токсично"			61	
2786	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК	П,К	"Токсично"				
2787	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3021	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2787	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3022	II	LQ4	P001 IBCO2 R001	MP19			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Токсично"	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2788	СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.	6.1	613	6.1	66	T3	6111	I	LQ0	P002	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ,	П,К	"Токсично"	1-1-1-1		43 274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2788	СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.	6.1	613	6.1	60	T3	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ,	П,К	"Токсично"	1-1-1-1		43 274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2788	СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.	6.1	613	6.1	60	T3	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ,КЦ,	П,К	"Токсично"	1-1-1-1		43 274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2789	КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80%	8	803	8+3	83	CF1	8022	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW64 (4)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется" "Коррозийно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2790	КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80%	8	801	8	80	C3	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW64 (4)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2790	КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50%	8	801	8	80	C3	8013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW64 (4)	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"			597 647	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2793	СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию	4.2	405	4.2	40	S4	4213	III	LQ0	P003 IBCO8 LP02 R001	MP14	W1	VW4		КВ, УК	П,К	"Самовозгораетс я"	3/0-0-1-0		592	
2794	БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные	8	834	8	80	C11	8093		LQ0	P801 P801a			VW14		КВ, УК	П,К	"Коррозийно"			295 598	
2795	БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные	8	835	8	80	C11	8093		LQ0	P801 P801a			VW14		КВ, УК	П,К	"Коррозийно"			295 598	
2796	КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты, или ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ	8	801	8	80	C1	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2797	ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ	8	809	8	80	C5	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2798	ФЕНИЛФОСФОРДИХЛОРИД	8	804	8	80	C3	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2799	ФЕНИЛФОСФОРТИОДИХЛОРИД	8	804	8	80	C3	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2800	БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические аккумуляторные	8	836	8	80	C11	8093		LQ0	P801 P801a			VW14		КВ, УК	П,К	"Коррозийно"			295 598	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2801	КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	8	823	8	88	C9	8011	I	LQ20	P001	MP8 MP17			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"			274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2801	КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	8	823	8	80	C9	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"			274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2801	КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	8	823	8	80	C9	8013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"			274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2802	МЕДИ ХЛОРИД	8	806	8	80	C2	8013	III	LQ24	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9		КВ,УК,	П,К	"Коррозийно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2803	ГАЛЛИЙ	8	813	8	80	C10	8013	III	LQ24	P800	MP10		VW9	CW63	КВ,УК,	П,К	"Коррозийно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2805	ЛИТИЯ ГИДРИД - ПЛАВ ТВЕРДЫЙ	4.3	409	4.3	423	W2	4312	II	LQ11	P410 IBC04	MP14	W1		CW23	КВ,УК,	П,К	"При взаимодействии с водой выделяется горючий газ"	0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2806	ЛИТИЯ НИТРИД	4.3	409	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403 IBC04	MP2	W1		CW23	КВ,УК,	П,К	"При взаимодействии с водой выделяется горючий газ "	3/0-0-1-0			
2807	Материал намагниченный	9				M11	9183	Под действие Правил перевозки опасных грузов не подпадает													
2809	РТУТЬ	8	811	8	80	C9	8013	III	LQ19	P800	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2810	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	6.1	615	6.1	66	T1	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW46 CW47 CW63	СКВ, СК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274 614	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2810	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	6.1	615	6.1	60	T1	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW46 CW47	СКВ, СК	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		614	
2810	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	6.1	615	6.1	66	T1	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	СКВ, СК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	3/1-1*-1-1		614	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2811	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	6.1	634	6.1	66	T2	6111	I	LQ0	P002 IBC02	MP18			CW13 CW28 CW31	КВ,УК,	П,К	«Токсично»	1-1-1-1		274614	
2811	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	6.1	634	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ,УК,	П,К	«Токсично»	1-1-1-1		274614	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2811	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	6.1	634	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ,УК,	П,К	«Токсично»	1-1-1-1		274614	
2812	Натрия алюминат твердый	8				C6	8013	Под действие Правил перевозки опасных грузов не подпадает													
2813	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	4.3	421	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403 IBC99	MP2	W1		CW23 CW46 CW47	СКВ, СК	П,К	"При взаимодействии с водой выделяется горючий газ "	0-0-1-0		274	
2813	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	4.3	421	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403 IBC99	MP2	W1		CW23	СКВ, СК	П,К	"При взаимодействии с водой выделяется горючий газ "	0-0-1-0			
2813	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	4.3	421	4.3	423	W2	4312	II	LQ11	P410 IBC07	MP14	W1 W12		CW23 CW46 CW47	СКВ, СК	П,К	"При взаимодействии с водой выделяется горючий газ "	0-0-1-0		274	
2814	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ	6.2	623	6.2	606	II			LQ0	P620	MP5	W9		CW13 CW18 CW26 CW28 CW46	СКВ, СК	П,К	«Инфекционные вещества»			318	
2814	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в охлажденном жидком азоте	6.2	623	6.2+2.2	606	II			LQ0	P650	MP5	W9		CW13 CW18 CW26 CW28 CW46	СКВ, СК	П,К	«Инфекционные вещества» «Негорючий нетоксичный газ»			318	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2814	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (только материалы животного происхождения)	6.2	623	6.2	606	II			LQ0	P620	MP5	W9		CW13 CW18 CW26 CW28 CW46	СКВ, СК	П,К	«Инфекционные вещества»			318	
2815	N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН	8	807	8	80	C7	8013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозийно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2817	АММОНИЯ ГИДРОФТОРИДА РАСТВОР	8	801	8+6.1	86	CT1	8062	II	LQ22	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозийно" «Токсично»	0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2817	АММОНИЯ ГИДРОФТОРИДА РАСТВОР	8	801	8+6.1	86	CT1	8063	III	LQ7	P001 IBCO3 R001	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозийно" «Токсично»	0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2818	АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР	8	809	8+6.1	86	CT1	8062	II	LQ22	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозийно" «Токсично»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2818	АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР	8	809	8+6.1	86	CT1	8063	III	LQ7	P001 IBCO3 R001	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозийно" «Токсично»	0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2819	АМИЛФОСФАТ	8	803	8	80	C3	8013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозийно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2820	КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ	8	803	8	80	C3	8013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозийно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2821	ФЕНОЛА РАСТВОР	6.1	608	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2821	ФЕНОЛА РАСТВОР	6.1	608	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2822	2-ХЛОРПИРИДИН	6.1	608	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2823	КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ, ТВЕРДАЯ	8	803	8	80	C4	8013	III	LQ24	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10			VW9	КВ,УК	П,К	"Коррозийно"				
2826	ЭТИЛХЛОРТИОФОРМИАТ	8	814	8+3	83	CF1	8022	II	LQ22	P001	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' "Коррозийно"	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2829	КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ	8	803	8	80	C3	8013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	"Коррозийно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2830	ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ	4.3	409	4.3	423	W2	4312	II	LQ11	P410 IBC07	MP14	W1 W12		CW23	КВ,УК	П,К	«Токсично»	0-0-1-0			
2831	1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН	6.1	605	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63 (1)	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2834	КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ	8	806	8	80	C2	8013	III	LQ24	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10			VW9	КВ,УК	П,К	"Коррозийно"				
2835	НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД	4.3	409	4.3	423	W2	4312	II	LQ11	P410 IBC07	MP14	W1		CW23	КВ,УК	П,К	"При взаимодействии с водой выделяется горючий газ "	0-0-1-0			
2837	БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР	8	801	8	80	C1	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"			274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2837	БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР	8	801	8	80	C1	8013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"			274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2838	ВИНИЛБУТИРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	306	3	339	F1	3012	II	LQ4	P001 IBCO3 R001	MP19			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/1-1*-1-1	M2		Наименование груза,"Х", трафарет приписки «Спускать с горки осторожно»
2839	АЛЬДОЛЬ	6.1	607	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2840	БУТИРАЛЬДОКСИМ	3	326	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2841	ДИ-н-АМИЛАМИН	3	325	3+6.1	36	FT1	3023	III	LQ7	P001 IBCO3 R001	MP19			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' «Токсично»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2842	НИТРОЭТАН	3	326	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки»
2844	КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД	4.3	408	4.3	423	W2	4313	III	LQ12	P410 IBC08 R001	MP14	W1	VW5 VW7	CW23	КВ,УК	П,К	"При взаимодействии с водой выделяется горючий газ "	0-0-1-0			
2845	ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	4.2	424	4.2	333	S1	4211	I	LQ0	P400 PR1	MP2	W1		CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Самовозгорается"	3/1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки «Спускать с горки осторожно»
2846	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.2	415	4.2	43	S2	4211	I	LQ0	P404	MP13	W1			КВ,УК	П,К	"Самовозгорается"	3/0-0-1-0		274	
2849	3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1	6.1	625	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2850	ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР	3	315	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW67	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки»
2851	БОРА ТРИФТОРИДА ДИГИДРАТ	8	801	8	80	C1	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Коррозийно"				Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2852	ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1			КВ, УК	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			
2853	МАГНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ	6.1	603	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»				
2854	АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ	6.1	603	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»				
2855	ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ	6.1	619	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»				
2856	ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»			274	
2857	УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие невоспламеняющийся неядовитый газ или аммиака раствор (N ООН 2672)	2	213	2.2	20	6A	2216		LQ0	P003	MP9			CW9	КВ, УК	П,К	«Невоспламеняющийся нетоксичный газ»				
2858	ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде спиралей из проволоки, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 18 микрон)	4.1	403	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P002 LP02 R001	MP11	W1	VW1		КВ,УК	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0		546	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2859	АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ	6.1	603	6.1	60	T5	6112	II	LQ18	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»				
2861	АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ	6.1	603	6.1	60	T5	6112	II	LQ18	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»				
2862	ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный	6.1	630	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»			600	
2863	НАТРИЯ-АММОНИЯ ВАНАДАТ	6.1	603	6.1	60	T5	6112	II	LQ18	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»				
2864	КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ	6.1	603	6.1	60	T5	6112	II	LQ18	P002 IBCO8	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»				
2865	ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ	8	806	8	80	C2	8013	III	LQ24	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9		КВ,УК,	П,К	"Коррозийно"				
2869	ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ	8	806	8	80	C2	8012	II	LQ23	P002 IBCO8	MP10	W11			КВ,УК,	П,К	"Коррозийно"				
2869	ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ	8	806	8	80	C2	8013	III	LQ24	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9		КВ,УК,	П,К	"Коррозийно"				
2870	АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД	4.2	409	4.2+4.3	X333	SW	4251	I	LQ0	P400 PR1	MP2	W1		CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Самовозгорается" «При взаимодействии с водой выделяет горючий газ»	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2870	АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ	4.2	409	4.2+4.3	X333	SW	4251	I	LQ0	P400 PR1	MP2	W1			КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Самовозгорается" «При взаимодействии с водой выделяет горючий газ»	3/1-1*-1-1			
2871	СУРЬМА - ПОРОШОК	6.1	617	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»				
2872	ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ	6.1	605	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2872	ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ	6.1	605	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2873	ДИБУТИЛАМИНОЭТАНОЛ	6.1	614	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2874	СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ	6.1	607	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2875	ГЕКСАХЛОРОФЕН	6.1	616	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2876	РЕЗОРЦИН	6.1	620	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»				
2878	ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ	4.1	403	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P002 IBCO8 LP02 R001	MP11	W1	VW1		КВ,УК	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			
2879	СЕЛЕНОКСИХЛОРИД	8	801	8+6.1	X886	CT1	8061	I	LQ20	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично» "Коррозийно"	0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки
2880	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16%	5.1	5.1	501	50	O2	5112	II	LQ11	P002 IBCO8	MP11	W11		CW24 CW35	КВ,УК	П,К	"Окислитель"				
2880	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16%	5.1	5.1	501	50	O2	5112	III	LQ11	P002 IBCO8 R001	MP11	W11	VW8	CW24 CW35	КВ,УК	П,К	"Окислитель"				
2881	КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ	4.2	405	4.2	40	S4	4211	I	LQ0	P404	MP13	W1			КВ,УК	П,К	"Самовозгорается"	0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2881	КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ	4.2	405	4.2	40	S4	4212	II	LQ0	P410 IBC06	MP14	W1 W12			КВ,УК	П,К	"Самовозгорается"	0-0-1-0		274	
2881	КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ	4.2	405	4.2	40	S4	4213	III	LQ0	P002 IBCO8 LP02 R001	MP14	W1	VW4		КВ,УК	П,К	"Самовозгорается"	0-0-1-0		274	
2900	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ	6.2	623	6.2	606	I2			LQ0	P620	MP5	W9		CW13 CW18 CW26 CW28 CW46	СКВ, СК	П,К	«Инфекционные вещества»			318	
2900	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, в охлажденном жидком азоте	6.2	623	6.2+2.2	606	I2			LQ0	P620	MP5	W9		CW13 CW18 CW26 CW28 CW46	СКВ, СК	П,К	«Инфекционные вещества»			318	
2900	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (только материалы животного происхождения)	6.2	623	6.2	606	I2			LQ0	P620	MP5	W9		CW13 CW18 CW26 CW28 CW46	СКВ, СК	П,К	«Инфекционные вещества»			318	
2901	БРОМА ХЛОРИД	2	211	2.3+5.1+8	265	2TOC	2362		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10	КВ,УК	П,К	«Токсичный газ» "Окислитель" "Коррозийно"	1-1-1-1	M2		Наименование груза,"X", трафарет приписки «Спускать с горки осторожно»
															ВЦ,КЦ			1-1-3-1	M1		
2902	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	604	6.1	66	T6	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	3/1-1-1-1		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2902	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	604	6.1	60	T6	6112	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	3/1-1-1-1		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2902	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	604	6.1	60	T6	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	3/1-1-1-1		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2903	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	663	TF2	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично» «Легко воспламеняется	1-1-1-1		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2903	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6122	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично» «Легко воспламеняется	1-1-1-1		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2903	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6123	III	LQ7	P001 IBCO3 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично» «Легко воспламеняется	1-1-1-1		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2904	ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ	8	804	8	80	C9	8013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW66	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2905	ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ	8	804	8	80	C10	8013	III	LQ24	P002 IBCO8 LP02 R001	MP10		VW9	CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2907	ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ, содержащая не менее 60% лактозы, маннозы, крахмала или гидрофосфата кальция	4.1	404	4.1	40	D	4112	II	LQ8	P406 IBCO6	MP2	W1 W12			КВ,УК	П,К	"Легко воспламеняется'	3/0-0-1-0			
2908	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПОРОЖНИЙ УПАКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ	7			70																
2909	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО УРАНА или ОБЕДНЕННОГО УРАНА или ПРИРОДНОГО ТОРИЯ	7			70																
2910	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА	7			70																

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2911	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ОСВОБОЖДЕННАЯ УПАКОВКА - ПРИБОРЫ или ИЗДЕЛИЯ	7			70																
2912	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ С НИЗКОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (НУА-I) (LSA I), неделящийся или делящийся - освобожденный	7		7X	70								VW16				7X				
2913	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОПРЗ-I или ОПРЗ-II) (SCO I или SCO-II), неделящийся или делящийся - освобожденный	7		7X	70								VW16				7X				
2915	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, неделящийся или делящийся - освобожденный, УПАКОВКА ТИПА А, не особого вида	7		7X	70												7X				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2916	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, неделящийся или делящийся - освобожденный, УПАКОВКА ТИПА B(U)	7		7X	70												7X				
2917	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, неделящийся или делящийся - освобожденный, УПАКОВКА ТИПА B(M)	7		7X	70												7X				
2919	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, неделящийся или делящийся - освобожденный, ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ	7		7X	70												7X				
2920	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.	8	825	8+3	83	CF1	8021	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' «Коррозийно»	3/1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2920	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.	8	825	8+3	883	CF1	8022	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко воспламеняется' «Коррозийно»	3/1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2921	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	8	824	8+4.1	884	CF2	8031	I	LQ0	P001 IBC05	MP18				КВ,УК	П,К	"Легко воспламеняется' «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2921	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	8	824	8+4.1	84	CF2	8032	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ,УК	П,К	"Легко воспламеняется' «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	
2922	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	8	833	8+6.1	886	CT1	8061	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Коррозийно»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2922	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	8	833	8+6.1	886	CT1	8061	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW48 CW70	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Коррозийно»	0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки
2922	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	8	833	8+6.1	886	CT1	8061	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Коррозийно»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2923	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	8	833	8+6.1	886	CT2	8061	I	LQ0	P002 IBC05	MP18			CW13 CW28 CW48	КВ,УК	П,К	"Токсично" «Коррозийно»	0-0-1-0		274	
2923	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	8	833	8+6.1	86	CT2	8062	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW48	КВ,УК	П,К	"Токсично" «Коррозийно»	0-0-1-0		274	
2923	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	8	833	8+6.1	86	CT2	8063	III	LQ24	P002 IBC08 R001	MP10		VW9	CW13 CW28	КВ,УК	П,К	"Токсично" «Коррозийно»	0-0-1-0		274	
2924	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	3	328	3+8	338	FC	3031	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко возгорается" «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2924	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	3	328	3+8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW48 CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко возгорается" «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2924	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	3	328	3+8	38	FC	3033	III	LQ7	P001 IBC02 R001	MP19			CW48 CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Легко возгорается" «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2925	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.1	414	4.1+8	48	FC1	4142	II	LQ0	P002 IBC06	MP10	W1 W12			КВ,УК	П,К	"Легко возгорается" «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	
2925	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.1	414	4.1+8	48	FC1	4142	III	LQ0	P002 IBC06 R001	MP10	W1 W12			КВ,УК	П,К	"Легко возгорается" «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	
2926	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.1	413	4.1+8	46	FT1	4132	II	LQ0	P002 IBC06	MP10	W1 W12		CW28	КВ,УК	П,К	"Легко возгорается" «Токсично»	3/0-0-1-0		274	
2926	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.1	413	4.1+8	46	FT1	4133	III	LQ0	P002 IBC06 R001	MP10	W1 W12		CW28	КВ,УК	П,К	"Легко возгорается" «Токсично»	3/0-0-1-0		274	
2927	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	6.1	640	6.1+8	668	TC1	6171	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Коррозийно»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2927	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	6.1	640	6.1+8	68	TC1	6172	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Коррозийно»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2928	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	6.1	640	6.1+8	668	TC2	6171	I	LQ0	P002 IBC05	MP18			CW13 CW28 CW31	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Коррозийно»	1-1*-1-1		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2928	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	6.1	640	6.1+8	668	TC2	6172	II	LQ17	P002 IBC06	MP10	W11 W12		CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Коррозийно»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2929	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	6.1	636	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Коррозийно» «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2929	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	6.1	636	6.1+3	63	TF1	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	"Токсично" «Коррозийно» «Легко воспламеняется »	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2930	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	6.1	644	6.1+4.1	664	TF3	6131	I	LQ0	P002 IBC02	MP18			CW13 CW28 CW31	КВ,УК,	П,К	"Токсично", «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	
2930	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	6.1	644	6.1+4.1	64	TF3	6132	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ,УК,	П,К	"Токсично", «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	
2931	ВАНАДИЛСУЛЬФАТ	6.1	603	6.1	60	T5	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ,УК,	П,К	"Токсично"				
2933	МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ	3	327	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2934	ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ	3	327	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2935	ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ	3	327	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2936	КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ	6.1	612	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2937	СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ЖИДКИЙ	6.1	607	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2940	9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ (ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ)	4.2	405	4.2	40	S2	4212	II	LQ0	P410 IBC02	MP14	W1 W12			КВ, УК	П,К	«Самовозгорается»				
2941	ФТОРАНИЛИНЫ	6.1	608	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2942	2-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН	6.1	608	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2943	ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛАМИН	3	326	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2945	N-МЕТИЛБУТИЛАМИН	3	311	3+8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBCO2	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется, «Коррозийно»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки
2946	2-АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНОПЕНТАН	6.1	614	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2947	ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ	3	327	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBCO3 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки
2948	3-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН	6.1	616	6.1	60	T1	6112	II	LQ7	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2949	НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД ГИДРАТИРОВАННЫЙ, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды	8	808	8	80	C6	8012	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11		CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
2950	МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер частиц не менее 149 микрон	4.3	409	4.3	423	W2	4313	III	LQ12	P410 IBC08 R001	MP14	W1	VW5	CW23	КВ,УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет горючий газ»	3/0-0-1-0			
2956	5-трет-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ)	4.1	404	4.1	40	SR1	4113	III	LQ0	P409	MP2	W1			КВ, УК	П,К	«Легко возгорается»	3/0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2965	ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ	4.3	407	4.3+3+8	382	WFC	4381	I	LQ0	P401	MP2			CW23 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет горючий газ» «Легко воспламеняется «Коррозийно»	1-1*-1-1			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2966	ТИОГЛИКОЛЬ	6.1	612	6.1	60	T1	6112	II	LQ7	P001 IBCO2	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2967	КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ	8	806	8	80	C2	8013	III	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9		КВ, УК	П,К	«Коррозийно»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2968	МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания	4.3	409	4.3	423	W2	4313	III	LQ12	P002 IBC08 R001	MP14	W1	VW5	CW23	КВ,УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет горючий газ»	0-0-1-0			
2969	БОБЫ КАСТОРОВЫЕ или МУКА КАСТОРОВАЯ или ЖМЫХ КАСТОРОВЫЙ или ХЛОПЬЯ КАСТОРОВЫЕ	9	902	9	90	M11	9092	II	LQ25	P002 IBC08	MP10		VW9	CW31	КВ,УК	П,К	«Другие опасные вещества и изделия»				
2977	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, УРАНА ГЕКСАФТОРИД, ДЕЛЯЩИЙСЯ	7		7X+7E+8	78				LQ0								«Коррозийно» «Распадаю-щийся материал»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2978	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, УРАНА ГЕКСАФТОРИД, неделящийся или делящийся-освобожденный	7		7X+8	78				LQ0								«Коррозийно»				
2983	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида	3	302	3+6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется, «Токсично»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки
2984	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо)	5.1	505	5.1	50	O1	5113	III	LQ13	P504 IBC02 R001	MP15			CW24	КВ, УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Окислитель»	0-0-1-0 / 0-0-1-0	M2		Наименование груза,"X", трафарет приписки? «Спускать с горки остарожно»
2985	ХЛОРСИЛАНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	3	321	3+8	X338	FC	3032	II	LQ4	P010	MP19			CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется, «Коррозийно»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки
2986	ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	8	805	8+3	X83	CF1	8022	II	LQ22	P010	MP15			CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется, «Коррозийно»	3/1-1-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки
2987	ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	8	817	8	X80	C3	8012	II	LQ22	P010	MP15			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»	3/1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2988	ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	4.3	431	4.3+3+8	X338	WFC	4381	I	LQ0	P401 PR2	MP2	W1		CW23 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется, «Коррозийно», «При взаимодействии с водой выделяет горючий газ»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2989	СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	4.1	404	4.1	40	F3	4112	II	LQ8	P002 IBC08	MP11	W1	VW1		КВ, УК	П,К	«Легко возгорается»	3/0-0-1-0			
2989	СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	4.1	404	4.1	40	F3	4112	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP11	W1	VW1		КВ, УК	П,К	«Легко возгорается»	3/0-0-1-0			
2990	СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ	9	907	9	90	M5	9050		LQ	P905					КВ, УК	П,К	«Другие опасные вещества и изделия»				
2991	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	663	TF2	6121	I	LQ0	P001	MP8MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
2991	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2991	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6123	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспла-меняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2992	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	66	T6	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2992	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2992	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2993	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	663	TF2	6121	I	LQ0	P001	MP8MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспла-меняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2993	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспла-меняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2993	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6123	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспла-меняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2994	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	66	T6	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2994	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2994	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2995	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	663	TF2	6121	I	LQ0	P001	MP8MP 17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспла-меняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2995	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспла-меняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2995	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6123	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспла-меняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2996	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	66	T6	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2996	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2996	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2997	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	663	TF2	6121	I	LQ0	P001	MP8MP 17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспла-меняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2997	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспла-меняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2997	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6123	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспла-меняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2998	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	66	T6	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2998	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
2998	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3005	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	663	TF2	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспла-меняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3005	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3005	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6123	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3006	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	66	T6	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3006	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3006	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3009	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	663	TF2	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3009	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3009	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6123	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3010	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	66	T6	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3010	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3010	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3011	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	663	TF2	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3011	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3011	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6123	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3012	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	66	T6	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3012	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3012	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3013	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	663	TF2	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3013	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3013	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6123	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3014	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	66	T6	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3014	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3014	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3015	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	663	TF2	6121	I	LQ0	P001	MP8MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3015	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3015	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6123	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3016	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	66	T6	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3016	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3016	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3017	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	663	TF2	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3017	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3017	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6123	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3018	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	66	T6	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3018	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3018	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3019	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	663	TF2	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3019	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3019	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6123	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3020	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	66	T6	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3020	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3020	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3021	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C	3	336	3+6.1	336	FT2	3021	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3021	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C	3	336	3+6.1	336	FT2	3022	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3022	1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3	306	3	336	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки
3023	2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ	6.1	609	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3024	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3021	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3024	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT2	3022	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3025	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	663	TF2	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3025	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3025	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF2	6123	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3026	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	66	T6	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3026	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3026	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3027	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	T7	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	
3027	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	
3027	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10			CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3028	БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические аккумуляторные	8	835	8	80	C11	8093		LQ0	P801 P801a			VW14		СК, СКВ	П,К	«Коррозийно»			295304 598	
3048	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ	6.1	613	6.1	642	T7	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК	П,К	«Токсично»			61	
3054	ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН	3	326	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3055	2-(2-АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ	8	807	8	80	C7	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3056	н-ГЕПТАЛЬДЕГИД	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3057	ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД	2	203	2.3+8	268	2TC	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10	КВ, УК ВЦ,КЦ	П,К	«Токсический газ», «Коррозийно»	1-1-1-1 1-1-3-1	M1 M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
3064	НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина	3	308	3	33	D	3052	II	LQ0	P300	MP2			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3065	НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 70% спирта по объему	3	308	3	33	F1	3012	II	LQ5	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3065	НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему	3	308	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		144145 247	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3066	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски)	8	823	8	80	C9	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3066	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски)	8	823	8	80	C9	8013	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3070	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида	2	203	2.3+8	268	2TC	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10	КВ, УК ВЦ,КЦ	П,К	«Токсический газ», «Коррозийно»	0-0-1-0 0-0-3-0	M2 M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3071	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.	6.1	643	6.1+3	63	TF1	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется			274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3072	СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные грузы	9	907	9	90	M5	9050		LQ0	P905					КВ, УК	П,К	«Другие опасные вещества и изделия»				
3073	ВИНИЛПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ	6.1	609	6.1+3+8	638	TFC	6182	II	LQ17	P001 IBC01	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется, «Коррозийно»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3077	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.	9	906	9	90	M7	9063	III	LQ27	P002 IBC08 LP02 R001	MP10	W13	VW9	CW13 CW31	КВ, УК	П,К	«Другие опасные вещества и изделия»			274 601	
3078	ЦЕРИЙ - стружка или мелкий порошок	4.3	409	4.3	423	W2	4312	II	LQ11	P410 IBC07	MP14	W1 W12		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0			
3079	МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	6.1	310	3+6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3080	ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	6.1	649	6.1+3	63	TF1	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3082	ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.	9	906	9	90	M6	9063	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Другие опасные вещества и изделия»			274 601	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3083	ПЕРХЛОРИЛФТОРИД	2	203	2.3+5.1	265	2TC	2332		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10	КВ, УК	П,К	«Токсический газ», «Окислитель»	0-0-1-0	M2		
															ВЦ,КЦ			0-0-3-0	M1		Наименование груза, трафарет приписки, «Не спускать с горки»
3084	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.	8	830	8+5.1	885	CO2	8051	I	LQ21	P002	MP18			CW24	КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «Окислитель»	0-0-1-0		274	
3084	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.	8	830	8+5.1	85	CO2	8052	II	LQ23	P002 IBC06	MP18	W11 W12		CW24	КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «Окислитель»	0-0-1-0		274	
3085	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.	5.1	515	5.1+8	558	OC2	5161	I	LQ0	P503	MP2			CW24	КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «Окислитель»			274	
3085	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.	5.1	515	5.1+8	58	OC2	5162	II	LQ11	P002 IBC06	MP2	W11 W12		CW24	КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «Окислитель»			274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3085	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.	5.1	515	5.1+8	58	ОС2	5163	III	LQ12	P002 IBC08 R001	MP2			CW24	КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «Окислитель»			274	
3086	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.	6.1	657	6.1+5.1	665	ТО2	6161	I	LQ0	P002	MP18			CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «Окислитель»	1-1*-1-1		274	
3086	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.	6.1	657	6.1+5.1	65	ТО2	6162	II	LQ18	P002 IBC06	MP10	W11 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «Окислитель»	1-1*-1-1		274	
3087	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	5.1	503	6.1+5.1	556	ОТ2	5151	I	LQ0	P503	MP2			CW24 CW28	КВ, УК	П,К	«Токсично», «Окислитель»	3/1-1*-1-1		274	
3087	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	5.1	503	6.1+5.1	56	ОТ2	5152	II	LQ11	P002 IBC06	MP2	W11 W12		CW24 CW28	КВ, УК	П,К	«Токсично», «Окислитель»	3/1-1*-1-1		274	
3087	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	5.1	503	6.1+5.1	556	ОТ2	5153	III	LQ12	P002 IBC08 R001	MP2			CW24 CW28	КВ, УК	П,К	«Токсично», «Окислитель»	3/1-1*-1-1		274	
3088	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.2	415	4.2	40	S2	4212	II	LQ0	P410 IBC06	MP14	W1 W12			КВ, УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	
3088	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.2	415	4.2	40	S2	4213	III	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	MP14	W1			КВ, УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	
3089	ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	4.1	401	4.1	40	F3	4112	II	LQ8	P002 IBC08	MP11	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3089	ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	4.1	401	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P002 IBC06 R001	MP11	W1 W12			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	
3090	БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (включая батареи из литиевого сплава)	9	905	9	90	M4	9042	II	LQ0	P903 P903a					КВ, УК	П,К	«Другие опасные вещества и изделия»			188 636	
3091	БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи из литиевого сплава)	9	905	9	90	M4	9042	II	LQ0	P903 P903a					КВ, УК	П,К	«Другие опасные вещества и изделия»			188 636	
3092	1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ	3	316	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки
3093	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.	8	831	8+5.1	885	CO1	8051	I	LQ20	P001	MP8 MP17			CW24 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно», «Окислитель»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3093	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.	8	831	8+5.1	85	CO1	8052	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW24 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно», «Окислитель»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3094	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К.	8	829	8+4.3	823	CW1	8041	I	LQ20	P001	MP8 MP17			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно», «При взаимодействии с водой выделяется воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3094	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К.	8	829	8+4.3	823	CW1	8042	II	LQ22	P001	MP15			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно», «При взаимодействии с водой выделяется воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3095	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	8	826	8+4.2	884	CS2	8031	I	LQ21	P002	MP18				КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «Самовоспламеняется»	3/0-0-1-0		274	
3095	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	8	826	8+4.2	84	CS2	8032	I	LQ23	P002 IBC06	MP10				КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «Самовоспламеняется»	3/0-0-1-0		274	
3096	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	8	828	8+4.3	842	CW2	8041	I	LQ21	P002	MP18				КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «При взаимодействии с водой выделяется воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	
3096	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	8	828	8+4.3	842	CW2	8042	II	LQ23	P002 IBC06	MP10	W11 W12			КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «При взаимодействии с водой выделяется воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	
3097	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.	4.1				FO	4122	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3098	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	5.1	513	5.1+8	558	ОС1	5161	I	LQ0	P502	MP2			CW24	КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «Окислитель»			274	
3098	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	5.1	513	5.1+8	58	ОС1	5162	II	LQ10	P504 IBC01	MP2			CW24	КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «Окислитель»			274	
3098	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	5.1	513	5.1+8	58	ОС1	5163	III	LQ13	P504 IBC02 R001	MP2			CW24	КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «Окислитель»			274	
3099	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	5.1	512	5.1+6.1	556	ОТ1	5151	I	LQ0	P502	MP2			CW24 CW28	КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «Окислитель»	0-0-1-0		274	
3099	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	5.1	512	5.1+6.1	56	ОТ1	5152	II	LQ10	P504 IBC01	MP2			CW24 CW28	КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «Окислитель»	0-0-1-0		274	
3099	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	5.1	512	5.1+6.1	56	ОТ1	5153	III	LQ13	P504 IBC02 R001	MP2			CW24 CW28	КВ, УК	П,К	«Коррозийно», «Окислитель»	0-0-1-0		274	
3100	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	5.1				OS	5131	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3101	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА В ЖИДКИЙ	5.2	506	5.2+1	539	P1	5222		LQ14	P520	MP4	W5 W7 W8		CW22 CW24 CW29 CW47 CW57	СКВ, СК	П,К	«ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ» «Взрывоопасно»	3/1-1*-1-1	M1	274	
3102	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА В ТВЕРДЫЙ	5.2	506	5.2+1	539	P1	5222		LQ15	P520	MP4	W5 W7 W8		CW22 CW24 CW29 CW47 CW57	СКВ, СК	П,К	«ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ» «Взрывоопасно»	3/1-1*-1-1	M1	274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3103	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА С ЖИДКИЙ	5.2	506	5.2	539	P1	5212		LQ14	P520	MP4	W7		CW22 CW24 CW29 CW47 CW57	СКВ, СК	П,К	«ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ»	3/1-1*-1-1	M1	274	
3104	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА С ТВЕРДЫЙ	5.2	506	5.2	539	P1	5212		LQ15	P520	MP4	W7		CW22 CW24 CW29 CW47 CW57	СКВ, СК	П,К	«ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ»	3/1-1*-1-1	M1	274	
3105	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ	5.2	506	5.2	539	P1	5212		LQ16	P520	MP4	W7		CW22 CW24 CW29 CW47 CW57	СКВ, СК	П,К	«ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ»	3/1-1*-1-1	M1	274	
3106	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ	5.2	506	5.2	539	P1	5212		LQ11	P520	MP4	W7		CW22 CW24 CW29 CW47 CW57	СКВ, СК	П,К	«ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ»	3/1-1*-1-1	M1	274	
3107	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ЖИДКИЙ	5.2	506	5.2	539	P1	5212		LQ16	P520	MP4	W7		CW22 CW24 CW29 CW47 CW57	СКВ, СК	П,К	«ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ»	3/1-1*-1-1	M1	274	
3108	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ТВЕРДЫЙ	5.2	506	5.2+1	539	P1	5212		LQ11	P520	MP4	W7		CW22 CW24 CW29 CW47 CW57	СКВ, СК	П,К	«ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ»	3/1-1*-1-1	M1	274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3109	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ	5.2	506	5.2	539	P1	5212		LQ16	P520 IBC520	MP4	W7		CW22 CW24 CW29 CW47 CW57	СКВ, СК	П,К	«ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ»	3/1-1*-1-1	M1	274	
3110	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ	5.2	506	5.2	539	P1	5212		LQ11	P520 IBC520	MP4	W7		CW22 CW24 CW29 CW47 CW57	СКВ, СК	П,К	«ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ»	3/1-1*-1-1	M1	274	
3111	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	5.2				P2	5212	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3112	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	5.2				P2	5212	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3113	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	5.2				P2	5212	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3114	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	5.2				P2	5212	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3115	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	5.2				P2	5212	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3116	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	5.2				P2	5212	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3117	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	5.2				P2	5212	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3118	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	5.2				P2	5212	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3119	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	5.2				P2	5212	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3120	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	5.2				P2	5212	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3121	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	5.1				OW	5141	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3122	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.	6.1	655	6.1+5.1	665	T1	6161	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично» «Окислитель»	1-1*-1-1		315 274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3122	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.	6.1	655	6.1+5.1	65	T01	6162	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично» «Окислитель»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3123	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К.	6.1	651	6.1+4.3	623	TW1	6151	I	LQ0	P099	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично» «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274 315	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3123	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К.	6.1	651	6.1+4.3	623	TW1	6152	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично» «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3124	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	6.1	653	6.1+4.2	64	TS	6141	I	LQ0	P002	MP18			CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично» «Самовозгорается»	3/1-1*-1-1	M2	274	
3124	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	6.1	653	6.1+4.2	64	TS	6142	II	LQ18	P002 IBC06	MP10	W11 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично» «Самовозгорается»	3/1-1*-1-1	M2	274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3125	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	6.1	651	6.1+4.3	642	TW2	6151	I	LQ0	P099	MP18			CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично» «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	
3125	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	6.1	651	6.1+4.3	642	TW2	6152	II	LQ18	P002 IBC06	MP10	W11 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично» «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	
3126	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.2	417	4.2+8	48	SC2	4242	II	LQ0	P410 IBC05	MP14	W1			КВ, УК	П,К	«Самовозгорается» «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	
3126	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.2	417	4.2+8	48	SC2	4243	III	LQ0	P002 IBC08 R001	MP14	W1			КВ, УК	П,К	«Самовозгорается» «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	
3127	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.	4.2				SO	4222	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3128	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.2	416	4.2+6.1	46	ST2	4232	II	LQ0	P410 IBC05	MP14	W1		CW28	КВ, УК	П,К	«Самовозгорается» «Токсично»	3/0-0-1-0		274	
3128	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.2	416	4.2+6.1	46	ST2	4233	III	LQ0	P002 IBC08 R001	MP14	W1		CW28	КВ, УК	П,К	«Самовозгорается» «Токсично»	3/0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3129	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	4.3	428	4.3+8	X382	WC1	4371	I	LQ0	P402 PR1	MP2	W1		CW23 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Коррозийно»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3129	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	4.3	428	4.3+8	382	WC1	4372	II	LQ10	P402 IBC01 PR1	MP15	W1		CW23 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Коррозийно»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3129	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	4.3	428	4.3+8	382	WC1	4373	III	LQ13	P001 IBC02 PR1	MP15	W1		CW23 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Коррозийно»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3130	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	4.3	422	4.3+6.1	X362	WT1	4361	I	LQ0	P402 PR1	MP15	W1		CW23 CW28 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3130	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	4.3	422	4.3+6.1	362	WT1	4362	II	LQ10	P402 IBC01 PR1	MP15	W1		CW23 CW28 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3130	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	4.3	422	4.3+6.1	362	WT1	4363	III	LQ13	P001 IBC02 PR1	MP15	W1		CW23 CW28 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3131	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.	4.3	423	4.3+8	X482	WC2	4371	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Коррозийно»	0-0-1-0		274	
3131	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.	4.3	423	4.3+8	482	WC2	4372	II	LQ11	P410 IBC06	MP14	W1 W12		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ» «Коррозийно»	0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3131	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.	4.3	423	4.3+8	482	WC2	4372	III	LQ12	P410 IBC08 R001	MP14	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеня-ющийся газ» «Коррозийно»	0-0-1-0		274	
3132	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	4.3		4.3+4.1	X423	WF2	4331	I	LQ0	P403 IBC99	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеня-ющийся газ» «Легко возгорается»	3/0-0-1-0		274	
3132	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	4.3		4.3+4.1	423	WF2	4332	II	LQ11	P410 IBC04	MP14	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеня-ющийся газ» «Легко возгорается»	3/0-0-1-0		274	
3132	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	4.3		4.3+4.1	423	WF2	4333	III	LQ12	P410 IBC06	MP14	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеня-ющийся газ» «Легко возгорается»	3/0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3133	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.	4.3				W0	4352	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3134	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	4.3	429	4.3+6.1	X462	WT2	4361	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23 CW28	КВ,УК,	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеня-ющийся газ», «Токсично»	3/0-0-1-0		274	
3134	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	4.3	429	4.3+6.1	462	WT2	4362	II	LQ11	P410 IBC05	MP14	W1		CW23 CW28	КВ,УК,	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеня-ющийся газ», «Токсично»	3/0-0-1-0		274	
3134	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	4.3	429	4.3+6.1	462	WT2	4363	III	LQ12	P410 IBC08 R001	MP14	W1		CW23 CW28	КВ,УК,	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеня-ющийся газ», «Токсично»	3/0-0-1-0		274	
3135	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	4.3		4.3+4.2	X423	WS	4341	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеня-ющийся газ» «Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3135	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	4.3		4.3+4.2	423	WS	4342	II	LQ11	P410 IBC05	MP14	W1		CW23	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеня-ющийся газ» «Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	
3135	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	4.3		4.3+4.2	423	WS	4343	III	LQ12	P410 IBC08	MP14	W1		CW23	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеня-ющийся газ» «Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	
3136	ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2	201	2.2	22	3A	2213		LQ1	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW30 CW36	КВ,УК / ВЦ,КЦ	П,К	«Негорючий нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 M1	593	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3137	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	5.1				OF	5121	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3138	ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ, содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена	2	204	2.1	223	3F	2113		LQ0	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW30 CW36	КВ,УК / ВЦ,КЦ	П,К	«Горючий газ»	3/0-0-1-0 / 3/0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3139	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.	5.1	510	5.1	55	O1	5111	I	LQ0	P502	MP2			CW24	КВ,УК	П,К	«Окислитель»			274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3139	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.	5.1	510	5.1	50	O1	5112	II	LQ10	P504 IBC02	MP2			CW24	КВ,УК	П,К	«Окислитель»			274	
3139	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.	5.1	510	5.1	50	O1	5113	III	LQ13	P504 IBC02 R001	MP2			CW24	КВ,УК	П,К	«Окислитель»			274	
3140	АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К.	6.1	622	6.1	66	T1	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	СКВ, СК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»			274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3140	АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К.	6.1	622	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	СКВ, СК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»			274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3140	АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К.	6.1	622	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»			274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3141	СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T4	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»			274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3142	ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	6.1	615	6.1	66	T1	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3142	ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	6.1	615	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3142	ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	6.1	615	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3143	КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	634	6.1	66	T2	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	
3143	КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	634	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	
3143	КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	634	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	
3144	НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К.	6.1	622	6.1	66	T1	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3144	НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К.	6.1	622	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3144	НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К.	6.1	622	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3145	АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи)	8	804	8	88	С3	8011	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	Коррозийно»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3145	АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи)	8	804	8	80	С3	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	Коррозийно»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3145	АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С2-С12 гомологи)	8	804	8	80	С3	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	Коррозийно»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3146	СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	6.1	634	6.1	66	Т3	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3146	СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	6.1	634	6.1	60	Т3	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3146	СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	6.1	634	6.1	60	Т3	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3147	КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	8	822	8	88	С10	8011	I	LQ0	P001	MP10 MP12				КВ, УК	П,К	Коррозийно»			274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3147	КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	8	822	8	80	C10	8012	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П,К	Коррозийно»			274	
3147	КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	8	822	8	80	C10	8013	III	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9		КВ, УК	П,К	Коррозийно»			274	
3148	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К.	4.3	421	4.3	X323	W1	4311	I	LQ0	P402 PR1	MP2	W1		CW23 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3148	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К.	4.3	421	4.3	323	W1	4312	II	LQ10	P402 IBC01 PR1	MP15	W1		CW23 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3148	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К.	4.3	421	4.3	323	W1	4313	III	LQ13	P001 IBC02 PR1	MP15	W1		CW23 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3149	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с кислотой (кислотами), водой и не более 5% надуксусной кислоты	5.1	505	5.1+8	58	ОС1	5163	II	LQ10	P504 IBC02	MP15			CW24 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Окислитель», «Коррозийно»	0-0-3-0	M1		Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3150	УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением	2	214	2.1	23	6F	2116		LQ0	P206	MP9			CW9	КВ,УК	П,К	«Воспламеня-ющийся газ»				
3151	ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ	9	904	9	90	M2	9022	II	LQ26	P906 IBC02	MP15		VW15	CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Другие опасные вещества и изделия»			305	
3152	ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ	9	904	9	90	M2	9022	II	LQ25	P906 IBC08	MP10		VW15	CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Другие опасные вещества и изделия»			305	
3153	ЭФИР ПЕРФТОР(МЕТИЛВИНИЛОВЫЙ)	2	205	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК ВЦ,КЦ	П,К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 3/0-0-3-0	M2 M1		Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3154	ЭФИР ПЕРФТОР(ЭТИЛВИНИЛОВЫЙ)	2	205	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК ВЦ,КЦ	П,К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 3/0-0-3-0	M2 M1		Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3155	ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ	6.1	616	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»				
3156	ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.	2	220	2.2+5.1	25	1O	2221		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК	П,К	«Негорючий нетоксичный газ», «Окислитель»	1-1-1-1	M2	274	
3157	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.	2	220	2.2+5.1	25	2O	2222		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК ВЦ,КЦ	П,К	«Негорючий нетоксичный газ», «Окислитель»	0-0-1-0 0-0-3-0	M2 M1	274	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3158	ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К.	2	215	2.2	22	3A	2213		LQ1	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW30 CW36 CW63	КВ,УК ВЦ,КЦ	П,К	«Негорючий нетоксичный газ»	0-0-1-0 0-0-3-0	M2 M1	274 593	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3159	1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a)	2	201	2.2	20	2A	2213		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК ВЦ,КЦ	П,К	«Негорючий нетоксичный газ»,	0-0-1-0 0-0-3-0	M2 M1	274	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3160	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	2	219	2.3+2.1	263	2TF	2322		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК ВЦ,КЦ	П,К	«Токсичный газ», «Воспламеняющийся газ»	3/1-1*-1-1 3/1-1*-1-1	M2 M1	274	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3161	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	2	218	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК ВЦ,КЦ	П,К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 3/0-0-1-0	M2 M1	274	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3162	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	2	220	2.3	26	2T	2312		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК ВЦ,КЦ	П,К	«Токсичный газ»	0-0-1-0 0-0-1-0	M2 M1	274	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3163	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К.	2	215	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК ВЦ,КЦ	П,К	«Негорючий нетоксичный газ»,	0-0-1-0 0-0-3-0	M2 M1	274	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3164	ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ)	2	213	2.2	20	6A	2216		LQ0	P003	MP9			CW9	КВ,УК	П,К	«Негорючий нетоксичный газ»			594	
3165	ЦИСТЕРНА АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М 86)	3	335	3+6.1	336	FTC	3041	I	LQ0	P301	MP7			CW13 CW28	КВ,УК	П,К	«Легко воспламеняется», «Токсично», «Коррозийно»	3/0-0-1-0			
3166	Двигатель внутреннего сгорания или транспортное средство, работающее на легковоспламеняющемся газе, или транспортное средство, работающее на легковоспламеняющейся жидкости	9				M11	9050	Не подпадает под действие Правил перевозки опасных грузов													
3167	ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния	2	218	2.1	23	7F	2117		LQ0	P201	MP9			CW9			«Воспламеняющийся газ»			274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3168	ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния	2	219	2.3+2.1	263	7TF	2327		LQ0	P201	MP9			CW9			«Токсичный газ», «Воспламеняющийся газ»			274	
3169	ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния	2	220	2.3	26	7T	2317		LQ0	P201	MP9			CW9			«Токсичный газ»			274	
3170	АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ	4.3	409	4.3	423	W2	4312	II	LQ11	P410 IBC07	MP14	W1 W12	VW6	CW23	КВ,УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		244	
3170	АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ	4.3	409	4.3	423	W2	4313	III	LQ12	P002 IBC08 R001	MP14	W1 W12	VW1VW5	CW23	КВ,УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		244	
3171	Средство транспортное, работающее на аккумуляторных батареях, или оборудование, работающее на аккумуляторных батареях	9				M11	9050	Не подпадает под действие Правил перевозки опасных грузов													
3172	ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К.	6.1	623	6.1	66	T1	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3172	ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К.	6.1	623	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3172	ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К.	6.1	623	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3174	ТИТАНА ДИСУЛЬФИД	4.2	405	4.2	40	S4	4212	III	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	MP14	W1			КВ, УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0			
3175	ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60 °С	4.1	410	4.1	40	F1	4112	II	LQ8	P002 IBC06 R001	MP11	W1 W12	VW3		КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		216	
3176	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К.	4.1	411	4.1	40	F2	4112	II	LQ0					CW63	ВЦ,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3176	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К.	4.1	411	4.1	40	F2	4113	III	LQ0					CW63	ВЦ,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3178	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.1	401	4.1	40	F3	4112	II	LQ8	P002 IBC08	MP11	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	
3178	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.1	401	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP11	W1	VW1		КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	
3179	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.1	413	4.1+6.1	46	FT2	4132	II	LQ0	P002 IBC06	MP10	W1 W12		CW28	КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется, «Токсично»	3/0-0-1-0		274	
3179	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.1	413	4.1+6.1	46	FT2	4133	III	LQ0	P002 IBC06 R001	MP10	W1 W12		CW28	КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется, «Токсично»	3/0-0-1-0		274	
3180	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.1	414	4.1+8	48	FC2	4142	II	LQ0	P002 IBC06	MP10	W1 W12			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется, «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3180	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.1	414	4.1+8	48	FC2	4143	III	LQ8	P002 IBC06 R001	MP10	W1 W12			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется, «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	
3181	СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	4.1	401	4.1	40	F3	4112	II	LQ8	P002 IBC08	MP11	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	
3181	СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	4.1	401	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP11	W1	VW1		КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	
3182	ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	4.1	401	4.1	40	F3	4112	II	LQ8	P002 IBC08	MP11	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	
3182	ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	4.1	401	4.1	40	F3	4113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP11	W1	VW1		КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	
3183	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	4.2	424	4.2	30	S1	4212	II	LQ0	P001 IBC02	MP15	W1		CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3183	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	4.2	424	4.2	30	S1	4213	III	LQ0	P001 IBC02 R001	MP15	W1		CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3184	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	4.2	426	4.2+6.1	36	ST1	4232	II	LQ0	P402 IBC02	MP15	W1		CW28 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Самовозгорается», «Токсично»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3184	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	4.2	426	4.2+6.1	36	ST1	4233	III	LQ0	P001 IBC02 R001	MP15	W1		CW28 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Самовозгорается», «Токсично»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3185	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	4.2	425	4.2+8	38	SC1	4242	II	LQ0	P001 IBC02	MP15	W1		CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Самовозгорается», «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3185	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	4.2	425	4.2+8	38	SC1	4243	III	LQ0	P001 IBC02 R001	MP15	W1		CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Самовозгорается», «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3186	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	4.2	424	4.2	30	S3	4212	II	LQ0	P001 IBC02	MP15	W1		CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3186	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	4.2	424	4.2	30	S3	4213	III	LQ0	P001 IBC02 R001	MP15	W1		CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3187	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	4.2	426	4.2+6.1	36	ST3	4232	II	LQ0	P402 IBC02	MP15	W1		CW28 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Самовозгорается», «Токсично»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3187	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	4.2	426	4.2+6.1	36	ST3	4233	III	LQ0	P001 IBC02 R001	MP15	W1		CW28 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Самовозгорается», «Токсично»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3188	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	4.2	425	4.2+8	38	SC1	4242	II	LQ0	P001 IBC02	MP15	W1			КВ,УК,	П,К	«Самовозгорается», «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	
3188	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	4.2	425	4.2+8	38	SC1	4243	III	LQ0	P001 IBC02 R001	MP15	W1			КВ,УК,	П,К	«Самовозгорается», «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	
3189	ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	4.2	415	4.2	40	S4	4212	II	LQ0	P410 IBC06	MP14	W1 W12			КВ,УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	
3189	ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	4.2	415	4.2	40	S4	4213	III	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	MP14	W1	VW4		КВ,УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	
3190	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.2	415	4.2	40	S4	4212	II	LQ0	P410 IBC06	MP14	W1 W12			КВ,УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	
3190	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.2	415	4.2	40	S4	4213	III	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	MP14	W1	VW4		КВ,УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	
3191	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.2	416	4.2+6.1	46	ST4	4232	II	LQ0	P410 IBC05	MP14	W1		CW28	КВ,УК	П,К	«Самовозгорается», «Токсично»	3/0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3191	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.2	416	4.2+6.1	46	ST4	4233	III	LQ0	P002 IBC08 R001	MP14	W1		CW28	КВ,УК,	П,К	«Самовозгорается», «Токсично»	3/0-0-1-0		274	
3192	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.2	417	4.2+8	48	SC4	4242	II	LQ0	P410 IBC05	MP14	W1			КВ,УК,	П,К	«Самовозгорается», «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	
3192	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.2	417	4.2+8	48	SC4	4243	III	LQ0	P002 IBC08 R001	MP14	W1			КВ,УК,	П,К	«Самовозгорается», «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	
3194	ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	4.2	424	4.2	333	S3	4211	II	LQ0	P400 PR1	MP2	W1			КВ,УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	
3200	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	4.2	415	4.2	43	S4	4211	I	LQ0	P404	MP2	W1			КВ,УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	
3205	АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К.	4.2	418	4.2	40	S4	4212	II	LQ0	P410 IBC06	MP14	W1 W12			КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		183274	
3205	АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К.	4.2	418	4.2	40	S4	4213	III	LQ0	P002 IBC08 R001	MP14	W1			КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		183274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3206	АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	4.2	418	4.2+8	48	SC4	4242	II	LQ0	P410 IBC05	MP14	W1			КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Самовозгорается», «Коррозийно»	3/0-0-1-0		182274	
3206	АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	4.2	418	4.2+8	48	SC4	4243	III	LQ0	P002 IBC08 R001	MP14	W1			КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Самовозгорается», «Коррозийно»	3/0-0-1-0		182274	
3208	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	4.3	421	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403 IBC99	MP2	W1		CW23	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	
3208	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	4.3	421	4.3	423	W2	4312	II	LQ11	P410 IBC07	MP14	W1 W12	VW5	CW23	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	
3208	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	4.3	421	4.3	423	W2	4313	III	LQ12	P410 IBC08 R001	MP14	W1		CW23	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3209	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	4.3	427	4.3+4.2	X423	WS	4341	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	
3209	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	4.3	427	4.3+4.2	423	WS	4342	II	LQ11	P410 IBC05	MP14	W1		CW23	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	
3209	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	4.3	427	4.3+4.2	423	WS	4343	III	LQ12	P410 IBC08 R001	MP14	W1	VW5	CW23	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовозгорается»	0-0-1-0		274	
3210	ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	5.1	510	5.1	50	O1	5112	II	LQ10	P504 IBC02	MP2			CW24 CW 63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Окислитель»			274 605	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3210	ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	5.1	510	5.1	50	O1	5113	III	LQ13	P504 IBC02 R001	MP2			CW24 CW 63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Окислитель»			274 605	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3211	ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	5.1	510	5.1	50	О1	5112	II	LQ10	P504 IBC02	MP2			CW24	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Окислитель»			274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3211	ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	5.1	510	5.1	50	О1	5113	III	LQ13	P504 IBC02 R001	MP2			CW24	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Окислитель»			274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3212	ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	5.1	501	5.1	50	О2	5112	II	LQ11	P002 IBC08	MP10	W11		CW24	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Окислитель»			274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3213	БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	5.1	510	5.1	50	О1	5112	II	LQ10	P504 IBC02	MP2			CW24	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Окислитель»			274 604	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3213	БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	5.1	510	5.1	50	О1	5113	III	LQ13	P504 IBC02 R001	MP2			CW24	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Окислитель»			274 604	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3214	ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	5.1	510	5.1	50	О1	5112	II	LQ10	P504 IBC02	MP2			CW24	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Окислитель»			274 608	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3215	ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	5.1	501	5.1	50	О2	5113	III	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Окислитель»			274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3216	ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	5.1	510	5.1	50	О1	5113	III	LQ13	P504 IBC02 R001	MP15			CW24	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Окислитель»			274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3218	НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	5.1	510	5.1	50	O1	5112	II	LQ10	P504 IBC02	MP15			CW24	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Окислитель»			274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3218	НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	5.1	510	5.1	50	O1	5113	III	LQ13	P504 IBC02 R001	MP15			CW24	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Окислитель»			274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3219	НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	5.1	510	5.1	50	O1	5112	II	LQ10	P504 IBC01	MP15			CW24	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Окислитель»			274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3219	НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	5.1	510	5.1	50	O1	5113	III	LQ13	P504 IBC02 R001	MP15			CW24	КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Окислитель»			274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3220	ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125)	2	201	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П,К	«Негорючий нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0			_____ Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3221	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B	4.1	424	4.1+1	40	SR1	4182		LQ14	P520	MP2	W5 W7 W8		CW22 CW46	СКВ	П	«Легко воспламеняется, «Взрывоопасно»	3/0-0-1-0		274	
3222	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B	4.1	415	4.1+1	40	SR1	4182		LQ15	P520	MP2	W5 W7 W8		CW22 CW46	СКВ	П	«Легко воспла меняется», «Взрывоопасно»	3/0-0-1-0		274	
3223	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C	4.1	424	4.1	40	SR1	4172		LQ14	P520	MP2	W7		CW22 CW46	СКВ	П	«Легко воспла меняется»	3/0-0-1-0		274	
3224	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C	4.1	415	4.1	40	SR1	4172		LQ15	P520	MP2	W7		CW22 CW46	СКВ	П	«Легко воспла меняется»	3/0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3225	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D	4.1	424	4.1	40	SR1	4172		LQ16	P520	MP2	W7		CW22 CW46	СКВ	П	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	
3226	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D	4.1	415	4.1	40	SR1	4172		LQ11	P520	MP2	W7		CW22 CW46	СКВ	П	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	
3227	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E	4.1	424	4.1	40	SR1	4172		LQ16	P520	MP2	W7		CW22 CW46	СКВ	П	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	
3228	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E	4.1	415	4.1	40	SR1	4172		LQ11	P520	MP2	W7		CW22 CW46	СКВ	П	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	
3229	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F	4.1	424	4.1	40	SR1	4172		LQ16	P520 IBC99	MP2	W7		CW22 CW46	СКВ	П	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	
3230	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F	4.1	415	4.1	40	SR1	4172		LQ11	P520 IBC99	MP2	W7		CW22 CW46	СКВ	П	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	
3231	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	4.1				SR2	4182	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3232	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	4.1				SR2	4182	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3233	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	4.1				SR2	4172	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3234	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА С С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	4.1				SR2	4172	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3235	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	4.1				SR2	4182	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3236	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	4.1				SR2	4172	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3237	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА Е С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	4.1				SR2	4182	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3238	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА Е С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	4.1				SR2	4172	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3239	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	4.1				SR2	4172	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3240	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	4.1				SR2	4172	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3241	2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАНДИОЛ-1,3	4.1	404	4.1	40	SR1	4173	III	LQ0	P520 IBC08	MP2	W1			КВ,УК	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0			
3242	АЗОДИКАРБОНАМИД	4.1	404	4.1	40	SR1	4172	II	LQ0	P409	MP2	W1			КВ,УК	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		215	
3243	ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯДОВИТУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	9	6112	II	LQ18	P002 IBC02	MP15		VW10	CW13 CW28 CW31	КВ,УК	П,К	«Токсично»			274	
3244	ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.	8	822	8	80	C10	8092	II	LQ23	P002 IBC05	MP10		VW10		КВ, УК	П,К	Коррозийно»	0-0-1-0		274	
3245	МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ	9	906	9	90	M8	9092		LQ0	P904 IBC08	MP6			CW13 CW 17 CW18 CW26 CW28 CW31	КВ	П,К	«Другие опасные вещества и изделия»				
3245	МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, в охлажденном жидком азоте	9	906	9+2.2	90	M8	9092		LQ0	P904 IBC08	MP6			CW13 CW 17 CW18 CW26 CW28 CW31	КВ	П,К	«Другие опасные вещества и изделия», «Невоспламеняющийся нетоксичный газ»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3246	МЕТАНСУЛЬФОНИЛХЛОРИД	6.1	624	6/1+8	668	TC1	6171	I	LQ	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Коррозионно»	1-1*-1-1			Наименование груза,"X", трафарет приписки
3247	НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ	5.1	501	5.1	50	O2	5112	II	LQ11	P002 IBC08	MP12			CW24	КВ, УК	П,К	«Окислитель»				
3248	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	3	328	3+6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется, «Токсично»	3/0-0-1-0		221274 601	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3248	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	3	328	3+6.1	36	FT1	3023	III	LQ7	P001 R001	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется, «Токсично»	3/0-0-1-0		221274 601	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3249	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	620	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002	MP10			CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»			221274 601	
3249	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	6.1	634	6.1	60	T2	6113	III	LQ9	P002 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»			221274 601	
3250	КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ РАСПЛАВЛЕННАЯ	6.1	611	6.1+8	68	TC1	6172	II	LQ0					CW13 CW28 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Токсично», «Коррозийно»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
3251	ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ	4.1	404	4.1	40	SR1	4113	III	LQ0	P409	MP2	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		226	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3252	ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32)	2	205	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ,УК ВЦ,КЦ	П,К	«Горючий газ»	3/0-0-1-0 3/0-0-3-0	M2 M1		Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3253	НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ	8	808	8	80	C6	8013	III	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9		КВ, УК	П,К	Коррозийно»				
3254	ТРИБУТИЛФОСФАН	4.2	405	4.2	333	S1	4211	I	LQ0	P400 PR1	MP2	W1			КВ,УК		«Самовозгорается»	3/0-0-1-0			
3255	трет-БУТИЛГИПОХЛОРИТ	4.2				SC1	4241	ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА													
3256	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °С	3	334	3	30	F2	3063	III	LQ0	P099 IBC99	MP2			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3257	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.)	9	908	9	99	M9	9073	III	LQ0	P099 IBC99	MP10		VW12	CW17 CW31 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Другие опасные вещества и изделия»			643	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3258	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240 °С	9	908	9	99	M10	9073	III	LQ0	P099 IBC99	MP10		VW13	CW31	СКВ, СК	П,К	«Другие опасные вещества и изделия»			274643	
3259	АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	8	820	8	88	C8	8011	I	LQ0	P002 IBC07	MP10 MP12				КВ, УК	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	
3259	АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	8	820	8	80	C8	8012	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	
3259	АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	8	820	8	80	C8	8013	III	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9		КВ, УК	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	
3260	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	8	815	8	88	C2	8011	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12			КВ, УК	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	
3260	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	8	815	8	80	C2	8012	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3260	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	8	815	8	80	C2	8013	III	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9		КВ, УК	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	
3261	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	8	803	8	88	C4	8011	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12			КВ, УК	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	
3261	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	8	803	8	80	C4	8012	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	
3261	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	8	803	8	80	C4	8013	III	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9		КВ, УК	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	
3262	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	8	819	8	88	C6	8011	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12			КВ, УК	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	
3262	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	8	803	8	80	C6	8012	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	
3262	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	8	803	8	80	C6	8013	III	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9		КВ, УК	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3263	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	8	819	8	88	С8	8011	I	LQ0	P002 IBC07	MP10 MP12				КВ, УК	П,К	Коррозийно»	0-0-1-0		274	
3263	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	8	819	8	80	С8	8012	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	
3263	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	8	819	8	80	С8	8013	III	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9		КВ, УК	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	
3264	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	8	816	8	88	С1	8011	I	LQ0	P001	MP8 MP17				КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3264	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	8	816	8	80	С1	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15				КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3264	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	8	816	8	80	С1	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19				КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3265	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	8	803	8	88	С3	8011	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3265	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	8	803	8	80	С3	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3265	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	8	803	8	80	С3	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3266	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	8	818	8	88	С5	8011	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3266	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	8	803	8	80	С5	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3266	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	8	803	8	80	С5	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3267	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	8	818	8	88	С7	8011	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3267	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	8	818	8	80	С7	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3267	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	8	818	8	80	C7	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Коррозийно»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3268	УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ	9	907	9	90	M5	9050	III	LQ0	P902 LP902					КВ,УК	П,К	«Другие опасные вещества и изделия»			289	
3269	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ6	P302 R001				CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки
3269	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (вязкая согласно пункту 2.2.3.1.4)	3	328	3	33	F1	3013	III	LQ7	P302 R001				CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки
3269	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (невязкая)	3	328	3	30	F1	3013	III	LQ7	P302 R001				CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки
3270	ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6% азота по массе сухого вещества	4.1	402	4.1	40	F1	4112	II	LQ8	P411	MP11	W1			КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		286	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3271	ЭФИРЫ, Н.У.К.	3	331	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274 601	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3271	ЭФИРЫ, Н.У.К.	3	331	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274 601	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3272	ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К.	3	306	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274 601	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3272	ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К.	3	306	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274 601	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3273	НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	3	333	3+6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется», «Токсично»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3273	НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	3	333	3+6.1	336	FT1	3022	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется», «Токсично»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3274	АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте	3	328	3+8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 ШИС02	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется», «Токсично»,	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3275	НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	6.1	649	6.1+3	663	TF 1	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1	M2	274	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «Спускать с горки осторожно»
3275	НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	6.1	649	6.1+3	63	TF 1	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1	M2	274	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «Спускать с горки осторожно»
3276	НИТРИЛЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	6.1	632	6.1	66	T1	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»			274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3276	НИТРИЛЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	6.1	632	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»			274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3276	НИТРИЛЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	6.1	632	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»			274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3277	ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	6.1	640	6.1+8	68	TC 1	6172	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Коррозийно»			274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3278	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	T1	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3278	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3278	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3279	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	6.1	644	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3279	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	6.1	644	6.1+3	63	TF1	6122	II	LQ17	P001	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3280	СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое	6.1	630	6.1	66	T3	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3280	СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое	6.1	630	6.1	60	T3	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3280	СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое	6.1	630	6.1	60	T3	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3281	КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	T3	6111	I	LQ0	P601	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3281	КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т3	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3281	КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т3	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3282	СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	Т3	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3282	СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т3	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3282	СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т3	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3283	СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	Т5	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	
3283	СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т5	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	
3283	СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т5	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	
3284	ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	Т5	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3284	ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T5	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	
3284	ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	
3285	ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	T5	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	
3285	ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T5	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	
3285	ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	T5	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	
3286	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	3	328	3+6.1+8	368	FTC	3041	I	LQ0	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW55 CW63 CW47	КВ,ВЦ, УК ,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется», «Токсично», «Коррозийно»	3/1-1*-1-1	M2	274	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «Спускать с горки осторожно»
3286	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	3	328	3+6.1+8	368	FTC	3042	II	LQ0	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW47 CW63	КВ,ВЦ, УК ,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется», «Токсично», «Коррозийно»	3/1-1*-1-1	M2	274	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «Спускать с горки осторожно»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3287	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	Т4	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ, УК ,КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3287	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т4	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ, УК ,КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3287	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т4	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ, УК ,КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3288	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	Т6	6111	I	LQ0	P002 IBC05	MP18			CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»	1-1-1-1		274	
3288	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т3	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»	1-1-1-1		274	
3288	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т1	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»	1-1-1-1		274	
3289	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	6.1	640	6.1+8	668	ТС 3	6171	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ, УК ,КЦ	П,К	«Токсично», «Коррозийно»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3289	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	6.1	640	6.1+8	68	ТС 3	6172	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ, УК ,КЦ	П,К	«Токсично», «Коррозийно»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3290	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	6.1	640	6.1+8	668	ТС 4	6171	I	LQ0	P002 IBC05	MP18			CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично», «Коррозийно»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3290	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	6.1	640	6.1+8	68	ТС 3	6172	II	LQ18	P002 IBC06	MP10	W11 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично», «Коррозийно»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3291	ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К.	6.2	623	6.2	606	I3		II	LQ0	P621 IBC620 LP621	VP6	W9		CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК	П,К	«Инфекционное вещество»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3291	ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном жидком азоте	6.2	623	6.2+2.2	606	I3		II	LQ0	P621 IBC620 LP621	VP6	W9	VW11	CW13 CW18 CW28	КВ, УК	П,К	«Инфекционное вещество», «Невоспламеняющийся нетоксичный газ»				
3292	БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ или ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ	4.3	430	4.3	423	W 3	4312	II	LQ0	P408		W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		295	
3293	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не более 37%	6.1	622	6.1	60	T4	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,ВЦ, УК ,КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3294	ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианида водорода	6.1	602	6.1+3	663	TF 1	6121	I	LQ0	P601 3K3	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0	M1	610	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «Не спускать с горки»
3295	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.	3	328	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		649	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3295	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640C 649	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3295	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	328	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 (1) R001(2)	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		640 D 649	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3295	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.	3	328	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3296	ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227)	2	201	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36 CW63	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П,К	«Негорючий нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3297	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида	2	207	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П,К	«Негорючий нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3298	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида	2	207	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	«Негорючий нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3299	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида	2	207	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	«Негорючий нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1		Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3300	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида	2	207	2.3+2.1	263	2TF	2322		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	«Токсичный газ», «Горючий газ»	3/1-1*-1-1 / 3/1-1*-1-1	M2 / M1		Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3301	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ САМОНАГРЕВАЮЩАЯ СЯ, Н.У.К.	8	827	8+4.2	884	CS1		I	LQ20	P001	MP8 MP17			VW63	КВ,УК,ВЦ,КЦ	П,К	«Коррозийно», «Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3301	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К.	8	827	8+4.2	88	CS 1		II	LQ20	P001	MP15			VW63	КВ,УК,ВЦ,КЦ	П,К	«Коррозийно», «Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3302	2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛ АКРИЛАТ	6.1	614	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3303	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.	2	220	2.3+5.1	265	2TO	2331		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК	П,К	«Токсичный газ», «Окислитель»	1-1*-1-1	M2	274	
3304	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	2	220	2.3+8	268	2TC	2341		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК	П,К	«Токсичный газ», «Коррозийно»	0-0-1-0	M1	274	
3305	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	2	219	2.3+2.1+8	263	1TFC	2351		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК	П,К	«Токсичный газ», «воспламеняющийся газ», «Коррозийно»	3/1-1*-1-1	M2	274	
3306	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	2	220	2.3+5.1+8	265	2TOC	2361		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК	П,К	«Токсичный газ», «Окислитель», «Корозийно»	1-1*-1-1	M2	274	
3307	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.	2	220	2.3+5.1	265	2TO	2332		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П,К	«Токсичный газ», «Окислитель»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	M2 / M1	274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3308	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	2	220	2.3+8	268	2TC	2342		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П,К	«Токсичный газ», «Коррозийно»	1-1*-1-1 / 1-1-*3-1	M1 / M1	274	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3309	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	2	219	2.3+2.1+8	263	2TFC	2352		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П,К	«Токсичный газ», «Воспламеняющийся газ», «Коррозийно»	3/1-1-1-1 / 3/1-1-3-1	M1 / M1	274	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3310	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	2	220	2.3+5.1+8	265	2TOC	2362		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П,К	«Токсичный газ», «Окислитель», «Коррозийно»	1-1-1-1 / 1-1-3-1	M2 / M1	274	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3311	ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.	2	220	2.2+5.1	225	3О	2223		LQ0	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW30 CW36	КВ, УК ВЦ,КЦ	П,К	«Не горючий нетоксичный газ», «Окислитель»	0-0-1-0 0-0-3-0	М2 М1	274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3312	ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	2	218	2.1	223	3А	2113		LQ0	P203	MP9	W5		CW9 CW11 CW30 CW36	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0 3/0-0-3-0	М2 М1	274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3313	ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ	4.2	405	4.2	40	S2	4212	II	LQ0	P002 IBC08	MP14	W1			КВ,УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0			
3313	ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ	4.2	405	4.2	40	S2	4213	III	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	MP14	W1			КВ,УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3314	СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ в виде тестообразной массы, в форме листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся пары	9	902	нет	90	М 3	9093	III	LQ27	P002 IBC08 R001	MP10		VW3	CW31	КВ, УК	П,К	«Другие опасные вещества и изделия»			633	
3315	ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	616	6.1	66	Т8	6111	I	LQ0	P099	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW47	КВ, УК	П,К	«Токсично»	1-1-1-1			
3316	КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ	9	906	9	90	М 11	9092	II	LQ0	P901					КВ, УК	П,К	«Другие опасные вещества и изделия»			251	
3316	КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ	9	906	9	90	М 11	9093	III	LQ0	P901					КВ, УК	П,К	«Другие опасные вещества и изделия»			251	
3317	2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3318	АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15 °С, содержащий более 50% аммиака	2	208	2.3+8	268	4ТС	2344		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10	КВ, УК ВЦ,КЦ	П,К	«Токсичный газ», «Коррозийно»	1-1*-1-1 1-1*-3-1	М1 М1	274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3319	НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина более 2%, но не более 10%	4.1	404	4.1	40	D	4152	II	LQ0	P99 IBC99	MP2	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
3320	НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40%	8	809	8	80	С5	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15						«Коррозийно»				
3320	НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40%	8	809	8	80	С5	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19						«Коррозийно»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3321	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ С НИЗКОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (НУА-II) (LSA II), неделящийся или делящийся - освобожденный	7		7X	70				LQ0								«Распадающийся материал»				
3322	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ НИЗКОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (НУА-III) (LSA III), неделящийся или делящийся - освобожденный	7		7X	70				LQ0								«Распадающийся материал»				
3323	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, неделящийся или делящийся-освобожденный, УПАКОВКА ТИПА С	7		7X	70				LQ0								«Распадающийся материал»				
3324	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ НИЗКОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (НУА-II) (LSA II), ДЕЛЯЩИЙСЯ	7		7X+7E	70				LQ0								«Распадающийся материал»				
3325	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ НИЗКОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ (НУА-III) (LSA III), ДЕЛЯЩИЙСЯ	7		7X+7E	70				LQ0								«Распадающийся материал»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3326	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ОБЪЕКТЫ С ПОВЕРХНОСТНЫМ РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОПРЗ-I или ОПРЗ-II) (SCO I или SCO-II), ДЕЛЯЩИЙСЯ	7		7X+7E	70				LQ0								«Распадающийся материал»				
3327	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ДЕЛЯЩИЙСЯ, УПАКОВКА ТИПА А, не особого вида	7		7X+7E	70				LQ0								«Распадающийся материал»				
3328	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ДЕЛЯЩИЙСЯ, УПАКОВКА ТИПА B(U)	7		7X+7E	70				LQ0								«Распадающийся материал»				
3329	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ДЕЛЯЩИЙСЯ, УПАКОВКА ТИПА B(M)	7		7X+7E	70				LQ0								«Распадающийся материал»				
3330	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ДЕЛЯЩИЙСЯ, УПАКОВКА ТИПА С	7		7X+7E	70				LQ0								«Распадающийся материал»				
3331	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ДЕЛЯЩИЙСЯ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ	7		7X+7E	70				LQ0								«Распадающийся материал»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3332	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, неделящийся или делящийся-освобожденный, УПАКОВКА ТИПА А, ОСОБОГО ВИДА	7		7X	70				LQ0								«Распадающийся материал»				
3333	МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ, ДЕЛЯЩИЙСЯ, УПАКОВКА ТИПА А, ОСОБОГО ВИДА	7		7X+7E	70				LQ0								«Распадающийся материал»				
3334	Жидкость, перевозка которой по воздуху регулируется правилами перевозок воздушного транспорта, н.у.к.	9				M 11		Не подпадает под действие Правил перевозки опасных грузов													
3335	Вещество твердое, перевозка которого по воздуху регулируется правилами перевозок воздушного транспорта, н.у.к.	9						Не подпадает под действие Правил перевозки опасных грузов													
3336	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.	3	332	3	33	F1	3011	I	LQ3	P001	MP7 MP17				КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3336	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °С более 110 кПа)	3	332	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1		274640C	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3336	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °С не более 110 кПа)	3	332	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 (1) R001(2)	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1		274640D	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3336	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.	3	332	3	30	F1	3013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3337	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A (Пентафторэтана, 1,1,1-трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 44% пентафторэтана и 52% 1,1,1-трифторэтана)	2	201	2.2	20	2А	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П,К	«Негорючий нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	М2 / М1		Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3338	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 20% дифторметана и 40% пентафторэтана)	2	201	2.2	20	2А	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П,К	«Негорючий нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	М2 / М1		Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3339	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407B (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 10% дифторметана и 70% пентафторэтана)	2	201	2.2	20	2А	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК / ВЦ, КЦ	П,К	«Негорючий нетоксичный газ»	0-0-1-0 / 0-0-3-0	М2 / М1		Наименование груза,»Х», трафарет приписки, «С горки не спускать»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3340	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407C (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 23% дифторметана и 25% пентафторэтана)	2	201	2.2	20	2A	2212		LQ1	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК ВЦ, КЦ	П,К	«Негорючий нетоксичный газ»	0-0-1-0 0-0-3-0	M2 M1		Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3341	ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД	4.2	405	4.2	40	S2	4212	II	LQ0	P002 IBC06	MP14	W1 W12			КВ, УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0			
3341	ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД	4.2	405	4.2	40	S2	4213	III	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	MP14	W1			КВ, УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0			
3342	КСАНТОГЕНАТЫ	4.2	405	4.2	40	S2	4212	II	LQ0	P002 IBC06	MP14	W1 W12			КВ, УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0			
3342	КСАНТОГЕНАТЫ	4.2	405	4.2	40	S2	4213	III	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	MP14	W1			КВ, УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0			
3343	НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30%	3	311	3	30/33	D	3052		LQ0	P099	MP2				КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3344	ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА (ПЕНТАЭРИТРИТОЛТЕТРАНИТРАТА; ПЭТН) СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей ПЭТН более 10%, но не более 20%	4.1	401	4.1	40	D	4152	II	LQ0	P099	MP2	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
3345	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	T7	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК	П,К	«Токсично»				
3345	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК	П,К	«Токсично»				
3345	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	T7	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				
3346	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT 2	3021	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется», «Токсично»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3346	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT 2	3022	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется», «Токсично»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3347	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	663	TF 2	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3347	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF 2	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3347	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF 2	6123	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3348	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	66	Т6	6111	I	LQ0	P001	MP8MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3348	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	Т6	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3348	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	Т6	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3349	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	66	Т7	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК	П,К	«Токсично»			61	
3349	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	Т7	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК	П,К	«Токсично»			61	
3349	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	613	6.1	60	Т7	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31 CW48	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»			61	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3350	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT 2	3021	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется», «Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3350	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С	3	336	3+6.1	336	FT 2	3022	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19			CW13 CW28 CW48 CW63	КВ,ВЦ, УК,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется», «Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3351	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	663	TF 2	6121	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3351	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF 2	6122	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3351	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °С	6.1	610	6.1+3	63	TF 2	6123	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3352	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	66	T6	6111	I	LQ0	P001	MP8MP17			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3352	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3352	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	6.1	604	6.1	60	T6	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0		61	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3354	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	2	218	2.1	23	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК	П,К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0	M2		
															ВЦ,КЦ			3/0-0-3-0	M1	274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки, «С горки не спускать»

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3355	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	2	219	2.3+2.1	263	2TF	2322		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10 CW36	КВ, УК ВЦ,КЦ	П,К	«Токсичный газ», «Воспламеняющийся газ»	3/1-1-1-1 3/1-1-3-1	M2 M1	274	Наименование груза,"X", трафарет приписки, «С горки не спускать»
3356	ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ	5.1	514	5.1	50	O3	5112	II	LQ0	P500	MP2			CW24	КВ, УК	П,К	«Окислитель»				
3357	НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30%	3	311	3	33	D	3052	II	LQ0	P099	MP2				КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	
3358	УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие воспламеняющийся неядовитый сжиженный газ	2	218	2.1	23	6F	2116		LQ0	P003	MP9			CW9	КВ, УК	П,К	«Воспламеняющийся газ»				
3359	ЕДИНИЦА ФУМИГИРОВАННАЯ ГРУЗОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ	9	909			M 11	9050														

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3360	Волокна растительного происхождения	4.1				F1	411	Не подпадает под действие Правил перевозки опасных грузов (за исключением специального положения CW54)													
3361	ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	6.1	640	6.1+8	68	TC 1	6172	II	LQ0	P010	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Коррозийно»			274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3362	ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	6.1	637	6.1+3+8	638	TFC	6182	II	LQ0	P010	MP15			CW13 CW28 CW31 CW48 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется», «Коррозийно»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3363	Вещества опасные в оборудовании или в приборах	9				M 11	9050	Не подпадает под действие Правил перевозки опасных грузов													
3364	ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
3365	ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3366	ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
3367	ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
3368	КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей воды не менее 10%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
3369	НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%	4.1	404	4.1+6.1	46	D T	416	I	LQ0	P406	MP2	W1		CW13 CW28	КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется». «Токсично»	3/0-0-1-0			
3370	МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
3371	2-МЕТИЛБУТАНАЛЬ	3	305	3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02 R001	MP19				КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
3373	ПРЕПАРАТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ, КАТЕГОРИЯ В	6.2	623	6.2		I4			LQ0	P650				CW63	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К				319	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3374	АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ	2	204	2.1	239	2F	2112		LQ0	P200	MP9			CW9 CW10	КВ, УК	П,К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0	M1		

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3375	АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкие	5.1	505	5.1	50	O1	5112	II	LQ0	P099 IBC99	MP2			CW24	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Окислитель»	0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки
3375	АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердые	5.1	505	5.1	50	O2	5112	II	LQ0	P099 IBC99	MP2			CW24	КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Окислитель»	0-0-1-0			Наименование груза,"X", трафарет приписки
3376	4-НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН с массовой долей воды не менее 30%	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			
3377	НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ	5.1	501	5.1	50	O2	5113	III	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П,К	«Окислитель»				
3378	НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ	5.1	501	5.1	50	O2	5112	II	LQ11	P002 IBC08	MP10	W11	VW8	CW24	КВ, У К	П,К	«Окислитель»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3378	НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ	5.1	501	5.1	50	O2	5113	III	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW8	CW24	КВ, УК	П,К	«Окислитель»				
3379	ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К.	3	328	3	33	D	4151	I	LQ0	P099	MP2				КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-0			
3380	ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	4.1	404	4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP2	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/1-1*-1-0			
3381	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ Н.У.К., с $ЛК_{50}$ не более 200 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$	6.1	604	6.1	66	T1 или T4	6111	I	LQ0	P601	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3382	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, Н.У.К., с $ЛК_{50}$ не более 1000 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$	6.1	604	6.1	66	T1 или T4	6111	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3383	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ , ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с $ЛК_{50}$ не более 200 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$	6.1	610	6.1+3	663	TF 1	6122	I	LQ0	P601	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3384	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с $ЛК_{50}$ не более 1000 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$	6.1	610	6.1+3	663	TF 1	6122	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3385	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с $ЛК_{50}$ не более 200 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$	6.1	651	6.1+4.3	623	T W 1	6151	I	LQ0	P601	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «При взаимодействии с водой выделяется воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3386	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с $ЛК_{50}$ не более 1000 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$	6.1	651	6.1+4.3	623	T W 1	6151	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «При взаимодействии с водой выделяется воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3387	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с $ЛК_{50}$ не более 200 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$	6.1	655	6.1+5.1	665	Т О1	6161	I	LQ0	P601	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Окислитель»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3388	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с $ЛК_{50}$ не более 1000 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$	6.1	655	6.1+5.1	665	Т О1	6161	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Окислитель»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3389	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с $ЛК_{50}$ не более 200 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$	6.1	640	6.1+8	668	ТС 1 или ТС 3	6171	I	LQ0	P601	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Коррозийно»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3390	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с $ЛК_{50}$ не более 1000 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$	6.1	640	6.1+8	668	ТС 1 или ТС 3	6171	I	LQ0	P601	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично», «Коррозийно»	1-1*-1-1		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3391	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ТВЕРДОЕ	4.2	415	4.2	43	S5	4211	I	LQ0	P404	MP2	W1			КВ,УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3392	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ЖИДКОЕ	4.2	424	4.2	43	S5	4211	I	LQ0	P400	MP2	W1			КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3393	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ	4.2	419	4.2+4.3	X43 2	S W	4251	I	LQ0	P404	MP2	W1			КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Самовозгорается», «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»,	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3394	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ	4.2	419	4.2+4.3	X33 3	S W	4251	I	LQ0	P400 PR1	MP2	W1			КВ, ВЦ, УК, КЦ	П,К	«Самовозгорается», «При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3395	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ	4.3	421	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	
3395	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ	4.3	421	4.3	423	W2	4312	II	LQ11	P410 IBC06	MP14	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	
3395	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ	4.3	421	4.3	423	W2	4313	III	LQ12	P410 IBC06	MP14	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		274	
3396	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ	4.3	421	4.3+4.1	X423	WF2	4331	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0		274	
3396	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ	4.3	421	4.3+4.1	423	WF2	4332	II	LQ11	P410 IBC04	MP14	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3396	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ	4.3	421	4.3+4.1	423	WF2	4333	III	LQ12	P410 IBC06	MP14	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0		274	
3397	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ	4.3	419	4.3+4.2	X423	WS	4341	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовозгорается»	0-0-1-0		274	
3397	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ	4.3	419	4.3+4.2	423	WS	4341	II	LQ11	P410 IBC04	MP14	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовозгорается»	0-0-1-0		274	
3397	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ	4.3	419	4.3+4.2	423	WS	4341	II	LQ12	P410 IBC06	MP14	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Самовозгорается»	0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3398	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ	4.3	409	4.3+4.2	X323	W1	4311	I	LQ0	P402	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»,	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3398	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ	4.3	409	4.3+4.2	323	W1	4312	II	LQ10	P001 IBC01	MP15	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»,	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3398	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ	4.3	409	4.3+4.2	323	W1	4313	III	LQ13	P001 IBC02	MP15	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»,	3/0-0-1-0		274	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3399	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ	4.3	407	4.3+3	X323	W F1	4321	I	LQ0	P402	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3399	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ	4.3	407	4.3+3	323	W F1	4332	II	LQ10	P001 IBC01	MP15	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	
3399	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ	4.3	407	4.3+3	323	W F1	4333	III	LQ13	P001 IBC02 R001	MP15	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ», «Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0		274	
3400	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ	4.2	415	4.2	40	S5	4212	II	LQ18	P410 IBC08	MP14	W1 W12			КВ,УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	
3400	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ	4.2	415	4.2	40	S5	4213	III	LQ11	P002 IBC08	MP14	W1			КВ,УК	П,К	«Самовозгорается»	3/0-0-1-0		274	
3401	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ	4.3	421	4.3	X423	W 2	4311	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		182 274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3402	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ	4.3	421	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0		182 274	
3403	КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ	4.3	409	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	0-0-1-0			
3404	КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ	4.3	409	4.3	X423	W2	4311	I	LQ0	P403	MP2	W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0			
3405	БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР	5.1	512	5.1+6.1	56	O T1	5152	II	LQ10	P504 IBC02	MP2			CW24 CW28	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Окислитель», «Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
3405	БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР	5.1	512	5.1+6.1	56	O T1	5153	III	LQ13	P001 IBC02	MP2			CW24 CW28	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Окислитель», «Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
3406	БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР	5.1	512	5.1+6.1	56	O T1	5152	II	LQ10	P504 IBC02	MP2			CW24 CW28	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Окислитель», «Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
3406	БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР	5.1	512	5.1+6.1	56	O T1	5153	III	LQ13	P001 IBC02	MP2			CW24 CW28	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Окислитель», «Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3407	ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР	5.1	501	5.1	50	O1	5112	II	LQ10	P504 IBC02	MP2			CW24	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Окислитель»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
3407	ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР	5.1	501	5.1	50	O1	5113	III	LQ13	P504 IBC02	MP2			CW24	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Окислитель»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
3408	СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР	5.1	512	5.1+6.1	56	O T1	5152	II	LQ10	P504 IBC02	MP2			CW24 CW28	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Окислитель», «Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
3408	СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР	5.1	512	5.1+6.1	56	O T1	5153	III	LQ13	P001 IBC02	MP2			CW24 CW28	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Окислитель», «Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
3409	ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ	6.1	616	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»			279	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3410	4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР	6.1	616	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки
3411	бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР	6.1	608	6.1	60	T1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»			279	Наименование груза,"X", трафарет приписки
3411	бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР	6.1	608	6.1	60	T1	6113	III	LQ7	P001 IBCO2	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"X", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3412	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85%	8	803	8	80	С3	8012	II	LQ22	P001 IBC02	MP15				КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3412	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но менее 10%	8	803	8	80	С3	8013	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3413	КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР	6.1	630	6.1	66	Т4	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW47 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-3-0	M1		Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3413	КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР	6.1	630	6.1	60	Т4	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW47 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-3-0	M1		Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3413	КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР	6.1	630	6.1	60	Т4	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW47 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-3-0	M1		Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3414	НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР	6.1	630	6.1	66	Т4	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW47 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-3-0	M1		Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3414	НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР	6.1	630	6.1	60	Т4	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW47 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-3-0	M1		Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3414	НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР	6.1	630	6.1	60	Т4	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW47 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-3-0	M1		Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3415	НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР	6.1	630	6.1	60	Т4	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3416	ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЖИДКИЙ	6.1	616	6.1	60	Т1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»	0-0-1-0			Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3417	КСИЛИЛБРОМИД, ТВЕРДЫЙ	6.1	605	6.1	60	Т2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»				
3418	2,4-ТОЛУИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР	6.1	608	6.1	60	Т1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3419	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ	8	803	8	80	С4	8012	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П,К	«Коррозийно»				
3420	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ	8	803	8	80	С4	8012	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П,К	«Коррозийно»				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3421	КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР	8	801	8+6.1	86	СТ 4	8062	II	LQ22	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозийно», «Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3421	КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР	8	801	8+6.1	86	СТ 4	8063	II	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Коррозийно», «Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3422	КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР	6.1	630	6.1	60	Т4	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3423	ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ТВЕРДЫЙ	8	807	8	80	С8	8012	II	LQ24	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П,К	«Коррозийно»				
3424	АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР	6.1	608	6.1	60	Т1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3424	АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР	6.1	608	6.1	60	Т4	6113	III	LQ7	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки
3425	КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ, ТВЕРДАЯ	8	803	8	80	С4	8012	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П,К	«Коррозийно»				
3426	АКРИЛАМИДА РАСТВОР	6.1	608	6.1	60	Т1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	«Токсично»				Наименование груза,"Х", трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3427	ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ	6.1	616	6.1	60	Т2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10			CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П,К	«Токсично»				
3428	3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛ-ИЗОЦИАНАТ, ТВЕРДЫЙ	6.1	609	6.1	60	Т2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”				
3429	ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ	6.1	616	6.1	60	Т1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК	П, К	“Токсично”				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
3430	КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ	6.1	616	6.1	60	Т1	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63 (3)	КВ, УК	П, К	“Токсично”				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
3431	НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	608	6.1	60	Т2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”				
3432	ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ	9	604	9	90	М2	9022	II	LQ25	P906 IBC08 B2 B4	MP10		VW15	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Прочие опасные вещества и изделия”			305	
3434	НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ	6.1	608	6.1	60	Т1	6113	III	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК	П, К	“Токсично”				Наименование груза, «Х», трафарет приписки
3436	ГЕКСАФТОРАЦЕТОГИДРАТ, ТВЕРДЫЙ	6.1	625	6.1	60	Т2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”				
3437	ХЛОРКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	616	6.1	60	Т2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3438	СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ТВЕРДЫЙ	6.1	608	6.1	60	Т2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”				
3439	НИТРИЛЫ ТВЕРДЫЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	6.1	632	6.1	66	Т2	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1			
3439	НИТРИЛЫ ТВЕРДЫЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	6.1	632	6.1	60	Т2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1			
3439	НИТРИЛЫ ТВЕРДЫЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	6.1	632	6.1	60	Т2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1			
3440	СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	Т4	6111	I	LQ0	P001	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
3440	СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6,1	60	Т4	6112	II	LQ17	P001 IBC02	MP15			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
3440	СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т4	6113	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
3441	ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	608	6.1	60	Т2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”			279	
3442	ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	608	6.1	60	Т2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”			279	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3443	ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ	6.1	608	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”				
3444	НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ	6.1	620	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10			CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”				
3445	НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ	6.1	620	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”				
3446	НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	608	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”				
3447	НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	608	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”				
3448	ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	6.1	634	6,1	66	T2	6111	I	LQ0	P002	MP18			CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	0-0-1-0		274	
3448	ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	6.1	634	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	0-0-1-0		274	
3449	БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	616	6.1	66	T2	6111	I	LQ0	P002	MP18			CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1-1-1		138	
3450	ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ	6.1	617	6.1	66	T3	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1			
3451	ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	616	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”			279	
3452	КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	608	6.1	60	T2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”				

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3453	КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ	8	806	8	80	С2	8013	III	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9		КВ, УК	П, К	"Коррозионно"				
3454	ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	608	6.1	60	Т2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”				
3455	КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	608	6.1+8	68	ТС2	6172	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично” "Коррозионно"	0-0-1-0			
3456	КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ	8	806	8	X80	С2	8012	II	LQ23	P002 IBC08	MP10	W11			КВ, УК	П, К	"Коррозионно"	0-0-1-0			
3457	ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	616	6.1	60	Т2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”				
3458	НИТРОАНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	616	6.1	60	Т2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”			279	
3459	НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	608	6.1	60	Т2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”				
3460	N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ	6.1	608	6.1	60	Т2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”				
3462	ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	6.1	623	6.1	66	Т2	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3462	ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	6.1	623	6.1	60	Т2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1		274	
3462	ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	6.1	623	6.1	60	Т2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1		274	
3463	КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90%	8	803	8+3	83	CF1	8022	II	LQ22	P001 IBC02	MP15				КВ,УК, ВЦ,КЦ	П, К	"Коррозионно", ‘Легко воспламеняется’	0-0-1-0			Наименование груза, «Х», трафарет приписки
3464	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	Т2	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1		274	
3464	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т2	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1		274	
3464	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т2	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1		274	
3465	СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	Т3	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1		274	
3465	СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т3	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1		274	
3465	СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т3	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3466	КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	Т3	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1		274	
3466	КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т3	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1		274	
3466	КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т3	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1		274	
3467	СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	66	Т3	6111	I	LQ0	P002 IBC07	MP18	W10 W12		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1		274	
3467	СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т3	6112	II	LQ18	P002 IBC08	MP10	W11		CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1		274	
3467	СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	6.1	630	6.1	60	Т3	6113	III	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	MP10		VW9	CW13 CW28 CW31	КВ, УК	П, К	“Токсично”	1-1*-1-1		274	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3468	ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ или ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛГИДРИДОВ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛГИДРИДОВ, УПАКОВАННОЙ С ОБОРУДОВАНИЕМ	2	204	2.1	23	1F			LQ0	P099	MP9			CW9 CW10	КВ, УК	П, К	"Воспламеняющийся газ"	3/0-0-1-0	M2		
3469	КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель и разбавитель краски)	3	328	3+8	338	FC	3031	I	LQ3	P001	MP7 MP17			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» "Коррозионно"	3/0-0-1-0		163	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3469	КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель и разбавитель краски)	3	328	3+8	338	FC	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» "Коррозионно"	3/0-0-1-0		163	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
3469	КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель и разбавитель краски)	3	328	3+8	38	FC	3033	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется» "Коррозионно"	3/0-0-1-0		163	Наименование груза, «Х», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3470	КРАСКА КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, (включая растворитель и разбавитель краски)	8	825	8+3	83	CF1	3032	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионно" «Легко воспламеняется»	0-0-1-0		274	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
3471	ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К.	8	801	8+6.1	86	CT1	8062	II	LQ22	P001 IBC02	MP15							0-0-1-0			
3471	ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К.	8	801	8+6.1	86	CT1	8063	III	LQ7	P001 IBC03 R001	MP19							0-0-1-0			
3472	КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ	8	803	8	80	C3	8013	III	LQ7	P001 IBC03	MP19							0-0-1-0			
3473	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости	3	335	3		F1		LQ1	P004									3/0-0-1-0			
3474	1-ГИДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛА МОНОГИДРАТ	4.1		4.1	40	D	4151	I	LQ0	P406	MP12	W1			КВ, УК	П,К	«Легко воспламеняется»	3/0-0-1-0			

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3475	ЭТАНОЛА И ГАЗОЛИНА СМЕСЬ или ЭТАНОЛА И БЕНЗИНА МОТОРНОГО СМЕСЬ или ЭТАНОЛА И ПЕТРОЛА СМЕСЬ с содержанием этанола более 10%	3		3	33	F1	3012	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW65	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«Легко воспламеняется»			333	«Бензин», «С»
3476	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие вещества, реагирующие с водой	4.3		4.3	423	W3			LQ10 LQ11	P004		W1		CW23	КВ, УК	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»			328 334	
3477	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие коррозионные вещества	8		8	80	C11				LQ12 LQ13	P004				КВ, УК	П,К	"Коррозионно"			328 334	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3478	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие сжиженный воспламеняющий газ	2		2.1	23	6F				LQ1	P004			CW9 CW12	КВ, УК	П,К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0	M2	328 338	
3479	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие водород в металлгидриде	2		2.1	23	6F			LQ1	P004				CW9 CW12	КВ, УК	П,К	«Воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0	M2	328 339	
3480	БАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (включая батареи литий-ионные полимерные)	9		9	90	M4	9042	II	LQ0	P903 P903a P903b					КВ, УК	П,К	“Прочие опасные вещества и изделия”			188 230 310 348 636	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3481	БАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или БАТАРЕИ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ (включая батареи литий-ионные полимерные)	9		9	90	M4	9042	II	LQ0	P903 P903a P903b					КВ, УК	П,К	“Прочие опасные вещества и изделия”			188 230 348 636	
3482	МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ	4.3	409	4.3+3	X 323	WF1	4321	I	LQ0	P402	MP2	W1		CW23	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	«При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ»	3/0-0-1-0		182 183 506	
3483	ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ	6.1	601	6.1+3	663	TF1	6121	I	LQ0	P602	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW47 CW48 CW55 CW63 (4)	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	“Токсично”, «Легко воспламеняется»	3/1-1-1-1	M1		
3484	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР ЛЕГКОВОСЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с массовой долей гидразина более 37%	8	807	8+3+6.1	886	CFT	8071	I	LQ0	P001	MP8	MP17		CW13 CW28 CW46 CW47 CW55	СКВ, СК ВЦ,КЦ	П,К	"Коррозионный" «Легко воспламеняется» «Токсично»	3/1-1*-1-1	M2 M1	530	Наименование груза, «X», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3485	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ КОРРОЗИОННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ КОРРОЗИОННАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода)	5.1	501	5,1+8	58	ОС2	5162	II	LQ11	P002 IBC08	MP2	W11		CW24 CW35	КВ, УК	П,К	"Окислитель" "Коррозионно"			314	
3486	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ КОРРОЗИОННАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора	5.1	501	5.1+8	58	ОС2	5163	III	LQ19	P002 IBC08 LP02 R001	MP2			CW24 CW35	КВ, УК	П,К	"Окислитель" "Коррозионно"			314	
3487	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ КОРРОЗИОННАЯ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16%	5.1	501	5.1+8	58	ОС2	5162	II	LQ11	P002 IBC08	MP2	W11		CW24 CW35 CW63	КВ,УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Окислитель" "Коррозионно"			314 322	
3487	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ КОРРОЗИОННАЯ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16%	5.1	501	5.1+8	58	ОС2	5162	III	LQ19	P002 IBC08 R001	MP2			CW24 CW35 CW63	КВ, УК, ВЦ,КЦ	П,К	"Окислитель" "Коррозионно"			314	

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3488	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К., с $ЛК_{50}$ не более 200 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$	6.1		6.1+3+8	663	TFC	6181	I	LQ0	P601	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ,КЦ	П,К	“Токсично”, “Легко воспламеняется” "Коррозионно"	3/1-1*-1-1	M2	274	Наименование груза, «X», трафарет приписки
3489	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К., с $ЛК_{50}$ не более 1000 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$	6.1		6.1+3+8	663	TFC	6181	I	LQ0	P602	MP18 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ,КЦ	П,К	“Токсично”, “Легко воспламеняется” "Коррозионно"	3/1-1*-1-1	M2	274	Наименование груза, «X», трафарет приписки
3490	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с $ЛК_{50}$ не более 200 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 $ЛК_{50}$	6.1		6.1+3+4.3	623	TFW		I	LQ0	P601	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ,КЦ	П,К	“Токсично”, “Легко воспламеняется” “При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ”	3/1-1*-1-1	M2	274	Наименование груза, «X», трафарет приписки

Продолжение Приложения 2

Номер ООН	Наименование груза	Класс	Номер аварийной карточки	Номер знака опасности	Код опасности	Классификационный код/шифр		Группа упаковки	Ограниченные количества	инструкции по упаковке	Специальные положения по:				Род вагона, тип контейнера	Вид отправки	Отметки в перевозочных документах	Минимальные нормы прикрытия	Условия роспуска с сортировочной горки	Специальные положения, примечания	Трафареты на цистерне
						СМГС	ГОСТ 19433-88				Совместной упаковке	Перевозке грузовых единиц	Перевозке навалом/насыпью	Погрузке, выгрузке и обработке							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3491	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с $ЛК_{50}$ не более 1000 мл/куб. м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 $ЛК_{50}$	6.1		6.1+3+4.3	623	TFW		I	LQ0	P601	MP8 MP17			CW13 CW28 CW31 CW63	КВ, УК, ВЦ, КЦ	П,К	“Токсично”, “Легко воспламеняется” “При взаимодействии с водой выделяет воспламеняющийся газ”	3/1-1*-1-1	M2	274	Наименование груза, «Х», трафарет при Наименование груза, «Х», трафарет приписки писки
3494	НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ	3		3+6.1	336	FT1	3021	I	LQ0	P001	MP7 MP17			CW13 CW28 CW63	КВ, УК, ВЦ,КЦ	П,К	“Легко воспламеняется” “Токсично”	3/0-0-1-0		343	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
3494	НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ	3		3+6.1	336	FT1	3022	II	LQ4	P001 IBC02	MP19			CW13 CW28 CW63	КВ, УК, ВЦ,КЦ	П,К	“Легко воспламеняется” “Токсично”	3/0-0-1-0		343	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
3494	НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ	3		3+6.1	36	FT1	3023	III	LQ28	P001 IBC03 R001	MP19	W12		CW13 CW28 CW63	КВ, УК, ВЦ,КЦ	П,К	“Легко воспламеняется” “Токсично”	3/0-0-1-0		343	Наименование груза, «Х», трафарет приписки
3495	ЙОД	8		8+6.1	86	CT2	8063	III	LQ19	P002 IBC08 R001	MP10		VW9	CW13 CW28	КВ, УК	П,К	"Коррозионно", “Токсично”			279	
3496	Батареи никель-металлогидридные	9				M11	Не попадает под действие Правил перевозок опасных грузов														

Приложение 3
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом
по территории Донецкой Народной Республики (п. 2.7.1)

Алфавитный перечень опасных грузов

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
АДИПОНИТРИЛ	2205	6.1
АЗОДИКАРБОНАМИД	3242	4.1
АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	1977	2
АЗОТ СЖАТЫЙ	1066	2
АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ	1660	2
АЗОТА ГЕМИОКСИД	1070	2
АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2201	2
АЗОТА ДИОКСИД	1067	2
АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ)	1975	2
АЗОТА ТРИОКСИД	2421	2
АЗОТА ТРИФТОРИД СЖАТЫЙ	2451	2
АКВАНИТ: см. ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	2927	6.1
АКРИДИН	2713	6.1
АКРИЛАМИД	2074	6.1
АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1093	3
АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1092	6.1
АКРОЛЕИНА ДИМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2607	3
Актинолит: см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ	2590	9
АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К.	3140	6.1
АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	1544	6.1
АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты	2584	8
АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты	2586	8
АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты	2585	8
АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты	2583	8
АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С2–С12 гомологи)	3145	8
АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С2–С12 гомологи)	2430	8
АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте	3274	3
АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К.	3205	4.2
АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	3206	4.2
АЛЛИЛАМИН	2334	6.1
АЛЛИЛАЦЕТАТ	2333	3
АЛЛИЛБРОМИД	1099	3
АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1545	6.1
АЛЛИЛИОДИД	1723	3
АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1724	8
АЛЛИЛФОРМИАТ	2336	3
АЛЛИЛХЛОРИД	1100	3
АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ	1722	6.1
АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ	2045	3
АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2396	3
АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	1988	3
АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ	1191	3
АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К.	1989	3
АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 110 кПа, но не более 175 кПа)	1989	3

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С более 175 кПа)	1989	3
АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°С не более 110 кПа)	1989	3
АЛЬДОЛЬ	2839	6.1
АЛЮМИНИЙ – ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ	1396	4.3
АЛЮМИНИЙ – ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ	1309	4.1
АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ – ПОРОШОК	1395	4.3
АЛЮМИНИЯ АЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ ЖИДКИЕ	3052	4.2
АЛЮМИНИЯ АЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ ТВЕРДЫЕ	3052	4.2
АЛЮМИНИЯ АЛКИЛГИДРИДЫ	3076	4.2
АЛЮМИНИЯ АЛКИЛЫ	3051	4.2
АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД	2870	4.2
АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ	2870	4.2
АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ	1725	8
АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР	2580	8
АЛЮМИНИЯ ГИДРИД	2463	4.3
АЛЮМИНИЯ КАРБИД	1394	4.3
АЛЮМИНИЯ НИТРАТ	1438	5.1
АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ	3170	4.3
АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ	2715	4.1
АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД – ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ	1398	4.3
АЛЮМИНИЯ ФОСФИД	1397	4.3
АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ	1726	8
АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР	2581	8
АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ	1392	4.3
АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ	1389	4.3
АМИДОЛЫ: см. ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	2927	6.1
АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ	1390	4.3
АМИЛАМИН	1106	3
АМИЛАЦЕТАТЫ	1104	3
АМИЛБУТИРАТЫ	2620	3
н-АМИЛЕН	1108	3
АМИЛИНЫ: см. ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.	3093	8
АМИЛМЕРКАПТАН	1111	3
н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН	1110	3
АМИЛНИТРАТ	1112	3
АМИЛНИТРИТ	1113	3
АМИЛТРИХЛОРСИЛАН	1728	8
АМИЛФОРМИАТЫ	1109	3
АМИЛФОСФАТ	2819	8
АМИЛХЛОРИД	1107	3
АМИЛЫ: см. ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.	3093	8
2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%	3317	4.1
2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ	2673	6.1
2-АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНОПЕНТАН	2946	6.1
АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-)	2671	6.1
АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-)	2512	6.1
N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН	2815	8
2-(2-АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ	3055	8
АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	2734	8
АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	2735	8
АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	2733	3
АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	3259	8
АММИАК БЕЗВОДНЫЙ	1005	2
АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°С, содержащий более 35%, но не более 50% аммиака	2073	2

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°С, содержащий более 50% аммиака	3318	2
АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака	2672	8
АММОНИЯ АРСЕНАТ	1546	6.1
АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ	1727	8
АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ	2506	8
АММОНИЯ ГИДРОФТОРИДА РАСТВОР	2817	8
АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ	1843	6.1
АММОНИЯ ДИХРОМАТ	1439	5.1
АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ	2859	6.1
АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93%	2426	5.1
АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества	0222	1
АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества	1942	5.1
АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкие	3375	5.1
АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердый	3375	5.1
АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ	1444	5.1
АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ	0402	1
АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ	1442	5.1
АММОНИЯ ПИКРАТ сухой или с массовой долей воды менее 10%	0004	1
АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10%	1310	4.1
АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ	2861	6.1
АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР	2818	8
АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР	2683	8
АММОНИЯ ФТОРИД	2505	6.1
АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ	2854	6.1
Амозит: см. АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ	2212	9
АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ	2215	8
АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ	2215	8
АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ	2739	8
АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ	2496	8
АНГИДРИД УКСУСНЫЙ	1715	8
АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида	2214	8
АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида	2698	8
АНИЗИДИНЫ	2431	6.1
АНИЗОИЛХЛОРИД	1729	8
АНИЗОЛ	2222	3
АНИЛИН	1547	6.1
АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД	1548	6.1
АНОЗИТ: см. АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ	1442	5.1
АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа, но не более 175 кПа)	1306	3
АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа)	1306	3
АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50°С не более 110 кПа)	1306	3
АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50°С более 110 кПа, но не более 175 кПа)	1306	3
АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23°С и вязкие согласно пункту 2.2.3.1.4) (давление паров при 50°С более 175 кПа)	1306	3
АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (невязкие)	1306	3
Антофиллит: см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ	2590	9
АНТРАЦЕН: см. ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	2928	6.1
АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	1951	2

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
АРГОН СЖАТЫЙ	1006	2
Арсенаты жидкие, н.у.к.: см. МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое	1556	6.1
Арсенаты твердые, н.у.к.: см. МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое	1557	6.1
Арсениты жидкие, н.у.к.: см. МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое	1556	6.1
Арсениты твердые, н.у.к.: см. МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое	1557	6.1
АРСИН	2188	2
АСБЕСТ БЕЛЫЙ	2590	9
АСБЕСТ ГОЛУБОЙ	2212	9
АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ	2212	9
АЦЕТАЛЬ	1088	3
АЦЕТАЛЬДЕГИД	1089	3
АЦЕТАЛЬДЕГИДАММИАК	1841	9
АЦЕТАЛЬДОКСИМ	2332	3
АЦЕТИЛА ПЕРОКСИД В РАСТВОРЕ: см. ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА В ЖИДКИЙ	3101	5.2
АЦЕТИЛБРОМИД	1716	8
АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ	3374	2
АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ	1001	2
АЦЕТИЛИОДИД	1898	8
АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ	2621	3
АЦЕТИЛХЛОРИД	1717	3
АЦЕТОН	1090	3
АЦЕТОНИТРИЛ	1648	3
АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1541	6.1
АЭРОЗОЛИ, коррозионные	1950	2
АЭРОЗОЛИ, коррозионные, окисляющие	1950	2
АЭРОЗОЛИ, лекговоспламеняющиеся	1950	2
АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся, коррозионные	1950	2
АЭРОЗОЛИ, окисляющие	1950	2
АЭРОЗОЛИ, удушающие	1950	2
АЭРОЗОЛИ, ядовитые,	1950	2
АЭРОЗОЛИ, ядовитые, коррозионные	1950	2
АЭРОЗОЛИ, ядовитые, лекговоспламеняющиеся	1950	2
АЭРОЗОЛИ, ядовитые, лекговоспламеняющиеся, коррозионные	1950	2
АЭРОЗОЛИ, ядовитые, окисляющие	1950	2
АЭРОЗОЛИ, ядовитые, окисляющие, коррозионные	1950	2
БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие легковоспламеняющийся газ	1057	2
БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением	3150	2
БАРИЙ	1400	4.3
БАРИЯ АЗИД сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 50%	0224	1
БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50%	1571	4.1
БАРИЯ БРОМАТ	2719	5.1
БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22% активного хлора	2741	5.1
БАРИЯ НИТРАТ	1446	5.1
БАРИЯ ОКСИД	1884	6.1
БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ	1448	5.1
БАРИЯ ПЕРОКСИД	1449	5.1
БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ	1447	5.1
БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	1564	6.1
БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ	1854	4.2

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
БАРИЯ ХЛОРАТ	1445	5.1
БАРИЯ ЦИАНИД	1565	6.1
БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные	2794	8
БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические аккумуляторные	2800	8
БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные	2795	8
БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ	3090	9
БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	3091	9
БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ	3292	4.3
БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические аккумуляторные	3028	8
БЕНЗАЛЬДЕГИД	1990	9
БЕНЗИДИН	1885	6.1
БЕНЗИЛБРОМИД	1737	6.1
БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД	1886	6.1
БЕНЗИЛИОДИД	2653	6.1
БЕНЗИЛХЛОРИД	1738	6.1
БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ	1739	8
БЕНЗИН МОТОРНЫЙ	1203	3
БЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД БОЛЕЕ 77%, НО МЕНЕЕ 95% С ВОДОЙ: см. ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ	3102	5.2
БЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД НЕ БОЛЕЕ 77% С ВОДОЙ: см. ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ	3104	5.2
БЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД С ИНЕРТНЫМ ТВЕРДЫМ ВЕЩЕСТВОМ: см. ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ	3106	5.2
БЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД, ПАСТА: см. ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ	3106	5.2
БЕНЗОИЛХЛОРИД	1736	8
БЕНЗОЛ	1114	3
БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД	2225	8
БЕНЗОНИТРИЛ	2224	6.1
БЕНЗОТРИФТОРИД	2338	3
БЕНЗОТРИХЛОРИД	2226	8
БЕНЗОХИНОН	2587	6.1
БЕРИЛЛИЙ — ПОРОШОК	1567	6.1
БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ	2464	5.1
БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	1566	6.1
БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР	2837	8
БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	2693	8
БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ)	2251	3
БОБЫ КАСТОРОВЫЕ	2969	9
БОРА ТРИБРОМИД	2692	8
БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ — КОМПЛЕКС	1743	8
БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ — КОМПЛЕКС	1742	8
БОРА ТРИФТОРИД СЖАТЫЙ	1008	2
БОРА ТРИФТОРИДА ДИГИДРАТ	2851	8
БОРА ТРИХЛОРИД	1741	2
БОРНЕОЛ	1312	4.1
БРОМ или БРОМА РАСТВОР	1744	8
2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАНДИОЛ-1,3	3241	4.1
1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН	2341	3
1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН	2688	6.1
БРОМА ПЕНТАФТОРИД	1745	5.1
БРОМА ТРИФТОРИД	1746	5.1
БРОМА ХЛОРИД	2901	2
БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	3213	5.1
БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	1450	5.1
БРОМАЦЕТИЛБРОМИД	2513	8

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
БРОМАЦЕТОН	1569	6.1
БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ	1694	6.1
БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ	1694	6.1
БРОМБЕНЗОЛ	2514	3
2-БРОМБУТАН	2339	3
1-БРОМБУТАН	1126	3
БРОММЕТИЛПРОПАНЫ	2342	3
БРОМОФОРМ	2515	6.1
2-БРОМПЕНТАН	2343	3
БРОМПРОПАНЫ	2344	3
3-БРОМПРОПИН	2345	3
БРОМТРИФТОРМЕТАН	1009	2
БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН	2419	2
БРОМХЛОРМЕТАН	1887	6.1
БРУЦИН	1570	6.1
БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная (включая бумагу копировальную)	1379	4.2
1,2-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или 1,3-БУТАДИЕНА И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСИ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ, имеющие при 70°С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющие при 50°С плотность не менее 0,525 кг/л	1010	2
БУТАН	1011	2
БУТАНДИОН	2346	3
БУТАНОЛЫ	1120	3
5-трет-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ)	2956	4.1
БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ	2348	3
н-БУТИЛАМИН	1125	3
N-БУТИЛАНИЛИН	2738	6.1
БУТИЛАЦЕТАТЫ	1123	3
БУТИЛБЕНЗОЛЫ	2709	3
трет-БУТИЛГИПОХЛОРИТ	3255	4.2
1-БУТИЛЕН	1012	2
цис-2-БУТИЛЕН	1012	2
БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ	1012	2
1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3022	3
н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ	2485	6.1
трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ	2484	6.1
N,н-БУТИЛИМИДАЗОЛ	2690	6.1
н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2227	3
БУТИЛМЕРКАПТАН	2347	3
БУТИЛНИТРИТЫ	2351	3
БУТИЛПРОПИОНАТЫ	1914	3
БУТИЛТОЛУОЛЫ	2667	6.1
БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН	1747	8
н-БУТИЛФОРМИАТ	1128	3
н-БУТИЛХЛОРФОРМИАТ	2743	6.1
трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ	2747	6.1
БУТИНДИОЛ-1,4	2716	6.1
БУТИРАЛЬДЕГИД	1129	3
БУТИРАЛЬДОКСИМ	2840	3
БУТИРИЛХЛОРИД	2353	3
БУТИРОНИТРИЛ	2411	3
ВАЛЕРАЛЬДЕГИД	2058	3
ВАЛЕРИЛХЛОРИД	2502	8
ВАНАДИЛСУЛЬФАТ	2931	6.1
ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД	2443	8

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный	2862	6.1
ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО СЕРНОКИСЛОТНОГО ПРОИЗВОДСТВА, Н.У.К.	3285	6.1
ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД	2444	8
ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД	2475	8
Ветошь промасленная	1856	4.2
ВЕЩЕСТВ ВЗРЫВЧАТЫХ ОБРАЗЦЫ, кроме инициирующих ВВ	0190	1
ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ ОНЧ), Н.У.К.	0482	1
ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	0357	1
ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	0358	1
ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	0359	1
ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	0473	1
ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	0474	1
ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	0475	1
ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	0476	1
ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	0477	1
ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	0478	1
ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	0479	1
ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	0480	1
ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	0481	1
ВЕЩЕСТВА ВЗРЫВЧАТЫЕ, Н.У.К.	0485	1
Вещества опасные в оборудовании или в приборах	3363	9
ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 61°С	3175	4.1
ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.	3244	8
ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯДОВИТУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.	3243	6.1
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП А	0081	1
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП В	0082	1
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП В	0331	1
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП С	0083	1
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП D	0084	1
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП Е	0241	1
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ, ТИП Е	0332	1
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ	0495	1
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ	0497	1
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ	0498	1
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ	0499	1
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ	0501	1
ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.	3082	9
ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (группа риска 2)	2814	6.2
ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (группы риска 3 и 4)	2814	6.2
ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (группа риска 2)	2900	6.2
ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (группы риска 3 и 4)	2900	6.2
ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	3208	4.3
ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	3209	4.3
ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.	1693	6.1
ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	1693	6.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	3260	8
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	3261	8
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	2921	8
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.	3084	8
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	3262	8
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	3263	8
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	2923	8
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.	1759	8

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	3096	8
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	3095	8
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	3180	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	2925	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	3178	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.	3097	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	1325	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К.	3176	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	3179	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	2926	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.	3085	5.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	3100	5.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	3087	5.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	3137	5.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.	1479	5.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	3121	5.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	3200	4.2
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	2846	4.2
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240°С	3258	9
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	3192	4.2
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	3126	4.2
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	3190	4.2
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.	3127	4.2
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	3088	4.2
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	3191	4.2
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	3128	4.2
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B	3222	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3232	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C	3224	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3234	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D	3226	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3236	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E	3228	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3238	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F	3230	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3240	4.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	3290	6.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	2928	6.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	2930	6.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	3288	6.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.	3086	6.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.	2811	6.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	3125	6.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	3124	6.1
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.	3077	6.1
Вещество твердое, перевозка которого по воздуху регулируется правилами перевозок воздушным транспортом, н.у.к.	3335	9
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.	3131	4.3
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	3132	4.3
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	2813	4.3
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.	3133	4.3
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	3135	4.3
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	3134	4.3
ВЗРЫВАТЕЛЬ НЕДЕТОНИРУЮЩИЙ	0101	1
ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1301	3

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1085	2
ВИНИЛБУТИРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2838	3
ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1303	3
ВИНИЛПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ	3073	6.1
ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ	2618	3
ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1305	3
ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1860	2
ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ	2589	6.1
ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1086	2
ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	1966	2
ВОДОРОД СЖАТЫЙ	1049	2
ВОДОРОДА БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ	1048	2
ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ	2034	2
ВОДОРОДА ИОДИД БЕЗВОДНЫЙ	2197	2
ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида	2015	5.1
ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий более 60% и не более 70% водорода пероксида	2015	5.1
ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо)	2014	5.1
ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо)	2984	5.1
ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с кислотой(кислотами), водой и не более 5% надуксусной кислоты	3149	5.1
ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ	2202	2
ВОДОРОДА ФТОРИД БЕЗВОДНЫЙ	1052	8
ВОДОРОДА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ	1050	2
ВОДОРОДА ХЛОРИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2186	2
ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды	1051	6.1
ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом	1614	6.1
ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% водорода цианида	3294	6.1
ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	1003	2
ВОЗДУХ СЖАТЫЙ	1002	3
Волокна животного происхождения или волокна растительного происхождения сожженные, влажные или сырые	1372	4.2
ВОЛОКНА ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО или СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом	1373	4.2
ВОЛОКНА, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К.	1353	4.1
Волокна растительного происхождения	3360	4.1
ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД	2196	2
ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ	0121	1
ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ	0314	1
ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ	0315	1
ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ	0325	1
ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ	0454	1
ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА	0131	1
ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ	0319	1
ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ	0320	1
ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ	0376	1
ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	3354	2
ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	3355	2
ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	1967	2
ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К.	1968	2
ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ	1023	2
ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ	1071	2
ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	3312	2

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.	3311	2
ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К.	3158	2
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с высоким содержанием метана	1972	2
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана	1971	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40	1063	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a	1959	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114	1958	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115	1020	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116, СЖАТЫЙ	2193	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12	1028	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216	1858	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124	1021	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125	3220	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1	1974	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13	1022	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1	1009	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318	2422	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a	1983	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a	3159	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14, СЖАТЫЙ	1982	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b	2517	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a	2035	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a	1030	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161	2453	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21	1029	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218	2424	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22	1018	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227	3296	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23	1984	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32	3252	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A (Пентафторэтана, 1,1,1-трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана азеотропная смесь с приблизительно 44% пентафторэтана и 52% 1,1,1-трифторэтана)	3337	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана азеотропная смесь с приблизительно 20% дифторметана и 40% пентафторэтана)	3338	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407B (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана азеотропная смесь с приблизительно 10% дифторметана и 70% пентафторэтана)	3339	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407C (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана азеотропная смесь с приблизительно 23% дифторметана и 25% пентафторэтана)	3340	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41	2454	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500	2602	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502	1973	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503	2599	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318	1976	2
ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смесь F1, смесь F2 или смесь F3	1078	2
ГАЗ СЖАТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	1954	2
ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.	3156	2
ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	3305	2
ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	1953	2
ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	3304	2
ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	3306	2
ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.	3303	2
ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	1955	2
ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К.	1956	2
ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	3161	2
ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.	3157	2

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	3309	2
ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	3160	2
ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	3308	2
ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	3310	2
ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.	3307	2
ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	3162	2
ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К.	3163	2
ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния	3167	2
ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния	3168	2
ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния	3169	2
ГАЗОВ РЕДКИХ И АЗОТА СМЕСЬ СЖАТАЯ	1981	2
ГАЗОВ РЕДКИХ И КИСЛОРОДА СМЕСЬ СЖАТАЯ	1980	2
ГАЗОВ РЕДКИХ СМЕСЬ СЖАТАЯ	1979	2
ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К.	1964	2
ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси А, А01, А02, А0, А1, В1, В2, В или С	1965	2
ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ, не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования	2037	2
ГАЗОЙЛЬ	1202	3
ГАЗОЛИН	1203	3
ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ	1075	2
ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух	1058	2
ГАЛЛИЙ	2803	8
ГАФНИЙ — ПОРОШОК СУХОЙ	2545	4.2
ГАФНИЙ — ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25%	1326	4.1
ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН	1781	8
ГЕКСАДИЕНЫ	2458	3
ГЕКСАЛЬДЕГИД	1207	3
ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ	2280	8
ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР	1783	8
ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ	2281	6.1
ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН	2493	3
ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН	1328	4.1
ГЕКСАНИТРОДИФЕНИЛАМИН	0079	1
ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕН	0392	1
ГЕКСАНОЛЫ	2282	3
ГЕКСАНЫ	1208	3
ГЕКСАТОНАЛ	0393	1
ГЕКСАФТОРАЦЕТОН	2420	2
ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ	2552	6.1
ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН	1858	2
ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ	2193	2
ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН	2661	6.1
ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ	2729	6.1
ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН	2279	6.1
ГЕКСАХЛОРОФЕН	2875	6.1
ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕН	2646	6.1
ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ	1611	6.1
ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ	1612	2
ГЕКСЕН-1	2370	3
ГЕКСИЛ	0079	1
ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН	1784	8
ГЕКСОГЕН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ	0483	1
ГЕКСОГЕН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%	0072	1

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ГЕКСОГЕНА И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИНА (НМХ; ОКТОГЕН) СМЕСЬ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 15% или ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИНА И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ с массовой долей флегматизатора не менее 10%	0391	1
ГЕКСОЛИТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%	0118	1
ГЕКСОТОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%	0118	1
ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	1963	2
ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ	1046	2
ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ	3356	5.1
н-ГЕПТАЛЬДЕГИД	3056	3
ГЕПТАНЫ	1206	3
ГЕПТАФТОРПРОПАН	3296	2
н-ГЕПТЕН	2278	3
ГЕПТИЛ: см. ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	1992	3
ГЕРМАН	2192	2
ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ	2029	8
ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не более 37%	3293	6.1
ГИДРАЗИН-ГИДРАТ или ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37%	2030	8
ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	3182	4.1
ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.	1409	4.3
ГИДРОДИФТОРИДЫ, Н.У.К.	1740	8
ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ	2865	8
ГИДРОПЕРОКСИД БУТИЛА ТРЕТИЧНОГО: см. ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА С ЖИДКИЙ	3103	5.2
ГИДРОХИНОН	2662	6.1
ГИПЕРИЗ: см. ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ	3109	5.2
ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР	1791	8
ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	3212	5.1
ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН	2689	6.1
ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД	2622	3
ГУАНИДИНА НИТРАТ	1467	5.1
ГУАНИЛНИТРОЗОАМИНОГУАНИЛИДЕНГИДРАЗИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30%	0113	1
ГУАНИЛНИТРОЗОАМИНОГУАНИЛТЕТРАЗЕН (ТЕТРАЗЕН) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 30%	0114	1
ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты	1999	3
Двигатели внутреннего сгорания, в том числе в составе машинного оборудования или транспортных средств	3166	1
ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ	1957	2
ДЕКАБОРАН	1868	4.1
ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН	1147	3
н-ДЕКАН	2247	3
ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	0360	1
ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	0361	1
ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	0500	1
ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	0029	1
ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	0267	1
ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	0455	1
ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	0030	1
ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	0255	1
ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ	0456	1
1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН	2372	3
ДИАЗОДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 40%	0074	1
ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД	1067	2
ДИАЛЛИЛАМИН	2359	3
4,4’-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН	2651	6.1
ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН	2434	8
ДИБОРАН СЖАТЫЙ	1911	2

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
1,2-ДИБРОМБУТАНОН-3	2648	6.1
ДИБРОМДИФТОРМЕТАН	1941	9
ДИБРОММЕТАН	2664	6.1
ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ	2872	6.1
ДИБУТИЛАМИНОЭТАНОЛ	2873	6.1
2,3-ДИГИДРОПИРАН	2376	3
ДИДИМА НИТРАТ	1465	5.1
ДИИЗОБУТИЛАМИН	2361	3
ДИИЗОБУТИЛЕН – СМЕСИ ИЗОМЕРОВ	2050	3
ДИИЗОБУТИЛКЕТОН	1157	3
ДИИЗОПРОПИЛАМИН	1158	3
ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2521	6.1
ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД, ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ИЛИ БОЛЕЕ 42% С ИНЕРТНЫМ ВЕЩЕСТВОМ: см. ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ	3110	5.2
ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН	2266	3
ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ	1032	2
ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР	1160	3
2-ДИМЕТИЛАМИНОАЦЕТОНИТРИЛ	2378	3
2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ	2051	8
2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛАКРИЛАТ	3302	6.1
2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ	2522	6.1
N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН	2253	6.1
ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН	2619	8
2,3-ДИМЕТИЛБУТАН	2457	3
1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН	2379	3
ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ	1163	6.1
ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ	2382	6.1
ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ	2707	3
ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД	2381	3
ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН	1162	3
ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИЛАН	2380	3
ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД	2262	8
ДИМЕТИЛКАРБОНАТ	1161	3
2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН	2044	2
ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ	1595	6.1
ДИМЕТИЛСУЛЬФИД	1164	3
ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД	2267	6.1
N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД	2265	3
ДИМЕТИЛХЛОРСИЛАН: см. ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	2988	4.3
ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ	2263	3
N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН	2264	8
ДИМЕТИЛЦИНК	1370	4.2
1,1-ДИМЕТОКСИЭТАН	2377	3
1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН	2252	3
ДИ-н-АМИЛАМИН	2841	3
ДИ-н-БУТИЛАМИН	2248	8
ДИНИТРОАНИЛИНЫ	1596	6.1
ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ	1597	6.1
ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ	3443	6.1
ДИНИТРОГЛИКОЛЬУРИЛ (ДИНГУ)	0489	1
ДИНИТРОЗОБЕНЗОЛ	0406	1
ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ	1598	6.1
ДИНИТРОРЕЗОРЦИН сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%	0078	1

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%	1322	4.1
ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ	2038	6.1
ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ	1600	6.1
ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ	2038	6.1
ДИНИТРОФЕНОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%	0076	1
ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%	1320	4.1
ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР	1599	6.1
ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15%	1321	4.1
ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ щелочных металлов сухие или увлажненные с массовой долей воды менее 15%	0077	1
ДИОКСАН	1165	3
ДИОКСОЛАН	1166	3
ДИПЕНТЕН	2052	3
ДИПИКРИЛАМИН	0079	1
ДИПИКРИЛСУЛЬФИД сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 10%	0401	1
ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10%	2852	4.1
ДИПРОПИЛАМИН	2383	3
ДИПРОПИЛКЕТОН	2710	3
ДИРАН-А: см. ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	1992	3
ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ	1136	3
ДИТРЕТБУТИЛА ПЕРОКСИД: см. ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ЖИДКИЙ	3107	5.2
ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН	1698	6.1
ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН	1769	8
ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД	1770	8
ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ	1699	6.1
ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ	1699	6.1
ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ	3151	9
ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ	3152	9
ДИФТОРМЕТАН	3252	9
1,1-ДИФТОРЭТАН	1030	2
1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН	1959	2
1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН	1958	2
1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН	2650	6.1
ДИХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ	1590	6.1
ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ	1590	6.1
ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД	1765	5.1
1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН	2649	6.1
о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ	1591	6.1
ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН	1028	2
ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана	2602	2
ДИХЛОРМЕТАН	1593	6.1
ДИХЛОРПЕНТАНЫ	1152	3
1,2-ДИХЛОРПРОПАН	1279	3
1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2	2750	6.1
ДИХЛОРПРОПЕНЫ	2047	3
ДИХЛОРСИЛАН	2189	2
ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ	2250	6.1
ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН	1766	8
ДИХЛОРФТОРМЕТАН	1029	2
1,1-ДИХЛОРЭТАН	2362	3
1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН	1150	3
ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН	2565	8
ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ	2687	4.1
ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН	2048	3
ДИЭТИЛАМИН	1154	3

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
3-ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН	2684	3
N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН	2432	6.1
ДИЭТИЛБЕНЗОЛ	2049	3
ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН	1767	8
ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬДИНИТРАТ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее 25%	0075	1
ДИЭТИЛЕНТРИАМИН	2079	8
ДИЭТИЛКАРБОНАТ	2366	3
ДИЭТИЛКЕТОН	1156	3
ДИЭТИЛСУЛЬФАТ	1594	6.1
ДИЭТИЛСУЛЬФИД	2375	3
ДИЭТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД	2751	8
ДИЭТИЛЦИНК	1366	4.2
2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН	2686	8
N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН	2685	8
ДИЭТОКСИМЕТАН	2373	3
3,3-ДИЭТОКСИПРОПЕН	2374	3
ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН	1771	8
ЕДИНИЦА ФУМИГИРОВАННАЯ	3359	9
ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ, не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования	2037	2
ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ	1608	6.1
ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТ	1606	6.1
ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ	1607	6.1
ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ	1773	8
ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР	2582	8
ЖЕЛЕЗА НИТРАТ	1466	5.1
ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ — ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноугольного газа	1376	4.2
ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ	1994	6.1
ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ	2796	8
ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ	2797	8
ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	1903	8
ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	3142	6.1
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ коррозионная	1774	8
ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	3264	8
ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	3265	8
ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.	2920	8
ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.	3093	8
ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К.	3301	8
ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	3266	8
ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	3267	8
ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	2922	8
ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	1760	8
ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К.	3094	8
ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	2924	3
ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	3286	3
ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	1992	3
ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.	1993	3
ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	3098	5.1
ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	3099	5.1
ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.	3139	5.1
ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	3194	4.2
ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	2845	4.2

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 61°С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки	3256	3
ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100°С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т. д.)	3257	9
ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	3188	4.2
ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	3185	4.2
ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	3186	4.2
ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	3183	4.2
ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	3187	4.2
ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	3184	4.2
ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3231	4.1
ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D	3225	4.1
ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3235	4.1
ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E	3227	4,1
ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3237	4.1
ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F	3229	4.1
ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3239	4.1
ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B	3221	4.1
ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C	3223	4.1
ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3233	4.1
ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ, Н.У.К.	1719	8
ЖИДКОСТЬ ЭТИЛОВАЯ: см. ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ	1649	6.1
ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	3289	6.1
ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	2927	6.1
ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	2929	6.1
ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	3287	6.1
ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.	3122	6.1
ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	2810	6.1
ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К.	3123	6.1
Жидкость, перевозка которой по воздуху регулируется правилами, н.у.к.	3334	6.1
ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	3129	4.3
ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К.	3148	4.3
ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	3130	4.3
ЖМЫХ КАСТОРОВЫЙ	2969	9
ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11%	1386	4.2
ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11%	2217	4.2
ЗАЖИГАЛКИ, содержащие легковоспламеняющийся газ	1057	2
ЗАПАЛ ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке	0102	1
ЗАПАЛ ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке	0290	1
ЗАПАЛ ДЕТОНИРУЮЩИЙ СЛАБОГО ДЕЙСТВИЯ в металлической оболочке	0104	1
ЗАПАЛ трубчатый в металлической оболочке	0103	1
ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора	0442	1
ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора	0443	1
ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора	0444	1
ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора	0445	1
ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора	0059	1
ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора	0439	1
ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора	0440	1
ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора	0441	1
ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ГИБКИЕ УДЛИНЕННЫЕ	0237	1
ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ГИБКИЕ УДЛИНЕННЫЕ	0288	1
ЗАРЯДЫ ПОДРЫВНЫЕ	0048	1
ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4% натрия гидроксида	1907	8
ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей	0428	1
ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей	0429	1

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей	0430	1
ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей	0431	1
ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей	0432	1
ИЗДЕЛИЯ ПИРОФОРНЫЕ	0380	1
ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ)	3164	2
ИЗОБУТАН	1969	2
ИЗОБУТАНОЛ	1212	3
ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2527	3
ИЗОБУТИЛАМИН	1214	3
ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ	1213	3
ИЗОБУТИЛЕН	1055	3
ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ	2528	3
ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ	2486	3
ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2283	3
ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ	2394	3
ИЗОБУТИЛФОРМИАТ	2393	3
ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД	2045	3
ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД	2395	3
ИЗОБУТИРОНИТРИЛ	2284	3
ИЗОГЕКСЕН	2288	3
ИЗОГЕПТЕН	2287	3
ИЗООКТЕН	1216	3
ИЗОПЕНТЕНЫ	2371	3
ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1218	3
ИЗОПРОПАНОЛ	1219	3
ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ	2403	3
ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ	2303	3
ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ	2934	
ИЗОПРОПИЛАМИН	1221	3
ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ	1220	3
ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ	1918	3
ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ	2405	3
ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ	2406	3
ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ	2483	6.1
ИЗОПРОПИЛНИТРАТ	1222	3
ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ	2409	6.1
ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ	2947	3
ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ	2407	6.1
ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ	3251	4.1
ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ, содержащая не менее 60% лактозы, маннозы, крахмала или гидрофосфата кальция	2907	6.1
ИЗОФОРОНДИАМИН	2289	8
ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ	2290	6.1
ИЗОЦИАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ	2285	6.1
ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	2478	3
ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	3080	6.1
ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	2206	6.1
3,3'-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН	2269	8
ИОДА МОНОХЛОРИД	1792	8
ИОДА ПЕНТАФТОРИД	2495	5.1
2-ИОДБУТАН	2390	3
ИОДМЕТИЛПРОПАНЫ	2391	3

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ИОДПРОПАНЫ	2392	3
КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ	2570	6.1
КАДМИЯ ЦИАНИД: см. ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	1588	6.1
КАЛИЙ	2257	4.3
КАЛИЯ АРСЕНАТ	1677	6.1
КАЛИЯ АРСЕНИТ	1678	6.1
КАЛИЯ БОРГИДРИД	1870	4.3
КАЛИЯ БРОМАТ	1484	5.1
КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД	1811	8
КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ	1813	8
КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	1814	8
КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ	2509	8
КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ	1929	4.2
КАЛИЯ ДИТИОНИТ	1929	4.2
КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ	2864	6.1
КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ	1420	4.3
КАЛИЯ МОНООКСИД	2033	8
КАЛИЯ НИТРАТ	1486	5.1
КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ	1487	5.1
КАЛИЯ НИТРИТ	1488	5.1
КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ	1490	5.1
КАЛИЯ ПЕРОКСИД	1491	5.1
КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ	1492	5.1
КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ	1489	5.1
КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30%	1382	4.2
КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды	1847	4.2
КАЛИЯ СУПЕРОКСИД	2466	5.1
КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ	1679	6.1
КАЛИЯ ФОСФИД	2012	4.3
КАЛИЯ ФТОРАЦЕТАТ	2628	6.1
КАЛИЯ ФТОРИД	1812	6.1
КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ	2655	6.1
КАЛИЯ ХЛОРАТ	1485	5.1
КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР	2427	5.1
КАЛИЯ ЦИАНИД	1680	6.1
КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ	1422	4.3
КАЛЬЦИЙ	1401	4.3
КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ	1855	4.2
КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ	1573	6.1
КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ	1574	6.1
КАЛЬЦИЯ ГИДРИД	1404	4.3
КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ	1923	4.2
КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16%	2880	5.1
КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода)	1748	5.1
КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора	2208	5.1
КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ	1923	4.2
КАЛЬЦИЯ КАРБИД	1402	4.3
КАЛЬЦИЯ НИТРАТ	1454	5.1
Кальция оксид	1910	8
КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ	1456	5.1
КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД	1457	5.1
КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ	1455	5.1

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ	1313	4.1
КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ	1314	4.1
КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД	1405	4.3
КАЛЬЦИЯ ФОСФИД	1360	4.3
КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ	1452	5.1
КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР	2429	5.1
КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ	1453	5.1
КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1%	1403	4.3
КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД	1575	6.1
КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД	2844	4.3
КАМФАРА синтетическая	2717	4.1
КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ	0044	1
КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ	0377	1
КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ	0378	1
КАРБАМИДА И ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА КОМПЛЕКС	1511	5.1
КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%	1357	4.1
КАРБОНИЛСУЛЬФИД	2204	2
КАРБОНИЛФТОРИД СЖАТЫЙ	2417	2
КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К., жидкие или твердые	3281	6.1
КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ	2881	4.2
КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости	1378	4.2
КАТАЛИЗАТОР ЦИ: см. ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	3132	4.3
КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ – порошок или гранулы	1345	4.1
КАУЧУКА РАСТВОР	1287	3
КЕРОСИН	1223	3
КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.	1224	3
КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы	1324	4.1
КИНОВАРЬ НАТУРАЛЬНАЯ: см. РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	2025	6.1
КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	1073	2
КИСЛОРОД СЖАТЫЙ	1072	2
КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ	2190	2
КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПИОНОВАЯ	2511	8
КИСЛОТА 5-МЕРКАПТО-ТЕТРАЗОЛ-1-УКСУСНАЯ	0448	1
КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ	2032	8
КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей	2031	8
КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ	2218	8
КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ	1775	8
КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ	1788	8
КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ	1938	8
КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ	1718	8
КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНАЯ	1782	8
КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ	1902	8
КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ	1768	8
КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ или КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ	2465	5.1
КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ	1764	8
КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ	2529	3
КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ	1793	8
КИСЛОТА ИОДИСТОВОДОРОДНАЯ	1787	8
КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ	1572	6.1
КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ	2829	8
КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ	2022	6.1
КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ	1778	8
КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ	2823	8

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ	2820	8
КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ	2531	8
КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ	1776	8
КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ	1779	8
КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ	1553	6.1
КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ	1554	6.1
КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ	2305	8
КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ	2308	8
КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ	2308	8
КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ сухая или увлажненная с массовой долей воды не менее 10%	3364	4.1
КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ сухая или увлажненная с массовой долей воды менее 30%	1344	4.1
КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ	1848	8
КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ	1905	8
КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ	1831	8
КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ	1832	8
КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА	1906	8
КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты	1830	8
КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты	2796	8
КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ	1833	8
КИСЛОТА СИНИЛЬНАЯ: см. КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода	1613	6.1
КИСЛОТА СТИФНИНОВАЯ сухая или увлажненная с массовой долей воды или смеси спирта и воды менее 20%	0219	1
КИСЛОТА СТИФНИНОВАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20%	0394	1
КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ	2967	8
КИСЛОТА ТЕТРАЗОЛ-1-УКСУСНАЯ	0407	1
КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ	1940	8
КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ	2936	6.1
КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ	2436	3
КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ сухая или увлажненная с массовой долей воды менее 30%	0215	1
КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ сухая или увлажненная с массовой долей воды не менее 10%	3368	4.1
КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 30%	1355	4.1
КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ	0386	1
КИСЛОТА ТРИФТОРУКСУСНАЯ	2699	8
КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ	2468	5.1
КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ	1839	8
КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80%	2789	8
КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ	2834	8
КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ЖИДКАЯ	3264	8
КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ	3453	8
КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВАЯ	1777	8
КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ	2642	6.1
КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ	1789	8
КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72%	1873	5.1
КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты не более 50%	1802	8
КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ	2507	8
КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным ангидридом или без него)	1754	8
КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ РАСПЛАВЛЕННАЯ	3250	6.1
КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ	1751	6.1
КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ	2240	8
КИСЛОТЫ 2-ХЛОРПРОПИОНОВОЙ РАСТВОР	2511	8
КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ СМЕСЬ	1798	8
КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ	2571	8
КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР	2564	8
КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР	2790	8
КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ	1786	8

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор	1790	8
КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 10% хлорноватой кислоты	2626	5.1
КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР	1750	6.1
КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР	1755	8
КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода	1613	6.1
КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость	1133	3
КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ — ПОРОШОК	2001	4.1
КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖДЕННЫЙ	1318	4.1
КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ	3316	9
КОПРА	1363	4.2
КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	2801	8
КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	1602	6.1
КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	3147	8
КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	3143	6.1
КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу)	1263	3
КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу)	3066	8
КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся	1210	3
КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ	2076	6.1
КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ	2076	6.1
КРЕМНИЙ — ПОРОШОК АМОРФНЫЙ	1346	4.1
КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД СЖАТЫЙ	1859	2
КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД	1818	8
КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	1970	2
КРИПТОН СЖАТЫЙ	1056	2
КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1143	6.1
КРОТОНИЛЕН	1144	3
Кроцидолит: см. АСБЕСТ ГОЛУБОЙ	2212	9
КСАНТОГЕНАТЫ	3342	4.2
КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2591	2
КСЕНОН СЖАТЫЙ	2036	2
КСИЛЕНОЛЫ жидкие	2261	6.1
КСИЛЕНОЛЫ твердые	2261	6.1
КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ	1711	6.1
КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ	1711	6.1
КСИЛИЛБРОМИД	1701	6.1
КСИЛОЛЫ	1307	3
КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД: см. ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ	3109	5.2
ЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД: см. ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ	3106	5.2
ЛИТИЙ	1415	4.3
ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ	2830	4.3
ЛИТИЯ АЛКИЛЫ	2445	4.2
ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД	1410	4.3
ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ	1411	4.3
ЛИТИЯ БОРГИДРИД	1413	4.3
ЛИТИЯ ГИДРИД	1414	4.3
ЛИТИЯ ГИДРИД — ПЛАВ ТВЕРДЫЙ	2805	4.3
ЛИТИЯ ГИДРОКСИД	2680	8
ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	2679	8
ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ	1471	5.1
ЛИТИЯ НИТРАТ	2722	5.1
ЛИТИЯ НИТРИД	2806	4.3
ЛИТИЯ ПЕРОКСИД	1472	5.1

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ЛИТИЯ СИЛИЦИД	1417	4.3
ЛЮМИНАЛ А: см. ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	1992	3
МАГНИЙ — ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ — ПОРОШОК	1418	4.3
МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер частиц не менее 149 микрон	2950	4.3
МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие более 50% магния (гранулы, стружки или ленты)	1869	4.1
МАГНИЯ АЛКИЛЫ	3053	4.2
МАГНИЯ АРСЕНАТ	1622	6.1
МАГНИЯ БРОМАТ	1473	5.1
МАГНИЯ ГИДРИД	2010	4.3
МАГНИЯ ДИАМИД	2004	4.2
МАГНИЯ ДИФЕНИЛ	2005	4.2
МАГНИЯ НИТРАТ	1474	5.1
МАГНИЯ ПЕРОКСИД	1476	5.1
МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ	1475	5.1
МАГНИЯ СИЛИЦИД	2624	4.3
МАГНИЯ ФОСФИД	2011	4.3
МАГНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ	2853	6.1
МАГНИЯ ХЛОРАТ	2723	5.1
МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ ФОСФИД	1419	4.3
МАЛОНОНИТРИЛ	2647	6.1
МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба	2210	4.2
МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания	2968	4.3
МАННИТГЕКСАНИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 40%	0133	1
МАРГАНЦА (II) НИТРАТ	2724	5.1
МАРГАНЦА РЕЗИНАТ	1330	4.1
МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ	1091	3
МАСЛО КАМФОРНОЕ	1130	3
МАСЛО СИВУШНОЕ	1201	3
МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ	1288	3
МАСЛО СМОЛЯНОЕ	1286	3
МАСЛО ХВОЙНОЕ	1272	3
МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50 °С более 175 кПа)	1263	3
МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски)	3066	8
МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся	1210	3
МЕДИ (III) ХЛОРАТ	2721	5.1
МЕДИ АРСЕНИТ	1586	6.1
МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ	1585	6.1
МЕДИ ХЛОРИД	2802	8
МЕДИ ЦИАНИД	1587	6.1
МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР	1761	8
МЕЗИТИЛОКСИД	1229	3
МЕЛАНЖ: см. ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.	1760	8
МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	1228	3
МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.	3336	3
МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.	3071	6.1
МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	3079	6.1
МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К.	1383	4.2
МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ	3482	4.3
МЕТАЛЬДЕГИД	1332	4.1
МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	1972	2

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
МЕТАН СЖАТЫЙ	1971	2
МЕТАНОЛ	1230	3
МЕТАНСУЛЬФОНИЛХЛОРИД	3246	6.1
2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ	3023	6.1
МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ	2933	3
2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН	2300	6.1
МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1919	3
МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД	2554	3
МЕТИЛАЛЬ	1234	3
МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ	1233	3
МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ	1061	2
МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР	1235	3
N-МЕТИЛАНИЛИН	2294	6.1
МЕТИЛАЦЕТАТ	1231	3
МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая как смесь Р1 или смесь Р2	1060	2
МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ	2643	6.1
МЕТИЛБРОМИД содержащий не более 2% хлорпикрина	1062	2
МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА СМЕСЬ ЖИДКАЯ	1647	6.1
3-МЕТИЛБУТАНОН-2	2397	3
2-МЕТИЛБУТЕН-1	2459	3
3-МЕТИЛБУТЕН-1	2561	3
2-МЕТИЛБУТЕН-2	2460	3
МЕТИЛБУТИЛАМИН N-	2945	3
МЕТИЛБУТИРАТ	1237	3
2-МЕТИЛБУТОНАЛ	3371	3
альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГИД	2367	3
МЕТИЛВИНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1251	6.1
5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2	2302	3
МЕТИЛГИДРАЗИН	1244	6.1
МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ	2299	6.1
МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН	1242	4.3
МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ	2053	3
МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН	1245	3
МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ	2400	3
МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1246	3
МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ	2477	6.1
МЕТИЛИЗОЦИАНАТ	2480	6.1
МЕТИЛИОДИД	2644	6.1
МЕТИЛМАГНИЙБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ	1928	4.3
МЕТИЛМЕРКАПТАН	1064	2
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1247	3
4-МЕТИЛМОРФОЛИН (N-МЕТИЛМОРФОЛИН)	2535	3
МЕТИЛНИТРИТ	2455	2
МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ	2606	6.1
МЕТИЛПЕНТАДИЕН	2461	3
2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2	2560	3
1-МЕТИЛПИПЕРИДИН	2399	3
МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН	1249	3
МЕТИЛПРОПИОНАТ	1248	3
МЕТИЛТЕТРАГИДРОФУРАН	2536	3
МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ	2533	6.1
МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН	1250	3
МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН	2437	8
МЕТИЛФОРМИАТ	1243	3

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
МЕТИЛФТОРИД	2454	2
2-МЕТИЛФУРАН	2301	3
МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ	2295	6.1
МЕТИЛХЛОРИД	1063	2
МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ	1912	2
МЕТИЛХЛОРСИЛАН	2534	2
МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ	1238	6.1
МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН	2296	3
МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ легковоспламеняющиеся	2617	3
МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН	2297	3
МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН	2298	3
МЕТИЛЭТИЛКЕТОН	1193	3
МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД КОНЦЕНТРАЦИИ НЕ БОЛЕЕ 45% В РАСТВОРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ НЕ БОЛЕЕ 10% АКТИВНОГО КИСЛОРОДА: см. ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ	3105	5.2
1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ	3092	3
4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2	2293	3
МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ	2605	6.1
Мизорит: см. АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ	2212	9
МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ	3245	9
МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК	3268	9
МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК	0503	1
МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД	2508	8
МОРФОЛИН	2054	8
МОЧЕВИНЫ НИТРАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30%	0220	1
МОЧЕВИНЫ НИТРАТ увлажненный с массовой долей воды не менее 10%	3370	4.1
МУКА КАСТОРОВАЯ	2969	9
Мука рыбная (рыбные отходы) стабилизированная	2216	9
МУКА РЫБНАЯ НЕСТАБИЛИЗИРОВАНАЯ	1374	4.2
МЫШЬЯК	1558	6.1
МЫШЬЯКА БРОМИД	1555	6.1
МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД	1559	6.1
МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое	1556	6.1
МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое	1557	6.1
Мышьяка сульфиды жидкие, н.у.к.: см. МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое	1556	6.1
Мышьяка сульфиды твердые, н.у.к.: см. МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое	1557	6.1
МЫШЬЯКА ТРИОКСИД	1561	6.1
МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД	1560	6.1
МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ	1562	6.1
НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24% спирта по объему	3065	3
НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ	1293	3
НАТРИЙ	1428	4.3
НАТРИЯ АЗИД	1687	6.1
Натрия алюминат твердый	2812	8
НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР	1819	8
НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД	2835	4.3
НАТРИЯ АРСАНИЛАТ	2473	6.1
НАТРИЯ АРСЕНАТ	1685	6.1
НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ	2027	6.1
НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР	1686	6.1
НАТРИЯ БОРГИДРИД	1426	4.3
НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40%	3320	8
НАТРИЯ БРОМАТ	1494	5.1
НАТРИЯ ГИДРИД	1427	4.3
НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД	2439	8

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ	1823	8
НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	1824	8
НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий менее 25% кристаллизационной воды	2318	4.2
НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды	2949	8
НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%	0234	1
НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ увлажненный с массовой долей воды не менее 10%	3369	4.1
НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%	1348	4.1
НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ)	1384	4.2
НАТРИЯ КАКОДИЛАТ	1688	6.1
НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ	2316	6.1
НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР	2317	6.1
НАТРИЯ МЕТИЛАТ	1431	4.2
НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте	1289	3
НАТРИЯ НИТРАТ	1498	5.1
НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ	1499	5.1
НАТРИЯ НИТРИТ	1500	5.1
НАТРИЯ ОКСИД	1825	8
НАТРИЯ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ	2567	6.1
НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ	1503	5.1
НАТРИЯ ПЕРОКСИД	1504	5.1
НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ	3247	5.1
НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ	1505	5.1
НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ	1502	5.1
НАТРИЯ ПИКРАМАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20%	0235	1
НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%	1349	4.1
НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30%	1385	4.2
НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды	1849	8
НАТРИЯ СУПЕРОКСИД	2547	5.1
НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ	3253	8
НАТРИЯ ФОСФИД	1432	4.3
НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ	2629	6.1
НАТРИЯ ФТОРИД	1690	6.1
НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ	2674	6.1
НАТРИЯ ХЛОРАТ	1495	5.1
НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР	2428	5.1
НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ	2659	6.1
НАТРИЯ ХЛОРИТ	1496	5.1
НАТРИЯ ЦИАНИД	1689	6.1
НАТРИЯ-АММОНИЯ ВАНАДАТ	2863	6.1
НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ	2304	4.1
НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ	1334	4.1
альфа-НАФТИЛАМИН	2077	6.1
бета-НАФТИЛАМИН	1650	6.1
НАФТИЛМОЧЕВИНА	1652	6.1
НАФТИЛТИОМОЧЕВИНА	1651	6.1
НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	1913	2
НЕОН СЖАТЫЙ	1065	2
НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.	1268	3
НЕФТЬ СЫРАЯ	1267	3
НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ	2725	5.1
НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ	2726	5.1
НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ	1259	6.1
НИКЕЛЯ ЦИАНИД	1653	6.1
НИКОТИН	1654	6.1

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД жидкий или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР	1656	6.1
НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД твердый	1656	6.1
НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ	1657	6.1
НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К.	3144	6.1
НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К.	1655	6.1
НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ	1658	6.1
НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР	1658	6.1
НИКОТИНА ТАРТРАТ	1659	6.1
НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	3218	5.1
НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	1477	5.1
НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	3273	3
НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	3275	6.1
НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	3276	6.1
НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	3219	5.1
НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	2627	5.1
3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД	2307	6.1
НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ	2730	6.1
НИТРОАНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ	2730	6.1
НИТРОАНИЛИНЫ (о-,м-,п-)	1661	6.1
НИТРОБЕНЗОЛ	1662	6.1
5-НИТРОБЕНЗОТРИАЗОЛ	0385	1
НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ жидкие	2306	6.1
НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ твердые	2306	6.1
НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ	2732	6.1
НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ	2732	6.1
НИТРОГЛИЦЕРИН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее 40%	0143	1
НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30%	3343	3
НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30%	3357	3
НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина более 2%, но не более 10%	3319	4.1
НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с долей нитроглицерина не более 1%	1204	3
НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с массовой долей нитроглицерина более 1%, но не более 10%	0144	1
НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина	3064	3
НИТРОГУАНИДИН сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20%	0282	1
НИТРОГУАНИДИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%	1336	4.1
НИТРОЗИЛХЛОРИД	1069	2
п-НИТРОЗОДИМЕТИЛАНИЛИН	1369	4.2
НИТРОКРАХМАЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20%	0146	1
НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%	1337	4.1
НИТРОКРЕЗОЛЫ жидкие	2446	6.1
НИТРОКРЕЗОЛЫ твердые	2446	6.1
НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ	1665	6.1
НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ	1665	6.1
НИТРОМАННИТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 40%	0133	1
НИТРОМЕТАН	1261	3
НИТРОМОЧЕВИНА	0147	1
НИТРОНАФТАЛИН	2538	4.1
НИТРОПРОПАНЫ	2608	3
НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-)	2660	6.1
НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ	1664	6.1
НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ	1664	6.1
НИТРОТРИАЗОЛОН (НТО)	0490	1

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
НИТРОФЕНОЛЫ (о-,м-,п-)	1663	6.1
4-НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН с массовой долей воды не менее 30%	3376	4.1
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА не модифицированная или пластифицированная с массовой долей пластификатора менее 18%	0341	1
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ с массовой долей пластификатора не менее 18%	0343	1
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА ПРОПИТАННАЯ с массовой долей спирта не менее 25%	0342	1
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу — СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА	2557	4.1
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА сухая или увлажненная с массовой долей воды (или спирта) менее 25%	0340	1
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%)	2555	4.1
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу)	2556	4.1
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы	2059	3
НИТРОЭТАН	2842	3
НМХ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ	0484	1
НМХ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%	0226	1
НОНАНЫ	1920	3
НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН	1799	8
Оборудование, работающее на аккумуляторных батареях	3171	9
ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ, жидкий или твердый	3315	6.1
ОБРАЗЦЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ	3373	3.2
ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию	2793	4.2
ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ	1044	2
ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН	1800	8
ОКТАДИЕН	2309	3
ОКТАНЫ	1262	3
ОКТАФТОРБУТЕН-2	2422	2
ОКТАФТОРПРОПАН	2424	2
ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН	1976	2
ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН	1801	8
ОКТОГЕН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ	0484	1
ОКТОГЕН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%	0226	1
ОКТОЛИТ (ОКТОЛ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%	0266	1
ОКТОНАЛ	0496	1
ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ	1827	8
ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ	2440	8
ОЛОВА ФОСФИД	1433	4.3
ОПИЛКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию	2793	4.2
ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД	2471	6.1
ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или ОТХОДЫ (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ, Н.У.К., или ОТХОДЫ МЕДИЦИНСКИЕ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К.	3291	6.2
ПАРАЛЬДЕГИД	1264	3
ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД	2213	4.1
ПАСТА ПОРОХОВАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 25%	0159	1
ПАСТА ПОРОХОВАЯ, ПРОПИТАННАЯ не менее 17% спирта по массе	0433	1
ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ	0275	1
ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ	0276	1
ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ	0323	1
ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ	0381	1
ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН	0277	1
ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН	0278	1
ПЕК КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ: см. ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	2810	6.1
ПЕК НЕФТЯНОЙ: см. ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.	2810	6.1
ПЕНТАБОРАН	1380	4.2

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН	2286	3
ПЕНТАНДИОН-2,4	2310	3
ПЕНТАНОЛЫ	1105	3
ПЕНТАНЫ жидкие	1265	3
ПЕНТАФТОРЭТАН	3220	2
ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ	3155	6.1
ПЕНТАХЛОРЭТАН	1669	6.1
ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЭРИТРИТОЛ ТЕТРАНИТРАТ; ПЭТН) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25% или ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЭРИТРИТОЛ ТЕТРАНИТРАТ; ПЭТН) ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей флегматизатора не менее 15%	0150	1
ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЭРИТРОЛТЕТРАНИТРАТ; ПЭТН) с массовой долей парафина не менее 7%	0411	1
ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей ПЭТН более 10%, но не более 20%	3344	4.1
1-ПЕНТЕН	1108	3
ПЕНТОЛ-1	2705	8
ПЕНТОЛИТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15%	0151	1
ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	3214	5.1
ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	1482	5.1
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ	3105	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3115	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ	3106	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3116	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3117	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ	3109	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3119	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ	3110	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3120	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ	3101	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3111	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ	3102	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3112	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ЖИДКИЙ	3107	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ТВЕРДЫЙ	3108	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3118	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ	3103	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3113	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ	3104	5.2
ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ	3114	5.1
ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	1483	5.1
ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	3216	5.1
ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	3215	5.1
ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	3211	5.1
ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	1481	5.1
ПЕРХЛОРИЛФТОРИД	3083	2
ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН	1670	6.1
ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°C	2782	3
ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	3016	6.1
ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°C	3015	6.1
ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	2781	6.1
ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°C	3024	3
ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	3026	6.1

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С	3025	6.1
ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	3027	6.1
ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С	2780	3
ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	3014	6.1
ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С	3013	6.1
ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	2779	6.1
ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С	3346	3
ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	3348	6.1
ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С	3347	6.1
ПЕСТИЦИД — ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	3345	6.1
ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23°С	3021	3
ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23°С	2903	6.1
ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	2902	6.1
ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С	2776	3
ПЕСТИЦИД МЕДЬ СОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	3010	6.1
ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С	3009	6.1
ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	2775	6.1
ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С	2760	3
ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	2994	6.1
ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С	2993	6.1
ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	2759	6.1
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С	2758	3
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	2992	6.1
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С	2991	6.1
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	2757	6.1
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С	3350	3
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	3352	6.1
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С	3351	6.1
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	3349	6.1
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С	2772	3
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	3006	6.1
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С	3005	6.1
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	2771	6.1
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С	2764	3
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	2998	6.1
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С	2997	6.1
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	2763	6.1
ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ	3048	6.1
ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С	2787	3

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	3020	6.1
ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С	3019	6.1
ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	2786	6.1
ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С	2778	3
ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	3012	6.1
ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С	3011	6.1
ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	2777	6.1
ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	2588	6.1
ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С	2784	3
ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	3018	6.1
ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С	3017	6.1
ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	2783	6.1
ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23°С	2762	3
ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ	2996	6.1
ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С	2995	6.1
ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ	2761	6.1
ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	0192	1
ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	0193	1
ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	0492	1
ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	0493	1
ПЕТРОЛ	1203	3
ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ	3313	4.2
ПИКОЛИНЫ	2313	3
ПИКРАМИД	0153	1
ПИКРИЛХЛОРИД	0155	1
ПИКРИЛХЛОРИД увлажненный с массовой долей воды не менее 10%	3365	4.1
ПИКРИТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20%	0282	1
ПИКРИТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%	1336	4.1
альфа-ПИНЕН	2368	3
ПИПЕРАЗИН	2579	8
ПИПЕРИДИН	2401	8
ПИРИДИН	1282	3
ПИРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД	1817	8
ПИРРОЛИДИН	1922	3
ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К.	2006	4.2
ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	2734	8
ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	2735	8
ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	2733	3
ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	3259	8
ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары	2211	9
ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ	2315	9
ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	2801	8
ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	1602	6.1
ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.	3147	8
ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	3143	6.1
ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ	0160	1
ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ	0161	1
ПОРОХ В БРИКЕТАХ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25%	0159	1
ПОРОХ В БРИКЕТАХ, ПРОПИТАННЫЙ не менее 17% спирта по массе	0433	1

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ПОРОХ ДЛЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0094	1
ПОРОХ ДЛЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0305	1
ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) гранулированный или в порошке	0027	1
ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) ПРЕССОВАННЫЙ или ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) В ШАШКАХ	0028	1
ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	3089	4.1
ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К.	3189	4.2
ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	3248	3
ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	1851	6.1
ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.	3249	6.1
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость	2623	4.1
ПРОДУКТ Т-185: см. ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.	1993	3
ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители	1266	3
ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2200	2
ПРОПАН	1978	2
н-ПРОПАНОЛ	1274	3
ПРОПАНТИОЛЫ	2402	3
ПРОПИЛАМИН	1277	3
н-ПРОПИЛАЦЕТАТ	1276	3
н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ	2364	3
ПРОПИЛЕН	1077	2
ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР	2850	3
1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН	2258	8
ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1921	3
ПРОПИЛЕНОКСИД	1280	3
ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН	2611	6.1
н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ	2482	6.1
н-ПРОПИЛНИТРАТ	1865	3
ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН	1816	8
ПРОПИЛФОРМИАТЫ	1281	3
ПРОПИЛХЛОРИД	1278	3
н-ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ	2740	6.1
ПРОПИОНАЛЬДЕГИД	1275	3
ПРОПИОНИЛХЛОРИД	1815	3
ПРОПИОНИТРИЛ	2404	3
ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ	1621	6.1
РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек)	1139	3
РЕЗАКИ КАБЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	0070	1
РЕЗОРЦИН	2876	6.1
РТУТИ (I) НИТРАТ	1627	6.1
РТУТИ (II) АРСЕНАТ	1623	6.1
РТУТИ (II) БЕНЗОАТ	1631	6.1
РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ	1637	6.1
РТУТИ (II) ИОДИД	1638	6.1
РТУТИ (II) НИТРАТ	1625	6.1
РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1642	6.1
РТУТИ (II) ОЛЕАТ	1640	6.1
РТУТИ (II) СУЛЬФАТ	1645	6.1
РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ	1646	6.1
РТУТИ (II) ЦИАНИД	1636	6.1
РТУТИ (II)-АММОНИЯ ХЛОРИД	1630	6.1
РТУТИ (II)-КАЛИЯ ИОДИД	1643	6.1
РТУТИ АЦЕТАТ	1629	6.1

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
РТУТИ БРОМИДЫ	1634	6.1
РТУТИ ДИХЛОРИД	1624	6.1
РТУТИ НУКЛЕАТ	1639	6.1
РТУТИ ОКСИД	1641	6.1
РТУТИ САЛИЦИЛАТ	1644	6.1
РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.	2024	6.1
РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	2025	6.1
РТУТЬ	2809	8
РТУТЬ ГРЕМУЧАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20%	0135	1
РУБИДИЙ	1423	4.3
РУБИДИЯ ГИДРОКСИД	2678	8
РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	2677	8
РЫБНЫЕ ОТХОДЫ НЕСТАБИЛИЗИРОВАНЫЕ	1374	4.2
САЖА животного или растительного происхождения	1361	4.2
САМИН: см. ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.	1992	3
СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ	1700	6.1
СВИНЦА АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20%	0129	1
СВИНЦА АРСЕНАТЫ	1617	6.1
СВИНЦА АРСЕНИТЫ	1618	6.1
СВИНЦА АЦЕТАТ	1616	6.1
СВИНЦА ДИОКСИД	1872	5.1
СВИНЦА НИТРАТ	1469	5.1
СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ	1470	5.1
СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К.	2291	6.1
СВИНЦА СТИФНАТ (СВИНЦА ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНАТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20%	0130	1
СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты	1794	8
СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	2989	4.1
СВИНЦА ЦИАНИД	1620	6.1
СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД	2194	2
СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД	2657	6.1
СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	3283	6.1
СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ	2630	6.1
СЕЛЕНОКСИХЛОРИД	2879	8
Сено, Полова или Солома	1327	4.1
СЕРА	1350	4.1
СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ	2448	4.1
СЕРЕБРА АРСЕНИТ	1683	6.1
СЕРЕБРА НИТРАТ	1493	5.1
СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30%	1347	4.1
СЕРЕБРА ЦИАНИД	1684	6.1
СЕРОВОДОРОД	1053	2
СЕРОУГЛЕРОД	1131	3
СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД	1080	2
СЕРЫ ДИОКСИД	1079	2
СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД	2418	2
СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1829	8
СЕРЫ ХЛОРИДЫ	1828	8
СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые	0194	1
СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые	0195	1
СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ	0196	1
СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ	0197	1
СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ	0313	1
СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ	0487	1
СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	0204	1

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	0296	1
СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	0374	1
СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ	0375	1
СИЛАН СЖАТЫЙ	2203	2
СКИПИДАР	1299	3
СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ	1300	3
СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ	1796	8
СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ	1826	8
СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ	3269	3
СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся	1866	3
СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К., жидкое	3282	6.1
СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К., твердое	3282	6.1
СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К., жидкое	3280	6.1
СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К., твердое	3280	6.1
СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.	2788	6.1
СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	3146	6.1
СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ в виде тестообразной массы, в форме листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся пары	3314	9
СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.	3279	6.1
СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К., жидкое	3278	6.1
СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К., твердое	3278	6.1
СОЛИ МЕТАЛЛОВ ДЕФЛАГРИРУЮЩИЕ, НИТРОПРОИЗВОДНЫЕ АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА, Н.У.К.	0132	1
СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	3181	4.1
СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ	1098	6.1
СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ	2937	6.1
СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ	1148	3
СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ	1212	3
СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ	1219	3
СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ	2614	3
СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ	1274	3
СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ	2874	6.1
СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ или СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР	1170	3
СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.	1986	3
СПИРТЫ, Н.У.К.	1987	3
СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках)	1944	4.1
СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ "ВЕСТА"	1945	4.1
СПИЧКИ САПЕРНЫЕ	2254	4.1
СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К.	1383	4.2
СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ	0333	1
СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ	0334	1
СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ	0335	1
СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ	0336	1
СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ	0337	1
СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные грузы	3072	9
СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ	2990	9
СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.	1601	6.1
Средство транспортное, работающее на аккумуляторных батареях	3171	9
СТИБИН	2676	2
СТИРОЛ – МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2055	3
СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ	1692	6.1
СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ	1691	6.1
СТРОНЦИЯ НИТРАТ	1507	5.1
СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД	1509	5.1
СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ	1508	5.1
СТРОНЦИЯ ФОСФИД	2013	4.3

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ	1506	5.1
СТРУЖКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженная самонагреванию	2793	4.2
СУЛЬФУРИЛФТОРИД	2191	2
СУЛЬФУРИЛХЛОРИД	1834	6.1
СУРЬМА — ПОРОШОК	2871	6.1
СУРЬМЫ ЛАКТАТ	1550	6.1
СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД	1732	8
СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ	1730	8
СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР	1731	8
СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.	3141	6.1
СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.	1549	6.1
СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД	1733	8
СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ	1551	6.1
ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ	2727	6.1
ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ	2573	5.1
ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	1707	6.1
Текстиля отходы влажные	1857	4.2
ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД	2195	2
ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	3284	6.1
ТЕРМОСПИЧКИ	1331	4.1
ТЕРПИНОЛЕН	2541	3
ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ	3151	9
ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ	3152	9
ТЕТРАБРОМЭТАН	2504	6.1
1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬДЕГИД	2498	3
1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОПИРИДИН	2410	3
ТЕТРАГИДРОТИОФЕН	2412	3
ТЕТРАГИДРОФУРАН	2056	3
ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛАМИН	2943	3
1-н-ТЕТРАЗОЛ	0504	1
ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД	1835	8
ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН	2749	3
ТЕТРАНИТРОАНИЛИН	0207	1
ТЕТРАНИТРОМЕТАН	1510	6.1
ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИТАНАТ	2413	3
ТЕТРАФТОРМЕТАН СЖАТЫЙ	1982	2
1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН	3159	2
ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1081	2
ТЕТРАХЛОРЭТАН	1702	6.1
ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН	1897	6.1
ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРОФОСФАТ	1704	6.1
ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН	2320	8
ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ	1292	3
ТЕТРИЛ	0208	1
ТИОГЛИКОЛЬ	2966	6.1
ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД	3341	4.2
ТИОНИЛХЛОРИД	1836	8
4-ТИОПЕНТАНАЛЬ	2785	6.1
ТИОФЕН	2414	3
ТИОФОСГЕН	2474	6.1
ТИОФОСФОРИЛХЛОРИД	1837	8
ТИТАН – ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН – ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ	2878	4.1
ТИТАН — ПОРОШОК СУХОЙ	2546	4.2
ТИТАН — ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25%	1352	4.1

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ТИТАНА ГИДРИД	1871	4.1
ТИТАНА ДИСУЛЬФИД	3174	4.2
ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД	1838	6.1
ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ	2441	4.2
ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ	2869	8
ТКАНИ ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО или СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом	1373	4.2
ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К.	1353	4.1
ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К.	3172	6.1
ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	3172	6.1
ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ	1708	6.1
ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ	1708	6.1
2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИН	1709	6.1
ТОЛУОЛ	1294	3
ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ	2078	6.1
ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	1863	3
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ	1202	3
ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ	1202	3
ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ для нефтескважин без детонатора	0099	1
ТОРПЕДЫ С ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ с инертной головкой	0450	1
ТОРПЕДЫ С ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ, снаряженные или не снаряженные разрывным зарядом	0449	1
ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом	0329	1
ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом	0330	1
ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом	0451	1
ТРАНС-2-БУТИЛЕН	1012	2
Тремолит: см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ	2590	9
ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР	2501	6.1
ТРЕТБУТИЛА-БЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД, РАСТВОР КОНЦЕНТРАЦИИ НЕ БОЛЕЕ 77%: см. ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА В ЖИДКИЙ	3101	5.2
ТРИАЛЛИЛАМИН	2610	3
ТРИАЛЛИЛБОРАТ	2609	6.1
ТРИБУТИЛАМИН	2542	6.1
ТРИБУТИЛФОСФАН	3254	4.2
ТРИИЗОБУТИЛЕН	2324	3
ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ	2616	3
ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера	2574	6.1
ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ	1083	2
ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50%	1297	3
ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД	2438	6.1
1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ	2325	3
ТРИМЕТИЛБОРАТ	2416	3
ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНЫ	2327	8
ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ	2328	6.1
ТРИМЕТИЛФОСФИТ	2329	3
ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН	1298	3
ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН	2326	8
ТРИНИТРОАНИЗОЛ	0213	1
ТРИНИТРОАНИЛИН	0153	1
ТРИНИТРОБЕНЗОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30%	0214	1
ТРИНИТРОБЕНЗОЛ увлажненный с массовой долей воды не менее 10%	3367	4.1
ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30%	1354	4.1
ТРИНИТРО-м-КРЕЗОЛ	0216	1
ТРИНИТРОНАФТАЛИН	0217	1
ТРИНИТРОРЕЗОРЦИН сухой или увлажненный с массовой долей воды или смеси спирта и воды менее 20%	0219	1

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ТРИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20%	0394	1
ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30%	0209	1
ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) увлажненный с массовой долей воды не менее 10%	3365	4.1
ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30%	1356	4.1
ТРИНИТРОТОЛУОЛА (ТНТ) И ТРИНИТРОБЕНЗОЛА СМЕСЬ или ТРИНИТРОТОЛУОЛА (ТНТ) И ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕНА СМЕСЬ	0388	1
ТРИНИТРОТОЛУОЛА (ТНТ) СМЕСЬ, СОДЕРЖАЩАЯ ТРИНИТРОБЕНЗОЛ И ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕН	0389	1
ТРИНИТРОФЕНЕТОЛ	0218	1
ТРИНИТРОФЕНИЛМЕТИЛНИТРАМИН	0208	1
ТРИНИТРОФЕНОЛ увлажненный с массовой долей воды не менее 10%	3364	4.1
ТРИНИТРОФЕНОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30%	0154	1
ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30%	1344	4.1
ТРИНИТРОФТОРЕНОН	0387	1
ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ	0155	1
ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ увлажненный с массовой долей воды не менее 10%	3365	4.1
ТРИПРОПИЛАМИН	2260	3
ТРИПРОПИЛЕН	2057	3
ТРИТОНАЛ	0390	1
ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД	3057	2
ТРИФТОРМЕТАН	1984	2
ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	3136	2
2-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН	2942	6.1
3-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН	2948	6.1
ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана	2599	2
ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1082	2
1,1,1-ТРИФТОРЭТАН	2035	2
ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД	2442	8
ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ	2321	6.1
ТРИХЛОРБУТЕН	2322	6.1
ТРИХЛОРСИЛАН	1295	4.3
1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН	2831	6.1
ТРИХЛОРЭТИЛЕН	1710	6.1
ТРИЭТИЛАМИН	1296	3
ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН	2259	8
ТРИЭТИЛФОСФИТ	2323	3
ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ	0107	1
ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ	0257	1
ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ	0367	1
ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ ручные или ружейные	0106	1
ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами	0408	1
ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами	0409	1
ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами	0410	1
ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ	0316	1
ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ	0317	1
ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ	0368	1
УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.	3295	3
УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К.	2319	3
УГЛЕРОДА ДИОКСИД	1013	2
УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	2187	2
Углерода диоксид твердый (лед сухой)	1845	9
УГЛЕРОДА ДИОКСИДА И АЗОТА ОКСИДА СМЕСЬ	1015	2
УГЛЕРОДА ДИОКСИДА И КИСЛОРОДА СМЕСЬ СЖАТАЯ	1014	2
УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ	1016	2
УГЛЕРОДА МОНООКСИДА И ВОДОРОДА СМЕСЬ СЖАТАЯ	2600	2

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД	2516	6.1
УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД	1846	6.1
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ	1362	4.2
УГОЛЬ животного или растительного происхождения	1361	4.2
УДОБРЕНИЕ АММИАЧНО-НИТРАТНОЕ более взрывоопасное, чем аммония нитрат, содержащий 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества	0223	1
УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, содержащий свободный аммиак	1043	2
Удобрение на основе нитрата аммония, однородные азотно-фосфатные, азотно-калийные или азотно-фосфатно-калийные смеси, содержащие не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% общего количества горючего/органического материала, рассчитываемого по углероду, или не более 45% нитрата аммония и неограниченное количество горючего материала	2071	9
УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ	2067	5.1
УНДЕКАН	2330	3
УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие воспламеняющийся неядовитый сжиженный газ	3358	2
УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие невоспламеняющийся неядовитый сжиженный газ или аммиака раствор (№ ООН 2672)	2857	2
УСТРОЙСТВА ВОДОАКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом	0248	1
УСТРОЙСТВА ВОДОАКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом	0249	1
УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК НА СЖАТОМ ГАЗЕ	3353	9
УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК	3268	9
УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК	0503	1
УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ с выпускным приспособлением	3150	2
УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ	0503	1
УСТРОЙСТВА РАСЦЕПЛЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ	0173	1
УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ	0191	1
УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ	0373	1
ФЕНАЦИЛБРОМИД	2645	6.1
ФЕНЕТИДИНЫ	2311	6.1
ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД	2577	8
ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ	2470	6.1
ФЕНИЛГИДРАЗИН	2572	6.1
ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-)	1673	6.1
ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ	2487	6.1
ФЕНИЛКАРБИЛАМИНОХЛОРИД	1672	6.1
ФЕНИЛМЕРКАПТАН	2337	6.1
ФЕНИЛРТУТИ АЦЕТАТ	1674	6.1
ФЕНИЛРТУТИ ГИДРОКСИД	1894	6.1
ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ	1895	6.1
ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.	2026	6.1
ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН	1804	8
ФЕНИЛФОСФОРДИХЛОРИД	2798	8
ФЕНИЛФОСФОРТИОДИХЛОРИД	2799	8
ФЕНИЛХЛОРСИЛАН: см. ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	2988	4.3
ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ	2746	6.1
ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ	2312	6.1
ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ	1671	6.1
ФЕНОЛА РАСТВОР	2821	6.1
ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ	1803	8
ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ	2904	8
ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ	2905	8
ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90%	1408	4.3
ФЕРРОЦЕРИЙ	1323	4.1
ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6% азота по массе сухого вещества	3270	4.1

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ	1198	3
ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида	2209	8
ФОСГЕН	1076	2
9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ	2940	4.2
ФОСФИН	2199	2
ФОСФОР АМОРФНЫЙ	1338	4.1
ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ ПОД ВОДОЙ или В РАСТВОРЕ	1381	4.2
ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ СУХОЙ	1381	4.2
ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ	2447	4.2
ФОСФОРА (V) ОКСИД	1807	8
ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора	1339	4.1
ФОСФОРА ОКСИБРОМИД	1939	8
ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ	2576	8
ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД	1810	6.1
ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД	2691	8
ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора	1340	4.3
ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД СЖАТЫЙ	2198	2
ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД	1806	8
ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора	1341	4.1
ФОСФОРА ТРИБРОМИД	1808	8
ФОСФОРА ТРИОКСИД	2578	8
ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора	1343	4.1
ФОСФОРА ТРИХЛОРИД	1809	6.1
ФТОР СЖАТЫЙ	1045	2
ФТОРАНИЛИНЫ	2941	6.1
ФТОРБЕНЗОЛ	2387	3
ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К.	2856	6.1
ФТОРТОЛУОЛЫ	2388	3
ФУМАРИЛХЛОРИД	1780	8
ФУРАЛЬДЕГИДЫ	1199	6.1
ФУРАН	2389	3
ФУРФУРИЛАМИН	2526	3
ХИНОЛИН	2656	3
ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ	1364	4.2
ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ	1365	4.2
ХЛОПЬЯ КАСТОРОВЫЕ	2969	9
ХЛОР	1017	2
1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН	2517	2
1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН	1021	2
1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН	1983	2
3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ	2236	6.1
ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД	2548	2
ХЛОРА ТРИФТОРИД	1749	2
ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2075	6.1
ХЛОРАНИЗИДИНЫ	2233	6.1
ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ	2019	6.1
ХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ	2018	6.1
ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ	1458	5.1
ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ	1459	5.1
ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.	3210	5.1
ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	1461	5.1
ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД	1752	6.1
ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1695	6.1
ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ	2668	6.1

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ХЛОРАЦЕТОФЕНОН	1697	6.1
ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ	2235	6.1
ХЛОРБЕНЗОЛ	1134	3
ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ	2234	3
ХЛОРБУТАНЫ	1127	3
ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ	1577	6.1
ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ	1577	6.1
ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН	1974	2
ХЛОРДИФТОРМЕТАН	1018	2
ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана	1973	2
ХЛОРИТА РАСТВОР	1908	8
ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.	1462	5.1
ХЛОРКРЕЗОЛЫ жидкие	2669	6.1
ХЛОРКРЕЗОЛЫ твердые	2669	6.1
ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИАТ	2745	6.1
ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ	2237	6.1
ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, жидкие	1578	6.1
ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, твердые	1578	6.1
ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ	2433	6.1
ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ	2433	6.1
ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1991	3
4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИД	1579	6.1
ХЛОРОФОРМ	1888	6.1
ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН	1020	2
ХЛОРПИКРИН	1580	6.1
ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ содержащая более 2% хлорпикрина	1581	2
ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ	1582	2
ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К.	1583	6.1
2-ХЛОРПИРИДИН	2822	6.1
2-ХЛОРПРОПАН	2356	3
3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1	2849	6.1
2-ХЛОРПРОПЕН	2456	3
ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	2986	8
ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	2987	8
ХЛОРСИЛАНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	2985	3
ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	2988	4.3
ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	3361	6.1
ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	3362	6.1
ХЛОРТОЛУИДИНЫ жидкие	2239	6.1
ХЛОРТОЛУИДИНЫ твердые	2239	6.1
ХЛОРТОЛУОЛЫ	2238	3
ХЛОРТРИФТОРМЕТАН	1022	2
ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН	1753	8
ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ	2021	6.1
ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ	2020	6.1
ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ	2904	8
ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ	2905	8
ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.	2742	6.1
ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	3277	6.1
ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1589	2
2-ХЛОРЭТАНАЛЬ	2232	6.1
Хризотил: см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ	2590	9
ХРОМА (III) НИТРАТ	2720	5.1
ХРОМА ОКСИХЛОРИД	1758	8

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ	1463	5.1
ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ	1756	8
ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР	1757	8
ЦЕЗИЙ	1407	4.3
ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД	2682	8
ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР	2681	8
ЦЕЗИЯ НИТРАТ	1451	5.1
ЦЕЛЛУЛОИД — блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т. д., исключая отходы	2000	4.1
ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ	2002	4.2
ЦЕРИЙ – пластинки, слитки или бруски	1333	4.1
ЦЕРИЙ – стружка или мелкий порошок	3078	4.3
ЦИАН	1026	2
ЦИАН БРОМИД	1889	6.1
ЦИАНИД РТУТНОКАЛИЕВЫЙ	1626	6.1
ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К.	1935	6.1
ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	1588	6.1
ЦИАНПЛАВ: см. ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	1588	6.1
ЦИАНУРХЛОРИД	2670	8
ЦИКЛОБУТАН	2601	2
ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИАТ	2744	6.1
ЦИКЛОГЕКСАН	1145	3
ЦИКЛОГЕКСАНОН	1915	3
ЦИКЛОГЕКСЕН	2256	3
ЦИКЛОГЕКСЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН	1762	8
ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН	2357	8
ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ	2243	3
ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ	2488	6.1
ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН	3054	3
ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН	1763	8
ЦИКЛОГЕПТАН	2241	3
ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН	2603	3
ЦИКЛОГЕПТЕН	2242	3
1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН	2518	6.1
ЦИКЛОНИТ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ	0483	1
ЦИКЛОНИТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%	0072	1
ЦИКЛОНИТА И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИНА (HMX; ОКТОГЕН) СМЕСЬ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 15% или ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИНА И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ с массовой долей флегматизатора не менее 10%	0391	1
ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ	2940	4.2
ЦИКЛООКТАДИЕНЫ	2520	3
ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН	2358	3
ЦИКЛОПЕНТАН	1146	3
ЦИКЛОПЕНТАНОЛ	2244	3
ЦИКЛОПЕНТАНОН	2245	3
ЦИКЛОПЕНТЕН	2246	3
ЦИКЛОПРОПАН	1027	2
ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ	0484	1
ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%	0226	1
ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ	0483	1
ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15%	0072	1
ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИНА И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИНА (HMX; ОКТОГЕН) СМЕСЬ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 15% или ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИНА И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ с массовой долей флегматизатора не менее 10%	0391	1
ЦИМОЛЫ	2046	3

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ЦИНК — ПОРОШОК или ЦИНК — ПЫЛЬ	1436	4.3
ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА СМЕСЬ	1712	6.1
ЦИНКА БРОМАТ	2469	5.1
ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ)	1931	9
ЦИНКА НИТРАТ	1514	5.1
ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ	1515	5.1
ЦИНКА ПЕРОКСИД	1516	5.1
ЦИНКА РЕЗИНАТ	2714	4.1
ЦИНКА ФОСФИД	1714	4.3
ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ	2855	6.1
ЦИНКА ХЛОРАТ	1513	5.1
ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ	2331	8
ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР	1840	8
ЦИНКА ЦИАНИД	1713	6.1
ЦИНКА-АММОНИЯ НИТРИТ	1512	5.1
ЦИНХОНИН: см. АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.	1544	6.1
ЦИРКОНИЙ — ПОРОШОК СУХОЙ	2008	4.2
ЦИРКОНИЙ — ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25%	1358	4.1
ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки в бухтах	2009	4.2
ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде спиралей из проволоки, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 18 микрон)	2858	4.1
ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ	1308	3
ЦИРКОНИЯ ГИДРИД	1437	4.1
ЦИРКОНИЯ НИТРАТ	2728	5.1
ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ	1932	4.2
ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20%	0236	1
ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20%	1517	4.1
ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД	2503	8
ЦИСТЕРНА АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М 86)	3165	3
Шерсти отходы влажные	1387	4.2
ШЛАК ЦИНКОВЫЙ	1435	4.3
ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке	0102	1
ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке	0290	1
ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий	0065	1
ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий	0289	1
ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ СЛАБОГО ДЕЙСТВИЯ в металлической оболочке	0104	1
ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ	0066	1
ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ	0105	1
ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, Н.У.К.	1393	4.3
ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К.	1421	4.3
ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ	1169	3
ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ	1197	3
ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ	3292	4.3
ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К.	0382	1
ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К.	0383	1
ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К.	0384	1
ЭЛЕМЕНТЫ ЦЕПИ ВЗРЫВАНИЯ, Н.У.К.	0461	1
ЭПИБРОМГИДРИН	2558	6.1
ЭПИХЛОРГИДРИН	2023	6.1
1,2-ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН	2752	3
ЭТАН	1035	2
ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	1961	2
ЭТАНОЛ или ЭТАНОЛА РАСТВОР	1170	3
ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР	2491	8

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ	2935	3
N-ЭТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН	2274	6.1
ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1917	3
ЭТИЛАМИЛКЕТОН	2271	3
ЭТИЛАМИН	1036	2
ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70%	2270	3
2-ЭТИЛАНИЛИН	2273	6.1
N-ЭТИЛАНИЛИН	2272	6.1
ЭТИЛАЦЕТАТ	1173	3
ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2452	2
N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ	2753	6.1
N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ	2753	6.1
ЭТИЛБЕНЗОЛ	1175	3
ЭТИЛБОРАТ	1176	3
ЭТИЛБРОМАЦЕТАТ	1603	6.1
ЭТИЛБРОМИД	1891	6.1
2-ЭТИЛБУТАНОЛ	2275	3
ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ	1177	3
2-ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД	1178	3
ЭТИЛБУТИРАТ	1180	3
2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН	2276	3
2-ЭТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ	2748	6.1
ЭТИЛДИХЛОРАРСИН	1892	6.1
ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН	1183	4.3
ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ	1038	2
ЭТИЛЕН СЖАТЫЙ	1962	2
ЭТИЛЕНА ОКСИД	1040	2
ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 МПа (10 бар) при температуре 50°С	1040	2
ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида	3070	2
ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида	3298	2
ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида	2983	3
ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида	3299	2
ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида	3300	2
ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида	1041	2
ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида	1952	2
ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида	3297	2
ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ, содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена	3138	2
ЭТИЛЕНДИАМИН	1604	8
ЭТИЛЕНДИБРОМИД	1605	6.1
ЭТИЛЕНДИХЛОРИД	1184	3
ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1185	6.1
ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН	1135	6.1
ЭТИЛИЗОБУТИРАТ	2385	3
ЭТИЛИЗОЦИАНАТ	2481	6.1
ЭТИЛКРОТОНАТ	1862	3
ЭТИЛЛАКТАТ	1192	3
ЭТИЛМЕРКАПТАН	2363	3
ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2277	3
ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН	1193	3
ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР	1194	3
ЭТИЛОКСАЛАТ	2525	6.1
ЭТИЛОРТОФОРМИАТ	2524	3
1-ЭТИЛПИПЕРИДИН	2386	3
ЭТИЛПРОПИОНАТ	1195	3

Продолжение Приложения 3

Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3
N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ	2754	6.1
ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН	1196	3
ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН	2435	8
ЭТИЛФОРМИАТ	1190	3
ЭТИЛФТОРИД	2453	2
ЭТИЛХЛОРАЦЕТАТ	1181	6.1
ЭТИЛХЛОРИД	1037	2
ЭТИЛХЛОРСИЛАН: см. ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.	2988	4.3
ЭТИЛХЛОРТИОФОРМИАТ	2826	8
ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ	1182	6.1
ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ	1916	6.1
ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ	2340	3
ЭФИР АЛЛИЛГЛИЦИДИЛОВЫЙ	2219	3
ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫЙ	2335	3
ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ	2965	4.3
ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ	2604	8
ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	2352	3
ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ	2350	3
ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1304	3
ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1087	2
ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1302	3
ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ	2360	3
ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1167	3
ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ	1159	3
ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ	1033	2
ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ	2384	3
ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ	2490	6.1
ЭФИР ДИХЛОРДИМЕТИЛОВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ	2249	6.1
ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ	1155	3
ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ	1153	3
ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫЙ	2612	3
ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ	2398	3
ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ	1239	6.1
ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ	1188	3
ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ	1189	3
ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ	1171	3
ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ	1172	3
ЭФИР ПЕРФТОР(МЕТИЛВИНИЛОВЫЙ)	3153	2
ЭФИР ПЕРФТОР(ЭТИЛВИНИЛОВЫЙ)	3154	2
ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ	2354	3
ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ	1179	3
ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ	1039	2
ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ	1155	3
ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ	2615	3
ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ	1149	3
ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К.	3272	3
ЭФИРЫ, Н.У.К.	3271	3

Приложение 4
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом
по территории Донецкой Народной Республики (п. 2.8.1)

ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ОПАСНОГО ГРУЗА
с целью классификации или реклассификации

Предоставляется вся необходимая информация, включая источники основных классификационных данных и методы испытаний. Данные должны относиться именно к тому состоянию груза, в котором его предстоит перевозить.

_____
(Наименование организации, предъявляющей груз к перевозке)

1. Техническое, химическое и торговое наименование груза, его синонимы (основное наименование подчеркнуть)_____
2. Химическая формула_____
3. Номер ООН_____
4. Предложенная классификация_____
5. Наименование, которое указывается в перевозочных документах _____
6. Класс _____
дополнительная опасность_____
Группа упаковки_____
7. Предлагаемые специальные положения, если такие
есть _____
8. Номер государственного стандарта или технических условий (для ТУ – когда и какой организацией утверждены)_____
9. Вид отправки (мелкая, повагонная, контейнерная)_____
10. Род вагона (тип контейнера), в котором предполагается перевозка груза_____
11. Объем перевозок на месяц, т_____
12. Станция и дорога отправления груза_____
13. Станция и дорога назначения груза_____

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУЗА
ОБЩИЕ СВОЙСТВА

14. Агрегатное состояние при температуре 20°С (газ, жидкость подвижная или вязкая, твердое вещество)_____
внешний вид при нормальных температурах перевозки, включая цвет и запах_____

цвет, запах, плотность и в каком состоянии перевозят (в сухом, увлажненном, в растворе с замедлителем и т. п) _____

15. Из каких компонентов состоит груз и их процентный состав_____

16. Растворимость в воде при температуре 20°С_____г/100мл.

17. Температура плавления или ее диапазон, °С_____

18. Критическая температура для газов, °С_____

19. Давление насыщенного пара при температурах: 50°С, кПа_____ 65°С, кПа_____

20. Относительная масса по воздуху для газов_____

21.Температура кипения или ее диапазон, °С_____

22.Плотность при 15, 20, 50°С и температуре налива,г/м3_____

23.Летучесть, мг/м (при Х, °С)_____

24. Упругость паров при температуре – 10°С, 10°С, 20°С, 50°С, Па_____

25. Кинематическая вязкость при температуре – 10°С, 20°С, 50°С, $м^2/с$_____

26. Другие важные физические свойства_____

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ

27. Температура вспышки, °С в закрытом тигле_____ в открытом тигле_____

28. Поддерживается горение, да/нет_____

29. Температура самовоспламенения, °С_____

30. Концентрационные пределы распространения пламени, объемный % ($г/м^3$) _____

31. Является ли данное вещество легковоспламеняющимся твердым веществом? Да/нет_____

Если да, указать подробности_____

Скорость распространения пламени, мм/с_____

Время горения, с_____

Температура разложения, °С_____

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

32. Требует ли груз для предотвращения его опасной реакционной способности, стабилизации (ингибирования) или применения других мер, таких как азотная подушка, да/нет_____

Если да, указать:

Используемый стабилизатор/ингибитор _____

Альтернативный метод _____

Время эффективности при 55°С _____

Условия нарушения эффективности _____

33. Является ли груз самореактивным веществом? Да/нет_____
Температура самоускоряющегося разложения (ТСУР) для упаковки с массой 50кг, °С_____
Требуется ли регулирование температуры? Да/нет_____
Предлагаемая контрольная температура для упаковки с массой 50 кг, °С_____
Предлагаемая аварийная температура для упаковки с массой 50 кг, °С_____
34. Является ли груз профорным? Да/нет_____
Если да, указать подробности_____
35. Оказывает ли груз способность к самонагреванию? Да/нет_____
Если да, указать подробности_____
36. Является ли груз органическим пероксидом? Да/нет_____
Температура самоускоряющегося разложения (ТСУР) для упаковки с массой 50кг, °С_____
Есть ли необходимость в регулировке температуры? Да/нет _____
Предлагаемая контрольная температура для упаковки с массой 50 кг, °С _____
Предлагаемая аварийная температура для упаковки с массой 50 кг, °С _____
37. Выделяет ли груз при контакте с водой, легковоспламеняющийся газ? Да/нет___
Если да, указать подробности _____
38. Оказывает ли груз окислительные свойства? Да/нет _____
Если да, указать подробности _____
39. Коррозионная активность по отношению к:
низколегированной стали, мм/год _____ при температуре °С_____
алюминию, мм/год _____ при температуре °С _____
другим упаковочным материалам (указать конкретно) _____ мм/год при температуре °С_____
40. Другие важные химические свойства _____

ВРЕДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

41. ЛК$_{50}$ при вдыхании, мл/м^3,_____ или_____мг/л
Продолжительность экспозиции, ч_____
Подопытные животные_____
42. ЛД$_{50}$ при проглатывании, мг/кг _____Подопытные животные_____
43. ЛД$_{50}$ при попадании на кожу, мг/кг_____
Подопытные животные _____
44. Концентрация насыщенного пара при 20 °С, мл/м^3 _____
45. Период времени, в течение которого образуется видимый некроз тканей кожи у животного, ч _____подопытные животные _____
46. Другие данные, включая человеческий опыт_____

Продолжение Приложения 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендуемые действия при аварии:
пожаре (включая эффективные и неэффективные средства огнетушения),
разлива или рассыпания_____
47. Недопустимое влияние на груз (удар, температура нагрева или охлаждения, степень увлажнения и т. п.)_____
48. Возникают ли опасные свойства при взаимодействии
с воздухом_____
с водой_____
49. Дополнительные замечания относительно особых свойств и условий транспортировки груза_____

ТРАНСПОРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ В КРЫТЫХ ВАГОНАХ И КОНТЕЙНЕРАХ

50. Подробная характеристика упаковки и надписи на таре (в случае двойной упаковки указать внутреннюю и внешнюю)_____
51. Масса отдельного грузового места, кг; вместимость первичной тары и норма ее наполнения_____
52. С какими веществами нельзя совместно хранить и перевозить и по какой причине_____
53. Способ очистки вагона (контейнера) после выгрузки. Необходимость промывки и обезвреживания, какими силами и средствами это должно быть проведено_____
54. Требования техники безопасности при погрузке, разгрузке и хранении груза_____

ТРАНСПОРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ В ЦИСТЕРНАХ

55. Из какого материала должен быть изготовлен котел цистерны и требуется ли специальное покрытие _____
56. Минимальное испытательное давление _____
57. Минимальная толщина стенок корпуса _____
58. Требования к нижним сливным устройствам, если таковые имеются _____
59 Устройство для сброса давления _____
60. Степень наполнения _____
61. Неприемлемые конструкционные материалы _____
62. Температура налива продукта, ºС _____
63. Требуется ли разогрев груза при сливе в теплое и холодное время года и какой способ разогрева _____
64. Предложенный способ слива, время слива _____
65. Способ очистки, обезвреживания, нейтрализации цистерн после слива
_____

Дата предоставления характеристики _____

Подпись руководителя

Предприятия-грузоотправителя_____

МП

Приложение 5
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Донецкой Народной Республики (п. 3.8.2, колонка 6)

Идентификационные номера опасности

Идентификационный номер опасности для веществ классов 2-9 состоит из двух или трех цифр.

Цифры указывают на следующие виды опасности:

2 – выделение газа в результате давления или химической реакции;

3 – воспламеняемость жидкостей (паров) и газов или жидкостей, которые самонагреваются;

4 – воспламеняемость твердых веществ или твердых веществ, которые самонагреваются;

5 – окислительное действие (эффект интенсификации горения);

6 – токсичность или опасность инфицирования;

7 – радиоактивность;

8 – коррозионное воздействие;

9 – опасность спонтанной бурной реакции.

Примечание:

Опасность спонтанной бурной реакции для номера 9 может быть обусловлена такими свойствами вещества: опасность реакции взрыва, распада или полимеризации в результате выделения значительного количества тепла или присутствия воспламеняющихся и/или токсичных газов.

Удвоение цифры свидетельствует об усиление соответствующего вида опасности.

Если для указания опасности, которое присуще веществу, достаточно одной цифры, после этой цифры добавляется ноль.

Однако особое значение приобретают такие комбинации цифр: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 432, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 и 99.

Если перед идентификационным номером опасности стоит буква „X”, то это означает, что данное вещество опасным образом реагирует с водой. В отношении таких веществ воду разрешается использовать только с разрешения специалистов.

Для обозначения идентификационного номера опасности веществ и изделий класса 1 используется классификационный код согласно данным колонки 7 Перечня настоящих Правил. Классификационный код состоит из номера подкласса и буквы обозначения группы совместимости.

Идентификационные номера опасности имеют такие значения:

20 – удушающий газ или газ, который не имеет дополнительной опасности;

22 – охлажденный сжиженный газ, удушающий;

223 – охлажденный сжиженный газ, легковоспламеняющийся;

225 – охлажденный сжиженный газ окисляющийся (интенсифицирует горение);

23 – воспламеняющийся газ;

238 – воспламеняющийся коррозионный газ;

239 – воспламеняющийся газ, который может спонтанно привести к бурной реакции;

25 – газ окисляющийся (интенсифицирует горение);

26 – токсичный газ;

263 – токсичный газ, легковоспламеняющийся;

265 – токсичный газ окисляющийся (интенсифицирует горение);

268 – токсичный газ, коррозионный;

28 – коррозионный газ;

285 – газ коррозионный окисляющийся;

30 – легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки от 23°С до 60ºС, включая предельные значения); или легковоспламеняющаяся жидкость или твердое вещество в расплавленном состоянии с температурой вспышки более 60°С, нагретая до температуры, равной или превышающей их температуру вспышки; или склонная к самонагреванию;

323 – легковоспламеняющаяся жидкость, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов;

Х323 – легковоспламеняющаяся жидкость, опасно реагирующая с водой[1] с выделением воспламеняющихся газов;

33 – легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки ниже 23°С);

333 – пирофорная жидкость;

Х333 – пирофорна жидкость, которая опасно реагирует с водой*;

336 – сильновоспламеняющаяся жидкость токсична;

338 – сильновоспламеняющаяся жидкость коррозионная;

Х338 – сильновоспламеняющаяся жидкость коррозионная, опасно реагирующая с водой[1];

339 – сильновоспламеняющаяся жидкость, способная спонтанно привести к бурной реакции;

36 – легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения) слаботоксичная или склонная к самонагреванию, токсичная;

362 – легковоспламеняющаяся жидкость токсичная, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов;

Х362 – легковоспламеняющаяся жидкость токсичная, которая опасно реагирует с водой[1] с выделением воспламеняющихся газов;

368 – легковоспламеняющаяся жидкость токсичная коррозионная;

38 – легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения) слабокоррозионная или склонная к самонагреванию, коррозионная;

382 – легковоспламеняющаяся жидкость коррозионная, реагирующая с водой[1] с выделением воспламеняющихся газов;

X382 – легковоспламеняющаяся жидкость коррозионная, опасно реагирующая с водой[1] с выделением воспламеняющихся газов;

39 – легковоспламеняющаяся жидкость, которая может спонтанно привести к бурной реакции;

40 – легковоспламеняющееся твердое вещество, или самореактивное вещество, или вещество, которое самонагревается;

423 – твердое вещество, реагирующее с водой* с выделением воспламеняющихся газов;

X423 – твердое вещество, реагирующее с водой* с выделением воспламеняющихся газов;

43 – твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное);

X432 – твердое вещество, способное к самовозгоранию, которое реагирует с водой[1] с выделением воспламеняющихся газов;

44 – легковоспламеняющееся твердое вещество в расплавленном состоянии, которое перевозится при повышенной температуре;

446 – легковоспламеняющееся твердое вещество токсичное, в расплавленном состоянии, которое перевозится при повышенной температуре;

46 – легковоспламеняющееся твердое вещество или твердое вещество, которое самонагревается, токсичное;

462 – токсичное твердое вещество, реагирующее с водой[1] с выделением воспламеняющихся газов;

X462 – твердое вещество, которое реагирует с водой[1] с выделением токсичных (ядовитых) газов;

48 – легковоспламеняющееся твердое вещество или твердое вещество, которое самонагревается, коррозионное;

482 – коррозионное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов;

X482 – твердое вещество, реагирующее с водой[1] с выделением коррозионных (едких) газов;

50 – вещество окисляющее (для интенсификации горения);

539 – легковоспламеняющийся органический пероксид;

55 – вещество сильно окисляющееся (для интенсификации горения);

556 – вещество сильно окисляющееся (для интенсификации горения) токсическое;

558 – вещество сильно окисляющееся (интенсифицирует горение) коррозионное;

559 – вещество сильно окисляющееся (интенсифицирует горение), способное самопроизвольно вести к бурной реакции;

56 – вещество окисляющееся (для интенсификации горения) токсическое;

568 – вещество окисляющееся (для интенсификации горения) токсичное коррозионное;

58 – вещество окисляющееся (интенсифицирует горение) коррозионное;

59 – вещество окисляющееся (для интенсификации горения), способно спонтанно приводить к бурной реакции;

60 – токсичное или слаботоксичное вещество;

606 – инфекционное вещество;

623 – токсичная жидкость, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов;

63 – токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения);

638 – токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения), коррозионное;

639 – токсичное вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не превышает 60°С), способно спонтанно приводить к бурной реакции;

64 – токсичное твердое вещество легковоспламеняющееся или самонагревающееся;

642 – токсичное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов;

65 – токсичное вещество окислительное (пожароопасное);

66 – сильнотоксичное вещество;

663 – сильнотоксичное вещество легковоспламеняющееся (температура вспышки не превышает 60°С);

664 – сильнотоксичное вещество легковоспламеняющееся или склонное к самонагреванию;

665 – сильнотоксичное вещество окисляющее (для интенсификации горения);

668 – сильнотоксичное вещество коррозионное;

669 – сильнотоксичное вещество, способное самопроизвольно привести к бурной реакции;

68 – токсичное вещество, коррозионное;

69 – токсичное или слаботоксичное вещество, способное самопроизвольно привести к бурной реакции;

80 – коррозионное или слабокоррозионное вещество;

X80 – коррозионное или слабокоррозионное вещество, опасно реагирующее с водой[1];

823 – коррозионная жидкость, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов;

83 – коррозионное или слабокоррозионное вещество легковоспламеняющееся (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения);

X83 – коррозионное или слабокоррозионное вещество (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения), опасно реагирующее с водой[1];

839 – коррозионное или слабокоррозионное вещество легковоспламеняющееся (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения), способное самопроизвольно привести к бурной реакции;

X839 – коррозионное или слабокоррозионное вещество легковоспламеняющееся (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения), способное самопроизвольно привести к бурной реакции и опасно реагирующее с водой[1];

84 – коррозионное твердое вещество легковоспламеняющееся или склонное к самонагреванию;

842 – коррозионное твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов;

85 – коррозионное или слабокоррозионное вещество окисляющее (для интенсификации горения);

856 – коррозионное или слабокоррозионное вещество окисляющее (интенсифицирует горение) и токсичное;

86 – коррозионное или слабокоррозионное вещество токсично;

88 – сильнокоррозионное вещество;

X88 – сильнокоррозионное вещество, опасно реагирующее с водой[1];

883 – сильнокоррозионное вещество легковоспламеняющееся (температура вспышки в диапазоне от 23°С до 60°С, включая предельные значения);

884 – сильнокоррозионное вещество легковоспламеняющееся или склонное к самонагреванию;

885 – сильнокоррозионное вещество окисляющее (для интенсификации горения);

886 – сильнокоррозионное вещество токсичное;

X886 – сильнокоррозионное вещество токсичное, опасно реагирующее с водой[1];

89 – коррозионное или слабокоррозионное вещество, способное самопроизвольно привести к бурной реакции;

90 – опасное для окружающей среды вещество; прочие опасные вещества;

99 – прочие опасные вещества, перевозимые при повышенной температуре.

---

[1] Вода не должна применяться без разрешения специалистов.

Приложение 6
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом
по территории Донецкой Народной Республики (п. 3.8.2 колонка 7)

Классификационные коды опасных веществ и изделий классов 2-9 согласно Приложению 2 к СМГС

Вещества и изделия класса 2 подразделяются на:

1 сжатый газ: газ, который при погрузке под давлением, для перевозки является полностью газообразным при температуре -50°С; к этой категории относятся газы с критической температурой менее -50 °С или равной -50 °С;

2 сжиженный газ: газ, который при погрузке под давлением, для перевозки является частично жидким при температуре выше -50°С. Разделяются:

сжиженные газы высокого давления: газы с критической температурой выше -50 °С и меньше 65 °С или равной 65 °С;

сжиженные газы низкого давления: газы с критической температурой выше 65 °С;

3 охлажденный сжиженный газ: газ, который при погрузке под давлением, для перевозки является частично жидким из-за его низкой температуры;

4 растворенный газ: газ, который при погрузке под давлением, для перевозки является растворенным в жидком растворителе;

5 аэрозольные распылители и емкости малые, содержащие газ (газовые баллончики);

6 другие изделия, содержащие газ под давлением;

7 газы не под давлением, на которые распространяются специальные требования (образцы газов).

Вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2 в зависимости от своих опасных свойств относятся к одной из следующих групп:

A удушающие;
O окислители;
F легковоспламеняющиеся;
T токсичные;
TF токсичные, легковоспламеняющиеся;
TC токсичные, коррозионные;
TO токсичные, окислительные;
TFC токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные;
TOC токсичные, окислительные, коррозионные.

Относительно газов и смесей газов, в соответствии с критериями имеют опасные свойства, присущие более чем одной группе, группы, обозначенные буквой T, имеют преимущество над всеми другими группами. Группы,

обозначенные буквой F, имеют преимущество над группами, обозначенными буквами A или O.

Примечания:

1. В Типовых правилах ООН, МКМПОГ и Технических инструкциях ИКАО газы в соответствии с основным видом опасности относятся к одному из следующих трех подклассов:

подкласс 2.1: легковоспламеняющиеся газы (соответствующие группам, обозначенным прописной буквой F);

подкласс 2.2: невоспламеняющиеся, нетоксичные газы (соответствующие группам, обозначенным прописными буквами A или O);

подкласс 2.3: токсичные газы (соответствующие группам, обозначенным прописной буквой T (т. е. T, TF, TC, TO, TFC и TOC)).

2. Емкости малые, содержащие газ (№ООН 2037), должны быть отнесены в зависимости от вида опасности содержимого, к группам A-TOC. В отношении аэрозолей (номер ООН 1950) см. подпункт 2.2.2.1.6 Приложения 2 к СМГС.

3. Коррозионные газы считаются токсичными и поэтому относятся к группе TC, TFC или TOC.

4. Смеси, содержащие в своем объеме больше чем 21% кислорода, классифицируются как окислительные.

Вещества и изделия класса 3 подразделяются на:

F Легковоспламеняющиеся жидкости без дополнительной опасности:

F1 Легковоспламеняющиеся жидкости, температура вспышки которых не превышает 61°C;

F2 Легковоспламеняющиеся жидкости, температура вспышки которых превышает 61°C, перевозимые или предъявляемые к перевозке при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее (вещества повышенной температуры);

FT Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные:

FT1 Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные;

FT2 Пестициды;

FC Легковоспламеняющиеся жидкости, коррозионные;

FTC Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные, коррозионные;

D Жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества.

Класс 4.1 включает в себя:

легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия;

самореактивные твердые вещества или жидкости;

твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества;

вещества, которые относятся к самореактивным веществам.

Вещества и изделия класса 4.1 подразделяются на:

F Легковоспламеняющиеся твердые вещества без дополнительной опасности:

F1 Органические вещества;
F2 Органические расплавленные вещества;
F3 Неорганические вещества;
FO Легковоспламеняющиеся твердые вещества окислительные;
FT Легковоспламеняющиеся твердые вещества токсичные:
FT1 Органические токсичные вещества;
FT2 Неорганические токсичные вещества;
FC Легковоспламеняющиеся твердые вещества коррозионные:
FC1 Органические коррозионные вещества;
FC2 Неорганические коррозионные вещества;
D Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества без дополнительной опасности;
DT Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества токсичные;
SR Самореактивные вещества:
SR1 для которых не требуется регулирование температуры;
SR2 для которых требуется регулирование температуры (к перевозке железнодорожным транспортом не допускаются).
Вещества и изделия класса 4.2 подразделяются на:
S Вещества, способные к самовозгоранию, без дополнительной опасности:
S1 Органические жидкие вещества;
S2 Органические твердые вещества;
S3 Неорганические жидкие вещества;
S4 Неорганические твердые вещества;
S5 Металлоорганические вещества;
SW Вещества, способные к самовозгоранию, которые при контакте с водой выделяют воспламеняющиеся газы;
SO Вещества, способные к самовозгоранию, окислительные;
ST Вещества, способные к самовозгоранию, токсичные:
ST1 Органические токсичные жидкие вещества;
ST2 Органические токсичные твердые вещества;
ST3 Неорганические токсичные жидкие вещества;
ST4 Неорганические токсичные твердые вещества;
SC Вещества, способные к самовозгоранию, коррозионные:
SC1 Органические коррозионные жидкие вещества;
SC2 Органические коррозионные твердые вещества;
SC3 Неорганические коррозионные жидкие вещества;
SC4 Неорганические коррозионные твердые вещества.
Вещества и изделия класса 4.3 подразделяются на:
W Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой, без дополнительной опасности, а также изделия, содержащие такие вещества:

W1 Жидкие вещества;
W2 Твердые вещества;
W3 Изделия;

WF1 Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой, жидкие, легковоспламеняющиеся;

WF2 Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой, твердые, легковоспламеняющиеся;

WS Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой, твердые, самонагревающиеся;

WO Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой, окислительные, твердые;

WT Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой, токсичные:

WT1 Жидкие вещества;
WT2 Твердые вещества;

WC Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой, коррозионные:

WC1 Жидкие вещества;
WC2 Твердые вещества;

WFC Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой, легковоспламеняющиеся, коррозионные.

Вещества класса 5.1 и изделия, содержащие такие вещества, подразделяются на:

O Окислительные вещества без дополнительной опасности или изделия, содержащие такие вещества:

O1 Жидкие вещества;
O2 Твердые вещества;
O3 Изделия;

OF окислительные вещества твердые легковоспламеняющиеся;

OS окислительные вещества твердые, самонагревающиеся;

OW окислительные вещества твердые, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой;

OT окислительные вещества токсичные:

OT1 Жидкие вещества;
OT2 Твердые вещества;

OC окислительные вещества коррозионные:

УС1 Жидкие вещества;
OC2 Твердые вещества;

OTC окислительные вещества токсичные коррозионные.

Вещества класса 5.2 подразделяются на:

P1 Органические пероксиды, которые не требуют регулирования температуры;

P2 Органические пероксиды, требующие регулирования температуры.

Вещества класса 6.1 подразделяются на:

T Токсичные вещества без дополнительной опасности:

T1 Органические жидкие вещества;

T2 Органические твердые вещества;

T3 Металлоорганические вещества;

T4 Неорганические жидкие вещества;

T5 Неорганические твердые вещества;

T6 Жидкие вещества, используемые как пестициды;

T7 Твердые вещества, используются как пестициды;

T8 Образцы;

T9 Другие токсичные вещества;

TF Токсичные вещества легковоспламеняющиеся:

TF1 Жидкие вещества;

TF2 Жидкие вещества, используемые как пестициды;

TF3 Твердые вещества;

TS Токсичные вещества твердые, самонагревающиеся;

TW Токсичные вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой:

TW1 Жидкие вещества;

TW2 Твердые вещества;

TO Токсичные вещества, окислительные:

TO1 Жидкие вещества;

TO2 Твердые вещества;

TC Токсичные вещества коррозионные:

TC1 Органические жидкие вещества;

TC2 Органические твердые вещества;

TC3 Неорганические жидкие вещества;

TC4 Неорганические твердые вещества;

TFC Токсичные вещества легковоспламеняющиеся, коррозионные.

Вещества и изделия класса 8 подразделяются на:

C1 - C10 Коррозионные вещества без дополнительной опасности

C1 - C4 Вещества, обладающие свойствами кислот:

C1 Неорганические жидкие вещества;

C2 Неорганические твердые вещества;

C3 Органические жидкие вещества;

C4 Органические твердые вещества;

C5 - C8 Вещества, имеющие свойства оснований:

C5 Неорганические жидкие вещества;

C6 Неорганические твердые вещества;

C7 Органические жидкие вещества;

C8 Органические твердые вещества;

C9 - C10 Другие коррозионные вещества:

C9 Жидкие вещества;

C10 Твердые вещества;

C11 Изделия;

CF Коррозионные вещества легковоспламеняющиеся:

CF1 Жидкие вещества;

CF2 Твердые вещества;

CS Коррозионные вещества, самонагревающиеся:

CS1 Жидкие вещества;

CS2 Твердые вещества;

CW Коррозионные вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой:

CW1 Жидкие вещества;

CVV2 Твердые вещества;

CO Коррозионные вещества окислительные:

CO1 Жидкие вещества;

CO2 Твердые вещества;

CT Коррозионные вещества токсичные:

CT1 Жидкие вещества;

CT2 Твердые вещества;

CTF Коррозионные вещества жидкие легковоспламеняющиеся, токсичные;

COT Коррозионные вещества окислительные, токсичны.

Вещества и изделия класса 9 подразделяются на:

M1 Вещества, тонкодисперсный пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья;

M2 Вещества и приборы, которые при горении могут выделять диоксины;

M3 Вещества, которые выделяют воспламеняющиеся пары;

M4 Литиевые батареи;

M5 Спасательные средства;

M6-M8 Вещества, опасные для окружающей среды:

M6 Загрязнители водной среды жидкие;

M7 Загрязнители водной среды твердые;

M8 Генетически измененные микроорганизмы и организмы;

M9-M10 Вещества, перевозимые при повышенной температуре:

M9 Жидкие;

M10 Твердые;

M11 Прочие вещества, представляющие опасность при перевозке, но не подпадающие под определение ни одного другого класса.

Приложение 7
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом
по территории Донецкой народной Республики (п. 3.8.2 колонка 12)

Специальные положения относительно совместной упаковки отдельных опасных грузов в одну упаковку

Если в колонке 12 Перечня указан код, то к укладке грузов, отнесенных к этой позиции, в один пакет вместе с другими грузами применяются следующие специальные положения.

МР 1 Могут быть упакованы только вместе с грузами того же типа и той же группы совместимости.

МР 2 Запрещается упаковывать вместе с другими грузами.

МР 3 Разрешается совместная упаковка веществ номеров ООН 1873 и ООН 1802.

МР 4 Запрещается упаковывать вместе с грузами других классов и грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил. Если данный органический пероксид является отвердителем или долей в составе смесей веществ класса 3, совместная упаковка с этими веществами класса 3 разрешается.

МР 5 Вещества номеров ООН 2814 и ООН 2900 можно упаковывать совместно в комбинированную тару, а также с:

веществами, которые используются как хладагенты, например, лед, сухой лед или охлажденный жидкий азот;

№ ООН 3373 Диагностические образцы или клинические образцы.

МР 6 Запрещается упаковывать вместе с другими грузами. Это положение не применяется к веществам, которые добавляются в качестве хладагентов, например, лед, сухой лед или охлажденный жидкий азот.

МР 7 В количествах не более 5 л на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару, вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 8 В количествах не более 3 л на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару, вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 9 Можно упаковывать в наружную тару, указанную для комбинированной тары, вместе с:

другими грузами класса 2;

грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 10 В количествах не более 5 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 11 В количествах не более 5 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов (за исключением веществ класса 5.1, отнесенных к группе упаковки I или II), если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 12 В количествах не более 5 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов (за исключением веществ класса 5.1, отнесенных к группе упаковки I или II), если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

Масса упаковки не должна превышать 45 кг; в случае использования ящиков из фибрового картона как внешней тары масса упаковки не должна превышать 27 кг.

МР 13 В количествах не более 3 кг на внутреннюю тару и на упаковку можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

МР 14 В количествах не более 6 кг на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 15 В количествах не более 3 л на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 16 В количествах не более 3 л на внутреннюю тару или упаковку можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 17 В количествах не более 0,5 л на внутреннюю тару и не более 1 л на упаковку можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 18 В количествах не более 0,5 кг на внутреннюю тару и не более 1 кг на упаковку можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 19 В количествах не более 5 л на внутреннюю тару можно упаковывать в комбинированную тару вместе с:

грузами того же класса, имеющими другие классификационные коды, или грузами других классов, если для этих грузов также разрешена совместная упаковка;

грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, при условии, что они не вступают в опасную реакцию друг с другом.

MP 20 Можно упаковывать вместе с веществами, имеющими тот же номер ООН. Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, имеющими другие номера ООН. Запрещается упаковывать вместе с грузами других классов или грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил.

MP 21 Можно упаковывать вместе с изделиями, имеющими тот же номер ООН. Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, имеющими иные номера ООН; исключением являются:

а) их собственные средства инициирования при условии, что исключена возможность срабатывания этих средств в обычных условиях перевозки; эти средства снабжены по меньшей мере двумя эффективными предохранительными устройствами, позволяющими предотвратить взрыв изделия при случайном срабатывании средств инициирования;

б) изделия, относящиеся к группам совместимости C, D и E, запрещается упаковывать вместе с грузами других классов или грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил. В случае совместной упаковки грузов согласно этих специальных положений необходимо учитывать возможное изменение классификации.

МР 22 Можно упаковывать вместе с изделиями, имеющими тот же номер ООН. Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, грузами, не подпадающими под действие требований настоящих Правил, также грузами, имеющими иные номера ООН; исключением являются:

а) собственные средства инициирования, если исключена возможность срабатывания этих средств в обычных условиях перевозки;

б) изделия, относящиеся к группам совместимости C, D и E;

в) случаи, предусмотренные МР 24.

В случае совместной упаковки грузов согласно этих специальных положений необходимо учитывать возможное изменение классификации.

МР 23 Можно упаковывать вместе с изделиями, имеющими тот же номер ООН. Запрещается упаковывать вместе с грузами класса 1, имеющими другие номера ООН, за исключением:

собственных средств инициирования, если исключена возможность срабатывания этих средств в обычных условиях перевозки;

случаев, предусмотренных МР 24.

Запрещается упаковывать вместе с грузами других классов или грузами, не подпадающими под действие требований Правил.

В случае совместной упаковки грузов согласно этих специальных положений необходимо учитывать возможное изменение классификации упаковки.

МР 24 Можно упаковывать вместе с грузами, которые имеют номера ООН, приведенные в таблице ниже, с соблюдением следующих условий:

если в таблице указана буква A, грузы с этими номерами ООН могут укладываться в ту же упаковку без какого-либо специального ограничения по массе;

если в таблице указана буква B, грузы с этими номерами ООН могут укладываться в ту же упаковку с общей массой взрывчатых веществ не более 50 кг;

если в таблице буквы A и B не указаны – совместная упаковка запрещается.

В случае совместной упаковки грузов согласно этого специального положения необходимо учитывать возможное изменение классификации упаковки.

Номер ООН	0012	0014	0027	0028	0044	0054	0160	0161	0186	0191	0194	0195	0197	0238	0240	0312	0333	0334	0335	0336	0337	0373	0405	0428	0429	0430	0431	0432
0012		A																										
0014	A																											
0027				B	B		B	B																				
0028			B		B		B	B																				
0044			B	B			B	B																				
0054									B	B	B	B	B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	B
0160			B	B	B			B																				
0161			B	B	B		B																					
0186						B				B	B	B	B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	B
0191						B			B		B	B	B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	B
0194						B			B	B		B	B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	B
0195						B			B	B	B		B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	B
0197						B			B	B	B	B		B	B	B						B	B	B	B	B	B	B
0238						B			B	B	B	B	B		B	B						B	B	B	B	B	B	B
0240						B			B	B	B	B	B	B		B						B	B	B	B	B	B	B
0312						B			B	B	B	B	B	B	B							B	B	B	B	B	B	B
0333																		A	A	A	A							
0334																	A		A	A	A							
0335																	A	A		A	A							
0336																	A	A	A		A							
0337																	A	A	A	A								
0373						B			B	B	B	B	B	B	B	B							B	B	B	B	B	B
0405						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B		B	B	B	B	B
0428						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B	B		B	B	B	B
0429						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B	B	B		B	B	B
0430						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B	B	B	B		B	B
0431						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B	B	B	B	B		B
0432						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	

Приложение 8
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом
по территории Донецкой Народной Республики (п. 3.8.2 колонка 13)

Специальные положения, касающиеся перевозки грузовых единиц (упаковок), обозначенных кодом W (1-14)

Если в колонке 13 Перечня приведен код, начинающийся с буквы „W”, то применяются следующие специальные положения:

W 1 Упаковки должны загружаться в крытые или с укрытием вагоны или в закрытые или с укрытием контейнеры.

Перевозки грузов в КСМ может осуществляться в открытом вагоне без укрытия.

W 2 Вещества и изделия класса 1 должны загружаться в крытые вагоны или в закрытые контейнеры. Изделия, которые по своим габаритам или массе не могут быть размещены в закрытых вагонах или в закрытых контейнерах, разрешается перевозить в открытых вагонах (платформах) или контейнерах при условии накрытия их нежестким материалом. При перевозке в открытых вагонах зажигательных устройств, которые не имеют не менее двух эффективных предохранительных устройств безопасности, они должны изыматься, если эти вещества или изделия не находятся в закрытых военных транспортных средствах. Для перевозки веществ и изделий подклассов 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 и 1.6 необходимо использовать только вагоны, оборудованные искрозащитной обшивкой из листовой стали, даже когда эти вещества и изделия загружаются в контейнеры. Если пол вагона изготовлен из горючего материала, то искрозащитная обшивка из листовой стали не должна накладываться непосредственно на пол вагона.

Перевозка веществ и изделий класса 1 в среднетоннажных контейнерах не допускается.

W 3 При перевозке порошкообразных веществ, а также пиротехнических средств пол вагона или контейнера должен иметь неметаллическую поверхность или покрытие.

W 5 Упаковки не разрешается перевозить в контейнерах (объемом менее 3 м3).

W 7 Упаковки должны перевозиться в крытых вагонах или в закрытых контейнерах при условии обеспечения соответствующего вентилирования.

W 8 Для перевозки упаковок, которые имеют дополнительный знак опасности по образцу 1, могут использоваться только вагоны, оборудованные искрозащитной обшивкой из листовой стали, которая соответствует нормативам, даже если эти вещества загружены в крупнотоннажные контейнеры. В вагонах с горючим полом искрозащитная обшивка из листовой стали не должна накладываться непосредственно на пол вагона.

W 9 Упаковку нужно перевозить в крытых вагонах или в вагонах со съемной крышей или в закрытых контейнерах.

W 10 Контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов должны перевозиться в крытых вагонах, в закрытых или крытых контейнерах.

W 11 Контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, за исключением металлических IBC или IBC из жесткой пластмассы, должны перевозиться в крытых вагонах или в вагонах с укрытием или в закрытых или крытых контейнерах.

W 12 Контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов типа 31HZ2, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2, 31HH2 должны перевозиться в крытых вагонах или контейнерах.

W 13 Если вещество запаковано в мешки 5H1, 5L1 или 5M1, то оно должно перевозиться в крытых вагонах или в закрытых контейнерах.

W 14 Аэрозоли, перевозимые с целью переработки и утилизации, должны перевозиться только в открытых вагонах и контейнерах или в вагонах и контейнерах с вентиляцией.

Приложение 9
к Правилам перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Донецкой Народной Республики (п. 3.8.2 колонка 14)

Специальные положения, касающиеся перевозки грузов навалом/насыпью

Если в колонке 14 Перечня приведен код, начинающийся с букв „VW”, то применяются следующие специальные положения. Вагоны и контейнеры для перевозки навалом/насыпью должны быть собственные или арендованные, за исключением вагонов и специализированных контейнеров для насыпных грузов.

VW 1 Перевозку навалом/насыпью разрешается осуществлять в крытых вагонах, со съемной крышей, в крупнотоннажных контейнерах с укрытием или в закрытых крупнотоннажных контейнерах.

VW 2 Перевозку навалом/насыпью разрешается осуществлять в вагонах со съемной крышей с металлическим кузовом, в закрытых металлических крупнотоннажных контейнерах или в крупнотоннажных контейнерах с металлическим корпусом, покрытым негорючими листами.

VW 3 Разрешается перевозка навалом/насыпью в вагонах или в крупнотоннажных контейнерах с укрытием с надлежащей вентиляцией или в вагонах со съемной крышей. Отправитель принимает меры по недопущению утечки груза.

VW 4 Разрешается перевозка навалом/насыпью в крытых металлических вагонах, в металлических вагонах со съемной крышей, в металлических контейнерах с укрытием. Вагоны и контейнеры для перевозки грузов с номерами ООН 1363, 1365 могут быть парка железных дорог. Грузы с номерами ООН 2008, 2009, 2210, 2545, 2546, 2881, 3189 и 3190 разрешается перевозить навалом/насыпью только в твердом состоянии.

VW 5 Перевозка навалом/насыпью разрешается в специальных собственных вагонах и контейнерах. Предназначенные для погрузки и выгрузки отверстия специальных вагонов и контейнеров должны герметично закрываться.

VW 6 Разрешается перевозка навалом/насыпью в вагонах со съемной крышей или в закрытых крупнотоннажных контейнерах.

VW 7 Перевозка навалом/насыпью в крытых вагонах или в закрытых контейнерах, крупнотоннажных контейнерах с укрытием, вагонах со съемной крышей разрешается только тогда, когда вещество находится в форме кусков.

VW 8 Разрешается перевозка навалом/насыпью в крупнотоннажных контейнерах с укрытием, изготовленным из непроницаемого и негорючего материала, в вагонах со съемной крышей или в закрытых контейнерах.

Вагоны и контейнеры должны быть сконструированы таким образом, чтобы вещества, находящиеся в них, не могли вступать в контакт с деревом или

любым другим горючим материалом или чтобы вся поверхность пола и стенок, изготовленных из дерева или другого горючего материала, имела сплошную негорючую облицовку или была покрыта силикатом натрия или аналогичным веществом. Допускается перевозка навалом/насыпью в крытых вагонах бункерного типа удобрений аммиачно-нитратных (номера ООН 2067, 2071).

VW 9 Разрешается перевозка навалом/насыпью в крупнотоннажных контейнерах с укрытием, в вагонах со съемной крышей или в закрытых контейнерах.

Для веществ класса 8 вагоны или контейнеры должны быть оборудованы надлежащей и достаточно прочной внутренней облицовкой.

VW 10 Разрешается перевозка навалом/насыпью в крупнотоннажных контейнерах с укрытием, в вагонах со съемной крышей или в закрытых контейнерах. Вагоны и контейнеры должны быть плотными или уплотненными с помощью крепкой внутренней облицовки.

VW 11 Разрешается перевозка навалом/насыпью в специальных собственных вагонах или контейнерах. Корпуса специальных вагонов и контейнеров должны быть сконструированы таким образом, чтобы предназначенные для погрузки и выгрузки отверстия можно было герметически закрывать. Погрузка должна осуществляться так, чтобы обеспечивалась безопасность для людей, животных и окружающей среды.

VW 12 Вещества, не пригодные для перевозки в вагонах-цистернах либо контейнерах-цистернах через высокую температуру и плотность, могут перевозиться в собственных специальных вагонах или контейнерах, которые отвечают действующим стандартам.

VW 13 Разрешается перевозка навалом/насыпью в собственных специальных вагонах или крупнотоннажных контейнерах, которые соответствуют действующим стандартам.

VW 14 1) Отработанные батареи могут перевозиться навалом в собственных специальных вагонах или контейнерах. Использование крупнотоннажных контейнеров из пластмассы не допускается. Малые контейнеры из пластмасс должны выдерживать без нарушения целостности испытания на падение при температуре минус 18°С с полной загрузкой с высоты 0,8 м на твердую поверхность.

2) Грузовые отсеки специальных вагонов или контейнеров должны быть изготовлены из стали, устойчивой к коррозионным веществам, содержащимся в батареях. Могут применяться и менее стойкие стали, если стенки имеют достаточную толщину или если они покрыты устойчивой к коррозионным веществам облицовкой или покрытием из пластмассы. При конструировании таких вагонов или контейнеров необходимо учитывать возможность наличия каких-либо остаточных токов и ударов от перемещения батарей.

3) Конструкция грузовых отделений вагонов или контейнеров должна исключать утечку коррозионных веществ во время перевозки. Открытые

грузовые отсеки должны быть покрыты материалом, устойчивым к коррозионным веществам.

4) Перед погрузкой вагона или контейнера грузовые отсеки вместе с оборудованием должны осматриваться . Поврежденные вагоны или контейнеры загружать не разрешается.

5) В грузовых отсеках вагонов или контейнеров не должно находиться батарей, содержащих разнородные вещества, или грузов, которые могут вступать в опасные реакции между собой.

Во время перевозки внешние поверхности вагонов или контейнеров должны быть очищены от опасных остатков коррозионных веществ, содержащихся в батареях.

VW 15 Разрешается осуществлять перевозки навалом/насыпью в крытых вагонах, вагонах со съемной крышей, контейнерах или крупнотоннажных контейнерах с укрытием веществ или смесей (таких как препараты или отходы), в которых содержится не более 1000 мг/кг веществ, которым присвоены номера ООН.

Корпуса вагонов или контейнеров должны быть плотными или уплотненными, например, посредством надлежащей и достаточно прочной внутренней облицовки.

Приложение 10
к Правилам перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом
по территории Донецкой Народной Республики (п. 3.8.2 колонка 15)

Специальные положения по погрузке, выгрузке и обработке грузов

Если в колонке 15 Перечня опасных грузов приводится код, который начинается с букв “CW”, то применяются следующие специальные положения.

Специальные положения, обозначенные CW

CW1 Пол вагона и контейнера отправитель перед погрузкой должен тщательно очистить. Внутри вагона или контейнера не должно быть металлических предметов, которые не относятся к конструкции вагона или контейнера. Двери и вентиляционные люки вагонов или контейнеров должны быть закрытыми. Грузовые единицы должны загружаться в вагоны или контейнеры и закрепляться таким образом, чтобы они не могли передвигаться, и должны быть защищены от любого трения и ударов.

CW 2-CW 3 (Зарезервировано).

CW4 Вещества и изделия группы совместимости L разрешается перевозить только повагонными отправками.

CW5 - CW 8 (Зарезервировано).

CW9 Упаковки не разрешается бросать или ударять.

CW10 Баллоны должны укладываться параллельно или под прямым углом к продольной плоскости симметрии вагона или контейнера; баллоны, расположенные вблизи от передней поперечной стенки вагона, должны укладываться под прямым углом к указанной плоскости.

Короткие баллоны большого диаметра (30 см и более) можно укладывать вдоль, защитные устройства вентилей должны быть направлены к середине вагона или контейнера. Баллоны, имеющие достаточную стабильность, или такие баллоны, которые перевозятся в специальных устройствах, которые надежно защищают их от опрокидывания, могут загружаться вертикально. Баллоны, которые загружаются горизонтально, должны надежно заклиниваться, привязываться или закрепляться так, чтобы они не могли перемещаться. Сосуды, предназначенные для перекатывания, должны укладываться параллельно продольной оси вагона или контейнера, а также быть защищены от любого поперечного перемещения.

CW11 Сосуды должны загружаться в том положении, для которого они спроектированы, а также быть защищены от любого возможного повреждения другими упаковками.

CW12 Если изделия загружаются на поддоны, а поддоны складываются в штабеля, то каждый ярус поддонов должен равномерно распределяться на

нижнем ярусе и в случае необходимости между ними должен укладываться материал достаточной прочности.

CW13 В случае протечек или россыпи грузов в вагоне или контейнере, его можно вновь использовать только после тщательной очистки и, в случае необходимости, дезинфекции или обеззараживания. Все другие грузы и изделия, перевозимые в этом же вагоне или контейнере, должны проверяться на предмет возможного загрязнения.

CW14 - CW 15 (Зарезервировано).

CW16 Хлора трифторид (номер ООН 1749) с массой брутто грузовой единицы более 500 кг должен перевозиться только повагонной отправкой или крупнотоннажным контейнером с максимальной массой 5000 кг.

CW17 Упаковки с веществами этого класса, которые должны перевозиться при условии поддержания температурного режима, перевозятся только как повагонные отправки. Условия перевозки согласовываются между отправителем и перевозчиком.

CW18 Упаковки должны располагаться таким образом, чтобы они были легкодоступными.

CW 19 - 21 (Зарезервировано).

CW22 Вагоны и крупнотоннажные контейнеры перед погрузкой должны тщательно очищаться. Упаковки должны загружаться так, чтобы свободная циркуляция воздуха в грузовом пространстве обеспечивала равномерную температуру груза. Если в один вагон или крупнотоннажный контейнер погружено более 5000 кг этих веществ, то груз необходимо поделить на партии не более чем по 5000 кг, разделенные промежутками не менее 0,05 м. Упаковки должны быть защищены от повреждения.

CW23 Во время обработки упаковок должны приниматься особые меры с целью предотвращения их контакта с водой.

CW24 Перед погрузкой вагоны и контейнеры должны тщательно очищаться от всех горючих остатков (соломы, сена, бумаги и т. п). Запрещается использовать для укладки упаковок легковоспламеняющиеся материалы.

CW25 (Зарезервировано).

CW26 Деревянные детали вагонов или контейнеров, которые соприкасались с этими веществами, нужно удалить и сжечь.

CW27 (Зарезервировано).

CW28 Упаковка и неочищенная пустая тара, в том числе крупногабаритная тара и контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов, со знаками опасности 6.1 или 6.2 или со знаком опасности 9, которые содержат грузы с номерами ООН 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 или 3245, не должны штабелеваться или грузиться в непосредственной близости от упаковок с пищевыми продуктами, товарами широкого спроса или кормами для животных в вагоны, контейнеры, а также находиться в местах их погрузки, выгрузки и перегрузки.

В случае погрузки упаковок, на которые нанесены указанные знаки опасности, в непосредственной близости от упаковок с продуктами питания или кормами для животных, они должны отделяться:

а) сплошными перегородками, которые должны иметь такую же высоту, как и упаковки с указанными выше знаками опасности;

б) упаковками, на которые не нанесены знаки опасности в соответствии с образцами 6.1, 6.2 или 9, или упаковками со знаком опасности 9, однако не содержащие грузов с номерами ООН 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 или 3245; или

в) расстоянием не менее 0,8 м, если упаковки с указанными выше знаками опасности не имеют дополнительной тары или полностью не накрыты (например, нежестким покрытием, покрытием из фибрового картона или другого материала).

CW29 Упаковки должны располагаться вертикально.

CW30 Перед предоставлением охлажденных сжиженных газов к перевозке в вагонах-цистернах или контейнерах-цистернах, оборудованных предохранительными клапанами, между отправителем и перевозчиком должна быть заключена договоренность об условиях перевозки.

CW31 Вагоны или контейнеры, в которых содержались вещества этого класса и перевозились повагонной отправкой или полной загрузкой, после выгрузки должны проверяться относительно остатков груза.

CW34 Перед перевозкой сосудов под давлением необходимо удостовериться в том, что давление не поднялось из-за возможного высвобождения водорода.

CW35 Если мешки используются как одиночная тара, то они должны быть надлежащим образом разделены с целью рассеивания тепла.

CW36 Упаковки должны загружаться в открытые или вентилируемые вагоны или в открытые или вентилируемые контейнеры. Если это не целесообразно и упаковки перевозятся в крытых вагонах или контейнерах, то на двери таких вагонов или контейнеров должна быть нанесена маркировка с высотой букв не менее 25мм: „ВНИМАНИЕ! ОТСУТСТВУЕТ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОТКРЫВАТЬ ОСТОРОЖНО”

CW46 Перевозка в упаковках в собственных крытых вагонах или собственных контейнерах.

CW47 Перевозка грузов в упаковке в сопровождении проводников отправителя.

CW48 Перевозка в упаковках в собственных или арендованных крытых вагонах или в собственных или арендованных контейнерах.

CW49 Перед погрузкой пол крытого вагона устилают слоем сухого песка толщиной до 100 мм, а по периметру вагона прикрепляют планку высотой 150 мм.

CW53 На двери вагонов должна быть нанесена маркировка с высотой букв не менее 25мм: „загружать только этиловой жидкостью”.

CW54 Отбор и подготовка вагонов и контейнеров осуществляется в соответствии с приложением 16 настоящих Правил.

CW55 Перевозка в вагонах-цистернах, контейнерах-цистернах проводится в сопровождении отправителей.

Перевозка неочищенных цистерн должна осуществляться только в сопровождении отправителей из-под выгрузки грузов:

ООН 1381 Фосфор белый (желтый) под слоем воды или в растворе;

ООН 1381 Фосфор белый (желтый) сухой;

ООН 1381 Фосфор белый или желтый расплавленный;

ООН 3161 Винил;

ООН 3286 Гептил.

CW56 Перевозка осуществляется в составе сцепа.

CW57 Перевозка в собственных крытых изотермических вагонах или в собственных изотермических контейнерах.

CW61 Температура груза при погрузке в зимний период не должна превышать 35°С, а летом не должна превышать температуру окружающей среды. больше, чем на 5°С (2217, 1386).

CW62 Размер частиц менее 3.2 мм. Фракции с размером частиц 3.2 мм и более не подпадают под действие Правил.

CW63 Специальные (специализированные) цистерны отправителя или арендованные.

CW63 (1) Специальные цистерны отправителя или арендованные с верхним сливом.

CW63 (2) Специализированные цистерны отправителя или арендованные с верхним сливом, оборудованные замками.

CW63 (3) Специализированные цистерны отправителя или арендованные с универсальным сливным устройством.

CW63 (4) Специализированные цистерны отправителя (получателя) или арендованные с верхним сливом и предохранительным колпаком.

CW63 (5) Специальные (специализированные) цистерны отправителя или арендованные, оборудованные предохранительным кожухом на колпаке.

CW63 (6) Специальные (специализированные) цистерны отправителя или арендованные с устройством для обогрева.

CW64 Специальные (специализированные) цистерны отправителя. Перевозку сжатых, сжиженных, охлажденных или растворенных под давлением газов допускается осуществлять в многоэлементных газовых контейнерах, переносных цистернах, вагонах батареях согласно требованиям, указанным в частях 4 и 6 Приложения 2 к СМГС.

CW64 (1) Специализированные цистерны отправителя, оборудованные теневым кожухом.

CW64 (2) Специальные цистерны отправителя с верхним сливом с оборудованием для обогрева.

CW64 (3) Специальные кислотные цистерны отправителя или арендованные.

CW64 (4) Специальные алюминиевые цистерны отправителя с верхним сливом.

CW65 Цистерны с верхним сливом или с универсальным сливным устройством.

CW66 Цистерны с верхним сливом.

CW67 Цистерны с универсальным сливным устройством.

CW68 Цистерны с паровой рубашкой с нижним сливом.

CW69 Специализированные кассетные платформы отправителя.

CW70 Специальные обрезиненные цистерны отправителя (получателя) с верхним сливом.

CW71 Груз в специализированной таре (сосуды под давлением) перевозится в полувагонах в сопровождении проводников отправителя.

CW72 Не разрешается совместная погрузка в один вагон или контейнер упаковок этого груза с опасными грузами других классов опасности и класса опасности с другими номерами ООН.

CW73 Перевозки в собственных вагонах.

CW74 Марганца сульфат кристаллический не подпадает под действие этих Правил.

CW75 Известь негашеная с массовой долей оксида кальция не более 90 % не подпадает под действие настоящих Правил.

CW76 Допускается к перевозке в специальных собственных емкостях.

CW77 Опломбированные упаковки должны размещаться в один ярус пробками вверх.

Приложение 11
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом
по территории Донецкой Народной Республики (п. 3.8.2 колонка 21)

Специальные положения согласно Приложению 2 к СМГС по классификации и освобождению от применения требований Правил определенных опасных грузов

Если в колонке 21 Перечня указано, что определенным веществам или изделиям отвечает специальное положение или примечания, то их значение и требования приводятся ниже.

23 Хотя для этого вещества характерна опасность воспламенения, она проявляется только при воздействии чрезвычайно сильного огня в замкнутом пространстве.

32 В любом другом виде это вещество не подпадает под действие требований Правил.

37 Это вещество не подпадает под действие требований Правил, если оно имеет покрытие.

38 Это вещество не подпадает под действие требований Правил, если оно содержит не более 0,1% карбида кальция.

39 Это вещество не подпадает под действие требований Правил, если оно содержит менее 30% или не менее 90% кремния.

45 Сульфиды и оксиды сурьмы, содержащие не более 0,5% мышьяка в расчете на общую массу, не подпадают под действие требований Правил.

59 Эти вещества не подпадают под действие требований Правил, если они содержат не более 50% магния.

61 Техническим названием, дополняющим надлежащее наименование, может быть или общее наименование, принятое ISO или иное наименование, указанное в издании ВОЗ „Рекомендуемая классификация пестицидов по видам опасности и руководство (наставление) по классификации” ("Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification"), или наименование активного вещества.

62 Это вещество не подпадает под действие требований Правил, если оно содержит не более 4% гидроксида натрия.

105 Нитроцеллюлоза, которая соответствует описанию позиций с номером ООН 2556 или номером ООН 2557, может быть отнесена к классу 4.1.

135 Соль дегидрированного натрия дихлоризоциануровой кислоты не подпадает под действие требований Правил.

138 Цианистый пара-бромбензил не подпадает под действие требований Правил.

142 Экстрагированная растворителем соевая мука с содержанием не более 1,5% масла и не более 11% воды, практически не содержащая

легковоспламеняющегося растворителя, не подпадает под действие требований Правил.

144 Водный раствор, содержащий не более 24% спирта по объему, не подпадает под действие требований Правил.

145 Алкогольные напитки, отнесенные к группе упаковки III, в случае их перевозки в сосудах вместимостью 250 л или меньше, не подпадают под действие требований Правил.

163 Вещество, указанное в Перечне, не должно перевозиться под наименованием этой позиции. Вещества, которые перевозятся в соответствии с требованиями этой позиции, могут содержать 20% нитроцеллюлозы при условии, что нитроцеллюлоза содержит не более 12,6% азота (по массе сухого вещества).

168 Асбест, находящийся в составе природного или искусственного связующего материала (такого как цемент, пластмасса, асфальт, смолы или минеральные руды) таким образом, что при перевозке не может произойти высвобождения опасных для вдыхания количеств асбестовых волокон, не подпадает под действие требований Правил. Готовые изделия, содержащие асбест, не подпадают под действие требований Правил, если они упакованы таким образом, что во время транспортировки не может произойти высвобождения опасных для вдыхания количеств асбестовых волокон.

169 Фталевый ангидрид в твердом состоянии и тетрагидрофталевые ангидриды, содержащие не более 0,05% малеинового ангидрида, не подпадают под действие требований Правил. Фталевый ангидрид, расплавленный при температуре выше его температуры вспышки, содержащий не более 0,05% малеинового ангидрида, должен быть отнесен к позиции с номером ООН 3256.

177 Бария сульфат не подпадает под действие требований Правил.

178 Это наименование может использоваться только в случае отсутствия в Приложении 2 к настоящим Правилам другого наименования.

182 Группа щелочных металлов включает в себя литий, натрий, калий, рубидий и цезий.

183 Группа щелочноземельных металлов включает в себя магний, кальций, стронций и барий.

188 Литиевые элементы и батареи, которые предъявляются к перевозке, не подпадают под действие других положений Правил, если они отвечают следующим требованиям:

1) для элемента из лития или литиевого сплава содержание лития не превышает 1г, а для ионно-литиевого элемента мощность не превышает 20 Вт/ч;

2) для батареи из лития или литиевого сплава, общее содержание лития в которых не превышает 2г, а для ионно-литиевой батареи – мощность не превышает 100 Вт/ч. Ионно-литиевые батареи, подпадающие под действие этого Положения, должны иметь на наружной поверхности корпуса маркировку с указанием мощности в Вт/ч;

3) каждый элемент или каждая батарея относится к тому типу, в отношении которого доказано, что он отвечает требованиям всех испытаний, предусмотренных в подразделе 38.3 части III Руководства по испытаниям и критериям;

4) батареи и элементы, за исключением, когда они установлены в оборудовании, должны помещаться во внутреннюю тару, которая полностью защищает батарею и элемент. Батареи и элементы должны быть защищены таким образом, чтобы исключить короткое замыкание, включая защиту от контакта с электропроводными материалами внутри тары. Внутренняя тара должна помещаться в наружную тару согласно положениям подразделов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5 Приложения 2 к СМГС;

5) батареи и элементы, установленные в оборудовании, должны быть защищены от повреждений и короткого замыкания. Оборудование должно обеспечиваться эффективными средствами предохранения от случайного срабатывания, кроме случаев, когда оборудование, в котором содержится батарея, обеспечивает ее эквивалентную защиту, оно должно помещаться в наружную тару, изготовленную из прочных материалов и надлежащей конструкции, в зависимости от вместимости тары и ее назначения;

6) за исключением упаковок, содержащих дисковые элементы (типа таблетки), установленные в оборудованные (включая монтажные платы), но не более 4 элементов или не более 2 батарей, установленных в оборудование, на каждую упаковку должна быть нанесена маркировка и указано:

в зависимости от конкретного случая указание о том, что упаковка содержит литий-металлические или ионно-литиевые элементы или батареи;

указание о том, что упаковка требует осторожного обращения и надпись: „В случае повреждения упаковки существует опасность воспламенения!”;

указание о том, что в случае повреждения упаковки надлежит применять специальные меры, включая проверку и, в случае необходимости, замену тары;

номер телефона, по которому можно получить дополнительную информацию;

7) к каждой партии груза, что имеет маркировку в соответствии с подпунктом „е”, должен прилагаться документ, в котором указано:

в зависимости от конкретного случая указание о том, что упаковка содержит литий-металлические или ионно-литиевые элементы или батареи;

указание о том, что упаковка требует осторожного обращения и надпись: „В случае повреждения упаковки существует опасность воспламенения!”;

указание о том, что в случае повреждения упаковки надлежит применять специальные меры, включая проверку и, в случае необходимости, замену тары;

номер телефона, по которому можно получить дополнительную информацию;

8) упаковка (за исключением случаев, когда батареи установлены в оборудовании) должно соответствовать требованиям испытаний на падение с

высоты 1,2 м, независимо от ее ориентации в пространстве без повреждения элементов или батарей, содержащихся в ней, без перемещения содержимого, приводящего к соприкосновению батарей (или элементов) друг с другом, и без выпадения содержимого;

9) за исключением случаев, когда батареи установлены в оборудовании или упакованы с оборудованием, масса брутто упаковок не должна превышать 30 кг.

В Правилах термин „содержание лития” означает массу лития в аноде элемента, содержащего литий или литиевый сплав.

Для литий-металлических или ионно-литиевых батарей предусмотрены отдельные номера ООН с целью обеспечения перевозки этих батарей конкретными видами транспорта и возможностью использования различных мер реагирования в чрезвычайных ситуациях.

190 Аэрозольные распылители должны быть снабжены устройством для защиты от случайного срабатывания. Аэрозольные распылители вместимостью не более 50 мл, содержащие только нетоксичные компоненты, не подпадают под действие требований Правил.

191 Емкость малая, вместимостью не более 50 мл, которая содержит только нетоксичные компоненты, не подпадает под действие требований Правил.

198 Растворы нитроцеллюлозы, содержащие не более 20% нитроцеллюлозы, могут перевозиться в зависимости от конкретного случая, как краска, парфюмерные изделия или типографская краска (см. номера ООН 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 и 3470).

201 Зажигалки и баллончики для заправки зажигалок должны соответствовать нормативным требованиям стран, в которых они заполнялись. Они должны оборудоваться защитой от случайного выпуска содержимого. Жидкая фаза не должна превышать 85 % вместимости сосуда при температуре 15ºС. Сосуды, включая их затворы, должны выдерживать внутреннее давление в два раза превышающее давление сжиженного нефтяного газа при температуре 55ºС. Механизмы клапанов и устройств зажигания должны быть надежно запечатаны, изолированы с помощью ленты или иным образом закреплены так, чтобы исключить их срабатывание или течь содержимого в ходе перевозки. Зажигалки должны содержать не более 10 г сжиженного нефтяного газа. Баллончики для заправки зажигалок должны содержать не более 65 г сжиженного нефтяного газа. Относительно зажигалок отработанных (отходов зажигалок) см. специальное положение 654.

203 Эта позиция не должна использоваться для полихлордифенилов жидких, номер ООН 2315 и полихлордифенилов твердых, номер ООН 3432.

205 Эта позиция не должна использоваться для пентахлорфенола, номер ООН 3155.

207 Полимер гранулированный и формовочные смеси могут быть изготовлены из полистирола, полиметилметакрилата или другого полимерного материала.

208 Коммерческий сорт удобрений, содержащих нитрат кальция, который состоит в основном из двойной соли (нитрата кальция и нитрата аммония) и содержит не более 10% нитрата аммония и не менее 12% кристаллизационной воды, не подпадает под действие требований Правил.

216 Смеси твердых веществ, которые не подпадают под действие требований Правил, и легковоспламеняющихся жидкостей могут перевозиться под этой позицией без применения классификационных критериев класса 4.1 при условии, что во время погрузки вещества или при закрытии упаковки, вагона или контейнера отсутствуют видимые признаки утечки жидкости. Герметичные пакеты, содержащие менее 10мл легковоспламеняющейся жидкости группы упаковки II или III, абсорбированного в твердом материале, не подпадают под действие требований Правил, если в пакете нет свободной жидкости.

220 После транспортного наименования груза в скобках указывается техническое наименование легковоспламеняющейся жидкости в составе этой смеси или раствора.

221 Вещества, включенные в эту позицию, не должны относиться к группе упаковки I.

223 Если физико-химические свойства вещества, которое соответствует этой позиции, являются такими, что по результатам испытаний вещество не отвечает классификационным критериям, то указанное вещество не подпадает под действие Правил.

Например: ферросилиций с размером частиц 3,2 мм и больше не подпадает под действие Правил.

224 Вещество должно оставаться в жидком состоянии при перевозке, за исключением случаев, когда по результатам испытаний выявлено, что чувствительность вещества в замороженном состоянии не превышает его чувствительности в жидком состоянии.

225 Огнетушители, указанные в этой позиции, могут быть оснащены патронами для приведения их в действие (патроны для запуска механизмов, классификационный код 1.4 с или 1.4 S) без изменения их классификации как изделий класса 2, группа совместимости А или О, при условии, что общее количество взрывчатых веществ, которые дефлагируют (метательных взрывчатых веществ) не превышает 3,2г на один огнетушитель.

226 Вещества с содержанием этого вещества, содержащие не менее 30% нелетучего невозгораемого флегматизатора, не подпадают под действие требований Правил.

235 Эта позиция охватывает изделия, которые содержат взрывчатые вещества класса 1 и могут также содержать опасные вещества и изделия других классов. Эти изделия используются как спасательные устройства на автомобилях, такие как газонаполнительные устройства надувных подушек или модули надувных подушек, или устройства натяжения ремней безопасности.

243 Газолин, моторное топливо и бензин для применения в двигателях внутреннего сгорания (например, в автомобилях, стационарных двигателях и других двигателях) должны быть отнесены к этой позиции независимо от различных степеней летучести.

244 Эта позиция охватывает, например, алюминиевую окалину, алюминиевые шлаки, отделенные от поверхности ванн, отработанные катоды, отходы футеровочного материала для ванн и шлаки алюминиевых солей.

247 Алкогольные напитки, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему, при перевозке в рамках производственного процесса могут транспортироваться в деревянных бочках вместимостью от 250 до 500 литров, которые отвечают требованиям главы 4.1 Приложения 2 к СМГС, если соблюдаются следующие условия:

1) перед наполнением бочки должны быть проверены и затянуты обручи;

2) нужно оставлять достаточный незаполненный объем (не менее 3%) для расширения жидкости;

3) при перевозке бочки должны быть установлены таким образом, чтобы заливные горловины были вверху;

4) бочки должны перевозиться в контейнерах, отвечающих требованиям КБК. Каждая бочка должна быть надежно закреплена в специальном каркасе (раме) при помощи соответствующих средств для предупреждения смещения во время перевозки.

249 Ферроцерий, стабилизированный от коррозии, с минимальным содержанием железа 10% не подпадает под действие требований Правил.

251 Позиция по номеру ООН 3316 КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или по номеру ООН 3316 КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ применяется к коробкам, ящикам и т.д., содержащих небольшие количества различных опасных грузов, используемых для медицинских, аналитических или испытательных целей. Такие комплекты не должны содержать опасных грузов, для которых в колонке 10 Перечня указан код “LQ0”.

Компоненты не должны вступать друг с другом в опасную реакцию. Общее количество опасных грузов в любом комплекте не должно превышать 1л или 1кг. Весь комплект должен быть отнесен к группе упаковки, которая соответствует самым жестким требованиям, к которым отнесено любое отдельное вещество, содержащееся в комплекте.

Комплекты, которые перевозятся в вагонах для оказания первой медицинской помощи или других целей, не подпадают под действие требований Правил.

Комплекты химических веществ и комплекты первой помощи, содержащие во внутренней таре опасные вещества или изделия в количестве, которое не превышает предельных значений, согласно кода LQ.

252 Если нитрат аммония остается в растворе при любых условиях перевозки, то водные растворы нитрата аммония с содержанием горючего

материала не более 0,2% и с концентрацией не более 80% не подпадают под действие требований Правил.

271 Лактоза, глюкоза или подобные материалы могут использоваться как флегматизатор при условии, что вещество содержит не менее 90% флегматизатора по массе. Смеси, содержащие не менее 98% флегматизатора по массе, не подпадают под действие требований Правил. На упаковки со смесями, содержащими не менее 90% флегматизатора по массе, не нужно наносить знак опасности образца № 6.1.

274 Обобщенные или “не указанные конкретно” надлежащие наименования веществ, для которых в колонке 10 Перечня указано специальное положение 274, должны дополняться техническим наименованием груза, если национальное законодательство либо международная конвенция не запрещают его разглашение в случае, когда речь идет о веществе, которое находится под особым контролем. Описание опасных грузов класса 1 может сопровождаться дополнительным текстом с целью указания коммерческого или военного наименования. Технические наименования должны указываться в скобках непосредственно после транспортного наименования. Например: “Номер ООН 1993 ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. (с содержанием ксилола и бензола), 3, II”.

Техническое наименование должно быть признанным химическим наименованием или биологическим названием, или другим наименованием, которое является общепринятым в научно-технических учебниках, журналах и текстах. Не должны использоваться торговые наименования. В случае с пестицидами можно использовать только общие наименования ISO, другие наименования, которые содержатся в изданиях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) “Рекомендуемая классификация пестицидов по видам опасности и руководство по классификации” (“The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification”), или наименование активного(ых) вещества (веществ).

Если какая-либо смесь опасных грузов описывается одной из позиций “Н.Уз.К.” или “обобщенных” позиций, к которым назначено специальное положение 274, необходимо указывать не более двух компонентов, которые чаще всего обусловливают опасное свойство или опасные свойства смеси, за исключением веществ, находящихся под особым контролем, если их открытое наименование запрещается национальным законодательством или какой-либо международной конвенцией. Если упаковка, содержащая смесь, имеет знак дополнительной опасности, то одно из двух указанных в скобках технических наименований должно быть наименование того компонента, который требует использования данного знака дополнительной опасности.

279 Вещество относится к данному классу или группе упаковки на основе имеющегося опыта, а не на основе точного применения классификационных критериев, установленных в Правилах.

286 Нитроцеллюлозные мембранные фильтры, которые принадлежат к этой позиции, массой не более 0,5г каждый не подпадают под действие требований Правил, если они содержатся по отдельности в изделии или запечатанном пакете.

289 Требования Правил не распространяются на надувные подушки или ремни безопасности, установленные на транспортных средствах или в их узлах, таких как рулевые колонки, дверные панели, сиденья и тому подобное.

290 Если этот материал удовлетворяет критерии других классов, то он должен классифицироваться в соответствии с опасностью, которая преобладает. Такой материал должен предоставляться к перевозке под наименованием груза и номера ООН материала, который имеет преобладающие критерии опасности с дальнейшим указанием наименования, указанного в Приложении 2 настоящих Правил, и выполнением условий перевозки для этого номера ООН.

292 Под этой позицией могут перевозиться только смеси, содержащие не более 23,5% кислорода. Для любых концентраций в этих пределах не нужно наносить знак опасности образца № 5.

293 К спичкам применяются следующие определения:

1) спички саперные – это спички, головки которых изготовлены с применением чувствительного к трению зажигательного состава и пиротехнического состава, при горении которого наблюдаются незначительное пламя или отсутствие пламени, но выделяется большое количество тепла;

2) спички безопасные – это спички, которые размещены в коробках, книжечках или картонках, либо прикреплены к ним и могут воспламеняться только от трения о специальную поверхность;

3) термоспички – это спички, которые могут воспламеняться от трения о твердую поверхность;

4) спички парафиновые "Веста" – это спички, которые могут воспламеняться от трения либо о специальную, либо о твердую поверхность.

295 Не нужно на каждую батарею отдельно наносить маркировку и знаки опасности, если соответствующая маркировка и знак опасности нанесены на поддон.

296 Эти позиции применяются к спасательным средствам, таким, как спасательные плоты, индивидуальные средства для плавания и самонадувающиеся тобогганы. Номер ООН 2990 применяется к самонадувающимся средствам, а номер ООН 3072 – к спасательным средствам, которые не являются самонадувающимися. Спасательные средства могут содержать:

1) сигнальные устройства (класс 1), которые могут включать дымовые сигналы и световые сигналы, упакованные в тару, препятствующую их случайному срабатыванию;

2) только в отношении номера ООН 2990: к механизму самонадувания могут быть включены патроны для запуска механизмов подкласса 1.4, группа

совместимости S, при условии, что количество взрывчатых веществ не превышает 3,2 г на одно средство;

3) сжиженные газы класса 2, группы A и O;

4) электрические аккумуляторные батареи (класс 8) и литиевые батареи (класс 9);

5) комплекты первой помощи или ремонтные комплекты содержащие небольшое количество опасных грузов (например, вещества классов 3, 4.1, 5.2, 8 или 9);

6) термоспички, упакованные в тару, препятствующую их случайному зажиганию.

300 Рыбная мука или рыбные отходы не допускаются к погрузке, если их температура во время погрузки превышает 35ºС или если она на 5ºС выше температуры окружающей среды; при этом в расчет принимается наиболее высокая температура.

302 На фумигованные грузовые единицы, не содержащие других опасных грузов, распространяются лишь положения, изложенные в подпункте 5.4.16 настоящих Правил.

303 Емкости должны быть отнесены к тому классификационному коду, к которому относятся газы или смеси газов, которые в них содержатся.

304 Батареи сухие, содержащие коррозионный электролит, который не вытекает из батареи, если на корпусе батареи имеются трещины, не подпадают под действие требований Правил при условии, что батареи надежно упакованы и защищены от короткого замыкания. Примерами таких батарей являются щелочно-марганцевые, цинково-углеродные, никель-металлогидридные и никель-кадмиевые батареи.

305 Эти вещества не подпадают под действие требований Правил в тех случаях, когда их концентрация не превышает 50 мг/кг.

307 Данная позиция может использоваться только для однородных смесей, содержащих нитрат аммония в качестве основного ингредиента в следующих предельных концентрациях:

1) не менее 90% нитрата аммония при общем содержании горючего/органического материала, рассчитанного по углероду, не более 0,2% и при возможном наличии добавленного неорганического материала, инертного к нитрату аммония;

2) менее 90%, но более 70% нитрата аммония в смеси с другими неорганическими материалами или более 80%, но менее 90% нитрата аммония в смеси с карбонатом кальция и/или доломитом и при общем содержании горючего/органического материала, рассчитанного по углероду, не более 0,4%;

3) удобрения на основе нитрата аммония азотного типа, содержащие смеси нитрата аммония и сульфата аммония, в случае содержания нитрата аммония более 45%, но менее 70% и при общем содержании горючего/органического материала, рассчитанного по углероду, не более 0,4%,

так что сумма процентных концентраций нитрата аммония и сульфата аммония превышала 70%.

316 Эта позиция применяется только для сухого кальция гипохлорита, который перевозится в виде некрошащихся таблеток.

318 В перевозочных документах надлежащее наименование должно дополняться техническим наименованием. Если инфекционные вещества, предъявленные к перевозке, неизвестны, но предполагается, что они отвечают критериям для включения в категорию А и для отнесения к номеру ООН 2814 или 2900, то в накладной после надлежащего наименования должно указываться в скобках следующее: „инфекционное вещество, предположительно относящееся к категории А”.

319 Упаковки с опасными грузами, маркировка которых соответствует требованиям инструкции по упаковке Р650, не подпадает под действие других положений настоящих Правил.

321 Эти системы сохранности груза должны рассматриваться как такие, которые содержат водород.

322 Если эти грузы перевозятся в виде некрошащихся таблеток, назначается группа упаковки III.

324 При концентрации не более 99% нуждается в стабилизации.

327 Использованные (отработанные) аэрозоли (упаковки) могут перевозиться под этой позицией с целью переработки или утилизации. Использованные (отработанные) аэрозоли, кроме сильно деформированных или таких, которые протекают, упаковываются в соответствии с инструкциями по упаковке Р003 (специальное положение РР87) и соответственно LP02 (специальное положение L2). Протекающие или сильно деформированные аэрозоли перевозятся в аварийной таре при условии, что приняты все меры для предотвращения повышения давления.

330 Спирты, содержащие до 5% нефтепродуктов (например, бензин), перевозятся под № ООН 1987 СПИРТЫ, Н.У.К.

332 Магния нитрата гексагидрат не подпадает под действие настоящих Правил.

333 Смеси этанола с бензином моторным, газолином или петролем (номер ООН 1203), например, для использования в двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием, должны быть отнесены к этой позиции независимо от значений температуры начала кипения.

334 Кассета топливных элементов может содержать активатор при условии, что она снабжена двумя независимыми средствами предотвращения случайного смешивания активатора с топливом во время перевозки.

335 Смеси твердых веществ, не подпадающих под действие Правил, с жидкими или твердыми веществами, опасными для окружающей среды, должны классифицироваться как номер ООН 3077 и могут перевозиться в соответствии с этой позицией при условии, что во время погрузки тары,

закрытие вагона или контейнера отсутствуют признаки протекания груза. Если в случае погрузки будут обнаружены признаки протекания груза, смеси должны быть отнесены к номеру ООН 3082. Герметично упакованные пакеты, содержащие менее 10 мл жидкости, опасной для окружающей среды, абсорбированного твердым материалом или изделие, содержащее менее 10 г твердого вещества, опасного для окружающей среды, не подпадают под действие Правил.

343 Эта позиция применяется к сырой нефти, содержащей сероводород в концентрации, достаточной для того, чтобы пары, выделяемые сырой нефтью, представляли ингаляционную опасность. Группа упаковки должна назначаться с учетом степени опасности.

345 Этот газ содержится в открытых криогенных сосудах максимальной вместимостью 1л, имеющих две стеклянных стенки (внутреннюю и внешнюю), из пространства между которыми откачан воздух (вакуумная изоляция), не подпадает под действие настоящих Правил при условии, что каждый сосуд перевозится в наружной таре, в которую помещен соответствующий прокладочный или абсорбирующий материал для защиты сосуда от повреждения в результате удара.

346 На открытые криогенные сосуды, отвечающие требованиям инструкции по упаковке Р203 и не содержащие других опасных грузов, кроме азота охлажденного жидкого (номер ООН 1977), который полностью абсорбирован пористым материалом, другие требования Правил не распространяются.

348 Батареи, изготовленные после 31 декабря 2011 года, должны иметь на наружной поверхности корпуса маркировку с указанием мощности в Ватт-часах (Вт-ч).

349 Запрещена перевозка смеси гипохлорита с солью аммония. Раствор гипохлорита номер ООН 1791 является веществом класса 8.

350 Бромат аммония, его водные растворы и смеси бромата с солью аммония к перевозке не допускаются.

351 Хлорат аммония, его водные растворы и смеси хлората с солью аммония к перевозке не допускаются.

352 Хлорит аммония, его водные растворы и смеси хлорита с солью аммония к перевозке не допускаются.

353 Аммония перманганат, его водные растворы и смеси перманганата с солью аммония к перевозке не допускаются.

354 Это вещество является токсичным при вдыхании.

355 Баллоны с кислородом, предназначенные для использования в спасательных целях, которые перевозятся согласно этой позиции, могут оборудоваться патронами для приведения их в действие (патроны для запуска механизмов, подкласс 1.4, группа совместимости С или S) без изменения их классификации как изделий класса 2, при условии, что общее количество

дефлагирующихх (метательных) взрывчатых веществ не превышает 3,2г на один баллон с кислородом. Баллоны, оснащенные патронами для приведения их в действие и подготовленные для перевозки, должны обеспечиваться эффективными средствами предупреждения случайного срабатывания.

357 Сырая нефть, содержащая сероводород в концентрации, достаточной для того, чтобы пары представляли ингаляционную опасность, должна классифицироваться номером ООН 3494 НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ.

500 Номер ООН 3064 нитроглицерина спиртовой раствор, содержащий от 1 % до 5 % нитроглицерина, упакованный в соответствии с инструкцией Р300, является веществом класса 3.

501 В отношении нафталина расплавленного – см. номер ООН 2304.

506 Щелочноземельные металлы и сплавы щелочноземельных металлов в пирофорном виде являются веществами класса 4.2. Номер ООН 1869 магний или магния сплавы, содержащие более 50 % магния в виде гранул, стружки или ленты, является веществом класса 4.1.

507 Номер ООН 3048 пестициды на основе алюминия с добавками, замедляющими выделение токсичных легковоспламеняющихся газов, являются веществами класса 6.1.

511 Номер ООН 1625 ртути (II) нитрат, номер ООН 1627 ртути (I) нитрат и номер ООН 2727 таллия нитрат являются веществами класса 6.1. Тория нитрат твердый, уранилнитрата гексагидрата раствор и уранила нитрат твердый являются веществами класса 7.

513 Номер ООН 0224 бария азид сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 50 % запрещается перевозить железнодорожным транспортом. Номер ООН 1571 бария азид увлажненный является веществом класса 4.1. Номер ООН 1854 бария сплавы пирофорные является веществом класса 4.2. Номера ООН 1445 бария хлорат, твердый, 1446 бария нитрат, 1447 бария перхлорат твердый 1448 бария перманганат, ООН 1449 бария пероксид, 2719 бария бромат, 2741 бария гипохлорит, содержащий более 22 % активного хлора, 3405 бария хлората раствор и номер ООН 3406 бария перхлората раствор являются веществами класса 5.1. Номера ООН 1565 цианид и 1884 бария оксид являются веществами класса 6.1.

521 Твердые хлориты и гипохлориты являются веществами класса 5.1.

522 Номер ООН 1873 водный раствор хлорной кислоты, содержащий более 50 %, но не более 72 % чистой кислоты по массе, является веществом класса 5.1. Водные растворы хлорной кислоты, содержащие более 72 % чистой кислоты по массе, или смеси хлорной кислоты с любой другой жидкостью, кроме воды, к перевозке не допускаются.

525 Растворы неорганических цианидов с общим содержанием ионов цианида более 30 % относят к группе упаковки И, с общим содержанием ионов цианида более 3 %, но не более 30 % – к группе упаковки II и с содержанием

ионов цианида более 0,3 %, но не более 3 % – к группе упаковки III.

529 Номер ООН 0135 ртуть гремучая увлажненная с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20 % запрещается перевозить железнодорожным транспортом. Хлорид ртути I (каломель) является веществом класса 9 (№ООН 3077).

530 Номер ООН 3293 гидразина водный раствор с массовой долей гидразина не более 37 % является веществом класса 6.1.

531 Смеси с температурой вспышки ниже 23 С, содержащие более 55% нитроцеллюлозы, независимо от содержания азота, или содержащие не более 55% нитроцеллюлозы и содержанием азота более 12,6% (по массе сухого вещества), являются веществами класса 1 (см. номер ООН 0340 или 0342) или класса 4.1.

533 Номер ООН 1198 формальдегида растворы легковоспламеняющиеся являются веществами класса 3. Требования Правил не распространяются на невоспламеняющиеся растворы формальдегида, содержащие менее 25% формальдегида.

534 Хотя в определенных климатических условиях давление паров бензина (газолина) при 50°С может превышать 119кПа (1,10бар), но не подниматься выше 150кПа (1,50бара), этот продукт следует считать веществом, которое имеет давление паров при 50ºС не более 110кПа (1,10бар).

542 Этим пунктом охватывается тальк с тремолитом и/или актинолитом.

543 Номер ООН 1005 аммиак безводный, номер ООН 3318 аммиака раствор, содержащий более 50% аммиака, и номер ООН 2073 аммиака раствор, содержащий более 35%, но не более 50% аммиака, являются веществами класса 2. Требования Правил не распространяются на растворы аммиака, содержащие не более 10% аммиака.

546 Номер ООН 2009 цирконий сухой в виде обработанных листов, штаб или проволока в бухтах толщиной менее 18 мкм является веществом класса 4.2. Цирконий сухой в виде обработанных листов, штаб или проволока в бухтах толщиной 254 мкм или более не подпадает под действие требований Правил.

548 Хлорсиланы, которые при контакте с водой выделяют воспламеняющиеся газы, являются веществами класса 4.3.

549 Хлорсиланы с температурой вспышки менее 23ºС, которые при контакте с водой не выделяют воспламеняющиеся газы, являются веществами класса 3. Хлорсиланы с температурой вспышки не менее 23ºС, которые при контакте с водой не выделяют воспламеняющиеся газы, являются веществами класса 8.

552 Металлы и сплавы металлов в порошке или другом легко воспламеняющемся виде, способные к самовозгоранию, являются веществами класса 4.2. Металлы и сплавы металлов в порошке или другом воспламеняющемся виде, которые при контакте с водой выделяют воспламеняющиеся газы, являются веществами класса 4.3.

554 Гидриды металлов, которые при контакте с водой выделяют воспламеняющиеся газы, являются веществами класса 4.3. Номер ООН 2870 алюминия боргидрид в оборудовании являются веществами класса 4.2.

555 Пыль и порошок нетоксичных металлов в виде, не подверженном самовозгоранию, выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой, являются веществами класса 4.3.

557 Пыль и порошок металлов в пирофорном виде являются веществами класса 4.2.

558 Металлы и сплавы металлов в пирофорном виде являются веществами класса 4.2. Металлы и сплавы металлов, которые не выделяют воспламеняющиеся газы при контакте с водой и не есть пирофорными или склонными к самонагреванию, но легко воспламеняются, относятся к веществам класса 4.1.

561 Хлорформиаты с преобладающими коррозионными свойствами являются веществами класса 8.

562 Самовоспламеняющиеся металлоорганические соединения являются веществами класса 4.2. Металлоорганические соединения, реагирующие с водой, легковоспламеняющиеся являются веществами класса 4.3.

565 К этой позиции относятся различные отходы, которые образуются в результате лечения людей или животных или в ходе биологических исследований и которые вряд ли содержат вещества класса 6.2. Требования класса 6.2 не распространяются на обработанные отходы лекарственного происхождения или отходы биологических опытов, которые ранее содержали инфекционные вещества.

580 Вагоны-цистерны, специальные вагоны и специально оборудованные вагоны для перевозки грузов при повышенной температуре должны иметь с обеих сторон маркировочный знак, указанный в подпункте 5.3.3 настоящих Правил. Контейнеры-цистерны, переносные цистерны, специальные контейнеры и специально оборудованные контейнеры для перевозки грузов при повышенной температуре должны иметь маркировочный знак с обеих сторон и с каждой торцевой стороны.

581 Эта позиция охватывает смеси метилацетилену и пропадиена с углеводородами, которые содержат:

Смесь Р1, по объему не более 63% метилацетилена и пропадиена и не более 24% пропана и пропилена, к тому же доля насыщенных углеводородов C_4 которых составляет по объему не менее 14%;

Смесь Р2, по объему не более 48% метилацетилена и пропадиена и не более 50% пропана и пропилена, к тому же доля насыщенных углеводородов C_4 которых составляет по объему не менее 5%;

смеси пропадиена с содержанием 1-4% метилацетилена.

Для записи в накладной разрешается использовать техническое наименование “Смесь Р1” или “Смесь Р2”.

582 Данная позиция охватывает, в частности, смеси газов, обозначенных буквой R, которые:

как Смесь F1, при температуре 70°C имеют давление паров, не превышающее 1,3 МПа (13 бар), и при температуре 50°C имеют плотность не ниже плотности дихлорфторметана (1,30 кг/л);

как Смесь F2, при температуре 70°C имеют давление паров, не превышающее 1,9 МПа (19 бар), и при температуре 50°C имеют плотность не ниже плотности дихлордифторметана (1,21 кг/л);

как Смесь F3, при температуре 70°C имеют давление паров, не превышающее 3 МПа (30 бар), и при температуре 50°C имеют плотность не ниже плотности хлордифторметана (1,09 кг/л).

ПРИМЕЧАНИЕ:Трихлорфторметан (газ рефрижераторный R 11), 1,1,2-трихлор-1,2,2-трифторетан (газ рефрижераторный R 113), 1,1,1-трихлор-2,2,2-трифторетан (рефрижераторный газ R 113a), 1-хлор-1,2,2-трифторетан (газ рефрижераторный R 133) и 1-хлор-1,1,2-трифторетан (газ рефрижераторный R 133b) не являются веществами класса 2. Однако они могут входить в состав смесей F1-F3.

Для записи в накладной разрешается использовать техническое наименование “Смесь F1”, “Смесь F2” или “Смесь F3”.

583 Данная позиция охватывает, в частности, смеси, которые:

как Смесь A, при температуре 70°C имеют давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и при температуре 50°C имеют плотность не менее 0,525 кг/л;

как Смесь A01, при температуре 70°C имеют давление паров, не превышающее 1,6 МПа (16 бар) и при температуре 50°C имеют плотность не менее 0,516 кг/л;

как Смесь A02, при температуре 70°C имеют давление паров, не превышающее 1,6 МПа (16 бар) и при температуре 50°C имеют плотность не менее 0,505 кг/л;

как Смесь A0, при температуре 70°C имеют давление паров, не превышающее 1,6 МПа (16 бар) и при температуре 50°C имеют плотность не менее 0,495 кг/л;

как Смесь A1, при температуре 70°C имеют давление паров, не превышающее 2,1 МПа (21 бар), и при температуре 50°C имеют плотность не менее 0,485 кг/л;

как Смесь B1, при температуре 70°C имеют давление паров, не превышающее 2,3 МПа (23 бар), и при температуре 50°C имеют плотность не менее 0,474 кг/л;

как Смесь B2, при температуре 70°C имеют давление паров, не превышающее 2,6 МПа (26 бар), и при температуре 50°C имеют плотность не менее 0,463 кг/л;

как Смесь B, при температуре 70°C имеют давление паров, не

превышающее 2,6 МПа (26 бар), и при температуре 50°С имеют плотность не менее 0,450 кг/л;

как Смесь С, при температуре 70°С имеют давление паров, не превышающее 3,1 МПа (31 бар), и при температуре 50°С имеют плотность не менее 0,440 кг/л.

Для записи в накладной разрешается использовать техническое наименование :

“Смесь А” или “Бутан”;
“Смесь А01” или “Бутан”;
“Смесь А02” или “Бутан”;
“Смесь А0” или “Бутан”;
“Смесь А1”;
“Смесь В1”
“Смесь В2”;
“Смесь В”;
“Смесь С” или “Пропан”.

В случае перевозки в цистернах торговые названия “бутан” и “пропан” могут использоваться только как дополнительные.

584 Этот газ не подпадает под действие требований Правил, если:

он находится в газообразном состоянии;

он содержит не более 0,5% воздуха;

он содержится в металлических капсулах, не имеющих дефектов, способных уменьшить их прочность;

герметичность затвора капсулы гарантирована;

в капсуле содержится не более 25 г этого газа;

в капсуле содержится не более 0,75 г этого газа на 1 см3 вместимости.

585 Требования Правил не распространяются на киноварь.

586 Порошки гафния, титана и циркония должны содержать видимый избыток воды. Требования Правил не распространяются на увлажненные порошки гафния, титана и циркония, полученные механическим способом с размером частиц 53 мкм и более, или такие, которые получены химическим способом, с размером частиц 840 мкм и более.

587 Требования Правил не распространяются на стеарат бария и титанат бария.

588 Требования Правил не распространяются на твердые гидратированные формы бромида алюминия и хлорида алюминия.

589 Требования Правил не распространяются на кальция гипохлорита смеси сухие, содержащие не более 10% активного хлора.

590 Требования Правил не распространяются на гексагидрат хлорида железа (II).

591 Требования Правил не распространяются на сульфат свинца, содержащий не более 3% свободной кислоты.

592 Требования Правил не распространяются на неочищенную пустую тару (включая порожние IBC и крупногабаритную тару), порожние вагоны-цистерны, порожние съемные цистерны, порожние переносные цистерны, порожние контейнеры-цистерны и порожние малые контейнеры, в которых содержалось это вещество.

593 Этот газ, предназначенный для охлаждения, например, медицинских или биологических образцов, если он содержится в сосудах с двойными стенками, соответствующих положениям инструкции по упаковке P203 (12), не подпадает под действие требований Правил.

594 Перечисленные ниже изделия, изготовленные и заполненные в соответствии с правилами, действующими в государстве-изготовителе, и упакованные в прочную наружную тару, не подпадают под действие требований Правил:

номер ООН 1044 огнетушители, оснащенные защитными устройствами для защиты от случайного срабатывания;

номер ООН 3164 изделия под пневматическим или гидравлическим давлением, сконструированные таким образом, чтобы выдерживать нагрузку, превышающую внутреннее давление газа.

596 Требования Правил не распространяются на кадмиевые красители, такие как сульфиды кадмия, сульфоселениды кадмия и кадмиевые соли высших жирных кислот (например, стеарат кадмия).

597 Требования Правил не распространяются на растворы уксусной кислоты, содержащие не более 10% чистой кислоты по массе.

598 Требования Правил не распространяются на:

1) новые аккумуляторные батареи, если:

они закреплены способом, препятствующим их скольжению, падению или повреждению;

они снабжены захватными приспособлениями, за исключением случаев, когда они надлежащим образом штабелируемы, например на поддонах;

на их наружной поверхности нет никаких остатков щелочей или кислот, представляющих опасность;

они защищены от короткого замыкания;

2) отработанные аккумуляторные батареи, если:

их корпуса не повреждены;

они закреплены способом, препятствующим течи их содержимого, а также их скольжению, падению или повреждению, например путем штабелирования на поддонах;

на их наружной поверхности нет никаких остатков щелочей или кислот, представляющих опасность;

они защищены от короткого замыкания.

Определение „Отработанные аккумуляторные батареи” означает аккумуляторные батареи, перевозимые для рециркуляции по истечении

предусмотренного срока их эксплуатации.

599 Требования Правил не распространяются на готовые изделия или приборы, содержащие не более 1 кг ртути.

600 Требования Правил не распространяются на пентаоксид ванадия, плавленый и затвердевший.

601 Требования Правил не распространяются на готовые к употреблению изделия фармацевтической промышленности, например косметику и лекарства, которые были изготовлены и помещены в упаковку, предназначенную для розничной продажи или распределения для индивидуального употребления или бытового применения.

602 Сульфиды фосфора, содержащие желтый или белый фосфор, к перевозке не допускаются.

603 Безводный цианистый водород, не соответствующий описанию номера ООН 1051 или номера ООН 1614, к перевозке не допускается. Цианистый водород (кислота цианистоводная), содержащий менее 3% воды, является устойчивым, если значение pH составляет 2,5 ± 0,5 и жидкость прозрачная и бесцветная.

604 Бромат аммония и его водные растворы и смеси бромата с солью аммония к перевозке не допускаются.

605 Хлорат аммония и его водные растворы и смеси хлората с солью аммония к перевозке не допускаются.

606 Хлорит аммония и его водные растворы и смеси хлорита с солью аммония к перевозке не допускаются.

607 Смеси нитрата калия и нитрита натрия с солью аммония к перевозке не допускаются.

608 Перманганат аммония и его водные растворы и смеси перманганата с солью аммония к перевозке не допускаются.

609 Тетранитрометан, содержащий горючие примеси, к перевозке не допускается.

610 Если в этом веществе содержится более 45% цианистого водорода, то его перевозка запрещается.

611 Нитрат аммония, содержащий более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), к перевозке не допускается, если он не является компонентом вещества или изделия класса 1.

613 Раствор хлорной кислоты, содержащий более 10% хлорной кислоты, и смеси хлорной кислоты с любой жидкостью, кроме воды, к перевозке не допускается.

614 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксин (TCDD) в концентрациях, которые считаются сильно токсичными, к перевозке не допускается.

617 Помимо типа взрывчатого вещества, грузовое место должно содержать название торгового наименования.

623 Номер ООН 1829 серы триоксид должен быть стабилизирован с помощью ингибиторов. Серы триоксид с чистотой 99,95% или выше к перевозке железнодорожным транспортом не допускается. Серы триоксид с чистотой по крайней мере 99,95% может перевозиться дорожным транспортом в цистернах без добавления ингибитора, если при этом его температура поддерживается на уровне 32,5°С или выше.

625 На упаковки, содержащие эти изделия, должна наноситься хорошо видимая надпись: „UN 1950 АЭРОЗОЛИ”.

632 Считается способным к самовозгоранию (пирофорным).

633 На упаковке и малых контейнерах, в которых содержится это вещество, должна быть нанесена такая надпись: „НЕ РАСПОЛАГАТЬ ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКОВ ВОЗГОРАНИЯ”.

635 Грузовые единицы могут не иметь знак опасности № 9 за исключением, когда изделие упаковано в тару, клеть или другое средство, что не позволяет его идентифицировать.

636 1) Отработанные литиевые элементы, собранные и предъявленные к перевозке с целью их утилизации между местом отправления потребителя и промежуточным предприятием по переработке, вместе с другими нелитиевыми элементами или батареями, или каждое из названного отдельно, не подпадают под действие других требований Правил, если они отвечают следующим условиям:

масса брутто каждого литиевого элемента или батареи не превышает 250 г;

выполняются положения инструкции по упаковке P903b (2);

2) элементы питания, установленные в оборудовании, не должны быть способными разряжаться во время перевозки до уровня, при котором напряжение в разомкнутой цепи составляет менее 2 вольт или двух третей напряжения неразряженного элемента, в зависимости от того, какая из этих величин является наименьшей;

3) на упаковках, содержащих отработанные элементы или батареи, упакованные в немаркированную тару, должна быть сделана надпись: „отработанные литиевые элементы ”.

637 Микроорганизмами генетически измененными и организмами генетически измененными являются организмы и микроорганизмы, не представляющие опасности для человека и животных, но под влиянием которых животные, растения и экосистемы могут меняться. Микроорганизмы, генетически измененные и организмы генетически измененные, применение которых разрешено компетентным органом, не подпадают под действие Правил.

640 На основании физических и технических характеристик устанавливаются различные требования к цистернам для перевозки веществ той же группы упаковки, в цистернах, на которые распространяются требования Правил.

Чтобы определить эти физические и технические характеристики продукта, который перевозится в цистернах, к сведениям, которые должны указываться в накладной, должна прилагаться такая запись только в случае перевозки в цистернах:

“Специальное положение 640X”, где “X” – соответствующая большая буква, которая указывается после номера специального положения 640.

Однако, эти сведения могут не указываться в случае перевозки такими цистернами, которые отвечают наиболее строгим требованиям относительно веществ определенной группы упаковки, отнесенных к определенному номеру ООН.

642 Эта позиция не должна использоваться для перевозки растворов аммиачных удобрений, содержащих свободный аммиак.

643 Требования, касающиеся класса 9, не распространяются на природный асфальт или литую асфальтовую смесь.

646 Уголь, активированный паром, не подпадает под действие требований Правил.

647 К перевозке уксуса и пищевой уксусной кислоты с массовой долей чистой кислоты не более 25% применяются лишь следующие требования:

1) тара, включая IBC и крупногабаритную тару, и цистерны должны изготавливаться из нержавеющей стали или пластмассы, устойчивой к разъеданию уксусом / пищевой уксусной кислотой;

2) тара, включая IBC и крупногабаритную тару, и цистерны должны подвергаться осмотру их владельцем по крайней мере один раз в год. Результаты осмотров должны регистрироваться, и записи должны храниться как минимум в течение одного года. Поврежденная тара, включая IBC и крупногабаритную тару, и поврежденные цистерны не подлежат наполнению;

3) тара, включая IBC и крупногабаритную тару, и цистерны должны наполнятся таким образом, чтобы не происходило расплескивания продукта или его налипания на их наружную поверхность;

4) швы и запорные средства должны быть устойчивыми к воздействию уксуса/пищевой уксусной кислоты. Тара, включая IBC и крупногабаритную тару, и цистерны должны герметично закрываться так, чтобы при нормальных условиях перевозки не происходило течи;

5) может использоваться комбинированная тара с внутренней тарой, изготовленной из стекла или пластмассы (инструкции по упаковке P001 в подразделе 4.1.4.1 Приложения 2 к СМГС), которые соответствуют общим требованиям относительно упаковки. Другие положения Правил не применяются.

648 Изделия, пропитанные этим пестицидом, такие как листы фанеры, полосы бумаги, ватные шарики, листы пластмасс, упакованные в герметично закрытые упаковки, не подпадающие под действие Правил.

650 Отходы, в состав которых входят остатки упаковки, затвердевшие

остатки и жидкие остатки краски, могут перевозиться по условиям группы упаковки II. Кроме положений, которые применяются к номерам ООН 1263, группа упаковки II, такие отходы также могут собираться и перевозиться таким образом:

1) отходы могут упаковываться в соответствии с инструкцией по упаковке P002, которая приведена в подразделе 4.1.4.1 Приложения 2 к СМГС, или согласно инструкции по упаковке IBC 06, которая приведена в подразделе 4.1.4.2 Приложения 2 к СМГС;

2) отходы могут собираться в мягкие IBC типа 13H3, 13H4 и 13H5 и располагаться внутри внешних упаковок со сплошными стенками;

3) испытания тары и IBИС, указанных под пунктом (a) или (b), могут проводиться согласно требованиям глав 6.1 или 6.5 Приложения 2 к СМГС в зависимости от ситуации, по отношению к твердым веществам, на уровне, который требуется относительно группы упаковки II;

испытания должны проводиться на таре и IBC, наполненных пробным образцом отходов, которые находятся в той форме, в которой они подготовлены к перевозке;

4) разрешается перевозка навалом / насыпью в крытых вагонах, вагонах со съемной крышей, в закрытых контейнерах или крытых крупногабаритных контейнерах со сплошными стенками. Вагоны или контейнеры должны быть плотными, чтобы не происходило течи содержимого или они должны быть уплотненными, например, путем применения надлежащей и достаточно прочной внутренней вкладки;

5) если отходы перевозятся в соответствии с условиями этого специального положения, то такие грузы должны быть названы в накладной следующим образом: “ОТХОДЫ, UN 1263 КРАСКА, 3, II”.

653 Перевозка газа в баллонах вместимостью 0,5л не подпадает под действие Правил в случае соблюдения следующих требований:

выполняются требования по конструкции и испытанию баллонов;

баллоны помещаются в наружную тару, которая отвечает требованиям по комбинированной таре согласно Части 4 Приложения 2 к СМГС;

баллоны не упаковываются вместе с другими опасными грузами;

масса брутто упаковки не превышает 30 кг;

на каждую упаковку наносится маркировка «UN 1013», которая проставляется в рамке, имеющей форму ромба с равными диагоналями и минимальными размерами 100 х 100 мм.

654 Зажигалки отработанные могут перевозиться под этой позицией для утилизации. Не требуют защиты от случайного срабатывания при условии, что приняты все меры для предотвращения повышения давления. Зажигалки отработанные, кроме деформированных и тех, которые протекают, должны упаковываться в соответствии с инструкцией по упаковке P003. Кроме того, должны применяться следующие положения:

должна использоваться только жесткая тара максимальной вместимостью 60 л;

тара должна заполняться водой или другим защитным материалом, что предотвращает возгорание;

при обычных условиях перевозки устройства зажигания зажигалок должны быть покрыты защитным материалом;

тара должна вентилироваться;

упаковка должна перевозиться в открытых вагонах и контейнерах или с вентиляцией.

Зажигалки, протекающие или деформированные, должны перевозиться в аварийной таре при условии принятия всех мер для предотвращения повышения давления.

Специальное положение 201 и специальные положения PP84 и PR5 инструкции по упаковке P002 не применяются в отношении отработанных зажигалок.

655 Баллоны и их затворы, спроектированные, сконструированные, утвержденные и маркированные в соответствии с директивой 97/23/ЕС, используемые для дыхательных аппаратов, могут перевозиться без учета требований главы 6.2 Приложения 2 к СМГС при условии, что они подлежат проверкам и испытаниям в соответствии с пунктом 6.2.1.6.1 этой главы и соблюдает периодичность проведения этих проверок и испытаний, установленный в инструкции по упаковке P200 (подраздел 4.1.4.1 Приложения 2 к СМГС).

656 Требование, содержащееся в первом предложении подпункта „e” специального положения 188, не применяется к устройствам, специально активированных во время перевозки (передатчика системы радиочастотной идентификации, часов, датчика и др.) и не способных вызвать опасные выделения тепла.

801 Грузы в зависимости от физико-химических свойств (марки продукта, процесса изготовления, способа перевозки) могут принадлежать к обобщенным позициям номеров ООН 1202, 1268, 3256, 3257, если это указано в нормативном документе на продукцию. Перевозку мазута, моторного топлива и топлива нефтяного возможно осуществлять в цистернах общего парка, имеющих соответствующие трафареты: „Мазут”, „Нефть”, „Бензин-Нефть”, „Т” или „СТ”.

Приложение 12
к Правилам перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом
по территории Донецкой Народной Республики (п. 5.5.4)

Начальнику……..……..…Дирекции железнодорожных перевозок,

через начальника станции…….……..…

ДЕКАДНАЯ ЗАЯВКА

на погрузку ____по___……..плану
(основному или дополнительному)

в период……декады……м-ц_____20….г.

Число, месяц	Номер ООН	Количество вагонов						
		людских	крытых	платформ	полувагонов	отправителя	всего	в том числе с выключенными тормозами

Груз следует в сопровождении ……..……..…..

"Правила перевозок железной дорогой взрывчатых материалов мне как грузоотправителю, а также тем, кто сопровождает груз, известны. Поименованные в этой заявке грузы по качеству и упаковке отвечают требованиям стандарта (технических условий) ".

Подпись грузоотправителя

Печать

Приложение 13
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом
по территории Донецкой Народной Республики (п. 2.8.1)

Форма аварийной карточки

АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА №

Номер ООН	Наименование груза

ВИДЫ ОПАСНОСТИ

Взрыво- и пожароопасность	
Опасность для человека	

Средства индивидуальной защиты

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Общего характера

При утечке, разливе, россыпи	
При пожаре	

Нейтрализация

Меры первой помощи

Приложение 14
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Донецкой Народной Республики (п. 5.5.4)

Форма конверта
для упаковки в конверт перевозочных документов
при перевозке грузов класса 1 (взрывчатые материалы)

Открыть на станции назначения

Станция назначения_____железная дорога.
Общая масса груза в тоннах_____
_____

Сведения о категориях опасности груза, прикрытии, запрете роспуска с сортировочных горок и др.

Отметки об отцепке при перевозке
Вагон №_____
Отцеплен на ст._____
по причине_____
Составлен акт от _____ 20__ г.
Выпис. дос. дор. ведом. №_____
от _____ 20__ г.
Нач. ст. _____

(подпись)

Штемпель ст. отцепки вагона

Дата приема к перевозке_____ (указывается цифрами день, месяц, год)	Код станции отправления_____	Код отправителя_____	Код груза по ЕТСНГ_____

№	№ вагона	Код собственника	Масса груза в тоннах	Станция назначения вагона	Особые отметки			Количество ЗПУ(пломб)	Количество контейнеров	Грузоподъёмность	Примечание
					маршрутная группа	код прикрытия	негабарит				
00	00000000	00	000	00000	0	0	0	0	00	000	00000

Накладная №

Для тех вагонов, масса тары которых не указана в таблице расчетного веса тары и условной длины подвижного состава, приведенной в книгах расписания движения поездов, указать массу тары в графе "Примечание" согласно трафарету на вагоне

Приложение 15
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом
по территории Донецкой Народной Республики (п. 6.2)

Форма СВИДЕТЕЛЬСТВА
о техническом состоянии вагонов (контейнеров) и их арматуры, оборудования и устройств для перевозки опасных грузов
(действует на одну перевозку)

Это свидетельство подтверждает, что вагон (контейнер) _____ по техническому состоянию кузова вагона (корпуса контейнера) и его арматуры, оборудования и устройств исправные, отвечают установленным требованиям, что гарантирует безопасную перевозку

_____
(наименование опасного груза, номер ООН)

До станции _____железной дороги.

„____”_____20___г.

М. П.

Грузоотправитель, ответственный за техническое состояние вагона (контейнера)

„_____” _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 16
к Правилам перевозок опасных грузов
железнодорожным транспортом
по территории Донецкой Народной
Республики (п. 6.9)

Отбор и подготовка вагонов и контейнеров для перевозки отдельных опасных и легкогорючих грузов

1 Отбор вагонов и контейнеров перед погрузкой

1.1 Крытые вагоны и контейнеры, предъявленные к перевозке грузов, отнесенных к номерам ООН 1325, 1327, 1350, 1363, 1364, 1365 и 3360, а также легкогорючих грузов, указанных в таблице 1 данного приложения, должны быть технически исправными, без щелей и с неповрежденной крышей. Отверстия, люки в крыше и стенах вагонов должны иметь исправные колпаки (крышки), которые плотно закрываются.

1.2 Пригодность вагонов и контейнеров для перевозки вышеупомянутых грузов устанавливает отправитель. Грузотправитель может отказаться от погрузки грузов в вагон или контейнер при наличии в нем неисправностей, которые могут повлечь воспламенение груза во время перевозки.

Плотность кузова проверяют изнутри вагона или контейнера при закрытых дверях и люках. Осмотр вагонов и контейнеров в темное время суток проводят в хорошо освещенном месте. При проверке исправности кузова вагона особенное внимание уделяют местам соединения опалубка крыши с деревянной обшивкой боковых стен, фрамуг – с обшивкой торцевых стен, а у вагона с переходной площадкой – также место соединения опалубка крыши с обшивкой торцевой стены, которая выходит на тормозную площадку. Щели, выявленные при осмотре кузова вагона или контейнера парка железной дороги, должны быть устранены работниками вагонного хозяйства железной дороги. Устранение таких щелей в собственных (арендованных) вагонах или контейнерах осуществляется отправителем.

Результаты осмотра вагонов регистрируются в специальной книге (форма ВУ-14), которая ведётся отдельно для таких грузов. В графе 5 книги после номеров вагонов указывается, под погрузку какого груза вагоны назначаются.

При оформлении памятки о пользовании контейнерами отправитель должен сделать в левой верхней части отметку о годности данного контейнера для перевозки конкретного груза.

Заделка щелей в дверных и люковых отверстиях вагонов и контейнеров осуществляется грузоотправителем.

1.3 При погрузке грузов средствами железной дороги пригодность вагонов и контейнеров, закрытие щелей в вагонах и контейнерах проводит железная дорога.

1.4 Заделка щелей в дверных и люковых отверстиях вагонов или контейнеров, предназначенных для перевозки материалов растительного или животного происхождения, которые имеют классификационные шифры 4212 и 4213, и серы, а также легкогорючих грузов, приведенных в пункте 5 настоящего дополнения, за исключением грузов, обозначенных (*), осуществляется толью, рубероидом, плотным картоном или другими аналогичными материалами. Для плотного прилегания этот материал прикрепляют деревянными планками на гвоздях или иным образом. Заделка щелей осуществляется изнутри вагона. Двери, через которые проводится погрузка, уплотняются извне.

При перевозке опасных грузов в решетчатой или бумажной упаковке с использованием легкогорючих материалов (ткань, рогожка, стружка, солома, бумага и тому подобное) подготовка вагонов (контейнеров) осуществляется аналогично.

Грузы, отмеченные в пункте 5 данного приложения, за исключением грузов, обозначенных (*), предъявленные к перевозке в плотной таре (дощатой, фанерной, картонной), отгружают без закрытия щелей в дверных и люковых отверстиях вагонов и контейнеров.

1.5 Заделка конструктивных зазоров в дверных и люковых отверстиях вагонов и контейнеров перед погрузкой грузов, обозначенных специальным положением CW54 приложения 2 к настоящим Правилам и (*) в пункте 5 данного приложения, осуществляется бумагой на жидком стекле, деревянными рейками с применением войлочных прокладок или стеклотканью на клеевой основе. Способы закрытия зазоров приведены в пункте 2 данного приложения. Перед погрузкой каракуля отправитель должен оббить (оклеить) стеклотканью изнутри весь кузов.

После заделки зазоров отправитель (а при загрузке средствами железной дороги – железная дорога) должен повторно осмотреть вагон или контейнер изнутри при закрытых дверях и люках.

После погрузки двери вагона, для более плотного прилегания к внешней раме дверного отверстия, закрепляются извне тремя деревянными клиньями, которые забиваются между нижней обвязкой дверей и направляющими кронштейнами.

1.6 При перевозке грузов, отмеченных в пункте 5 данного приложения, отнесенных к номерам ООН 1327 и 3360, а также опасных грузов в решетчатой или бумажной упаковке с использованием легкогорючих материалов в верхней части накладной грузоотправитель должен сделать соответствующие отметки.

2 Порядок заделки щелей в крытых вагонах бумагой, пропитанной жидким стеклом

2.1 Для заделки щелей этим способом применяется бумага мешочная по ГОСТ 2228-81 или крафт-обёрточная по ГОСТ 8273-75 массой не менее 60 г/м^2.

Жидкое стекло (силикат натрия технический, ГОСТ 13078-81), которое применяется как клей и одновременно огнестойкое соединение, наносится кистью на всю поверхность одной стороны бумаги, которая приклеивается.

Нанесение жидкого стекла непосредственно на поверхность кузова вагона, который заклеивается, с применением бумаги, не смазанной жидким стеклом, запрещается.

Поверхность, на которую наклеивается бумага, должна быть предварительно очищена от пыли.

2.2 Устранение просветов в стенах вагона и щелей в местах сопряжения опалубки крыши с обшивкой боковых стен, фрамуг с обшивкой торцовых стен, а у вагонов с ручным тормозом также в местах соединения опалубки кровли с обшивкой торцевой стены, которая выходит на тормозную площадку, проводится заклейкой их полосами бумаги шириной 15 см. Полосы наклеиваются симметрично относительно щели по всей ее длине с выходом за концы не меньше чем на 5 см.

При заклейке щелей большой длины составными полосами концы полос в местах соединения должны накладываться одна на другую на 5 - 10 см.

2.3 Перед устранением просветов в люках крышка люка плотно закрывается и запирается на запоры, которые закрепляются проволокой.

Для обеспечения более плотного прилегания крышки люка к раме она привязывается за кольцо проводом, концы которого закручиваются вокруг гвоздя, который забивается в верхнюю планку рамки люка.

На лист бумаги размером 50х80 см наносится с одной стороны жидкое стекло так, чтобы была покрыта вся площадь бумаги, после чего этот лист накладывается на люковое отверстие и приклеивается к обшивке стены (рис. 2.1).

Запрещается оставлять поверхность бумаги со стороны люка не покрытой жидким стеклом.

2.4 Перед закрытием печного отверстия проверяется плотность прилегания крышки и скобы.

Лист размером 70х70 см покрывается с одной стороны жидким стеклом и приклеивается к изоляционному кожуху каркаса печного отверстия (рис. 2.2).

2.5. Закрытие нерабочих дверей вагона осуществляется в таком порядке: двери вагона плотно закрываются, запираются дверной накладкой и закрепляются внешне деревянными клинками.

Щели между дверями и внешней рамой дверного отверстия заклеиваются изнутри вагона полосами шириной 15 см по всему периметру дверного отверстия.

Рис. 2.1 Закрытие люкового отверстия бумагой:

1 – запор люка; 2 – кольцо; 3 – проволочная закрутка; 4 - бумага;

5 - место приклеивания бумаги (заштриховано)

Рис. 2.2 Закрытие печного отверстия бумагой:

1 – место приклеивания; 2 – бумага

2.6. Щели в дверных отверстиях рабочих дверей вагона устраняются после его погрузки. На бумажную полосу шириной 20 см из одного края вдоль полосы на ширину 5 см наносится жидкое стекло, потом полоса складывается вдвое без перегиба и края склеиваются так, чтобы в середине части полосы образовался валик.

Такие склеенные бумажные полосы заготавливаются в количестве, достаточном для наклеивания по периметру дверного отверстия.

Подготовленные полосы с валиками пропитываются жидким стеклом с одной стороны склеенного края на ширину 5 см и приклеиваются к дверным вертикальным стоякам и верхнему дверному брусу вагона так, чтобы полосы на всю ширину валика выступали за внешнюю раму дверного отверстия (рис. 2.3). В местах соединения валики не должны иметь разрывов, для чего край одного валика вставляется в край второго валика на 3 - 5 см.

После склеивания валиков на них наносится жидкое стекло. Приклеивание валика к полу вагона осуществляется после его загрузки.

После окончания погрузки рабочие двери вагона осторожно закрываются, чтобы не повредить (не смять) валики, которые должны плотно прилегать к дверям, закрепленным клиньями.

Рис. 2.3. Заделка щелей в рабочих дверях вагона бумагой:

1 – место приклеивания;2 – деревянный клин; 3 – валик из бумаги

3 Порядок заделки неплотностей в контейнерах

3.1 Неплотности в контейнерах закрываются бумагой на жидком стекле или стеклотканью на клеевой основе.

3.2 Заделка неплотностей в стенах контейнера бумагой осуществляется в порядке, установленном пунктами 1 и 2 данного приложения.

Щели в дверных отверстиях и между створками дверей закрываются бумажными валиками, изготовленными согласно подпункту 2.6 данного приложения.

Валики приклеиваются изнутри контейнера к правому и левому средним стоякам, к кровле и к полу контейнера.

Кроме того, валики приклеиваются изнутри контейнера на месте соединения левой и правой створок дверей к вертикальному брусу левой створки дверей (рис. 2.4).

Вентиляционные отверстия заклеиваются листом бумаги размером 130*130 мм, промазанным жидким стеклом.

Рис. 2.4. Заделка щелей бумагой в дверном отверстии контейнера:

1 – валик из бумаги; 2 – место приклеивания

3.3 Заделка неплотностей в контейнерах стеклотканью на клеевой основе проводится в порядке, указанном в пункте 4 данного приложения.

4 Порядок заделки щелей и неплотностей в крытых вагонах стеклотканью на клеевой основе

4.1 Для заделки щелей используется стеклоткань по ГОСТ 19907-83 (любых марок неразряженной структуры) и три вида клея, изготовленного на основе:

коагулюма в бензоле и полимера К-9 (20:80);

полимера К- 9 и жидкого стекла (70:30);

коагулюма в бензоле, полимера К-9 и жидкого стекла (10:70:20).

Для приготовления клея могут применяться и другие вяжущие материалы, которые отвечают требованиям пожарной безопасности.

Поверхность, на которую наклеивается стеклоткань, должна быть предварительно очищена от пыли.

4.2 Заделка люка боковой стены и печного отверстия стеклотканью осуществляется таким же образом, как и бумагой.

4.3 Заделка неплотностей дверного отверстия и порога дверного проема проводится подготовленными полосами стеклоткани шириной 20-25 см, которые приклеиваются:

в месте соединения стояка и дверей с брусом со створкой двери (рис. 2.5);

в месте соединения пола со створкой двери и порогом дверного отверстия (рис. 2.6).

4.4 Заделка щелей боковой стенки осуществляется путем наклеивания полос стеклоткани шириной 10-12 см на месте соединения кровли со створкой и боковой стенкой по всей длине неплотностей с выходом за концы не меньше чем на 3- 5 см.

4.5 Заделка щелей верхней части дверного отверстия вагона (рис. 2.7) осуществляется после его погрузки с наклейкой стеклоткани на местах соединения обвязки крыши с продольной балкой стены над дверным проемом и створкой двери с рельсом.

Рис. 2.5. Заделка щелей дверного отверстия:

1 – дверной стояк с брусом; 2 – створка двери; 3 – стеклоткань

Рис. 2.6. Заделка щелей порога дверного проема:

1 – продольная балка рамы вагона;

2 – пол; 3 – стеклоткань; 4 – створка двери;

5 – порог дверного проема

Рис. 2.7. Заделка щелей в верхней части дверного проема

1 – балка боковой стены над дверным проемом; 2 – стеклоткань; 3 – обвязка кровли продольная; 4 – рельс; 5 – створка дверей

4.6 Заделка зазора между створками дверей (рис. 2.8) осуществляется наклеиванием полос стеклоткани шириной до 20 см по всей длине зазора.

4.7 Закрытие зазора между обвязкой крыши и торцевой стенкой (рис. 2.9) осуществляется наклеиванием полос стеклоткани шириной до 20 см по всей длине зазора.

Рис. 2.8. Закрытие зазора между створками дверей:

1 – створка двери с брусом левая;

2 – створка двери правая;

3 – стеклоткань

Рис. 2.9. Закрытие зазора между обвязкой кровли и торцевой стенкой:

1 – обвязка кровли поперечная; 2 – стенка торцевая; 3 – стеклоткань

5 Перечень грузов, которые требуют отбора и подготовки вагонов и контейнеров перед погрузкой

Таблица 1

	Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3	4
	Хлопок-волокно		
	Мука из древесины		
	Вата хлопчатобумажная, льняная, медицинская, целлюлозная, шёлковая, шерстяная	3360	4.1
	Изделия шерстяные		
	Изделия из бумаги и картона		
	*Изделия ковровые		
	*Изделия текстильные, галантерейные (разные ткани, одежда, и др.)		
	*Изделия трикотажные		

Продолжение Приложения 16

	Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3	4
	Изделия, сплетенные из стружки, соломы, травы, камыша, лозы, тростника, коры, лыка		
*	Изделия меховые		
*	Изделия швейной и текстильной промышленности, кроме брезентовых и из клеёнки		
	Отходы льняные, пеньковые, пера, пуха, трикотажа, хлопка, целлулоида, целлюлозы		
	Шерсть		
	Волокна растительного происхождения	3360	4.1
	Волокно хлопчатобумажное	3360	4.1
	Волокно для текстильных изделий		
	Уголь древесный		
	Уголь технический		
	Гранитоль обувной		
	Джут, джутовая ткань, изделия из джутовой ткани		
	Джут-волокно	3360	4.1
	Дранка плетенная и штукатурная		
*	Каракуль выдубленный		
	Каучук		
*	Ковры разнообразные		
	Концы и обрезки хлопчатобумажные и бумажные, тряпьё, макулатура		
	Кора деревянная и изделия из неё (шары, мочало, рогожа и др.)		
	Самолёты, вертолёты, планеры (не запакованные и запакованные) и другие авиационные способы транспортировки		
*	Лоза		
	Луб сухой	3360	4.1
	Лучина (соломка) для спичек, коробок, штор и изделий из них		
	Шелуха		
	Шелуха хлопка		
*	Лён		
	Лён чёсанный	3360	4.1

Продолжение Приложения 16

	Наименование груза	Номер ООН	Класс
1	2	3	4
	Макулатура		
	Мебель мягкая		
	Очес хлопчатобумажный	3360	4.1
	Пакля	3360	4.1
	Пенька чёсанная	3360	4.1
	Перо, пух изделия из них		
	Планеры		
	Плиты древесноволокнистые и древесностружечные изоляционные		
*	Снабжение вещевое (в случаях отгрузки под этим названием обмундирования, текстильных изделий)		
	Пряжа для текстильных изделий		
	Пряжа разная		
*	Сажа белая		
	Сырье врачебное разное		
	Сено прессованное	1327	4.1
	Сено, мякина или солома	1327	4.1
	Солома прессованная	1327	4.1
	Стружка древесная резанная		
	Тирса		
*	Ткани разные, кроме брезентовых прорезиненных		
	Торф и торфяная продукция		
*	Трикотаж		
	Трут древесный		
	Табак листовой		
	Фотоплёнка на нитроцеллюлозной основе		
	Хворост		
*	Меха		
*	Пушнина		
	Целлюлоза		
	Шпон		
	Щиты строительные из соломы, лозы, камыша		
	Щепа		

Приложение 17
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Донецкой Народной Республики (п. 8.3.15)

Форма наряда, который выдается составителю поезда и машинисту маневрового локомотива на выполнение маневровой работы с вагонами, которые загружены взрывчатыми материалами (ВМ)

Наряд № _____ от _____
(дата)

Выдан составителю_____машинисту _____ в ___ час. ___ мин. на выполнение маневровой работы с вагонами №№ _____, погруженных ВМ, по маршруту от _____ через _____ на _____.

Норма прикрытия_____ . Аварийная(ые) карточка(и) №№ _____.

Ориентировочное время начала выполнения маневровой операции _____ и её завершение _____. Маневры толчками: **разрешено/запрещено**
(ненужное зачеркнуть)

Место нахождения составителя поездов _____. _____ Информацию о прохождении маневрового состава должно быть передано с контрольных мест _____ _____ по _____
(радиосвязи, телефону и также др.)

В случае аварийной ситуации или угрозе её возникновения информация должна быть передана немедленно!

Маневровый диспетчер _____(подпись)

Составитель_____(подпись)

Машинист_____(подпись)

Приложение 18
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Донецкой Народной Республики (п. 3.7.10)

Максимальная масса веществ во внутренней таре и упаковке

Код	Комбинированная упаковка Максимальная масса нетто		Внутренняя тара, размещенная на поддонах, обернутая термоусадочным материалом или пленкой, которая растягивается Максимальная масса нетто	
	На внутреннюю тару	На упаковку	На внутреннюю тару	На упаковку
1	2	3	4	5
LQ 0	Освобождение от Правил в соответствии с пунктом 3.7 не применяется			
LQ 1	120 мл		120 мл	
LQ 2	1 л		1 л	
LQ 3[1]	500 мл	1 л	Не разрешается	Не разрешается
LQ 4[1]	3 л		1 л	
LQ 5[1]	5 л	Без ограничения	1 л	
LQ 6[1]	5 л		1 л	
LQ 7	5 л		5 л	
LQ 8	3 кг		500 г	
LQ 9	6 кг		3 кг	
LQ 10	500 г		500 мл	
LQ 11	500 г		500 г	
LQ 12	1 кг		1 кг	
LQ 13	1 л		1 л	
LQ 14	25 мл		25 мл	
LQ 15	100 г		100 г	

Продолжение Приложения 18

Код	Комбинированная упаковка Максимальная масса нетто		Внутренняя тара, размещенная на поддонах, обернутая термоусадочным материалом или пленкой, которая растягивается Максимальная масса нетто	
	На внутреннюю тару	На упаковку	На внутреннюю тару	На упаковку
1	2	3	4	5
LQ 0	Освобождение от Правил в соответствии с пунктом 3.7 не применяется			
LQ 16	125 мл		125 мл	
LQ 17	500 мл	2 л	100 мл	2 л
LQ 18	1 кг	4 кг	500 г	4 кг
LQ 19	5кг		5кг	
LQ 20				
LQ 21				
LQ 22	1 л		500 мл	
LQ 23	3 кг		1 кг	
LQ 24	6 кг		2 кг	
LQ 25	1 кг		1 кг	
LQ 26	500 мл	2 л	500 мл	2 л
LQ 27	6 кг		6 кг	
LQ 28	3 л		3 л	

Примечания:

1 – для однородных смесей класса 3, содержащих воду, указанные количества относятся только к веществам класса 3, содержащимся в этих смесях.

Приложение 19
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Донецкой Народной Республики (п. 4.3.5)

Виды тары, не допустимые к использованию для веществ, которые при перевозке могут переходить в жидкое состояние

Тара	Виды тары
Тара транспортная	Барабаны: 1D и 1G[а] Ящики: 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 и 4H2 Мешки: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 и 5M2
Составная тара	6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 и 6PH1[а]
КСМ	Для веществ группы упаковки I: все типы КСМ Для веществ групп упаковки II и III: Деревянные: 11C, 11D и 11F Из фибрового картона: 11G Мягкие: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 и 13M2[б]

Примечания:

а – система кодового определения тары и составной тары приведена в разделе 6.1.2 Приложения 2 к СМГС;

б – система кодового определения КСМ приведена в пункте 6.5.1.4 Приложения 2 к СМГС.

Приложение 20
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Донецкой Народной Республики (п. 7.5.1)

Совместная погрузка ВМ в один вагон или контейнер

Номер знака опас-ности	1	1.4	1.5	1.6	2.1, 2.2, 2.3	3	4.1	4.1 + 1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.2 +1	6.1	6.2	7A 7B 7C	8	9
1	См. 7.5.2																	б)
1.4					а)	а)	а)		а)	а)		а)		а)	а)	а)	а)	а), б), в)
1.5																		б)
1.6																		б)
2.1, 2.2, 2.3		а)			+					+				+	+		+	+
3		а)				+	+			+				+	+	+	+	+
4.1		а)				+	+		+	+				+	+	+	+	+
4.1 + 1								+										
4.2		а)					+		+	+				+	+	+	+	+
4.3		а)			+	+	+		+	+				+	+	+	+	+
5.1											+							
5.2		а)										+	+					
5.2 +1												+	+					
6.1		а)			+	+	+		+	+				+	+	+	+	+
6.2		а)			+	+	+		+	+				+	+	+	+	+
7A, 7B, 7C		а)				+	+		+	+				+	+	+	+	+
8		а)			+	+	+		+	+				+	+	+	+	+
9	б)	а), б), в)	б)	б)	+	+	+		+	+				+	+	+	+	+

Обозначения:
«+» – совместная погрузка разрешается.
а) – разрешается совместная погрузка с веществами и изделиями, которые имеют классификационный код 1.4S
б) – разрешается совместная погрузка грузов класса 1спасательных средств и устройств класса 9 (№№ ООН 2990,3072 и 3268).
в) – разрешается совместная погрузка газонаполняющих устройств, надувных подушек или устройств натяжения ремней безопасности классификационного кода 1.4G (№ ООН 0503) и грузов класса 9 (№ ООН 3268).

Приложение 21
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Донецкой Народной Республики (п. 7.5.2)

Разрешенная совместная погрузка ВМ

Группа совместимости	B	C	D	E	F	G	H	J	L	N	S
B	X		1								X
C		X	X	X		X				2,3	X
D	1	X	X	X		X				2,3	X
E		X	X	X		X				2,3	X
F					X						X
G		X	X	X		X					X
H							X				X
J								X			X
L									4		
N		2,3	2,3	2,3						2	X
S	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X

Обозначения:

“X” – разрешается совместная погрузка.

1, 2, 3, 4 – определенные условия согласно подпункту 2 пункта 5 Раздела VII настоящих Правил.

Приложение 22
к Правилам перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Донецкой Народной Республики (п. 8.3.5)

Минимальные норм прикрытия вагонов с ВМ

Условия, при которых требуется прикрытие	Число вагонов прикрытия	
	Для ВМ с номерами ООН, указанными в подпункте 5 «2)» пункта 6 Раздела V	Для прочих ВМ
От ведущего локомотива:		
всех крытых специализированных вагонов с ВМ (независимо от вида тяги и топлива)	3	3
платформ и полувагонов с ВМ от:		
– паровоза на твердом топливе	5	5
Других видов локомотивов	3	3
От хвоста поезда с учетом последнего вагона, в том числе при подталкивании	3	3
От вагонов, занятых личным составом эшелона	3	3
От подвижного состава (вагонов, локомотивов в недействующем состоянии, кранов и других механизмов на железнодорожном ходу) с проводниками, специально выделенными работниками для сопровождения грузов, караулами, нарядами охраны	3	1
От вагонов с опасными грузами (кроме вагонов с опасными грузами классов 2, 3, 4, 5 и 6.1)	3	3
От вагонов с опасными грузами классов 2, 3, 4, 5 и 6.1	Запрещается	3
От порожних цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов	1	1
От вагонов с ВМ с номерами ООН, указанными в подпункте 5.5.4 «3)» настоящих Правил	3	3
От вагонов с прочими ВМ	3	0
От платформ и полувагонов с лесоматериалами, стальными и железобетонными балками, рельсами, трубами и тому подобными грузами, погруженными с выходом за пределы концевой балки и транспортеров	1	1
От паровоза на твердом топливе, тепловоза (паровоза) при маневрах и при подаче вагонов с ВМ на подъездные пути	1	1